priem-konyaeva.ru • Автоматизация записи абитуриентов

Автоматизированная информационная система приёмной комиссии колледжа

Проектирование и разработка высоконадёжного бэкенда с нуля на стеке **Java 21 LTS** и фреймворке **Spring Boot 3** с многоуровневой безопасностью и экспортом ведомостей

ОБЪЕКТ РАЗРАБОТКИ
Сервис электронной записи
Портал priem-konyaeva.ru

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
09.02.07
Информационные системы и программирование

АРХИТЕКТУРНЫЙ СТЕК
Java 21 • Spring Boot 3
Spring Security • JPA • POI

ГОРОД И ГОД РАЗРАБОТКИ
Тверь, 2026
ГБПОУ ТО «ТК им. А.Н. Коняева»

Актуальность и проблематика

Вызовы традиционной работы приёмной комиссии и предпосылки создания цифровой системы

Неуправляемые очереди

В пиковые месяцы (июнь–август) в колледж обращается свыше 150 абитуриентов ежедневно. Накопление людей в холлах создаёт физический дискомфорт и эмоциональное напряжение.

Бумажная волокита

Ручная запись в бумажные журналы приводит к ошибкам в контактах, потере записей, дубликатам и невозможности оперативно найти абитуриента в общем списке.

Неравномерная нагрузка

Пик обращений традиционно приходится на утренние часы (09:00–12:00), в то время как во второй половине дня сотрудники комиссии сталкиваются с неравномерным распределением потока из-за отсутствия точного слотирования.

Пиковые нагрузки при подаче

В дни публикации рейтингов и перед закрытием приёма десятки абитуриентов одновременно обращаются к сервису: системе необходима строгая транзакционная целостность и защита от дублирующихся записей.

до 4.5 ч
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ БЕЗ СИСТЕМЫ

10 минут
ТОЧНЫЙ ШАГ СЛОТОВОГО БРОНИРОВАНИЯ

0 минут
ОЧЕРЕДЬ ПРИ ЯВКЕ В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ

100%
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА ОБРАЩЕНИЙ

Описание и назначение системы

Серверная часть системы электронной записи в приёмную комиссию priem-konyaeva.ru на Java Spring Boot

Назначение платформы

Автоматизированная информационная система предназначена для дистанционного распределения потока абитуриентов, бронирования индивидуальных временных слотов подачи документов и оперативного управления ходом приёмной кампании.

- ✓ Онлайн-календарь с отображением свободных мест
- ✓ Мгновенное подтверждение и присвоение номера заявки
- ✓ Разграничение прав: публичная запись и администрирование

Платформа Java 21 + Spring Boot 3

Бэкенд спроектирован и разработан на стеке Java 21 LTS + Spring Boot 3, обеспечивающем промышленный уровень отказоустойчивости, строгую контрактную типизацию и высокую скорость обработки параллельных запросов.

- ✓ Стабильная работа под нагрузкой без утечек памяти
- ✓ Декларативное управление транзакциями (@Transactional)
- ✓ Быстрый запуск в контейнерах Docker / Kubernetes

Открытый REST API и OpenAPI 3

Бэкенд предоставляет структурированное REST API в формате JSON, готовое к работе с веб-интерфейсом, мобильными клиентами и внешними информационными системами.

- ✓ Единые JSON-контракты и строгая валидация DTO
- ✓ Поддержка CORS и стандартизированных маршрутов /api/...
- ✓ Интерактивная документация в Swagger UI

RESTFUL ARCHITECTURE Сервер функционирует в режиме Stateless (без сессий в памяти), масштабируется горизонтально и готов к работе в распределённых кластерах OpenAPI 3.0 • RFC 9110

Целевая аудитория и сценарии использования

Архитектура системы разработана для двух ключевых ролей взаимодействия и надёжной инфраструктуры

РОЛЬ 1 (ПУБЛИЧНАЯ)

Абитуриенты и родители

Поступающие на базе 9 и 11 классов, а также их законные представители.

1. **Быстрая запись:** Выбор даты и слота со смартфона без авторизации
2. **Номер записи:** Персональный номер заявки для визита в приёмную комиссию
3. **Прозрачность:** Мгновенная индикация доступных и занятых мест
4. **Правило 24ч:** Автоматическая защита от спонтанных накладок

✓ Результат: Экономия до 4 часов ожидания в коридорах

РОЛЬ 2 (ЗАЩИЩЁННАЯ)

Администратор комиссии

Ответственный секретарь и члены приёмной комиссии колледжа.

1. **Рабочий журнал:** Реестр абитуриентов, поиск по ФИО и телефону
2. **Смена статусов:** Отметка о подаче документов (pending → confirmed)
3. **Управление слотами:** Блокировка дат, суббот и интервалов времени
4. **Отчётность Excel:** Формирование ведомостей в Microsoft Excel (.xlsx)

✓ Результат: Равномерный приём без перегрузок и очередей

ИНФРАСТРУКТУРА

Отказоустойчивый сервер

Промышленный серверный стек на Java 21, Spring Boot 3 и PostgreSQL 16.

1. **Zero 500 Errors:** Сквозной перехват исключений, всегда 400 на ошибки
2. **Безопасность .env:** Все ключи, порты и токены изолированы в конфиге
3. **Spring Security:** Stateless JWT-авторизация и BCrypt хеширование
4. **Фоновый планировщик:** Авто-архивация записей каждые 5 минут

✓ Результат: Безотказная работа сервиса в режиме 24/7

Ролевая модель и матрица прав доступа (RBAC)

Строгая двухролевая изоляция на уровне фильтров Spring Security 6

ROLE_APPLICANT — Публичный доступ (Anonymous)

Абитуриент (Гость)

Подача заявки на приём документов, просмотр календаря доступных дат, детальный статус свободных интервалов времени и получение списка разрешённых месяцев кампании. Не требует предварительной авторизации.

ROLE_ADMIN — Bearer JWT токен

Администратор комиссии

Полный контроль приёмной кампании: реестр абитуриентов (фильтрация, поиск, пагинация), подтверждение/отклонение заявлений, блокировка дат и слотов, управление квотами, выгрузка ведомостей в Excel и работа с архивом.

Эндпоинт и назначение операции	Метод и URI	Абитуриент	Администратор
Подача заявки на бронирование слота	POST /api/register	✔ Доступно	✔ Доступно
Просмотр статуса дат и матрицы слотов	GET /api/slots-status/*, /api/dates-status	✔ Доступно	✔ Доступно
Реестр заявок (фильтры, поиск по ФИО, пагинация)	GET /api/admin/applications	✖ Запрещено (401/403)	✔ Полный доступ
Смена статуса заявления (pending / confirmed / rejected)	PATCH /api/admin/applications/{id}/status	✖ Запрещено (401/403)	✔ Полный доступ
Экспорт официальной ведомости в Excel (.xlsx)	GET /api/admin/applications/export/excel	✖ Запрещено (401/403)	✔ Полный доступ
Управление календарём, слотами, лимитами и архивом	POST /api/admin/update-slot, /toggle-date, /archive/run	✖ Запрещено (401/403)	✔ Полный доступ

Ключевой функционал системы

Интеллектуальная маршрутизация потока абитуриентов и автоматизированный контроль

Дискретное слотирование

Формирование расписания с 09:00 до 15:00 с шагом ровно 10 минут (37 интервалов в рабочий день). Индивидуальная настройка пропускной способности (max_capacity) для каждого слота.

Правило 24 часов

Автоматическая блокировка бронирования менее чем за 24 часа до наступления слота приёма. Защищает комиссию от внезапного наплыва и даёт сотрудникам время на предварительную подготовку дел.

Суточные квоты и лимиты

Установка максимального лимита записей на любой день (DailyLimit). При исчерпании лимита дата автоматически маркируется в календаре как заполненная.

Защита от дубликатов

Программный запрет повторной подачи заявки на одну дату по одинаковому номеру телефона или e-mail. Исключает бронирование нескольких слотов одним заявителем.

Фоновый авто-архив

Встроенный планировщик Spring Task Scheduler каждые 5 минут переносит истёкшие записи в архивную таблицу, поддерживая высокую скорость оперативных запросов к БД.

Excel-экспорт и Zero 500

Генерация официальных ведомостей (.xlsx) через Apache POI с автоформатированием столбцов, а также сквозной GlobalExceptionHandler, гарантирующий 100% отсутствие 500 ошибок (всегда 400).

Архитектура системы (3-х слойная)

Разделение ответственности (Separation of Concerns) и слабая связанность компонентов



Стек технологий и инструменты разработки

Индустриальные стандарты разработки надёжных корпоративных информационных систем

CORE RUNTIME

Java 21 LTS

Долгосрочная версия языка. Использование Records для DTO, Pattern Matching, строгой типизации и улучшенного сборщика мусора ZGC/G1.

FRAMEWORK

Spring Boot 3.3.5

Современный каркас на Spring 6. Включает Web MVC, Dependency Injection, автоматическую конфигурацию и встроенный сервер Tomcat 10.

SECURITY & AUTH

Spring Security + JWT

Библиотека JJWT 0.12.6. Stateless Bearer токены с HMAC-SHA256 подписью, BCrypt хеширование паролей с cost factor 10.

DATA ACCESS

Spring Data JPA

Hibernate 6 ORM, декларативные запросы к базе данных, автоматическое управление пулом HikariCP и поддержка транзакций.

DATABASE

PostgreSQL 16

Промышленная реляционная СУБД с пулом соединений HikariCP, поддержкой ACID транзакций, составных индексов и внешних ключей.

REPORTING

Apache POI 5.3.0

Генерация официальных ведомостей приёма в формате Microsoft Excel (.xlsx) со стилизацией шрифтов, заливкой шапок и границами ячеек.

API CONTRACTS

SpringDoc OpenAPI 3

Автогенерация спецификации OpenAPI 3 и веб-консоли Swagger UI (/swagger-ui.html) для интерактивного тестирования всех эндпоинтов.

BUILD & DEPLOY

Apache Maven & Docker

Декларативное управление сборкой через pom.xml, мультистейдж Dockerfile на базе Eclipse Temurin 21 JRE, Docker Compose интеграция.

Схема и структура реляционной базы данных

9 взаимосвязанных таблиц в PostgreSQL 16, оптимизированных для высокой скорости чтения и надёжности

application — АКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ

id: BIGSERIAL (PK)
fio: VARCHAR(255) NOT NULL
phone: VARCHAR(20) NOT NULL
email: VARCHAR(100) NOT NULL
registration_date: VARCHAR(20) [INDEX]
registration_time: VARCHAR(10)
status: VARCHAR(20) [pending/confirmed]
created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE

archived_application — АРХИВ ЗАПИСЕЙ

id: BIGSERIAL (PK)
original_id: BIGINT NOT NULL
fio, phone, email: VARCHAR
registration_date, time: VARCHAR
status: VARCHAR(20)
created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE
archived_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE

slot_config — КВОТЫ СЛОТОВ

id: BIGSERIAL (PK)
date: VARCHAR(20) NOT NULL
time: VARCHAR(10) NOT NULL
max_capacity: INT DEFAULT 3
is_blocked: BOOLEAN DEFAULT FALSE
[UQ: (date, time)]

admin — БЕЗОПАСНОСТЬ

id: BIGSERIAL (PK)
username: VARCHAR(50) [UQ]
password_hash: VARCHAR(255) [BCrypt]
role: VARCHAR(30) [ROLE_ADMIN]

Календарный контроль — ИСКЛЮЧЕНИЯ ДАТ

blocked_date: id, date (UQ)
opened_date: id, date (UQ) [Выходные]
allowed_month: id, year, month (UQ)
daily_limit: id, date (UQ), max_regs

site_settings — КОНФИГУРАЦИЯ

id: BIGSERIAL (PK)
key: VARCHAR(50) NOT NULL [UQ]
value: VARCHAR(100) NOT NULL
[Пример: advance_hours = 24]

Составные уникальные индексы гарантируют отсутствие дубликатов на уровне ядра базы данных

Реализация REST API: Публичные эндпоинты

Стандартизированные веб-сервисы подачи заявлений и получения статуса слотов

POST /api/register — 201 CREATED

Подача заявки на бронирование слота. Выполняет валидацию полей, правила 24ч, суточного лимита и проверку дубликата. Возвращает ID созданной заявки.

GET /api/dates-status — 200 OK

Календарный статус дат: список полностью занятых дней, заблокированных дат, рабочих суббот и серверного времени.

GET /api/slots-status/{date} — 200 OK

Детальная информация о занятости каждого из 37 слотов указанной даты (occupied, max_capacity, is_blocked).

GET /api/allowed-months — 200 OK

Список годов и месяцев, официально открытых для приёма документов в текущую кампанию.

Пример запроса на регистрацию: POST /api/register — application/json

```
{
  "fio": "Иванов Даниил Сергеевич",
  "phone": "+7 (915) 745-12-89",
  "email": "daniil.ivanov@mail.ru",
  "registration_date": "2026-07-15",
  "registration_time": "10:20"
}
```

Успешный ответ сервера: HTTP 201 Created — Response Body

```
{
  "message": "Success",
  "id": 1042
}
```

Валидация правила 24 часов: HTTP 400 Bad Request — Client Error

```
{
  "error": "Запись доступна минимум за 24 ч до приёма",
  "timestamp": "2026-07-14T20:15:00",
  "status": 400
}
```

Валидация входных данных осуществляется на уровне DTO классов с использованием Jakarta Bean Validation

Реализация REST API: Административная панель

Инструменты администратора для оперативного контроля и гибкой настройки расписания

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКАМИ

Реестр абитуриентов

`GET /api/admin/applications` — выборка записей с фильтрацией по дате и статусу, пагинацией (`page, page_size`), сортировкой и поиском по ФИО/телефону.

`PATCH /api/admin/applications/{id}/status` — смена статуса (pending → confirmed/rejected).

КАЛЕНДАРЬ И СЛОТЫ

Конфигурация сетки

`POST /api/admin/update-slot` — точечная блокировка отдельного интервала времени или изменение вместимости (max_capacity).

`POST /api/admin/toggle-date` & `toggle-weekend` — мгновенное закрытие или открытие дня.

ОТЧЁТНОСТЬ И ЭКСПОРТ

Выгрузка документов

`GET /api/admin/applications/export/excel` — генерация официальной Excel-ведомости (.xlsx) на базе Apache POI с фильтрацией по дате.

`DELETE /api/admin/applications/{id}` — удаление ошибочной или отозванной записи.

СУТОЧНЫЕ КВОТЫ

Лимитирование потока

`POST /api/admin/daily-limit` — установка предела заявлений на дату. При значении 0 ограничение снимается.

`GET /api/admin/daily-limit/{date}` — чтение текущего суточного лимита.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Site Settings

`GET /api/admin/settings` и `POST /api/admin/settings` — гибкое переопределение буфера времени правила 24ч без перезапуска сервера.

`POST /api/admin/add-month` — открытие месяцев кампании.

АРХИВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Архивация записей

`GET /api/admin/archive` — постраничный просмотр архива. `POST /api/admin/archive/run` — ручной запуск процедуры очистки.

Все административные эндпоинты требуют передачи валидного Bearer JWT токена в заголовке Authorization

Демонстрация Postman: Интеграция и верификация

Комплексная коллекция запросов: сквозная авторизация по JWT и контрольные вызовы

01_Admin_Login.req

POST /api/admin/login

Headers: Content-Type: application/json
Body: {"username":"admin", "password":"***"}

• 200 OK ⌀ 28 ms

```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.
  eyJzdWIiOiJhZG1pbiIsImV4cCI6MT..."
}
```

02_Public_Register.req

POST /api/register

Headers: Content-Type: application/json
Slot: 2026-07-15 11:30 (Свободен)

• 201 Created ⌀ 34 ms

```
{
  "message": "Success",
  "id": 1042
}
```

03_Get_Applications.req

GET /api/admin/applications

Auth: Bearer {{bearerToken}}
Params: page=1&page_size=25&sort=registration_date

• 200 OK ⌀ 22 ms

```
{
  "total": 142,
  "page": 1,
  "page_size": 25,
  "total_pages": 6,
  "items": [...]
}
```

Время отклика всех REST-эндпоинтов не превышает 35 мс при тестировании под нагрузкой

Безопасность и защита персональных данных

Реализация требований 152-ФЗ и архитектурных стандартов Spring Security 6

JWT Stateless аутентификация

Авторизация сотрудников построена на базе подписанных JWT-токенов (HMAC-SHA256). Фильтр `JwtAuthenticationFilter` перехватывает запросы до попадания в контроллеры, проверяет валидность подписи и срок жизни токена (24 часа).

Защита от сбоев (Zero 500 Errors)

Сквозной `GlobalExceptionHandler` перехватывает все типы ошибок: переполнение числовых типов, невалидный JSON, неверный формат дат, дубликаты записей и ограничения целостности, гарантируя возврат стандартизированного HTTP 400 Bad Request без падения сервера.

Криптографическая защита паролей

Хранение учётных записей в открытом виде исключено. Используется адаптивное хеширование `BCryptPasswordEncoder` со случайной солью (salt) и фактором трудоёмкости (cost factor 10), исключающее атаку по радужным таблицам.

Изоляция секретов в .env

Все конфиденциальные параметры (порт сервера, реквизиты PostgreSQL, секретный ключ JWT, пароль администратора) вынесены в переменные окружения и файл `.env`. Исключена любая утечка чувствительных данных в открытый репозиторий.

Фоновые процессы и регламентное обслуживание

Автоматическое сопровождение жизненного цикла заявлений и динамическое конфигурирование

SPRING TASK SCHEDULER `@Scheduled(fixedDelay = 300000)`

Авто-архивирование записей

Фоновый процесс автоматически инициируется каждые 5 минут. Сервис анализирует записи в таблице `application` и сравнивает время слота с текущим системным временем.

- ✓ Автоматический перенос записей в `archived_application`
- ✓ Фиксация метки точного времени архивации (`archived_at`)
- ✓ Поддержание минимального объёма основной таблицы для предельной скорости поиска
- ✓ Возможность ручного вызова администратором через эндпоинт `/api/admin/archive/run`

```
[Scheduler] 14:00:00 - Archived 8 expired applications successfully into archived_application.
```

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ `SettingsService & ArchiveService`

Управление параметрами кампании

Архитектура системы позволяет администратору менять системные параметры работы приёмной комиссии без остановки и перезапуска приложения.

1. **Буфер правил 24ч:** Динамическая корректировка минимального времени бронирования через `/api/admin/settings`
2. **Изоляция данных:** Активные и архивные заявления разнесены по разным таблицам для сохранения высокой производительности
3. **Ручное обслуживание:** Мгновенная инициация регламентной архивации по кнопке в интерфейсе администратора
4. **Транзакционная безопасность:** Атомарный перенос записей в рамках единой транзакции базы данных

```
[SiteSettings] Parameter 'advance_hours' = 24 loaded from database.
```

Документооборот и экспорт отчётности

Генерация ведомостей в Microsoft Excel через Apache POI для архива и оперативной работы комиссии

Генерация ведомостей в Microsoft Excel (.xlsx)

APACHE POI 5.3.0

Модуль `ExportService` формирует официальные списки абитуриентов в формате Microsoft Excel, готовые к печати и работе приёмной комиссии колледжа.

ID	ФИО абитуриента	Телефон	Время	Статус
1042	**Иванов Даниил Сергеевич**	+7 (915) 745-12-89	10:20	Принято
1043	**Смирнова Анна Алексеевна**	+7 (903) 801-44-21	10:30	Ожидание

✔ Автоподбор ширины колонок под длину ФИО

✔ Тонкая сетка границ для печати на А4

✔ Выгрузка за произвольную дату приёма

Стандарты делопроизводства

Файлы формируются в строгом соответствии с требованиями регламентов работы приёмной комиссии колледжа:

- **Шапка ведомости:** Официальное наименование учебного заведения и дата приёма
- **Хронология:** Чёткое упорядочивание абитуриентов по времени слота
- **Совместимость:** 100% корректное открытие в MS Excel, LibreOffice Calc, МойОфис

```
GET /api/admin/applications/export/excel?date=2026-07-15 → applications_2026-07-15.xlsx
```

Результаты разработки и заключение

Итоги проектирования и реализации серверного приложения системы электронной приёмной комиссии

ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА

Разработка всей бизнес-логики сервиса priem-konyaeva.ru на Java 21 и Spring Boot 3 в чистой трёхслойной архитектуре.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

Время отклика API < 35 мс, СУБД PostgreSQL 16, отказоустойчивость Zero 500 Errors при любых входных данных.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИГУРАЦИЯ

Двухролевая модель Spring Security 6 (JWT, BCrypt), все секреты и порты изолированы в конфигурации .env.

Ключевые итоги и характеристики проекта

РЕАЛИЗОВАНО В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

Трёхслойная объектно-ориентированная архитектура (Controller - Service - Repository)	✔ Выполнено
Двухролевая модель безопасности (RBAC: Абитуриент и Администратор) на Spring Security 6 с JWT	✔ Выполнено
Сложная бизнес-логика: правило 24 часов, суточные квоты, защита от повторных записей	✔ Выполнено
Автоматизация фоновых регламентных процедур через @Scheduled (авто-архивация)	✔ Выполнено
Отказоустойчивость: сквозной GlobalExceptionHandler (Zero 500 Errors, всегда HTTP 400)	✔ Выполнено
Генерация официальных отчётов в Microsoft Excel (.xlsx) через Apache POI 5.3	✔ Выполнено
Комплект технической документации: OpenAPI/Swagger UI, Postman-коллекция, презентация в PDF	✔ Выполнено

Система полностью готова к промышленной эксплуатации в приёмную кампанию 2026 года!

Спасибо за внимание!