

Fiche de fonctionnalités openBIM

Plateforme Bimsync Arena





Logiciel: Bimsync Arena Version: N/A Editeur: Catenda

Descriptif du logiciel:

Bimsync Arena est un outil de collaboration BIM qui prend en charge tous les standards buildingSMART (IFC, bSDD, BCF, COBie). Il est livré avec un ensemble d'API pour une implémentation facile dans votre propre logiciel.

Arena améliore la collaboration BIM en faisant gagner du temps, en réduisant les risques et en augmentant la qualité. Aucune installation n'est nécessaire, tout fonctionne dans votre navigateur.

Partagez et communiquez autour des sujets & tickets, visualisez des modèles BIM en 2D, 3D et 4D et enrichissez les avec des informations pertinentes.

Fonctionnalités d'import IFC

Formats reconnus: IFC2x3 TC1, IFC4 ADD2 TC1

Domaines : Equipements de contrôle du bâtiment – Plomberie et protection incendie – Eléments structuraux – Analyse structurelle - Installations CVC - Installations Electriques - Eléments architecturaux – Gestion de la construction

Actualisation en cas de nouvelle version du modèle IFC : oui

Fonctionnalités d'export IFC

Formats reconnus: IFC2x3 TC1

Domaines : Equipements de contrôle du bâtiment – Plomberie et protection incendie – Eléments structuraux – Analyse structurelle - Installations CVC - Installations Electriques - Eléments architecturaux – Gestion de la construction

Capacité d'actualisation du modèle IFC (maintien GUID) : oui

Fonctionnalités d'échanges BCF

Lecture / Ecriture / Version : oui / oui / 2.1 (BCF-XML, BCF-API)

https://catenda.no/fr/ https://bimsync.com/