

جزئیات مدل

درخواست همچنان یک POST از نوع multipart/form-data به آدرس author/books/process/ است، اما اکنون شامل کلیدهای فایل اضافی زیر می‌شود.

۱. فراداده کتاب (بدون تغییر)

این فیلدها مثل قبل باقی می‌مانند.

- Title: (رشته) عنوان کتاب.
- Synopsis: (رشته) خلاصه کتاب.
- Access: (رشته) نوع دسترسی (مثلاً "Subscription").
- PublishedDate: (رشته) تاریخ انتشار.
- CategoryId: (رشته) شناسه دسته‌بندی.
- AuthorId: (رشته) شناسه نویسنده.
- Image: (فایل) فایل تصویر جلد (اختیاری).
- file: (فایل) فایل محتوای کتاب (txt.) (اجباری).

۲. صوت موقعیتی (جدید و اختیاری)

این کلیدها به صورت پویا برای ترکیب‌های (Sense, Age) اضافه می‌شوند.

• **فرمت کلید:** situational_audio_{senseId}_{ageId}

• **مقدار:** فایل صوتی (مثلاً wav. یا mp3).

• **مثال:** اگر کاربر یک فایل صوتی برای "جنگ و مبارزه" (Sense ID = 2) و "عصر مدرن و تکنولوژی" (Age ID = 2) آپلود کند، بک‌اند یک کلید به نام situational_audio_2_2 دریافت خواهد کرد.
• **تعداد:** می‌تواند بین ۰ تا ۳۳ کلید از این نوع وجود داشته باشد.

۳. صوت مفاهیم انتزاعی (جدید و اجباری برای هر مفهوم)

به ازای هر مفهوم انتزاعی (abstract) که تعریف می‌شود، یک فایل صوتی متناظر با آن ارسال می‌گردد.

• **فرمت کلید:** abstract_audio_{abstract_name}

• **مقدار:** فایل صوتی (مثلاً wav. یا mp3).

• **مثال:** اگر کاربر مفهومی با نام "dragon" بسازد، بک‌اند یک کلید به نام abstract_audio_dragon همراه با فایل صوتی مربوطه دریافت می‌کند.

• **تعداد:** به ازای هر مفهوم انتزاعی که در config_json تعریف شده، یک کلید از این نوع وجود خواهد داشت.

۴. فایل پیکربندی هوش مصنوعی (بدون تغییر)

این کلید مثل قبل است و شامل تمام پارامترهای پردازش به صورت یک رشته JSON است. توجه داشته باشید که شیء target_abstracts در داخل این JSON فقط شامل نام و توضیحات مفاهیم است و فایل‌ها را در خود ندارد.

```
// نمونه محتوای 'config_json'
{
  "title": "The Last Dragon",
  "classifier_driver": "nn",
  "extractor_driver": "llm",
  "llm_ollama_model": "phi4-mini",
  "confidence_threshold": 0.85,
  "allowed_senses": [1, 3],
  "allowed_ages": [0],
  "target_abstracts": {
    "dragon": "A mythical winged reptile.",
    "magic_crystal": "A powerful artifact that glows."
  }
}
```

نمونه کامل ساختار FormData

در اینجا یک مثال کامل از کلیدهایی که بک اند دریافت می‌کند، آورده شده است:

```
// --- فراداده ---
'Title'          -> (رشته) "The Last Dragon"
'Synopsis'        -> (رشته) "A story of..."
'Image'          -> (فایل) [cover.jpg]
'file'           -> (فایل) [book_content.txt]

// --- صوت موقعیتی ---
'situational_audio_3_0' -> (فایل) [fantasy_ancient.wav]
'situational_audio_1_0' -> (فایل) [love_ancient.wav]

// --- صوت مفاهیم انتزاعی ---
'abstract_audio_dragon'   -> (فایل) [dragon_roar.mp3]
'abstract_audio_magic_crystal' -> (فایل) [crystal_hum.mp3]

// --- پیکربندی هوش مصنوعی ---
'config_json'            -> (رشته) "{...}" // (بالاتر همان رشته)
```