

ZARWANSOWANE NARZĘDZIA I BIBLIOTEKI PROGRAMISTYCZNE



Czym jest narzędzie programistyczne?

Jest to program komputerowy służący do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.



Kompilator

Program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym). Proces ten nazywany jest kompilacją.


kod źródłowy

tłumacz

kod maszynowy /kod asemblera

Asembler

Program tworzący kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego (tzw. asemblacja) wykonanego w niskopoziomowym języku programowania bazującym na podstawowych operacjach procesora zwanym językiem asemblera, popularnie nazywanym również asemblerem.



Debugger

Program komputerowy służący do dynamicznej analizy innych programów, w celu odnalezienia i identyfikacji zawartych w nich błędów, zwanych z angielskiego bugami.

Proces nadzorowania wykonania programu za pomocą debuggera określa się mianem debugowania.

Zintegrowane środowisko programistyczne IDE

Program lub zespół programów (środowisko) służących do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.

IDE udostępniają funkcjonalności takie jak:


- ······» edycję kodu źródłowego, kompilowanie kodu źródłowego,
- tworzenie zasobów programu (tzn. formatek/ekranów/okien dialogowych,
- ······» menu, raportów, elementów graficznych jak ikony, obrazy),
- tworzenie baz danych, komponentów i innych.

Listopad 2022 porównywany do zeszłego roku

ı	Rank	Change	IDE	Best for	Share	Trend
	1		Visual Studio	C/C++/C#	28.01 %	-0.6 %
	2	1	Visual Studio Code	C/C++/C#	13.46 %	+1.7 %
	3	‡	Eclipse	C/C++	12.49 %	-1.2 %
	4		Android Studio	Kotlin/Java/C/C++	8.69 %	-0.4 %
	5		pyCharm	Python	8.51 %	+0.6 %
	6		Intellij	Java	7.31 %	+1.0 %
	7		NetBeans	Java/JS/C/C++/HTML/CSS	4.69 %	-0.2 %
	8	1	Sublime Text	JS/HTML/CSS/PHP/Python	3.72 %	+0.4 %
	9	1	Xcode	iPhone apps development	3.0 %	-0.5 %
	10		Atom	duża zgodność ze wszystkimi systemami operacyjnymi	2.74 %	-0.2 %

TOP IDE Top Integrated Development Environment index
TOP IDE Top Integrated Development Environment

Visual Studio



Visual Studio Code

```
ს ш …

▲ TOAST'RE

                             web ▶ src ▶ JS api.js ▶ @ getUserCount
      ▶ server

■ web

                                  import * as config from './config';
                                  import * as moment from 'moment';
       public
                                   * @param {boolean} [testMode] Enable demo mode.
        ▶ views
        JS api.js
        # App.css
        JS App.is
        JS App.test.js
                                    ··if·(testMode)·{
        JS index.is
                                       ··return_data.numberServed * moment.no
        fa logo,svg
                                     return data.number 😭 now
        JS serviceWorker.js
                                                                                        Returns unix time in milliseconds. Overwrite for profit.

    version

       {} package.json

    README md

    parseZone

    defineLocale

       yarn.lock
    ▲ OUTLINE

☆ isMoment

      PROBLEMS (2) OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
         (e) data
                             response
                              Property 'jsonX' does not exist on type 'Response'. Did you mean 'json'? ts(2551) [13, 33]
                                 lib.dom.d.ts[2230, 5]: 'json' is declared here.
```


Eclipse

```
hello-world.java

▼ male hello-world-java

                                  class HelloWorld{
     hello-world.java
                                    public static void main(String args[]){
     HelloWorld.class
                                      System.out.println("Hola Mundo desde Java!");
                                      System.out.println("Hello World form Java!");
                                                                           UTF-8 Java <sup>(*</sup>A<sup>*)</sup> (7) GitHub ◆ Git (0) 10:19
        hello-world.java ① 0 A 0 ① 0 9:2
                              jodarove@linux-mint: ~/development/code/blog/hello-world-java
File Edit View Search Terminal Help
jodarove@linux-mint:~/development/code/blog$ mkdir hello-world-java
jodarove@linux-mint:~/development/code/blog$ cd hello-world-java/
jodarove@linux-mint:~/development/code/blog/hello-world-java$ ls
jodarove@linux-mint:~/development/code/blog/hello-world-java$ touch hello-world.java
jodarove@linux-mint:~/development/code/blog/hello-world-java$ atom .
jodarove@linux-mint:~/development/code/blog/hello-world-java$ javac hello-world.java
indarove@linux-mint:~/development/code/blog/bello-world-java$ java HelloWorld
```

Android studio



Czym jest biblioteka programistyczna?

Jest to plik dostarczający **podprogramy**, **dane** oraz **typy danych**, które mogą zostać wykorzystane z poziomu kodu źródłowego programu.

Użycie bibliotek to sposób na ponowne wykorzystanie tego samego kodu.

C++ - biblioteki programistyczne

STL

Standard Template
Library (w skrócie STL)
jest standardową
biblioteką szablonów,
wchodzącą w skład
bibliotek C++

Boost

Kolekcja bibliotek
programistycznych
poszerzających
możliwości języka C++

Leda

Zaawansowana biblioteka struktur danych i algorytmów

Biblioteka STL

Kontenery

- lista (list)
- tablica (vector)
- tablica podwójnie kończona (deque)
- tablica bitowa (bitset)
- drzewo poszukiwań (set)
- wielokrotne drzewo poszukiwań (multiset)
- mapa poszukiwań (map)
- wielokrotna mapa poszukiwań (multimap)

Adaptery

- stos (stack)
- kolejka (queue)
- kolejka priorytetowa (priority_queue)



