


KEY PLAN / СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН



DESCRIPTION



ITEM QTY

## **ТЕҢІЗШЕВРОЙА**

TENGIZCHEVROIL

**DMC-2 CATALYST LINE BRANCH REPLACEMENT** PIPING ISOMETRIC 032-6"-CC-2001-300H05-HCW60

ДМК-2 ЗАМЕНА ОТВ-НИЯ ЛИНИИ КАТАЛИЗАТОРА ИЗОМЕТРИЯ ТРУБОПРОВОДА 032-6"-CC-2001-300H05-HCW60

- PID DRG No 2-032-B-5002-210191
- СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП 2-032-В-5002-210191
- 2. DEMOLATION DETAIL SEE DRAWING 020-0032-LLL-ISO-20005-01 ДЕТАЛИ ДЕМОНТАЖА СМ. ЧЕРТЕЖ 020-0032-LLL-ISO-20005-01 3. CONTRACTOR TO VERIFY ALL DIMENSIONS AND TIE-IN LOCATIONS
- PRIOR TO FABRICATION. ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПОДРЯДЧИК ПРОВЕРЯЕТ ВСЕ РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ВРЕЗОК.
- 4. PERFORM MT/PT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING. ВЫПОЛНИТЬ МПД/ККД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

NOTE 4,5 ПРИМ. 4,5

FE-21-0191 001

- 5. INSTALL HEADER PATCH PER DRAWING 020-0032-LLL-DET-20001-01 BEFORE INSTALLATION OF NEW PIPING УСТАНОВИТЕ ЗАПЛАТУ В СООТВЕТСТВИИ С ЧЕРТЕЖОМ
  - 020-0032-LLL-DET-20001-01 ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВОЙ ТРУБЫ. FW - INDICATES FIELD WELD
    FW - ПОКАЗЫВАЕТ МЕСТО МОНТАЖНОГО ШВА

- 1						
м	LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ		INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ		HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	
ا ر	ЛИНИИ	300H05		HCW60	42 ba	r 📗
1	DESIGN PRESSURE PACYETHOE ДАВЛЕНИЕ		OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.	Ī
		28 bar		12.5 bar	VT-100%, RT-100%, MT/PT-100%	6
	DESIGN TEMPERATURE PACYETHAЯ TEMPERATYP	۸	OPERATING TEMPERATURE PAGOYAS TEMPEPATYPA		STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	T
		-46/90°C	FABOMAN TEMITERATIFA	70°C	YES	ş١
- 1		10/00 0		, , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<i>-</i>

LINE SPEC.		INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ		HYDROTEST	
СПЕЦИФИКАЦИЯ				ГИДРОИСПЫТАНИЕ	
ЛИНИИ :	300H05		HCW60	42	bar
DESIGN PRESSURE		OPERATING PRESSURE		NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.	
РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ			
	28 bar		12.5 bar	VT-100%, RT-100%, MT/PT-10	)0%
DESIGN TEMPERATURE		OPERATING TEMPERATURE		STRESS RELIEF	
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА		РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА		СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	
-4	6/90°C		70°C	Y	/ES

PAINTING / COATING		DRAWN BY	CHECKED BY	PRO
ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ	12.1	KRM	APL	
	12.1			Į.
HARDNESS TEST		ENGINEER	SUPERVISOR	DRA
ИСПЫТАНИЕ НА		OK	ΥI	DRA
ТВЕРДОСТЬ	200HB	OI.		
WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРО	ЦЕДУРА	OPERATIONS	PROJ MGR	
NOTE 4				SCA
ПРИМ.4	20PW			

**KMGP** 

FE-21-0191 AWING No. 020-0032-LLL-ISO-20005-03

