

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка MariaDB

На виртуальной машине `server` выполнен переход в режим суперпользователя и произведена установка пакетов `mariadb` и `mariadb-server` с использованием менеджера пакетов `dnf` (?@fig-1). В процессе установки были автоматически подключены зависимости и выполнена загрузка необходимых компонентов.

```
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: Machine already provisioned. Run 'vagrant provision' or use the '--provision'
=> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
=> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
=> server: Running: C:/Users/Pacavira/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260131-20284-rc2j1c.sh

C:\work\user\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: Machine already provisioned. Run 'vagrant provision' or use the '--provision'
=> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
=> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
=> server: Running: C:/Users/Pacavira/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260131-18364-2lvz5h.sh

C:\work\user\vagrant>vagrant up server
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

После установки выполнен запуск службы `mariadb` и добавление её в автозагрузку с помощью `systemctl start mariadb` и `systemctl enable mariadb` (?@fig-2). Созданы символические ссылки в каталогах `systemd`, что подтверждает успешную регистрацию службы.

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 0:39:16 ago on Sat 31 Jan 2026 03:00:18 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
mariadb                x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         1.6 M
mariadb-server          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         9.7 M
Installing dependencies:
mariadb-common          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         27 k
mariadb-connector-c     x86_64            3.2.6-1.el9_0    appstream        195 k
mariadb-connector-c-config noarch            3.2.6-1.el9_0    appstream         9.8 k
mariadb-errmsg          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream        210 k
mysql-selinux           noarch            1.0.14-1.el9_6   appstream         36 k
perl-DBD-MariaDB        x86_64            1.21-17.el9      appstream        149 k
perl-Sys-Hostname       x86_64            1.23-481.1.el9_6 appstream         15 k
Installing weak dependencies:
mariadb-backup          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream        6.5 M
mariadb-gssapi-server   x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         14 k
mariadb-server-utils    x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream        210 k
Transaction Summary
=====
Total: 10 Packages
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Далее проверено, что процесс `mariadb` прослушивает порт 3306, с использованием команды `ss -tulpen | grep 3306` (?@fig-2). В выводе отображён процесс `mariadb`, находящийся в состоянии `LISTEN` на порту 3306, что подтверждает корректный запуск сервера базы данных.

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 0:39:16 ago on Sat 31 Jan 2026 03:00:18 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
mariadb                x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         1.6 M
mariadb-server          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         9.7 M
Installing dependencies:
mariadb-common          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         27 k
mariadb-connector-c     x86_64            3.2.6-1.el9_0    appstream        195 k
mariadb-connector-c-config noarch            3.2.6-1.el9_0    appstream         9.8 k
mariadb-errmsg          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream        210 k
mysql-selinux           noarch            1.0.14-1.el9_6   appstream         36 k
perl-DBD-MariaDB        x86_64            1.21-17.el9      appstream        149 k
perl-Sys-Hostname       x86_64            1.23-481.1.el9_6 appstream         15 k
Installing weak dependencies:
mariadb-backup          x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream        6.5 M
mariadb-gssapi-server   x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream         14 k
mariadb-server-utils    x86_64            3:10.5.29-3.el9_7 appstream        210 k
Transaction Summary
=====
Total: 10 Packages
```

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку.

Выполнен скрипт первичной настройки безопасности `mysql_secure_installation`. В ходе диалога включена аутентификация через `unix_socket`, установлен пароль для пользователя `root` СУБД, удалены анонимные пользователи (?@fig-3), запрещён удалённый доступ для `root` и удалена тестовая база данных. После применения изменений произведена перезагрузка таблиц привилегий. (?@fig-3-1)