AEGIS Report — 192.168.64.7

2026-10-11 15:09:16

AEGIS Report

Цель: 192.168.64.7 **Дата:** 2026-10-11 15:09:16 **Инструмент:** AEGIS Web v1.6

---

1. Разведка

Результаты nmap

Nmap scan report for 192.168.64.7 PORT STATE SERVICE VERSION 21/tcp open ftp vsftpd 2.3.4 22/tcp open ssh OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0) 23/tcp open telnet Linux telnetd 25/tcp open smtp Postfix smtpd 53/tcp open domain ISC BIND 9.4.2 80/tcp open http Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2) 111/tcp open rpcbind 2 (RPC #100000) 139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP) 445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP) 513/tcp open login 514/tcp open tcpwrapped 2049/tcp open nfs 2-4 (RPC #100003) 2121/tcp open ftp ProFTPD 1.3.1 3306/tcp open mysql MySQL 5.0.51a-3ubuntu5 5432/tcp open postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7 5900/tcp open vnc VNC (protocol 3.3) 6000/tcp open X11 (access denied) 8009/tcp open ajp13 Apache Jserv (Protocol v1.3)

---

2. Анализ (LLM)

1. Запущенные Сервисы

На целевом хосте запущены следующие сервисы:

- **FTP (21/tcp)**: vsftpd 2.3.4
- **SSH (22/tcp)**: OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
- **Telnet (23/tcp)**: Linux telnetd
- **SMTP (25/tcp)**: Postfix smtpd
- **DNS (53/tcp)**: ISC BIND 9.4.2
- **HTTP (80/tcp)**: Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
- **RPC (111/tcp)**: rpcbind 2 (RPC #100000)
- **SMB (139/tcp, 445/tcp)**: Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
- **Login (513/tcp)**: telnetd
- **NFS (2049/tcp)**: 2-4 (RPC #100003)
- **FTP (2121/tcp)**: ProFTPD 1.3.1
- **MySQL (3306/tcp)**: MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
- **PostgreSQL (5432/tcp)**: PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
- **VNC (5900/tcp)**: VNC (protocol 3.3)
- **AJP (8009/tcp)**: Apache Jserv (Protocol v1.3)

2. Реальные CVE для Найденных Версий

- **vsftpd 2.3.4**: CVE для этой версии не найдены.

- **OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1**: CVE для этой версии не найдены.
- **Linux telnetd**:
  - CVE-2021-27171 (CVSS: 9.8, Severity: CRITICAL)
  - CVE-2022-39028 (CVSS: 9.8, Severity: CRITICAL)
- **Postfix smtpd**:
  - CVE-2023-51764 (CVSS: 5.3, Severity: MEDIUM)
  - CVE-2024-27305 (CVSS: 5.3, Severity: MEDIUM)
- **ISC BIND 9.4.2**: CVE для этой версии не найдены.
- **Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)**: CVE для этой версии не найдены.
- **rpcbind 2 (RPC #100000)**: CVE для этой версии не найдены.
- **Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)**:
  - CVE-2001-0395 (CVSS: 9.8)
  - CVE-2001-0056 (CVSS: 7.5)
  - CVE-2001-1425 (CVSS: 7.5)
  - CVE-2001-0425 (CVSS: 7.5)
- **ProFTPD 1.3.1**:
  - CVE-2026-35025 (CVSS: 8.1)
- **MySQL 5.0.51a-3ubuntu5**: CVE для этой версии не найдены.
- **PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7**: CVE для этой версии не найдены.
- **VNC (protocol 3.3)**: CVE для этой версии не найдены.
- **AJP (Protocol v1.3)**: CVE для этой версии не найдены.

3. Векторы Атаки — По Приоритету

1. **CVE-2026-35025 (ProFTPD)**: Это критический уязвимость, которая позволяет атакующему обойти ACL restrictions в ProFTPD. Это может привести к доступу к защищенным файлам.
2. **CVE-2021-27171 (Linux telnetd)**: Это критический уязвимость, которая позволяет атакующему выполнять атаки типа brute force на telnet-сервер.
3. **CVE-2023-51764 (Postfix smtpd)**: Это уязвимость, которая позволяет атакующему обойти SPF защиту, что может привести к отправке подделанных сообщений.
4. **CVE-2022-39028 (Linux telnetd)**: Это критический уязвимость, которая позволяет атакующему выполнять атаки типа brute force на telnet-сервер.
5. **CVE-2001-0395 (Samba)**: Это критический уязвимость, которая позволяет атакующему выполнять атаки типа brute force на Samba-сервер.
6. **CVE-2001-0056 (Cisco Web Management)**: Это уязвимость, которая позволяет атакующему выполнять атаки типа brute force на Cisco-роутер.
7. **CVE-2001-1425 (Alcatel Speed Touch)**: Это уязвимость, которая позволяет атакующему выполнять атаки типа brute force на Alcatel-роутер.
8. **CVE-2001-0425 (AdCycle)**: Это уязвимость, которая позволяет атакующему выполнять атаки типа brute force на AdCycle.

4. Рекомендации по Защите

1. **Обновите Сервисы**: Обновите все уязвимые сервисы до последних версий, которые не содержат известных уязвимостей.
2. **Конфигурация**: Настройте конфигурацию сервисов, чтобы минимизировать риск атак. Например, настройте Postfix для использования `smtpd_data_restrictions` и `smtpd_discard_ehlo_keywords`.
3. **Аутентификация**: Убедитесь, что у вас настроены надежные механизмы аутентификации для всех сервисов.
4. **Мониторинг и Логирование**: Настройте мониторинг и логирование для всех сервисов, чтобы быстро обнаруживать и реагировать на аномалии.
5. **Фирмирование**: Используйте механизмы фирмирования для защиты конфиденциальной информации.
6. **Образование**: Обучите команду по безопасности, чтобы они были осведомлены о последних уязвимостях и методах защиты.

Эти меры помогут уменьшить риск атак и повысить безопасность вашего сервера.

---

3. Проверка сервисов

3.1. ftp (порт 21)

Версия: vsftpd 2.3.4

Скрипт: scripts/check_ftp_21_20261011_150854.py

Код возврата: 0

STDOUT:

```
[+] FTP banner: 220 (vsFTPd 2.3.4)

[+] USER response: 331 Please specify the password.
```

3.2. ssh (порт 22)

Версия: OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)

Скрипт: scripts/check_ssh_22_20261011_150854.py

Код возврата: 0

STDOUT:

```
[+] SSH banner: SSH-2.0-OpenSSH_4.7p1 Debian-8ubuntu1
```

3.3. telnet (порт 23)

Версия: Linux telnetd

Скрипт: scripts/check_generic_23_20261011_150854.py

Код возврата: 0

STDOUT:

```
[+] Port 23 is open
[+] Banner:  #'
```

3.4. smtp (порт 25)

Версия: Postfix smtpd

Скрипт: scripts/check_generic_25_20261011_150854.py

Код возврата: 0

STDOUT:

```
[+] Port 25 is open
[+] Banner: 220 metasploitable.localdomain ESMTP Postfix (Ubuntu)
```

3.5. domain (порт 53)

Версия: ISC BIND 9.4.2

Скрипт: scripts/check_generic_53_20261011_150854.py

Код возврата: 0

STDOUT:

```
[+] Port 53 is open
```

3.6. http (порт 80)

Версия: `Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)`

Скрипт: `scripts/check_http_check_80_20261011_150854.py`

Код возврата: `0`

STDOUT:

```
[+] HTTP status: 200
[+] Server: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
[+] X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5.10
[+] Preview: <html><head><title>Metasploitable2 - Linux</title></head><body>
<pre>

                _                  _       _ _                 _     _       ____
 _ __ ___   ___| |_ __ _ ___ _ __ | | ___ (_) |_ __ _| |__ | | ___ |___ \
| '_ ` _ \ / _ \ __/ _` / __| '_ \| |/ _ \| | __/ _` | '_ \| |/ _ \  __) |
| | | | | |  __/ || (_| \__ \ |_) | | (_) | | || (_| | |_) | |  __/ / __/
|_| |_| |_|\___|\__\__,_|___/ .__/|_|\___/|_|\__\__,_|_.__/|_|\___| |_____|
                            |_|
```

---

4. Сводная таблица портов

Порт	Сервис	Версия
21	ftp	vsftpd 2.3.4
22	ssh	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23	telnet	Linux telnetd
25	smtp	Postfix smtpd
53	domain	ISC BIND 9.4.2
80	http	Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111	rpcbind	2 (RPC #100000)
139	netbios-ssn	Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445	netbios-ssn	Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
513	login	
514	tcpwrapped	
2049	nfs	2-4 (RPC #100003)
2121	ftp	ProFTPD 1.3.1
3306	mysql	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432	postgresql	PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900	vnc	VNC (protocol 3.3)
6000	X11	(access denied)
8009	ajp13	Apache Jserv (Protocol v1.3)

---

5. Рекомендации по защите

1. Обновить уязвимые сервисы до последних версий.
2. Настроить firewall — закрыть неиспользуемые порты.
3. Установить fail2ban для защиты от брутфорса.
4. Заменить Telnet на SSH.
5. Использовать HTTPS с валидным сертификатом.
6. Провести аудит конфигураций.

AEGIS Web v1.6 — Autonomous Exploitation & Guidance Intelligence System. **Только для авторизованного пентеста.**