# Лабораторная работа №4

Дисциплина: Операционные системы

Кондратьев Арсений Вячеславович 15.09.2022

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы




Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки


1. Определил полное имя домашнего каталога(рис.1)

```
\oplus
                                        avkondratev@fedora:~
[avkondratev@fedora home]$ cd ..
[avkondratev@fedora /]$ ls
 fs boot etc lib lost+found mnt proc run sry tmp var
[avkondratev@fedora /ls cd ~
[avkondratev@fedora ~]$ ls
'g | grep -i "то, что ишем"' Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
[avkondratev@fedora ~l$ cd
[avkondratev@fedora ~1$ ls -1
итого 7420
rwxr-xr-x. 1 root
                                    7543312 сен 15 21:46 bin
-rw-r--r-. 1 avkondratev avkondratev - 52694 сен 12 16:29 'g | grep -i "то, что ищем"'
drwxrwxr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                         10 cen 13 18:40 work
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                          0 сен 12 16:24 Видео
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                      0 сен 12 16:24 Документы
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                        308 сен 15 21:53 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                         58 сен 14 22:54 Изображения
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                          0 сен 12 16:24 Музыка
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                          0 сен 12 16:24 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                          0 сен 12 16:24 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                          0 сен 12 16:24 Шаблоны
[avkondratev@fedora ~]$ ls -I
ls: ключ должен использоваться с аргументом — «I»
По команде «ls --help» можно получить дополнительную информацию.
[avkondratev@fedora ~]$ mkdir newdir
[avkondratev@fedora ~]$ pwd
/home/avkondratev
[avkondratev@fedora ~]$
```


2. Вывел на экран содержимое каталога с опцией -а, которая показывает скрытые файлы(рис.2)



3. Вывел на экран содержимое каталога с опцией -l, которая показывает подробную информацию о файлах(рис.3)




4. Вывел на экран содержимое каталога с опциями -alF, которые показывают скрытые файлы, подробную информацию и после каталогов ставят знак/, а после исполнительных файлов знак\*(рис.4)



5. В домашнем каталоге создал каталог newdir, а в нем создал новый каталог с именем morefun(puc.5)

```
\blacksquare
                                      avkondratev@fedora:~/newdir
итого 7420
rwxr-xr-x. 1 root
                                     7543312 сен 15 21:46 bin
-rw-r--r-. 1 avkondratev avkondratev - 52694 сен 12 16:29 'g | grep -i "то. что ишем"'
drwxrwxr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                          10 сен 13 18:40 work
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                           0 сен 12 16:24 Видео
                                           0 сен 12 16:24 Документы
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                         308 сен 15 21:53 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                          58 сен 14 22:54 Изображения
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                           0 сен 12 16:24 Музыка
                                           0 сен 12 16:24 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                           0 сен 12 16:24 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 avkondratev avkondratev
                                           0 сен 12 16:24 Шаблоны
[avkondratev@fedora ~l$ ls -I
ls: ключ должен использоваться с аргументом — «I»
По команде «ls --help» можно получить дополнительную информацию.
[avkondratev@fedora ~]$ mkdir newdir
[avkondratev@fedora ~]$ pwd
/home/avkondratev
[avkondratev@fedora ~1$ ls
'g | grep -i "то, что ищем"' work Документы Изображения Общедоступные Шаблоны
[avkondratev@fedora ~]$ mkdir newdir/morefun
[avkondratev@fedora ~l$ ls
'g | grep -i "to, что ищем"' work
[avkondratev@fedora ~]$ cd newdir
[avkondratev@fedora newdirl$ ls
```

6. В домашнем каталоге создал одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалил их одной командой(рис.6)



7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполнил модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд(рис.7)

```
\oplus
                                    avkondratev@fedora:~/newdir
     pwd
519 ls
 520 mkdir newdir/morefun
521 ls
 522 cd newdir
 523 ls
 524 cd ...
 526 mkdir letters memos misk
527 ls
528 rm letters memos misk
529 rm -r letters memos misk
530 ls
531 rm newdir
532 rm ~/newdir/morefun
 533 man ls
 542 man cd
avkondratev@fedora ~]$ !489:s/tmp/newdir
```

Вывод



Я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.