

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

**Лабораторная работа №2**  
По вычислительной математике  
Вариант 3

*Выполнил:*  
Студент группы Р3216  
Векшин Арсений Иванович  
*Преподаватель:*  
Малышева Татьяна Алексеевна

**ИТМО**

г. Санкт-Петербург

2024 г.

## Оглавление

Цель работы.....	2
Порядок выполнения работы.....	2
Рабочие формулы используемых методов .....	4
Метод половинного деления (Решение НУ).....	4
Идея метода: начальный интервал изоляции корня делим пополам, получаем начальное приближение к корню:.....	4
$x_0 = a_0 + b_0/2$ .....	4
Вычисляем $f(x_0)$ . В качестве нового интервала выбираем ту половину отрезка, на концах которого функция имеет разные знаки: $[a_0, x_0]$ либо $[b_0, x_0]$ . Другую половину отрезка $[a_0, b_0]$ , на которой функция $f(x)$ знак не меняет, отбрасываем. Новый интервал вновь делим пополам, получаем очередное приближение к корню: $x_1=(a_1+b_1)/2$ . и т.д. ....	4
Рабочая формула метода: $x_0 = a_i + b_i/2$ .....	4
Приближенное значение корня: $x^* = a_i + b_i/2$ или $x^* = a_n$ или $x^* = b_n$ .....	4
Метод простой итерации (Решение НУ).....	4
Метод Ньютона (Решения НУ).....	4
Метод простой итерации (Решение СЛУ).....	4
Вычислительная реализация .....	5
Интервалы изоляции корней:.....	5
Таблицы приближения корней:.....	6
Исходный код программы .....	8
Вывод.....	11

## Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

## Порядок выполнения работы

### 1. Вычислительная реализация задачи

#### 1.1. Решение нелинейного уравнения

- 1.1.1. Отделить корни заданного нелинейного уравнения графически (вид уравнения представлен в табл. 6)
- 1.1.2. Определить интервалы изоляции корней.
- 1.1.3. Уточнить корни нелинейного уравнения (см. табл. 6) с точностью  $\varepsilon=10^{-2}$ .
- 1.1.4. Используемые методы для уточнения каждого из 3-х корней многочлена представлены в таблице 7.
- 1.1.5. Вычисления оформить в виде таблиц (1-5), в зависимости от заданного метода. Для всех значений в таблице удерживать 3 знака после запятой.
  - 1.1.5.1. Для метода половинного деления заполнить таблицу 1.
  - 1.1.5.2. Для метода хорд заполнить таблицу 2.

- 1.1.5.3. Для метода Ньютона заполнить таблицу 3.
- 1.1.5.4. Для метода секущих заполнить таблицу 4.
- 1.1.5.5. Для метода простой итерации заполнить таблицу 5. Проверить условие сходимости метода на выбранном интервале.

## **1.2. Решение системы нелинейных уравнений**

- 1.2.1. Отделить корни заданной системы нелинейных уравнений графически (вид системы представлен в табл. 8). 2.
- 1.2.2. Используя указанный метод, решить систему нелинейных уравнений с точностью до 0,01.
- 1.2.3. Для метода простой итерации проверить условие сходимости метода.
- 1.2.4. Подробные вычисления привести в отчете.

## **2. Программная реализация задачи**

### **2.1. Для нелинейных уравнений**

- 2.1.1. Предусмотреть ввод исходных данных (границы интервала/начальное приближение к корню и погрешность вычисления) из файла или с клавиатуры по выбору конечного пользователя.
- 2.1.2. Выполнить верификацию исходных данных. Необходимо анализировать наличие корня на введенном интервале. Если на интервале несколько корней или они отсутствуют – выдавать соответствующее сообщение. Программа должна реагировать на некорректные введенные данные.
- 2.1.3. Для методов, требующих начальное приближение к корню (методы Ньютона, секущих, хорд с фиксированным концом, простой итерации), выбор начального приближения  $x_0$  (а или b) вычислять в программе.
- 2.1.4. Для метода простой итерации проверять достаточное условие сходимости метода на введенном интервале.
- 2.1.5. Предусмотреть вывод результатов (найденный корень уравнения, значение функции в корне, число итераций) в файл или на экран по выбору конечного пользователя.
- 2.1.6. Организовать вывод графика функции, график должен полностью отображать весь исследуемый интервал (с запасом). Пользователь должен видеть интервалы изоляции корней.

### **2.2. Для систем нелинейных уравнений**

- 2.2.1. Организовать вывод графика функций.
- 2.2.2. Начальные приближения ввести с клавиатуры.
- 2.2.3. Для метода простой итерации проверить достаточное условие сходимости.
- 2.2.4. Организовать вывод вектора неизвестных:  $x_1, x_2$ .
- 2.2.5. Организовать вывод количества итераций, за которое было найдено решение.
- 2.2.6. Организовать вывод вектора погрешностей:  $|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|$
- 2.2.7. Проверить правильность решения системы нелинейных уравнений.

## Рабочие формулы используемых методов

### Метод половинного деления (Решение НУ)

Идея метода: начальный интервал изоляции корня делим пополам, получаем начальное приближение к корню:

$$x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Вычисляем  $f(x_0)$ . В качестве нового интервала выбираем ту половину отрезка, на концах которого функция имеет разные знаки:  $[a_0, x_0]$  либо  $[b_0, x_0]$ . Другую половину отрезка  $[a_0, b_0]$ , на которой функция  $f(x)$  знак не меняет, отбрасываем. Новый интервал вновь делим пополам, получаем очередное приближение к корню:  $x_1 = (a_1 + b_1)/2$ . и т.д.

Рабочая формула метода:  $x_0 = \frac{a_i + b_i}{2}$

Приближенное значение корня:  $x^* = \frac{a_i + b_i}{2}$  или  $x^* = a_n$  или  $x^* = b_n$

### Метод простой итерации (Решение НУ)

Уравнение  $f(x) = 0$  приведем к эквивалентному виду:  $x = \varphi(x)$ , выразив  $x$  из исходного уравнения. Зная начальное приближение:  $x_0 \in a, b$ , найдем очередные приближения:  $x_1 = \varphi(x_0) \rightarrow x_2 = \varphi(x_1) \dots$

Рабочая формула метода:  $x_{i+1} = \varphi(x_i)$

Условия сходимости метода простой итерации определяются следующей теоремой. Теорема. Если на отрезке локализации  $a, b$  функция  $\varphi(x)$  определена, непрерывна и дифференцируема и удовлетворяет неравенству:

$|\varphi'(x)| < q$ , где  $0 \leq q < 1$ , то независимо от выбора начального приближения  $x_0 \in a, b$  итерационная последовательность  $\{x_n\}$  метода будет сходиться к корню уравнения.

Достаточное условие сходимости метода:

$|\varphi'(x)| \leq q < 1$ , где  $q$  – некоторая константа (коэффициент Липшица или коэффициент сжатия)

$q = \max[a, b] |\varphi'(x)|$

При  $q \approx 0$  - скорость сходимости высокая,

При  $q \approx 1$  - скорость сходимости низкая,

При  $q > 1$  - нет сходимости.

Чем меньше  $q$ , тем выше скорость сходимости.

### Метод Ньютона (Решения НУ)

Функция  $y = f(x)$  на отрезке  $[a, b]$  заменяется касательной и в качестве приближенного значения корня принимается точка пересечения касательной с осью абсцисс.

Пусть  $x_0 \in [a, b]$  - начальное приближение. Запишем уравнение касательной к графику функции  $y = f(x)$  в этой точке:  $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Найдем пересечение касательной с осью  $x$ :  $x_1 = x_0 - f(x_0)/f'(x_0)$

Рабочая формула метода:  $x_i = x_{i-1} - f(x_{i-1})/f'(x_{i-1})$

### Метод простой итерации (Решение СНУ)

Приведем систему уравнений к эквивалентному виду:

Центральный корень:  $[-3; -1]$

### Проверка сходимости метода простой итерации

$$f(x) = x^3 + 2,84x^2 - 5,606x - 14,766$$

$$f'(x) = 3x^2 + 5,68x - 5,606$$

$$\varphi(x) = x + \lambda(x^3 + 2,84x^2 - 5,606x - 14,766)$$

$$f'(-3.7) = 14.488 \quad f'(x) = 0.928 \quad \lambda = -\frac{1}{14.448} \approx -0.069$$

$$a = -3.7 \quad b = -2.7$$

$$|\varphi'(-3.7)| \approx 0.069 < 1 \quad \text{и} \quad |\varphi'(-2.7)| \approx 0.936 < 1$$

Условие сходимости выполняется

### Таблицы приближения корней:

Таблица 1. Уточнение корня уравнения методом простой итерации

№ итерации	$x_k$	$x_{k+1}$	$f(x_k)$	$ x_{k+1} - x_k $
0	-3.1645	-3.2	-0.2752	0.0355
1	-3.1454	-3.1645	-0.1546	0.0191
2	-3.1347	-3.1454	-0.0889	0.0107
3	-3.1286	-3.1347	-0.0518	0.0062
4	-3.125	-3.1286	-0.0304	0.0036

Таблица 2. Уточнение корня уравнения методом половинного деления

№ шага	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	a-b
1	2.0	3.0	3.0	-6.618	20.976	20.976	1.0
2	2.0	2.5	2.5	-6.618	4.594	4.594	0.5
3	2.25	2.5	2.25	-1.6114	4.594	-1.6114	0.25
4	2.25	2.375	2.375	-1.6114	1.3356	1.3356	0.125
5	2.3125	2.375	2.3125	-0.1761	1.3356	-0.1761	0.0625
6	2.3125	2.3438	2.3438	-0.1761	0.5701	0.5701	0.0312
7	2.3125	2.3281	2.3281	-0.1761	0.1946	0.1946	0.0156
8	2.3125	2.3203	2.3203	-0.1761	0.0087	0.0087	0.0078
9	2.3164	2.3203	2.3164	-0.0838	0.0087	-0.0838	0.0039
10	2.3184	2.3203	2.3184	-0.0376	0.0087	-0.0376	0.002
11	2.3193	2.3203	2.3193	-0.0145	0.0087	-0.0145	0.001

Таблица 3. Уточнение корня уравнения методом Ньютона

№ итерации	$x_k$	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$x_{k+1}$	$ x_{k+1} - x_k $
1	-2.0	-0.0049	-4.7145	-2.0391	0.0391
2	-2.0391	-0.0	-4.7077	-2.0401	0.001

$$\text{Система НУ: } \begin{cases} \cos(x - 1) + y = 0,5 \\ x - \cos(y) = 3 \end{cases}$$

$$\text{Область корня: } 3 < x < 4; 1 < y < 2$$

$$\text{Эквивалентная система: } \begin{cases} y = 0,5 - \cos(x - 1) & \varphi_1 \\ x = 3 + \cos(y) & \varphi_2 \end{cases}$$

Частные производные:

$$\partial \varphi_1 / \partial x = \sin(1 - x) < 1 \text{ на промежутке } 3 < x < 4$$

$$\partial \varphi_1 / \partial y = 0$$

$$\partial \varphi_2 / \partial x = 0$$

$$\partial \varphi_2 / \partial y = \sin(y) \leq 1 \text{ на промежутке } 1 < y < 2$$

Очевидно, что процесс сходящийся, так как синус и косинус не дают значений выше 1 и суммируются с нулем. Сходимость близка к 1 -> может быть очень медленной

Начальное приближение:  $x = 3$ ;  $y = 1$

Таблица 4. Уточнение корней системы методом простой итерации

№ итерации	x	y	$x_{i+1}$	$y_{i+1}$	$F_1(x_{i+1}; y_{i+1})$	$F_2(x_{i+1}; y_{i+1})$	$ x_{i+1} - x_i $	$ y_{i+1} - y_i $
1	3	1	3.54	0.916	-0.408	-0.069	0.54	0.083
2	3.54	0.916	3.609	1.324	-0.037	0.365	0.068	0.408
3	3.609	1.324	3.244	1.361	0.238	0.036	0.364	0.037
4	3.244	1.361	3.208	1.123	0.028	-0.225	0.036	0.238
5	3.208	1.123	3.433	1.095	-0.164	-0.025	0.224	0.028
6	3.433	1.095	3.455	1.259	-0.016	0.151	0.025	0.164
7	3.455	1.259	3.307	1.275	0.104	0.015	0.151	0.016
8	3.307	1.275	3.292	1.171	0.011	-0.097	0.015	0.103
9	3.292	1.171	3.389	1.16	-0.07	-0.01	0.97	0.011
10	3.389	1.16	3.399	1.23	-0.007	0.065	0.01	0.07
11	3.399	1.23	3.334	1.237	0.046	0.006	0.064	0.007
12	3.334	1.237	3.328	1.191	0.004	-0.043	0.006	0.046
13	3.328	1.191	3.371	1.187	-0.03	-0.003	0.043	0.004
14	3.371	1.187	3.374	1.217	-0.003	0.028	0.003	0.03
15	3.374	1.217	3.346	1.22	0.02	0.002	0.028	0.003
16	3.346	1.22	3.344	1.2	0.002	-0.018	0.002	0.02
17	3.344	1.2	3.362	1.198	-0.013	-0.002	0.018	0.003
18	3.362	1.198	3.364	1.211	-0.002	0.012	0.002	0.02
19	3.364	1.211	3.352	1.213	0.009	0.002	0.012	0.002
20	3.352	1.213	3,35	1.204	0.001	-0.009	0.002	0.009

## Исходный код программы

### Метод половинного деления

```
def solve(f, a, b, accuracy):
    iter = 0
    x = 0.0
    print_table_header(["#", "a", "b", "x_i", "f(a)", "f(b)", "f(x_i)", "|a-b|"])
    while(abs(a-b) > accuracy and abs(f(x)) >= accuracy):
        iter += 1
        x = mid(a, b)
        if f(a)*f(x) > 0: a = x
        else: b = x
        print_table_row([iter, a, b, x, f(a), f(b), f(x), abs(a-b)])
    x = mid(a, b)
    return x
```

### Метод секущих

```
def solve(f, start, base_move, accuracy):
    iter = 0
    x, prev_x = base_move, start

    def find_x():
        return x - (x-prev_x) / (f(x)-f(prev_x)) * f(x)

    print_table_header(["#", "x_{i-1}", "x_i", "x_{i+1}", "f(x_{i+1})", "delta_x"])
    while (abs(x - prev_x) > accuracy and abs(f(x)) >= accuracy):
        iter += 1
        _out = [iter, prev_x, x]
        x = find_x()
        prev_x = _out[-1]
        print_table_row(_out + [x, f(x), abs(x - prev_x)])

    return x
```



## Метод простой итерации

```
def get_lambda(f, a, b, accuracy):  
    x = a  
    x_max = x  
    l = 0  
    sign = 1  
    while (x <= b):  
        if l < abs(f(x)):  
            l = max(l, abs(f(x)))  
            sign = abs(f(x)) / f(x)  
            x_max = x  
        x += accuracy  
    return 1 / l * sign, x_max  
  
def solve(f, deriv, a, b, accuracy):  
    x = a  
    prev_x = x - 2 * accuracy  
    iter = 1  
    lambd, x0 = get_lambda(deriv, a, b, accuracy)  
    q = abs(1 + lambd * deriv(x0))  
    print(1 + lambd * deriv(a), 1 + lambd * deriv(b), lambd)  
    if q > 1:  
        print('Достаточное условие сходимости не выполняется!')  
    elif q > 0.5:  
        accuracy = (1 - q) / q * accuracy  
  
    print_table_header(["#", "x_i", "x_{i+1}", "f(x_i)", "delta_x"])  
    while abs(f(x)) > accuracy and iter < 10000:  
        # if (q >= 1 and iter > 3):  
        #     break  
        prev_x = x  
        x = x + f(x) * lambd  
        print_table_row([iter, x, prev_x, f(x), abs(x - prev_x)])  
        iter += 1  
    return x
```

## Метод Ньютона

```
def solve(f, deriv, a, b, start, accuracy):
    def find_x():
        return x - f(x) / deriv(x)

    iter = 0
    x, prev_x = start, 0
    print_table_header(["#", "x_i", "f(x)", "f'(x)", "x_{i+1}", "delta_x"])
    while (abs(f(x)/deriv(f(x))) > accuracy
           and abs(x - prev_x) > accuracy and abs(f(x)) >= accuracy):
        iter += 1
        prev_x = x
        x = find_x()
        print_table_row([iter, prev_x, f(x), deriv(x), x, abs(x - prev_x)])

    return x
```

## Метод Хорд

```
def solve(f, a, b, accuracy):
    def find_x():
        return a - (b-a)*f(a)/(f(b)-f(a))

    iter = 0
    x = find_x()
    prev_x = 0.0
    print_table_header(["#", "a", "b", "x", "f(a)", "f(b)", "f(x)", "delta_x"])
    while(abs(a-b) > accuracy and abs(x-prev_x) > accuracy and abs(f(x)) >= accuracy):
        iter += 1
        if iter > 1: prev_x = x
        x = find_x()
        if is_dif_sign(f(a), f(x)):
            b = x
        elif is_dif_sign(f(b), f(x)):
            a = x
        else:
            print("ERROR: функция не пересекает 0 на заданном промежутке", a, b)
            return -1
        print_table_row([iter, a, b, x, f(a), f(b), f(x), abs(x - prev_x)])

    return x
```

## Метод итераций для системы

```
def solve(functions, x0, y0, accuracy):
    x, y = x0, y0
    prev_x, prev_y = 0, 0

    iter = 0
    print_table_header(["#", "x", "y", "delta_x", "delta_y"])
    while max(abs(x-prev_x), abs(y-prev_y)) > accuracy:
        iter += 1

        prev_x, prev_y = x, y
        x = functions[0](x, y)
        y = functions[1](x, y)
        print_table_row([iter, x, y, abs(x-prev_x), abs(y-prev_y)])
    return x, y

def is_possible(deriv_functions, x0, y0):
    for df in deriv_functions:
        print(df(x0, y0))
        if (df(x0, y0) > 1):
            print("ERROR: условие сходимости не выполняется в окрестности заданной точки")
            sys.exit(1)
    print("Условие сходимости выполняется")
```

Полный код программы:

<https://github.com/ArsenyVekshin/ITMO/tree/master/CompMath/lab2>

## Вывод

Таким образом, в результате выполнения лабораторной работы я изучил принцип работы метода Гаусса на практике.