Анализ Frontend-вакансий

Вариант 8 · Программист, разработчик Frontend · 21 октября 2026

Для работы я взял вакансии Frontend-разработчиков, посчитал навыки двумя способами — своим MapReduce и SQL в DuckDB — и сравнил результаты. После этого разобрался, как набор навыков связан с зарплатой и чем отличаются вакансии в трёх городах.

В выборку вошли 6 075 вакансий. У 4 571 указаны навыки, а 1 855 подходят для сравнения зарплат.

Какие вакансии вошли

Использовал файл `it_vacancies_2024.csv` из прошлой лабораторной. В нём 229 388 строк, повторяющихся ID нет. Вакансии опубликованы с 2023-12-19 по 2024-09-14, данные собраны с 2024-08-23 по 2024-09-15. Выводы относятся к этому набору вакансий.

Мой фильтр в SQL:

```
WHERE role = 'Программист, разработчик'
  AND regexp_matches(name,
      'front[ -]?end|фронт[ -]?[еэ]нд', 'i')
```

Оставил роль «Программист, разработчик» и названия со словом Frontend, Front-end, Front end или его русским написанием. В MapReduce такой же фильтр написал через `re`.

Проверка данных	Результат
Вакансии варианта 8	6 075
С указанными навыками	4 571 (75,2%)
Без навыков; в региональных итогах учтены	1 504
Медианный / максимальный размер полного стека	5 / 30
Зарплата: рубли на руки	1 855 (30,5%)
Медиана сопоставимых зарплат	140 000 ₽


Зарплаты сравнивал в рублях на руки: RUR/RUB, `gross=false`, сумма больше нуля. Если указан диапазон, брал его середину, если одну границу — её значение. У 3 545 вакансий зарплаты нет, у 540 указана сумма до налогов, ещё у 135 — другая валюта. В исходнике также есть 2 суммы ниже 10 000 ₽. Оставил их без изменений; они входят в расчёт медианы.

Хранилище и загрузка данных

RustFS запустил в отдельном контейнере с четырьмя папками вместо дисков. Все папки находятся на одном накопителе. Настройки сохранил в `compose.yaml`.

Параметр	Значение
Сервер	RustFS 1.0.1, образ закреплён по SHA-256 digest
Адрес S3 / консоли	127.0.0.1:19100 / 127.0.0.1:19101
Bucket и объект	hh-lake / it_vacancies_2024.csv
Размер объекта	847 619 384 байт
PUT / полный GET	HTTP 200 / HTTP 200, SHA-256 совпал

```
docker compose up -d
.venv/bin/python scripts/storage.py
```



Снимок 1. Запущенный RustFS, объект в hh-lake и проверка чтения данных.

SHA-256 исходного файла и обратного чтения:

```
303db922b541e4440906f5a7e8be32fb55e8808f950ffddb8c272f1548212a65
```

После загрузки полностью прочитал объект через S3 и сравнил SHA-256 с исходным файлом — хеши совпали. Вывод команды сохранил в `logs/upload-terminal.log`, параметры загрузки — в `logs/storage.json`. Результаты всех запусков для трёх размеров стека лежат в `s3://hh-lake/results/`.

Как считаются навыки, пары и тройки

Частоту считал по числу вакансий с навыком или сочетанием. Навыки разделил по `;`, убрал лишние пробелы, привёл названия к нижнему регистру и удалил повторы внутри вакансии. Разные написания, например `html` и `html5` или `react` и `react.js`, оставил отдельно.

Порядок навыков не важен: JavaScript + React и React + JavaScript — одна и та же пара. Вакансии без навыков учитывал в общей численности.

Свой MapReduce

В `scripts/mapreduce.py` файл читается прямо из S3 с буфером 1 МиБ и разбивается на чанки по 1000 строк. Переносы внутри кавычек обрабатывает CSV-парсер. Для подсчёта использовал 4 процесса маппера, одновременно в работе — до 8 чанков.

```
skills = sorted({x.strip().lower()
                 for x in raw.split(';') if x.strip()})
for size in (1, 2, 3):
    partial.update(combinations(skills, size))
# редьюсер суммирует частоты из готовых чанков
```

В первой версии сначала собирал все ключи, затем суммировал их частоты. В улучшенной версии маппер сразу объединяет повторы через `Counter`, а редьюсер добавляет результаты готовых чанков в общий счётчик.

Проверка через DuckDB

Для второго способа написал SQL-запросы. DuckDB читает тот же `s3://hh-lake/it_vacancies_2024.csv` через расширение `httpfs` и считает частоты отдельно от MapReduce. Подготовка данных находится в `sql/prepare.sql`, подсчёт — в `sql/count.sql`.

```
SELECT [a.skill, b.skill], count(*)
FROM skill_rows a JOIN skill_rows b
  ON a.vacancy_id = b.vacancy_id AND a.skill < b.skill
GROUP BY a.skill, b.skill;
-- для троек добавляется с с условием b.skill < c.skill
```

Одиночные навыки считаются через `GROUP BY`. Для пар таблица навыков соединяется сама с собой по ID вакансии, для троек добавляется ещё одно соединение. Условие `a.skill < b.skill` убирает повторные перестановки. Фильтр варианта хранится в `config.json` и передаётся в запрос.

Самые частые навыки и сочетания

Здесь использовал все навыки вакансии, без ограничения размера стека. Ниже — по пять самых частых навыков, пар и троек. Доли посчитаны от всех 6 075 вакансий варианта.

Одиночные навыки

Навык / сочетание	Вакансий	Доля всех Frontend
JavaScript	3 202	52,7%
TypeScript	2 344	38,6%
React	1 966	32,4%
Git	1 690	27,8%
HTML	1 332	21,9%

Пары

Навык / сочетание	Вакансий	Доля всех Frontend
JavaScript + TypeScript	1 657	27,3%
JavaScript + React	1 414	23,3%
React + TypeScript	1 326	21,8%
Git + JavaScript	1 300	21,4%
HTML + JavaScript	1 062	17,5%

Тройки

Навык / сочетание	Вакансий	Доля всех Frontend
JavaScript + React + TypeScript	950	15,6%
CSS + HTML + JavaScript	690	11,4%
Git + JavaScript + TypeScript	607	10,0%
CSS3 + HTML5 + JavaScript	569	9,4%
Git + JavaScript + React	557	9,2%

На первом месте JavaScript — он указан более чем в половине вакансий. Самая частая пара — JavaScript + TypeScript, а самая частая тройка — JavaScript + React + TypeScript. Полные результаты сохранил в `results/skill_frequencies.csv`.

Размер стека и проверка результатов

Чтобы посмотреть, как растёт число сочетаний, сделал три запуска с ограничением стека: 5, 10, 15 навыков. Сначала сортировал названия по алфавиту, затем брал первые навыки до лимита. Если их меньше, оставлял все. Для анализа зарплат и регионов использовал полные стеки.

Лимит стека	Навыки: вхождения	Пары: вхождения	Тройки: вхождения
5	20 281	37 099	34 726
10	28 234	88 697	183 508
15	30 144	110 539	299 171
Полный	30 783	122 269	404 688

Вакансия с m навыками даёт m одиночных ключей, C(m,2) = m(m−1)/2 пар и C(m,3) = m(m−1)(m−2)/6 троек. Например:

m	Одиночных	Пар	Троек
5	5	10	10
10	10	45	120
15	15	105	455

При росте лимита с 5 до 15 фактическое число пар выросло в 2,98 раза, троек — в 8,62 раза. Рост слабее, чем у одной вакансии с ровно m навыками: у многих вакансий стек короче лимита и остаётся прежним.




Рисунок 1. Число вхождений навыков, пар и троек при разных размерах стека.

Для каждого запуска сравнил все сочетания и их частоты в MapReduce и DuckDB. Всего получилось 29 сравнений: три размера стека, все режимы и повторы, полный стек и запуск после отказа. Расхождений нет. Сохранённые JSON также прочитал обратно из S3 и проверил их содержимое.

В полном стеке получилось 1 501 разных навыков, 23 474 пар и 164 421 троек. SHA-256 отсортированной таблицы результатов:

```
03bd25b0230d2ec98b73517a6afbe11c365d3b258b9930df191d18848cd05655
```

Сравнение времени и памяти

Замеры выполнил на macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit: 10 логических CPU и 16 ГиБ памяти. MapReduce работал в 4 процессах с чанками по 1000 строк, DuckDB — в 4 потоках с лимитом памяти 2 ГБ. Каждый режим запускал по три раза в отдельном Python-процессе. Замерял весь запуск, от чтения S3 до сохранения результата.

Память оценивал по пику суммы RSS клиентских процессов с опросом каждые 10 мс. Потребление Docker и RustFS в этот замер не входит. Такой замер может повторно учитывать общие страницы и пропускать короткие пики. Запуски шли по очереди; кеши не сбрасывал, порядок режимов между попытками менял.

Все 27 измерений

В каждой ячейке перечислены попытки 1 / 2 / 3. МиБ = 1 048 576 байт.

Лимит	Режим	Время, с · 1 / 2 / 3	Пик RSS, МиБ · 1 / 2 / 3
5	MR исходный	7,84 / 8,22 / 7,90	293,5 / 296,3 / 298,4
5	MR с combiner	8,17 / 8,99 / 7,19	276,3 / 293,4 / 291,0
5	DuckDB SQL	11,36 / 10,69 / 9,77	1 193,5 / 1 197,1 / 1 678,3
10	MR исходный	9,20 / 8,58 / 8,34	310,7 / 312,4 / 312,8
10	MR с combiner	9,38 / 8,64 / 8,13	285,2 / 289,6 / 298,4
10	DuckDB SQL	11,52 / 19,21 / 9,85	1 111,5 / 1 097,4 / 1 621,9
15	MR исходный	9,33 / 8,97 / 9,21	318,6 / 319,4 / 325,1
15	MR с combiner	10,33 / 7,15 / 8,71	280,3 / 308,8 / 310,2
15	DuckDB SQL	15,21 / 9,63 / 11,27	878,8 / 1 675,7 / 1 665,5

Медианы трёх попыток

Лимит	Режим	Время, с	Пик RSS, МиБ
5	MR исходный	7,90	296,3
5	MR с combiner	8,17	291,0
5	DuckDB SQL	10,69	1 197,1
10	MR исходный	8,58	312,4
10	MR с combiner	8,64	289,6
10	DuckDB SQL	11,52	1 111,5
15	MR исходный	9,21	319,4
15	MR с combiner	8,71	308,8
15	DuckDB SQL	11,27	1 665,5

При лимите 15 DuckDB работал в 1,29 раза дольше, чем MR с combiner, и потреблял больше памяти. На результат влияют чтение CSV, буферы и промежуточные таблицы; отдельно их вклад я не измерял. Между попытками есть разброс, поэтому сравнение относится к этому стенду и этому файлу. Подробные замеры — в `logs/benchmark.json`.

Оптимизация и проверка отказа маппера

Для оптимизации добавил в маппер локальный `Counter`. Он объединяет одинаковые сочетания до передачи редьюсеру. Редьюсер сразу складывает частоты готовых чанков, поэтому хранить весь список ключей уже не нужно. Источник данных, число процессов и размер чанка оставил прежними.


Лимит	Время до → после, с	RSS до → после, МиБ	Экономия времени	Экономия памяти
5	7,90 → 8,17	296,3 → 291,0	-3,5%	1,8%
10	8,58 → 8,64	312,4 → 289,6	-0,7%	7,3%
15	9,21 → 8,71	319,4 → 308,8	5,3%	3,3%

В таблице приведены медианы трёх запусков. Отрицательный процент означает, что после изменения стало хуже. Памяти во всех случаях потребовалось меньше, а по времени выигрыш получился только при стеке до 15 навыков. На коротких стеках разница во времени невелика по сравнению с разбросом между попытками.

Проверка восстановления

Чтобы проверить обработку отказа, завершил первый процесс маппера через `os._exit(17)`. После ошибки `BrokenProcessPool` программа отбрасывает частичный результат, создаёт новые процессы и один раз повторяет расчёт с чтением S3 с начала. Итоговый JSON записывается после успешного завершения, поэтому частоты не удваиваются.

```
.venv/bin/python scripts/mapreduce.py --cap 0 \
  --run recovery --fail-worker
.venv/bin/python scripts/verify.py
```



Снимок 2. Сверка результатов MapReduce и DuckDB и проверка восстановления после отказа.

После повтора результат совпал с обычным запуском и с DuckDB. Журнал отказа и повторного запуска — `logs/recovery.log`, сведения об ошибке также есть в поле `recovery` итогового JSON. В этой реализации расчёт после сбоя начинается заново.

Зарплата и пары навыков

Медиана по 1 855 вакансиям с сопоставимой зарплатой — **140 000** ₽. Для сравнения оставил сочетания хотя бы с 10 зарплатами. Частоту навыков при выборе базы считал по всем 6 075 вакансиям.

Для пары A+B брал за базу более частый навык и сравнивал медиану вакансий с ним с медианой вакансий, где есть оба навыка. Базовая группа включает вакансии с сочетанием. При равных частотах выбирал навык по алфавиту. Разницу считал так: Δ = медиана сочетания − медиана базы; Δ% = 100 × (медиана сочетания / медиана базы − 1).

Ниже — по три пары с наибольшей положительной и отрицательной разницей в рублях. `n` — число вакансий с зарплатой в соответствующей группе.

Сочетание	База: медиана / n	Сочетание: медиана / n	Разница
Выше: REST + ООП	REST; 150 000 ₽; n=132	300 000 ₽; n=12	+150 000 ₽; +100,0%
Выше: CSS3 + RxJS	CSS3; 120 000 ₽; n=449	230 000 ₽; n=10	+110 000 ₽; +91,7%
Выше: Git + RxJS	Git; 125 000 ₽; n=681	230 000 ₽; n=15	+105 000 ₽; +84,0%
Ниже: JavaScript + MS SQL	JavaScript; 130 000 ₽; n=1098	45 000 ₽; n=14	-85 000 ₽; -65,4%
Ниже: C# + JavaScript	JavaScript; 130 000 ₽; n=1098	49 500 ₽; n=11	-80 500 ₽; -61,9%
Ниже: JavaScript + JSON	JavaScript; 130 000 ₽; n=1098	55 000 ₽; n=16	-75 000 ₽; -57,7%

Полная таблица с частотами — в `results/salary_effects.csv`. Например, REST указан в 295 вакансиях, REST + ООП — в 13; зарплата есть у 132 и 12 из них. JavaScript встречается в 3202 вакансиях, JavaScript + MS SQL — в 19; для медиан использованы 1098 и 14 зарплат.

Самые большие прибавки получились у редких сочетаний: REST + ООП и пар с RxJS. Выборки небольшие, поэтому на медиану может сильно влиять состав вакансий. У пар с MS SQL, C# и JSON медианы ниже базовой. Возможные причины — другой уровень позиций и требования к опыту; по одним названиям навыков их отделить нельзя.

Зарплата и тройки навыков

Для тройки взял за базу самую частую из входящих в неё пар. Так можно сравнить пару навыков с тем же набором и ещё одним навыком. Для базы оставил то же ограничение — хотя бы 10 вакансий с зарплатой.

Сочетание	База: медиана / n	Сочетание: медиана / n	Разница
Выше: Git + Webpack + ООП	Git + Webpack; 140 000 ₽; n=122	300 000 ₽; n=13	+160 000 ₽; +114,3%
Выше: Git + REST + ООП	Git + REST; 150 000 ₽; n=85	300 000 ₽; n=12	+150 000 ₽; +100,0%
Выше: TypeScript + Webpack + ООП	TypeScript + Webpack; 160 000 ₽; n=118	300 000 ₽; n=12	+140 000 ₽; +87,5%
Ниже: API + Git + REST	Git + REST; 150 000 ₽; n=85	67 500 ₽; n=14	-82 500 ₽; -55,0%
Ниже: Angular + AngularJS + JavaScript	Angular + JavaScript; 200 000 ₽; n=80	120 000 ₽; n=11	-80 000 ₽; -40,0%
Ниже: API + CSS3 + TypeScript	CSS3 + TypeScript; 150 000 ₽; n=191	70 000 ₽; n=10	-80 000 ₽; -53,3%

Самая большая прибавка получилась у Git + Webpack + ООП: 300 000 ₽ против 140 000 ₽ у пары Git + Webpack. Пара встречается в 225 вакансиях, тройка — в 17; зарплата есть у 122 и 13 из них.

У API + Git + REST медиана 67 500 ₽ против 150 000 ₽ у более частой пары Git + REST: −82 500 ₽. Зарплатная выборка тройки — 14 наблюдений, базы — 85.

Как я понимаю эти результаты

Посмотрел требования к опыту. У вакансий с зарплатой и сочетанием Git + Webpack + ООП: От 3 до 6 лет — 11; От 1 года до 3 лет — 2. У API + Git + REST: От 1 года до 3 лет — 11; От 3 до 6 лет — 2; Нет опыта — 1. В дорогой группе чаще нужен опыт 3–6 лет, в дешёвой — 1–3 года. Это может объяснять часть разницы.

Кроме навыков, на зарплату влияют опыт, компания и регион. Поэтому Δ показывает разницу между группами вакансий, а не гарантированную прибавку за изучение технологии. Особенно это касается сочетаний, где зарплат всего 10–15.

В итоговой таблице — 875 пар и 2046 троек. Для каждой сохранены база, частоты, обе медианы, размеры выборок и разница в рублях и процентах.

Сравнение зарплат в трёх городах

Для сравнения выбрал Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Город определял по точному значению `area`, области отдельно не добавлял. Учитывал все вакансии своего варианта, в том числе без навыков. Зарплаты отбирал по тем же правилам, что и выше.

Регион	Вакансий	С навыками	Зарплат, n	Доля с зарплатой	Медиана, ₽	Q25–Q75, ₽
Москва	2 775	2 004	696	25,1%	175 000	123 750–221 250
Санкт-Петербург	935	702	310	33,2%	145 000	91 250–200 000
Екатеринбург	244	192	118	48,4%	115 000	80 000–155 000

Q25–Q75 — центральная половина зарплатной выборки. Размеры зарплатных групп указаны отдельно от общего числа вакансий.




Рисунок 2. Медианные зарплаты на руки в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Москва даёт 45,7% всех Frontend-вакансий выборки. Её медиана выше петербургской на 30 000 ₽ и екатеринбургской на 60 000 ₽.

В Москве зарплата указана у 25,1% вакансий, а в Екатеринбурге — у 48,4%. Поэтому московская медиана рассчитана по меньшей доле объявлений. По этой выборке Москва лидирует, но зарплатные диапазоны трёх городов заметно пересекаются.

Первая региональная таблица целиком — `results/regions_summary.csv`; запрос — `sql/analysis.sql`.

Сравнение навыков в трёх городах

Во второй таблице собрал самый частый навык, пару и тройку для каждого города. Доли посчитал от всех местных вакансий, включая строки без навыков. Для каждого сочетания также указал медиану зарплаты и число наблюдений `n`.

Регион	Размер	Навык / сочетание	Частота	Доля	Медиана, ₽	n
Москва	1	JavaScript	1 330	47,9%	175 000	378
Москва	2	JavaScript + TypeScript	760	27,4%	200 000	182
Москва	3	JavaScript + React + TypeScript	442	15,9%	200 000	97
Санкт-Петербург	1	JavaScript	485	51,9%	135 000	179
Санкт-Петербург	2	JavaScript + TypeScript	253	27,1%	150 000	81
Санкт-Петербург	3	JavaScript + React + TypeScript	138	14,8%	155 000	38
Екатеринбург	1	JavaScript	150	61,5%	115 000	82
Екатеринбург	2	JavaScript + TypeScript	78	32,0%	137 500	40
Екатеринбург	3	CSS + HTML + JavaScript	58	23,8%	102 500	36

Во всех трёх городах лидирует JavaScript, а среди пар — JavaScript + TypeScript. У этой пары медиана в Москве — 200 000 ₽, в Санкт-Петербурге — 150 000 ₽, в Екатеринбурге — 137 500 ₽. То есть разница между городами сохраняется и при сравнении одинакового сочетания.

Самая частая тройка Москвы и Петербурга — JavaScript + React + TypeScript, а Екатеринбурга — CSS + HTML + JavaScript. В Екатеринбурге эта тройка есть в 23,8% вакансий, московский лидер — в 15,9%. Получается, что в екатеринбургской выборке базовый набор для вёрстки встречается относительно чаще. При этом полнота заполнения навыков в городах различается.

Медианы у лидирующих троек — 200 000 ₽ в Москве, 155 000 ₽ в Петербурге и 102 500 ₽ в Екатеринбурге. Екатеринбургская тройка отличается по составу, поэтому её зарплату нельзя напрямую считать региональной ценой того же стека.

В `results/regions_skills.csv` сохранены все рассчитанные навыки, пары и тройки по каждому региону, с частотой, долей, медианой и числом зарплат. В `results/analysis.json` для удобства оставлены по три лидера каждого порядка и региона.

Файлы работы и запуск

Код, SQL-запросы, таблицы, журналы, скриншоты и отчёт собраны в репозитории Arsenyyya/VK_ed_hw. Локальная папка работы — `skills_analytics_lab`. Исходный CSV и папки-диски RustFS из-за размера не включал в Git. Размер и SHA-256 исходного файла сохранены в журнале загрузки.

После установки зависимостей и настройки пути к исходному CSV работу можно повторить командами:

```
docker compose up -d
.venv/bin/python scripts/install_extension.py
.venv/bin/python scripts/storage.py
.venv/bin/python scripts/check_algorithms.py
.venv/bin/python scripts/analyze.py
.venv/bin/python scripts/benchmark.py
.venv/bin/python scripts/verify.py
.venv/bin/python scripts/build_report.py
.venv/bin/python scripts/render_pdf.py
```

Путь к исходному файлу, вариант, регионы, параметры чанков и размеры стека — в `config.json`. Команда `benchmark.py` выполняет 27 основных замеров, отдельно полный стек обоими способами и запуск с отказом. `verify.py` проверяет все частоты и обратное чтение результатов из `hh-lake`.

Что посмотреть	Файл
Исходный объект, размер, SHA-256, PUT и GET	logs/storage.json
Каждая попытка: команда, время, RSS, exit code	logs/benchmark.json и отдельные .log
Полная сверка и проверка сохранённых S3-результатов	results/verification.json
Сбой процесса и успешный повтор	logs/recovery.log
Все частоты и зарплатные сравнения	results/skill_frequencies.csv; salary_effects.csv
Обе региональные таблицы	results/regions_summary.csv; regions_skills.csv

Источники

• DuckDB: S3 API и httpfs — подключение к S3-совместимому endpoint.

• DuckDB: чтение CSV — параметры парсинга и `all_varchar`.

• Python 3.12: itertools.combinations — неупорядоченные сочетания.

• psutil: Process.memory_info — измерение RSS процессов.

Дата обращения к документации — 21.10.2026. Версии библиотек указаны в `requirements.txt`, параметры компьютера и запусков — в `logs/environment.json`.