

Author: Art-Codex-64
NOVICE PROGRAMMER

Descripción:

Este script ha sido creado para la instalación de las siguiente herramientas de forma automática.

Entre estas herramientas están **BSPWM**, **SXHKD**, **POLYBAR**, **FEH** , **FIREJAIL**, **HACK-NERD-FONTS** y **POWERLEVEL10K** (de momento).

Este script está sin terminar aunque instale todas las herramientas mencionadas anteriormente en la versión de **UBUNTU**, **DEBIAN** y **PARROT**.

Para **ArchLinux** únicamente instalará **BWPWM**, **SXHKD**, **POLYBAR** y **HACK-NERD-FONTS** (de momento).

Espero ir mejorándolo poco a poco e ir compartiendo el código para que el que quiera lo pueda estudiar, utilizar y mejorarlo si quiere.

Este script solo ha sido probado en máquinas **ubuntu**, **debian**, **parrot** y **arch-linux** por lo que es posible que no funcione en máquinas que no sean las mencionadas anteriormente.

El idioma de la máquina tiene que estar en español, dado que utiliza la ruta de directorios **Descargas** y **no Downloads** (Se ira mejorando todo ésto, llevo poco tiempo haciéndolo)

Manual de uso del script:

-Para ejecutar el script primero hay que darle permisos de ejecución, para ello utilizamos el comando: **"chmod +x automatic-desktop-tools.sh"**

-**Importante ejecutar el script como sudo:**

Ejemplo: **"sudo ./automatic-desktop-tools-sh <parámetro>"**

-Si queremos ver la ayuda tenemos 3 opciones:

Ejecutar el script sin parámetro, es decir: **"sudo ./automatic-desktop-tools.sh"**

Ejecutar el script con parámetro **-h**: **"sudo ./automatic-desktop-tools.sh -h"**

Ejecutar el script con parámetro **-help**: **"sudo ./automatic-desktop-tools.sh -help"**

-**Para instalarlo** procedemos a pasarle el parámetro **-i** y el script instalará las herramientas una por una con sus dependencias correspondientes.

Instalar: **"sudo ./automatic-desktop-tools.sh -i"**

-Para desinstalarlo procedemos a pasarle el parámetro -d y el script desinstalará las herramientas una por una y sus dependencias correspondientes.

Desinstalar: **"sudo ./automatic-desktop-tools.sh -d"**

IMPORTANTE !!!!!!!!! (Echale un ojo)

""

1-

INICIAR SESION DESDE OTRA CUENTA QUE NO SEA ROOT PARA QUE DE ESTA FORMA SE INSTALE EN /HOME/USER y no en ROOT

2-

IMPORTANTE EJECUTARLO DESDE DENTRO DEL DIRECTORIO DONDE SE ENCUENTRA EL SCRIPT

""

Ejemplos:

"sudo ./automatic-desktop-tools.sh -h"

"sudo ./automatic-desktop-tools.sh -i "

"sudo ./automatic-desktop-tools.sh -d"

APORTACIONES:

-Crea un archivo en la ruta

/home/\$(logname)/AUTOMATIC0ESC/recovery/installedPrograms.txt para guardar los programas o dependencias que estaban instaladas antes de ejecutar la instalación por lo que a la hora de desinstalar los programas en caso de haber tenido alguna que otra dependencia o programa instalado no los borrará.

»»Una vez realizada la instalación ejecutar en la Shell bash el comando -zsh para utilizar la shell ZSH y darle los estilos que queramos de la PowerLevel10k. (En Ubuntu, Debian o Parrot)

Espero que os sea de utilidad este script.

-En arch-linux únicamente de momento he instalado BSPWM, SXHKD, POLYBAR y HACK-NERDFONTS. (todo lo demás queda por desarrollar).

-En arch-linux todavía no he desarrollado la opción de desinstalar, por lo que si ejecutamos la herramienta en arch-linux con el parámetro -d nos mostrará un "Hola" por pantalla.