

Översikt logotyper



Version 2.0

DAC LOGOTVP ÖVEBSIKT – VEBSION 2 D

Innehåll

EPS-FURIVIAI	3
Logotyp	4
Ackrediteringsmärke	5
PDF-FORMAT	6
Logotyp	7
Ackrediteringsmärke	8
Ackrediteringssymbol	9
PNG-FORMAT	10
Logotyp	11
Ackrediteringsmärke	12
Ackrediteringssymbol	13

Vår logotyp är vår stolta symbol och vår tydligaste avsändare. Den fungerar som en garant för att det är vi som kommunicerar.

Därför är det viktigt att den används på rätt sätt. Logotypen ska alltid visas i något av sina originalutföranden.

I den här översikten förklarar vi vilket filformat som ska användas i tryck och vilket som ska användas i digitala medier.

EPS-format

Används vid framtagning av tryck, t.ex. visitkort, brevpapper, affischer, foldrar, skyltproduktion, vepor m.m. Kan skalas i valfri storlek, se grafisk profilmanual för minsta storlek.

Swedac_logotyp_cmyk.eps Swedac_logotyp_pms.eps



Swedac_logotyp_tillagg_cmyk.eps Swedac_logotyp_tillagg_pms.eps

SWEDAC ***

Swedac_logotyp_cmyk_svart.eps Swedac_logotyp_pms_svart.eps



Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment

Swedac_logotyp_tillagg_cmyk.eps Swedac_logotyp_tillagg_pms.eps



Swedac_logotyp_cmyk_vit-gul.eps



Swedac_logotyp_cmyk_vit.eps



Swedac_logotyp_tillagg_cmyk_vit.eps











CMYK 100.44.0.0 CMYK 0.30.100.0 CMYK 100.0.0.0 CMYK 0.0.0.0



Ackrediteringsmärke_cmyk.eps Ackrediteringsmärke_pms.eps



Ackrediteringsmärke_cmyk_svart.eps Ackrediteringsmärke_pms_svart.eps



Ackrediteringsmärke_cmyk_vit-gul.eps



Ackrediteringsmärke_cmyk_vit.eps









CMYK 100.44.0.0 CMYK 0.30.100.0 CMYK 100.0.0.0 CMYK 0.0.0.0 PMS Black

PDF-format

Används vid tryck, t.ex. visitkort, brevpapper, affischer, foldrar, skyltproduktion, vepor m.m. Ett öppet filformat som kan öppnas i professionella mjukvaruprogram eller gratisprogram som t ex Acrobat Reader. Kan skalas i valfri storlek, se grafisk profilmanual för minsta storlek.

En ackrediterad organisation får endast använda ackrediteringsmärket i kombination med sitt ackrediteringsnummer, kontrollform och aktuell ackrediteringsstandard i en s.k. ackrediteringssymbol.

I marknadsföring använder vi ackrediteringsmärket utan ackrediteringsnummer, kontrollform och aktuell ackrediteringsstandard – något som bara Swedac får göra och endast i dessa sammanhang.



Swedac_logotyp_cmyk.pdf Swedac_logotyp_pms.pdf



Swedac_logotyp_tillagg_cmyk.pdf Swedac_logotyp_tillagg_pms.pdf

SWEDAC ***

Swedac_logotyp_cmyk_svart.pdf Swedac_logotyp_pms_svart.pdf



Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment

Swedac_logotyp_tillagg_cmyk.pdf Swedac_logotyp_tillagg_pms.pdf



Swedac_logotyp_cmyk_vit-gul.pdf



Swedac_logotyp_cmyk_vit.pdf



Swedac_logotyp_tillagg_cmyk_vit.pdf







PMS 7409





CMYK 100.44.0.0 CMYK 0.30.100.0 CMYK 100.0.0.0 CMYK 0.0.0.0



Ackrediteringsmarke_cmyk.pdf Ackrediteringsmarke_pms.pdf



Ackrediteringsmarke_cmyk_svart.pdf Ackrediteringsmarke_pms_svart.pdf



 ${\bf Ackrediteringsmarke_cmyk_vit\text{-}gul.pdf}$



Ackrediteringsmarke_cmyk_vit.pdf











Ackred. nr xxxx Kontrollform ISO/IEC xxxxx

Ackrediteringssymbol_cmyk.pdf Ackrediteringssymbol_pms.pdf



Ackred. nr xxxx Kontrollform ISO/IEC xxxxx

Ackrediteringssymbol_cmyk.pdf Ackrediteringssymbol_pms.pdf



Ackrediteringssymbol_cmyk_vit_xxxx.pdf









PMS 7409

PMS Black

PNG-format

Stödjer transparens och lämpar sig väl för webb och officepaketet, ej för tryck. Kan ej skalas större än storlek specifierat i filnamnet.



Swedac_logotyp_6cm_300dpi.png Swedac_logotyp_A3_300dpi.png Swedac_logotyp_A4_300dpi.png Swedac_logotyp_A5_300dpi.png



Swedac_logotyp_tillagg_6cm_300dpi.png Swedac_logotyp_tillagg_A3_300dpi.png Swedac_logotyp_tillagg_A4_300dpi.png Swedac_logotyp_tillagg_A5_300dpi.png







Ackrediteringsmarke_3cm_300dpi.png Ackrediteringsmarke_5cm_300dpi.png Ackrediteringsmarke_10cm_300dpi.png







Ackred. nr xxxx Kontrollform ISO/IEC xxxxx

Ackrediteringssymbol_xxxx.png



Ackrediteringssymbol_svart_xxxx.png

ISO/IEC xxxxx



 ${\bf Ackrediterings symbol_vit_xxxx.png}$









PMS 7409

CMYK 100.44.0.0 CMYK 0.30.100.0 CMYK 100.0.0.0 CMYK 0.0.0.0 PMS Black