

## FICHA TÉCNICA

# RESINA DE ACABADO EUROPROTEC EM-100



Emulsión de copolímero acrílico-estireno para proteger los morteros monocapa, con alta resistencia al agua, a los álcalis y con gran plasticidad termal.

### MODO DE EMPLEO

Aplique con un cepillo o rodillo en la superficie terminada del mortero monocapa, tratando de dejar una capa uniforme que cubre toda la superficie.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares protegidos del sol o fuentes excesivas de calor. El envase debe estar correctamente cerrado. Es aconsejable utilizar el producto en su primer año de vida. Posibilidad de envases de 5 o 15 litros.



### CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.

## DATOS TÉCNICOS

| TIPO DE ENSAYO         | RESULTADO  |
|------------------------|--|
| ASPECTO                | Líquido Blanco                                     |
| CONTENIDO DE SÓLIDOS   | 30 % (DIN 53819)                                   |
| VISCOSIDAD             | 150 / 300 CP BROOKFIELD RVT 25°ba C (ISO/DIS 2555) |
| PH                     | 8 / 8,5 (DIN 53785)                                |
| NATURALEZA             | Orgánica   |
| MONÓMERO LIBRE         | 0,30%  |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | + 5°ba to +65°ba                                   |
| RENDIMIENTO            | 10 / 11 m2/Ltr. (según capas aplicadas)            |
| BASE                   | Base Agua. No Tóxico. No Inflamable                |

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.



# EURO-PROTEC



AENOR  
**ER**  
Empresa  
Registrada  
ISO 9001



### CARACTERÍSTICAS

Excelentes propiedades como hidrofugante. Reduce el ensuciamiento del paramento y la proliferación de algas. Eficaz resistencia al ataque por álcalis. Adecuada resistencia a los rayos ultravioletas.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### PRESENTACIÓN

Envase de 5 o 15 litros aprox.

### GAMA DE COLORES

Producto BLANCO acabado brillo o mate.