

FICHA TÉCNICA

DESMOLDEANTE EURO-SOL

Desencofrante líquido para desencofrar inmediatamente.
Sobre la superficie de contacto de hormigón del molde, forma una película delgada no grasa que permite un desencofrado inmediato.

SOPORTES

Cualquier tipo de molde con ayuda de un pulverizador.

APLICACIÓN

Pulverizar ambos soportes formando una película delgada.



CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.



CONSERVACIÓN

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico 5-15 litros.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
ASPECTO	Líquido incoloro muy fluido
DENSIDAD	0,8 (DIN 51757)
VISCOSIDAD 50° C	1,8 - 2,5 m / m ² / seg. (DIN 51562)
PUNTO DE INFLAMACIÓN	No inflamable
RENDIMIENTO	60-80 ml/m ² - 15 m ² /L Aprox

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.