

## FICHA TÉCNICA

# CEMENTO COLA PORCELÁNICO C2TE

REF. C1TE UNE EN12004

Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas de baja absorción. Tiempo abierto prolongado. Soportes sin necesidad de enfoscado previo y en solados con fondos irregulares. Sin descuelgue. Para la colocación de alicatados directos sobre soportes tradicionales de fábrica de ladrillo y bloques. Aplicación en interior y exterior de piezas cerámicas con absorción baja: Porcelánico

### SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, limpios de polvo, sanos, sin desencofrantes, musgo o cualquier otro resto de producto que reste adherencia. No aplicar sobre yeso o pintura. Caso de realizar recrecidos con Kolatec, de más de 15 mm. de grosor, no efectuar la aplicación cerámica antes de 48 horas, hasta que haya endurecido lo suficiente el recrecido.

### MODO DE EMPLEO

Mezclar con un 18-20% de agua, manual o mecánicamente, hasta conseguir una mezcla homogénea y manejable. Dejar reposar el mortero amasado durante 5 minutos. En aplicaciones normales se coloca la pieza cerámica bien macizada consiguiendo mejor adherencia si se aplica una primera capa bien compactada sobre el paramento. En pavimentos, extender con llana y aplicar, respetando siempre las juntas entre placas cerámicas y las de construcción. En piezas de gran formato, aplicar el doble encolado.



### CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.

### DATOS TÉCNICOS

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
ADHERENCIA INICIAL	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS DE 20 Mnts.	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS INMERSIÓN AGUA:	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS ENVEJECIMIENTO CALOR:	0,5 N/mm2.
ADHERENCIA DESPUÉS CICLOS HIELO/DESHIELO:	0,5 N/mm2.
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN POLVO	1,4 + 0,2 g/cm3
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN PASTA	1,7 +0,2 g/cm3
RENDIMIENTO APROXIMADO	4 Kg./m2. aprox.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.



**KOLATEC**  
**Lanic**



### CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento reducido. Adherencia inicial excelente.

Aplicación en interiores y pavimentos exteriores.

Textura cremosa que facilita la aplicación. Adhesión de todo tipo de piezas cerámicas, gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural.

Revestimiento de piscinas.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

### PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg. Palets de 1400 kg (56 sacos).

### GAMA DE COLORES

Normalmente blanco, posibilidad color gris bajo pedido.