

FICHA TÉCNICA

PERFIL ESQUINERO PVC. (GUARDAVIVO).

DESCRIPCIÓN

Perfil cantonera para la formación de cantos perpendiculares y alineados en revestimientos interiores y exteriores. Es un perfil de PVC con un especial diseño que facilita su colocación como medida de protección para las esquinas tanto del interior como del exterior de la obra. Además, le confieren una belleza visual una vez acabado el trabajo que dan a este producto sin duda un valor añadido en obra.

APLICACIÓN

Cantoneras perpendiculares y alineadas de los sistemas de aislamientos tanto de interior como exterior. El perfil de PVC se coloca a partir del nivel del rodapié, aplomando y punteando con pasta de mortero en la parte desplegada o perforada. Colocado el perfil de PVC se dispondrá una maestra de mortero a cada uno de sus lados con un recubrimiento de 8-9 mm, de manera que su cara vista quede en el mismo plano que el resto de las maestras del paño.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares protegidos del sol o fuentes excesivas de calor. El envase debe estar correctamente cerrado. Es aconsejable utilizar el producto en su primer año de vida. Posibilidad de envases metálicos de 5 o 15 litros.



CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.



CONSERVACIÓN

Lugar fresco y seco, Mantener en posición horizontal

PRESENTACIÓN

Caja 50 uds. (60 cajas/ Palet)

GAMA DE COLORES

Blanco

DATOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
COMPOSICIÓN	PVC
COLOR	Blanco

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.