

FICHA TÉCNICA

MARMOL TRITURADO

Mármol triturado en colores naturales (Marfil, Madera, Rosa, Rojo, Blanco, Gris, Verde y Negro). Disponible en una gran variedad de medidas según granulometría.

MODO DE EMPLEO

Aplicar directamente sobre el mortero para hacer fachadas con acabado de piedra.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: estos productos son estables y no reactivos.
Condiciones a evitar: Ruptura de la bolsa original y suciedad.
Materiales a evitar: Ninguno.
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno.

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO (DAP)

Mármol triturado elaborado con áridos cercanos a los centros de producción reduciendo las emisiones de los gases con efecto invernadero asociados a su transporte y elaborados en centros de producción con sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001, un firme compromiso por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. Mortero con etiqueta ecológica tipo III (la más exigente) Declaración Ambiental de Producto verificada externamente por AENOR.



CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.



**GRANULE DU MARBRE
PIERRE DECORATIVE**



AENOR
ER
Empresa
Registrada
ISO 9001



CARACTERÍSTICAS

Producto Natural.
No inflamable.
No tóxico.

CONSERVACIÓN

Producto no perecedero.
Evitar suciedad y altas temperaturas que puedan ocasionar rotura del saco de plástico.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25-30 Kg.
Palets 1260 kg (30 kg).
Palets 1400 kg (25 kg).

GAMA DE COLORES

Colores naturales.

RENDIMIENTO

10 Kg/m² aprox.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: PIEDRA MACIZA.

Color: Colores naturales

Olor: Inodoro

Punto de fusión: no inflamable

Resistencia a la flexión: 212.0 Kgm / cm²

Resistencia a la compresión: 803.9 Kgm / cm².

Microdureza Knoop: 140.4 Kgm. / mm²

Densidad de masa: 2,72 g / cm³

Capilaridad: 0.16%

Resistencia a los golpes: 45 cm.

Resistencia al desgaste: 0,36 mm.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.