

FICHA TÉCNICA

MORTERO HIDRÓFUGO CAPA GRUESA

REF. OC-CSIV-W2

Mortero monocapa hidrófugo Blanco para revestimientos Interiores y Exteriores acabado Lavado o Fratasado, a base de áridos seleccionados, cemento blanco y aditivos. No pigmentado. Acabado Grano Grueso.

SOPORTES

Los soportes deben ser estables, resistentes, limpios de polvo, sanos, sin desencofrantes, musgo o cualquier otro resto de producto que reste adherencia. No aplicar sobre yeso o pintura. Caso de realizar recrecidos con Euromoney Capa Fina de más de 15 mm de grosor total, y aunque el Euromoney Capa Fina no tiene descuelgue, deben efectuarse en dos pasadas a fin de asegurar una correcta adherencia.

MODO DE EMPLEO

Mezclar con un 18-20 % de agua, manual o mecánicamente, hasta conseguir una mezcla homogénea y manejable. Dejar reposar el mortero amasado durante unos minutos y extender con llana o proyectar a máquina (específicas para Morteros) con un espesor mínimo de 8 mm.

Dejar el mortero secar durante unos minutos, y cuando ha comenzado a fraguar proceder a su fratasado con esponja, talocha o llana de fratar, consiguiendo el acabado deseado.



CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE ENSAYO	NORMA	RESULTADO
REACCIÓN FRENTE AL FUEGO (L 11)	UNE-EN 13501-1	A-1
ABSORCIÓN DE AGUA (L 5)	UNE-EN 1015-18	W2 C<0,20 Lt/m2 min8,5
PERMEABILIDAD AGUA DESPUES CICLOS CLIMÁTICOS (L 7) 48 horas.	UNE-EN 1015-21	< 1 ml/cm2
PERMEABILIDAD VAPOR DE AGUA (L 8)	UNE-EN 1015-19	9,09E-12 Kg/m s Pa
ADHERENCIA DESPUES CICLOS CLIMÁTICOS (L 4)	UNE-EN 1015-21	> 0,3 Mpa FP=ab
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (L 2)	UNE-EN 1015-11	> 9,4 N/mm2. CS-IV
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN	UNE-EN 1015-3	> 3,0 N/mm2.
CLASIFICACIÓN SEGÚN GRADO DE COMBUSTIÓN		M 1
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN POLVO (L 1)		1.400 +100 Kg/m3
DENSIDAD APARENTE PRODUCTO EN PASTA		1.700 +200 Kg/m3
RENDIMIENTO APROXIMADO (1 Cm. ESPESOR)		14 Kg./m2. aprox.
GROSOR MÍNIMO ADMITIDO		8 mm.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.



EURO-MONEY



CARACTERÍSTICAS

Realización de terminaciones blancas o colores suaves
Revestimiento impermeable.
Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte transpire.
Excelente adherencia y gran plasticidad.
Enlucido sobre enfoscado o aplicación directa.
Espesores de hasta 1 cm sin descuelgue.
Acabado liso o fratasado.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg. Palets de 1400 kg (56 sacos).