



EURO-HYDRO

FICHA TÉCNICA

RESINA HIDROFUGANTE EURO-HYDRO EM/80

DESCRIPCIÓN

Impregnación hidrofugante a base de resinas acrílicas puras para sellar los soportes minerales sin modificar el aspecto natural de los mismos.

MODO DE EMPLEO

Preparar el soporte previamente eliminando cualquier resto o impureza que pueda tener y dejarlo seco y libre de polvo. Aplique con un cepillo, rodillo de pelo corto o boquilla de proyección en la superficie terminada del mortero monocapa, tratando de dejar una capa uniforme que cubre toda la superficie hasta saturación del mismo.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares protegidos del sol o fuentes excesivas de calor. El envase debe estar correctamente cerrado. Es aconsejable utilizar el producto en su primer año de vida. Posibilidad de envases metálicos de 5 o 15 litros.



CÓDIGO QR

Enfoca el código QR para ver más información online.



Excelentes propiedades como hidrofugante. Reduce el ensuciamiento del paramento y la proliferación de algas.

Eficaz resistencia al ataque por alcálisis. Adecuada resistencia a los rayos ultravioletas.

Renovación y protección de obra en ambiente muy húmedo

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

Envase de 5 o 15 litros aprox.

GAMA DE COLORES

Producto incoloro respetando el acabado natural del soporte.

DATOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD

TIPO DE ENSAYO	RESULTADO
ASPECTO	Líquido incoloro
CONTENIDO DE SÓLIDOS	10 +/- 2% en peso
TIEMPO DE SECADO	Secado total a las 48h, al tacto a las 20h, manipulable a las 2 horas, repintado a las 4h.
PH (5%)	11,5 - 12,5
OLOR	Débil
DILUYENTES	Producto listo al uso, no conviene diluirlo para aplicar
TEMPERATURA DE TRABAJO	5 C° - 35 C°
RENDIMIENTO	8 - 12 m2/ L
BASE	Monocomponente de resinas acrílicas puras
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	Asegurar renovación continua del aire y ausencia de fuentes de calor en el área de trabajo.
TRANSPORTE	Clase 3 - Grupo de embalaje III
TOXICIDAD	La exposición prolongada puede provocar sequedad en la piel. El contacto con los ojos provoca irritación.

Las instrucciones de uso no suponen compromiso alguno para el fabricante, ni liberan al consumidor del examen y verificación del producto para su correcta aplicación. La responsabilidad del fabricante se limitará, en todo caso, al valor de la mercancía utilizada.