

TP4: Módulos de Kernel y Llamadas al Sistema

Materia: Sistemas de Computación

Grupo: Electrotonto y Computarados

Integrantes:

- Martina Juri
- Marcos Morán
- Francisco Gomez Neimann
- Cristian Eduardo Arteaga Barrera

Docentes:

- Miguel Ángel Solinas
- Javier Alejandro Jorge

Introducción

En este trabajo práctico se investigó el funcionamiento de los módulos del kernel en Linux, su carga y descarga dinámica, la diferencia entre espacio de usuario y espacio del kernel, y distintas herramientas relacionadas con el análisis del sistema operativo.

Un módulo del kernel es una porción de código que puede cargarse y descargarse dinámicamente en el núcleo del sistema operativo sin necesidad de reiniciar el sistema. Esto permite extender funcionalidades del kernel de manera flexible, por ejemplo agregando drivers, soporte para hardware o sistemas de archivos.

Durante el desarrollo del trabajo se compiló y cargó un módulo propio, se analizaron los mensajes del kernel utilizando `dmesg`, se inspeccionaron módulos cargados con `lsmod`, se investigó el contenido de `/dev` y se comparó un módulo desarrollado por nosotros con módulos reales del sistema Linux.

Además, se exploraron conceptos relacionados con Secure Boot y la firma de módulos del kernel, aunque la máquina virtual utilizada para esta primera parte del trabajo no poseía soporte EFI habilitado.

Preparación del entorno

Para realizar el trabajo se utilizó una máquina virtual con Ubuntu Linux. Se instalaron las herramientas necesarias para compilar módulos del kernel y trabajar con paquetes.

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential checkinstall linux-headers-$(uname -r)
```

También se verificó la versión del kernel utilizada:

```
uname -r
```

Resultado:

```
6.8.0-48-generic
```

Compilación del módulo

Se utilizó el módulo de ejemplo provisto por la cátedra dentro del directorio `part1/module`.

El módulo fue compilado utilizando `make`:

```
make
```

Esto generó el archivo:

```
mimodulo.ko
```

que corresponde al módulo compilado listo para cargarse en el kernel.

Carga del módulo en el kernel

Para cargar el módulo se utilizó:

```
sudo insmod mimodulo.ko
```

Luego se verificaron los mensajes del kernel mediante:

```
sudo dmesg | tail
```

Obteniendo:

```
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
• % sudo insmod mimodulo.ko
[sudo] password for martina:
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
• % sudo dmesg | tail
[ 70.715790] 13:29:12.279695 main 7.0.20 r163906 started. Verbose level = 0
[ 70.717676] 13:29:12.281645 main vbglR3GuestCtrlDetectPeekGetCancelSupport: Supported (#1)
[ 98.859448] Initializing XFRM netlink socket
[ 98.926217] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 103.093804] systemd-journald[289]: /var/log/journal/9d9e86572f6949a9ba0fcb66ebef9a7b/user-1000.journal: Journal file uses a different sequence number ID, rotating.
[ 108.142255] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 108.143816] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 119.400459] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 183.473561] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 8 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[ 326.462821] Modulo cargado en el kernel (Grupo Electrotonto y Computarados).
```

Esto indica que el módulo fue cargado correctamente y que la función de inicialización del módulo se ejecutó exitosamente.

Verificación de módulos cargados

Una vez cargado el módulo, se verificó su presencia mediante `lsmod`:

```
lsmod | grep mimodulo
```

Resultado:

```
mimodulo 12288 0
```

Esto indica:

- nombre del módulo
- tamaño ocupado en memoria
- cantidad de referencias activas

También se inspeccionó `/proc/modules`:

```
cat /proc/modules | grep mimodulo
```

Resultado:

```
mimodulo 12280 0 - Live 0x0000000000000000 (OE)
```

El sufijo `(OE)` indica que el módulo es:

- **O**: Out-of-tree → módulo externo al árbol oficial del kernel.
- **E**: unsigned/external → módulo externo no firmado.

Información del módulo utilizando modinfo

Se utilizó:

```
modinfo mimodulo.ko
```

Obteniendo:

```
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
• % lsmod | grep mimodulo
mimodulo                12288  0
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
• % cat /proc/modules | grep mimodulo
mimodulo 12288 0 - Live 0x0000000000000000 (OE)
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
• % modinfo mimodulo.ko
filename:                /home/martina/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module/mimodulo.ko
author:                  Catedra de SdeC
description:             Primer modulo ejemplo
license:                 GPL
srcversion:              6C8EF10184859FB68E61448
depends:
retpoline:               Y
name:                    mimodulo
vermagic:                6.8.0-48-generic SMP preempt mod unload modversions
```

El campo **vermagic** resulta especialmente importante, ya que indica la versión del kernel con la cual el módulo fue compilado. Si el módulo se compila utilizando headers incompatibles, el kernel puede rechazar su carga.

1. Comparación con un módulo real del sistema

Se buscaron módulos disponibles dentro del sistema mediante:

```
find /lib/modules/${uname -r} | grep '\.ko$' | head -20
```

Entre ellos se seleccionó el módulo:

```
/lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxvideo.ko
```

Luego se ejecutó:

```
modinfo /lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxvideo.ko
```

Resultado parcial:

```
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
• % find /lib/modules/$(uname -r) | grep '\.ko$' | head -20
/lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxvideo.ko
/lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxsf.ko
/lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxguest.ko
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
⊙ % mdinfo /lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxvideo.ko
zsh: command not found: mdinfo
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
• % modinfo /lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxvideo.ko
filename:      /lib/modules/6.8.0-48-generic/misc/vboxvideo.ko
version:       7.0.20 r163906
license:       GPL and additional rights
description:   Oracle VM VirtualBox Graphics Card
author:        Oracle and/or its affiliates
srcversion:    594174D1EBD3FFA29D7A771
alias:         pci:v000080EEd0000BEEFsv*sd*bc*sc*i*
depends:        ttm,drm_ttm_helper
retpoline:     Y
name:          vboxvideo
vermagic:      6.8.0-48-generic SMP preempt mod_unload modversions
parm:          disabled:Disable automatic module loading (int)
parm:          modeset:Disable/Enable modesetting (int)
```

A diferencia de nuestro módulo simple, este módulo posee:

- dependencias con otros módulos
- parámetros configurables
- mayor cantidad de metadata
- funcionalidad real de driver gráfico para VirtualBox

Esto refleja la diferencia entre un módulo de ejemplo y un driver utilizado realmente por el sistema operativo.

Descarga del módulo

Para descargar el módulo del kernel se utilizó:

```
sudo rmmod mimodulo
```

Posteriormente se revisaron nuevamente los logs del kernel:

```
sudo dmesg | tail
```

Durante la descarga apareció un mensaje de error del kernel acompañado por registros internos y stack trace.

Finalmente se observó:

```
Modulo descargado del kernel.
```

Esto permitió observar cómo un error dentro de un módulo afecta directamente al kernel, ya que los módulos se ejecutan en espacio privilegiado y no poseen el aislamiento de memoria que tienen los programas normales de usuario.

```
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
% sudo rmmod mimodulo
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
% sudo dmesg | tail
[ 356.008409] Code: 04 25 28 00 00 00 48 89 45 c8 31 c0 48 8d 45 10 c7 45 b0 10 00 00 00 48 89 45 b8 48 8d 45 d0 48 89 45 c0 b8 10 00 00 00 0f 05 <89> c2 3d 00 f0 ff ff 77
1a 48 8b 45 c8 64 48 2b 04 25 28 00 00 00
[ 356.008412] RSP: 002b:0007e0ce63fe570 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 0000000000000010
[ 356.008416] RAX: ffffffff00000000 RBX: 00007e0ce63fe600 RCX: 00007e0ce6f24e1d
[ 356.008418] RDX: 00007e0ce63fe600 RSI: 00000000c0585607 RDI: 0000000000000003
[ 356.008420] RBP: 00007e0ce63fe5c0 R08: 00007e0ce63fe6a4 R09: 0000000000000000
[ 356.008422] R10: 00007e0cd4000030 R11: 0000000000000246 R12: 00007e0ce63fe6a4
[ 356.008424] R13: 0000000000059f00 R14: 0000000000000002 R15: 00007e0ce63fe6a4
[ 356.008430] </TASK>
[ 356.008432] ---[ end trace ]---
[ 718.022139] Módulo descargado del kernel.
```

2. Diferencia en los drivers/módulos cargados en las PC del grupo

Drivers de cada integrante

- Drivers de Marcos
- Drivers de Cristian

Metodología de comparación

Para realizar una comparación entre los módulos cargados de un usuario con Linux de forma nativa (Marcos) y un usuario con Linux desde una VM (Cristian), se procedió a estandarizar la salida del comando `lsmod` de cada integrante. Debido a que el tamaño en memoria y el número de dependencias de un mismo módulo varían según el hardware, comparar las salidas en crudo generaría falsos positivos.

Para solucionarlo, se utilizó una tubería de comandos en la terminal (`lsmod | awk 'NR>1 {print $1}' | sort`) con el fin de extraer únicamente la columna con los nombres de los módulos, omitir los encabezados y ordenarlos alfabéticamente. Finalmente, se utilizó la herramienta `diff -y` para poner ambos archivos lado a lado y visualizar mediante los símbolos `<` y `>` qué módulos estaban presentes en un sistema y ausentes en el otro.

Conclusión del análisis comparativo

- [diferencias.txt](#)

El resultado del comando `diff` (`diferencias.txt`) revela de forma muy clara el contraste arquitectónico entre un entorno virtualizado y el hardware físico de una PC real.

Por un lado, el equipo de Cristian (columna izquierda) corre sobre una máquina virtual de VMware. Esto queda en evidencia por la presencia exclusiva de módulos destinados a la virtualización, como `vmw_balloon`, `vmwgfx` (controlador de gráficos virtual) y `vmw_vmci`, los cuales son inexistentes en el sistema de Marcos.

Por otro lado, la computadora de Marcos (columna derecha) corresponde a un hardware físico. Su kernel debió cargar dinámicamente una gran cantidad de módulos para inicializar dispositivos reales y periféricos que la máquina virtual abstrae o directamente no posee. Entre las diferencias más notables a favor del equipo de Marcos encontramos:

- **Gráficos dedicados:** Carga del módulo `amdgpu`, indicando el uso de hardware gráfico de AMD.
- **Conectividad:** Presencia de múltiples módulos para red inalámbrica Wi-Fi, como `cfg80211`, `mac80211` y drivers específicos `rtw88_`, además de todo el stack de Bluetooth (`bluetooth`, `btusb`, `btintel`).
- **Multimedia y almacenamiento:** Una extensa lista de controladores de audio avanzados (`snd_soc_...`, `snd_hda_...`), soporte para cámara web (`uvcvideo`, `videodev`) y drivers para discos NVMe (`nvme`, `nvme_core`).

Esta comparativa práctica demuestra cómo el kernel de Linux funciona de forma modular, cargando en memoria únicamente los drivers estrictamente necesarios para administrar el hardware real o virtual detectado durante el arranque del sistema operativo.

3. Módulos disponibles en disco vs. módulos cargados en el kernel

En Linux, existe una diferencia técnica entre los controladores que están **disponibles** y los que están **cargados**:

- **Módulos almacenados (disponibles):** El sistema operativo incluye miles de módulos (archivos con extensión `.ko` o `.ko.zst`) que vienen precompilados y guardados físicamente en el disco rígido, alojados en el directorio `/lib/modules/$(uname -r)/`. Estos archivos conforman el repertorio o "caja de herramientas" del sistema. Están disponibles para ser utilizados, pero **no** se encuentran en la memoria RAM ni están en ejecución, por lo que no consumen recursos del sistema.
- **Módulos cargados (activos):** Debido a que Linux posee un kernel dinámico, no necesita tener todos los drivers funcionando al mismo tiempo. Cuando el sistema operativo detecta la conexión de un hardware específico (por ejemplo, una placa Wi-Fi) o requiere una función particular, el kernel busca el archivo `.ko` correspondiente en el disco duro y lo **carga** dinámicamente en la memoria RAM (espacio del kernel). Solo los módulos que han sido cargados a la memoria son los que se encuentran activos gestionando el sistema, y son los únicos que aparecen listados al ejecutar el comando `lsmod`.

Módulos no cargados en el kernel pero disponibles de cada integrante:

- [Módulos disponibles pero no cargados \(Marcos\)](#)
- [Módulos disponibles pero no cargados \(Cris\)](#)

Que pasa cuando un driver del dispositivo no está disponible?

Cuando el driver de un dispositivo no está disponible, el sistema operativo no puede controlar correctamente ese hardware. El dispositivo puede ser detectado físicamente, pero no podrá ser utilizado o funcionará de manera limitada mediante un controlador genérico. Esto ocurre porque el driver es el componente que permite al kernel comunicarse con el dispositivo, traduciendo las operaciones del sistema en instrucciones específicas para ese hardware. En Linux, muchos drivers se cargan como módulos del kernel; si el módulo correspondiente no está disponible, no puede cargarse y el dispositivo queda sin soporte funcional.

Ej: Si falta el módulo/driver de una placa Wi-Fi, el sistema puede reconocer que hay un adaptador conectado, pero no va a crear una interfaz inalámbrica utilizable como `wlan0` o `wlpXsY`.

4. Ejecución de `hwinfo` en hardware real

Se ejecutó `hwinfo` sobre una PC real y se guardó la salida en el siguiente archivo:

[Ver información de hardware del equipo](#)

5. Diferencia entre un programa y un módulo

Programa de usuario

Un programa normal:

- se ejecuta en espacio de usuario
- utiliza bibliotecas como libc
- accede al hardware mediante llamadas al sistema
- posee memoria aislada y protegida

Si ocurre un error grave, normalmente solo se termina el proceso.

Módulo del kernel

Un módulo:

- se ejecuta en espacio del kernel
- posee privilegios totales
- accede directamente al hardware y memoria
- utiliza funciones internas del kernel

Errores dentro de un módulo pueden provocar:

- kernel oops
 - kernel panic
 - congelamiento del sistema
-

6. Llamadas al sistema de un programa "Hello World" en C

Para observar las llamadas al sistema que realiza un programa básico en espacio de usuario ([programa](#)), se compiló un código en C utilizando la función `printf` y se ejecutó a través de la herramienta de diagnóstico `strace`.


```
getrandom("\x84\xdc\x0b\x20\x9a\x69\xdd\xf0", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
brk(NULL) = 0x5f1824106000
brk(0x5f1824127000) = 0x5f1824127000
write(1, "\302\241Hola, mundo desde el espacio d"... , 43;Hola, mundo desde el espacio de usuario!
) = 43
exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++
cristian-arteaga@cristian-arteaga-VMware-Virtual-Platform:~/SdC_TP4$
```

El momento exacto en el que el programa solicita imprimir el texto en pantalla ocurre mediante la llamada al sistema fundamental: `write(1, "¡Hola, mundo desde el espacio de usuario!\n", 43)`

7. Segmentation Fault

- Intentar leer o escribir en un puntero nulo (**NULL**).
- Acceder a un índice de un arreglo que está fuera de sus límites.
- Intentar escribir datos en una sección de la memoria marcada como de "solo lectura".

¿Cómo lo maneja el kernel?

El kernel trabaja en conjunto con el hardware del procesador, específicamente con la Unidad de Manejo de Memoria (MMU), para aislar la memoria de cada proceso.

1. **Detección:** Cuando un programa intenta hacer un acceso ilegal, la MMU bloquea la acción por hardware y dispara una excepción que despierta al kernel.
2. **Intervención:** El kernel toma el control de la situación para proteger la integridad del sistema operativo y la de los demás programas.
3. **Sentencia:** Al identificar al proceso culpable, el kernel le envía una señal asíncrona de terminación fatal conocida como **SIGSEGV** (Signal Segmentation Violation).

¿Cómo lo maneja un programa?

- **Comportamiento por defecto:** Cuando un programa de usuario recibe la señal **SIGSEGV** enviada por el kernel, se cierra abruptamente. Como mecanismo de ayuda, el sistema suele generar un archivo llamado "volcado de memoria" (*Core Dump*), que es una foto del estado de la memoria en el instante del choque, útil para que el desarrollador pueda depurar el error.
- **Manejo personalizado:** Aunque es una mala práctica intentar recuperarse de un fallo de memoria real, técnicamente un programa en C puede utilizar funciones como **signal()** o **sigaction()** para registrar un "manejador de señales" (*signal handler*). Esto le permite al programa interceptar la señal **SIGSEGV**, imprimir un mensaje de error personalizado en la consola, guardar información crítica y luego cerrarse de forma un poco más controlada.

8. Secure Boot y EFI en la máquina virtual

Se intentó verificar el estado de Secure Boot mediante:

```
mokutil --sb-state
```

Resultado:

```
EFI variables are not supported on this system
```

Además se verificó:

```
ls /sys/firmware/efi
```

Resultado:

```
No such file or directory
```

Esto indica que la máquina virtual utilizada estaba funcionando en modo BIOS legacy y no utilizando UEFI con soporte EFI real.

Por este motivo:

- no fue posible probar Secure Boot completamente
- no fue posible registrar claves MOK
- el kernel permitió cargar módulos sin firma digital

Aun así, se investigó teóricamente el funcionamiento de Secure Boot y la firma de módulos del kernel.

```
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
% ls /sys/firmware/efi
ls: cannot access '/sys/firmware/efi': No such file or directory
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
% modinfo /lib/modules/$(uname -r)/kernel/crypto/des_generic.ko
modinfo: ERROR: Module /lib/modules/6.8.0-48-generic/kernel/crypto/des_generic.ko not found.
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
% ls /dev/lp0
```

10. ¿Qué pasa si mi compañero con Secure Boot habilitado intenta cargar un módulo firmado por mí?

El kernel de la otra máquina rechazará el módulo y arrojará un error de "Operación no permitida" o "Clave requerida no disponible".

Esto sucede porque la cadena de confianza de Secure Boot verifica la firma del módulo contra la base de datos de claves almacenadas en la NVRAM de la placa base (específicamente en la lista MOK - *Machine Owner Key*). Como el módulo fue firmado utilizando una clave privada autogenerada en una computadora distinta, la otra computadora no posee la clave pública correspondiente instalada en su firmware para validar esa firma. Para que el kernel lo acepte, se debería importar e inscribir manualmente la clave pública (generada por el autor del módulo) en el MOK de la otra UEFI.

11. Análisis del artículo de ArsTechnica sobre Secure Boot

a. ¿Cuál fue la consecuencia principal del parche de Microsoft sobre GRUB en sistemas con arranque dual? La consecuencia principal fue que el parche (diseñado para revocar certificados antiguos y vulnerables) invalidó la firma digital de ciertos gestores de arranque de Linux (GRUB). Esto provocó que los usuarios con configuraciones de arranque dual (Windows y Linux) se encontraran con mensajes de error de políticas de seguridad al encender la PC, impidiéndoles cargar su sistema operativo Linux por completo.

b. ¿Qué implicancia tiene desactivar Secure Boot como solución al problema descrito en el artículo?

Desactivar Secure Boot desde la BIOS/UEFI soluciona temporalmente el problema de arranque porque elimina la etapa de verificación de firmas digitales. Sin embargo, la implicancia de esta acción es que perjudica la

seguridad de toda la computadora (afectando también a Windows), dejando al equipo vulnerable a ataques de bajo nivel, como *bootkits* y *rootkits* que podrían inyectarse antes de que el sistema operativo y el antivirus se inicien.

c. ¿Cuál es el propósito principal del Secure Boot en el proceso de arranque de un sistema? El propósito fundamental de Secure Boot es establecer una "cadena de confianza" desde el instante en que se enciende el hardware. Su objetivo es asegurar que cada componente crítico del proceso de inicio (el firmware, el gestor de arranque, el kernel del sistema operativo y sus controladores) provenga de una fuente confiable y no haya sido alterado, validando criptográficamente la firma de cada fragmento de código antes de permitir su ejecución.

Desafío 1:

¿Qué es checkinstall y para qué sirve?

`checkinstall` es una herramienta que permite crear paquetes instalables (`.deb`) a partir de software compilado manualmente.

En lugar de utilizar:

```
sudo make install
```

se puede utilizar:

```
sudo checkinstall
```

Esto genera un paquete administrable por el sistema de paquetes de Linux, permitiendo:

- instalación limpia
- desinstalación sencilla
- seguimiento de archivos instalados

Empaquetado de un helloworld

Para cumplir con este desafío, se creó un programa básico en C (`hola.c`) y un archivo `Makefile` con las instrucciones necesarias de instalación. Al ejecutar el comando `sudo checkinstall`, la herramienta interceptó el proceso, solicitó la configuración de los metadatos básicos y generó exitosamente el archivo instalable.

```
===== Resultados de la instalación =====
install hola /usr/local/bin/

===== Instalación exitosa =====

Copiando los archivos al directorio temporal...OK

Stripping ELF binaries and libraries...OK

Comprimiendo las páginas de manual...OK

Creando la lista de archivos...OK

Creando el paquete Debian...OK

Instalando el paquete Debian...OK

Borrando directorios temporales...OK

Borrando el directorio temporal...OK

*****

Done. The new package has been installed and saved to

/home/cristian-arteaga/SdC_TP4/sdc-tp4_20260525-1_amd64.deb

You can remove it from your system anytime using:

    dpkg -r sdc-tp4

*****

cristian-arteaga@cristian-arteaga-VMware-Virtual-Platform:~/SdC_TP4$
```

Acciones para impulsar la seguridad del kernel evitando cargar módulos que no estén firmados (rootkits).

Un *rootkit* es un tipo de software malicioso diseñado para obtener acceso de administrador (root) en un sistema y ocultar su propia existencia. Los rootkits de nivel de kernel son los más peligrosos, ya que operan con los máximos privilegios del sistema operativo, permitiéndoles interceptar llamadas al sistema, ocultar procesos y evadir antivirus tradicionales.

Para mejorar la seguridad del kernel y evitar este tipo de vulnerabilidades, se implementa la firma digital de módulos. Cuando esta política (generalmente respaldada por Secure Boot) está activa, el kernel de Linux se niega a cargar cualquier archivo `.ko` (módulo) que no posea una firma criptográfica válida o cuya firma no provenga de una Autoridad Certificadora (CA) o clave (MOK) pre-aprobada en el firmware de la placa base. Esto asegura que solo el código legítimo y confiable pueda extender las funcionalidades del núcleo, impidiendo que un atacante cargue un rootkit empaquetado como un módulo falso.

Desafío 2

¿Qué funcionalidades tiene disponibles un programa y un módulo?

Existe una limitación respecto a qué funciones puede invocar el código dependiendo de dónde se ejecute:

- **Programas (Espacio de usuario):** Tienen a su disposición toda la biblioteca estándar de C (`libc`) y otras bibliotecas de nivel superior. Utilizan funciones como `printf`, `malloc` o `fopen`, las cuales actúan como envoltorios (wrappers) que luego realizan llamadas al sistema seguras hacia el kernel.
- **Módulos (Espacio del kernel):** Al formar parte del núcleo del sistema operativo, no tienen acceso a las bibliotecas del espacio de usuario. Deben utilizar exclusivamente las funciones internas que el propio kernel exporta explícitamente para su uso. Por ejemplo, en lugar de `printf` usan `printk`, y en lugar de `malloc` usan `kmalloc`.

Espacio de usuario y espacio del kernel

Espacio de usuario

Es el entorno donde se ejecutan aplicaciones comunes. Los programas no poseen acceso directo al hardware y deben interactuar con el kernel mediante llamadas al sistema.

Espacio del kernel

Es el entorno donde se ejecuta el núcleo del sistema operativo y los módulos cargados. Posee acceso completo al hardware y a toda la memoria del sistema.

Todos los módulos comparten el mismo espacio de memoria del kernel, por lo que un error puede afectar a todo el sistema operativo.

Espacio de Datos

El manejo de la memoria es radicalmente distinto entre ambos conceptos:

- **Espacio de Usuario:** Cada programa cuenta con su propio espacio de memoria virtual aislado. Si un programa comete un error crítico (como un puntero nulo), el kernel interviene, termina el proceso (Segmentation Fault) y el resto del sistema sigue funcionando con normalidad.
- **Espacio de Kernel:** Todos los módulos cargados comparten el mismo espacio de direcciones de memoria continuo y sin restricciones. Debido a esto, un error de programación en un módulo (como un puntero salvaje) corrompe la memoria vital del sistema operativo, lo que resulta en un fallo general del sistema (*Kernel Panic*) que obliga a reiniciar la computadora.

Drivers y contenido de /dev

Se exploró el contenido del directorio `/dev` mediante:

```
ls /dev | head
```

Resultado:

```
autofs
block
bsg
btrfs-control
bus
cdrom
char
console
core
cpu
```

El directorio `/dev` contiene archivos especiales que representan dispositivos físicos y virtuales del sistema.

En Linux, muchos dispositivos se acceden como si fueran archivos.

Ejemplos:

- `/dev/sda` → disco rígido
- `/dev/cdrom` → lectora
- `/dev/null` → dispositivo virtual
- `/dev/random` → generador aleatorio

Los drivers del kernel son los encargados de gestionar estos dispositivos y exponer interfaces accesibles desde espacio de usuario.

```
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module
% ls /dev | head
autofs
block
bsg
btrfs-control
bus
cdrom
char
console
core
cpu
```

Información de dispositivos del sistema

También se utilizó:

```
lsblk
```

Resultado parcial:

```
sda      79,4G
└─sda1    1M
```

```
|_sda2    513M /boot/efi  
|_sda3    78,9G /
```

Esto permitió observar:

- discos detectados
- particiones
- puntos de montaje
- dispositivos virtuales utilizados por VirtualBox

```
martina@martina-VirtualBox ~/Electrotonto-y-Computarados/TP4/kernel-modules/part1/module  
% lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS  
loop0       7:0      0 655,6M  1 loop /snap/ghidra/35  
loop1       7:1      0   74M   1 loop /snap/core22/2411  
loop2       7:2      0  49,3M  1 loop /snap/snapd/26865  
sda         8:0      0  79,4G  0 disk  
├─sda1      8:1      0    1M   0 part  
├─sda2      8:2      0  513M  0 part /boot/efi  
└─sda3      8:3      0  78,9G  0 part /  
sr0        11:0     1   51M   0 rom  /media/martina/VBox_GAs_7.0.20
```

Conclusión

Durante el desarrollo del TP4 se trabajó directamente con módulos del kernel Linux, observando cómo se compilan, cargan y descargan dinámicamente dentro del sistema operativo.

La práctica permitió comprender las diferencias fundamentales entre:

- programas de usuario
- módulos del kernel
- espacio de usuario
- espacio privilegiado del kernel

También se analizaron herramientas importantes del sistema como:

- `lsmod`
- `modinfo`
- `dmesg`
- `/proc/modules`
- `lsblk`

Además, se investigó el rol de Secure Boot y la importancia de las firmas digitales en módulos del kernel para prevenir la carga de código malicioso o rootkits.

Aunque la máquina virtual utilizada no contaba con soporte EFI ni Secure Boot habilitado, la experiencia permitió comprender el funcionamiento general de estos mecanismos de seguridad y su importancia en sistemas modernos.