

1. Общая часть

Проектная документация по объекту: «Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектах в 2026 году» выполнена на основании Технического задания к договору № АНО80/2024 от 16.09.2024 г. с АНО «ЦРБГС». Адрес объекта: г. Москва, ЦАО, Фрунзенская набережная.

Фрунзенская набережная — набережная на левом берегу Москвы-реки в районе Хамовники Центрального административного округа города Москвы. Расположена между Крымским и Андреевским мостами. На набережную выходят улица Тимура Фрунзе, 1-я, 2-я и 3-я Фрунзенские улицы. Нумерация домов начинается от Крымского моста.

Протяженность – 2481 м.

В рамках выполнения проектной документации осуществляется проведение комплексных работ по благоустройству территории.

Проектная документация разработана в строгом соответствии с инженерно-геодезическими изысканиями, выполненными ГУП «Мосгоргеотрест».

Перед разработкой проектной документации проведены натурные обследования объекта с разработкой отчета.

Согласно Техническому заданию, проектные решения должны соответствовать требованиям:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года);
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
- ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с Изменениями и Дополнениями)
- ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 1.01-99) Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (с Изменениями на 23.12.2015)
- 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 7 марта 2017 года);

Согласовано							01-25-ДВ-ЦАО-10001061-АПОР-ПЗ		
Взам. инв. №							Пояснительная записка		
Подп. и дата							Стадия Лист Листов П 1 5		
Инв. № подл.	Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Общество с ограниченной ответственностью ДВ Деловой Вектор		
	Разраб.	Мкртчян				05.26			
	Проверил	Москалев				05.26			
	Н.контр.	Кузнецова				05.26			
	ГИП	Москалев				05.26			

- Сводному стандарту благоустройства улиц Москвы;
- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1).

Проектом предусмотрен ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, формирование более четких границ между различными функциональными зонами, благоустройство пешеходных зон и придомовых территорий, выходящих фасадами на рассматриваемый объект.

Благоустройство территории выполнено с учетом повышения эксплуатационных качеств территории и прилегающих к ней участков, улучшения их внешнего вида. Благоустройство территории включает:

- Проектом предусмотрена замена верхнего оборудования колодцев инженерных сетей.

В проекте предусмотрено сохранение существующей вертикальной планировки.

Сохраняются существующие въезды и выезды на территорию прилегающей застройки.

Возвышение бортового камня над лотком проезжей части в границах работ принято 15 см.

Бортовой камень вдоль тротуаров устанавливается вровень с покрытием и газоном.

Отвод поверхностных вод с проезжей части и пешеходной зоны осуществляется по планируемой поверхности к дождеприемным решеткам с дальнейшим выпуском в существующую сеть ливневой канализации (при наличии).

Взам. инв. №	В проекте предусмотрено сохранение существующей вертикальной планировки. Сохраняются существующие отметки и существующие продольные и поперечные уклоны элементов улично-дорожной сети. Сохраняются существующие въезды и выезды на территорию прилегающей застройки. Возвышение бортового камня над лотком проезжей части в границах работ принято 15 см. Бортовой камень вдоль тротуаров устанавливается вровень с покрытием и газоном. Отвод поверхностных вод с проезжей части и пешеходной зоны осуществляется по планируемой поверхности к дождеприемным решеткам с дальнейшим выпуском в существующую сеть ливневой канализации (при наличии).						Лист
Подп. и дата	01-25-ДВ-ЦАО-10001061-АПОТ-ПЗ						2
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.лч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В проекте предлагается благоустроить территорию путем устройства газонов засевом трав по плодородному слою. Состав травосмеси восстанавливаемого и устраиваемого газона:

- Состав травосмеси для восстанавливаемого и устраиваемого газона в границах природного комплекса и особо охраняемой зеленой территории:

- Посадка зеленых насаждений данной программой предусмотрена взамен вырубаемых по санитарному состоянию. Компенсационные мероприятия запроектированы в полном объеме.

Малые архитектурные формы представлены в виде скамеек, урн и велопарковок.

На всем протяжении объекта проектирования предусматривается обеспечение беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, соблюдена непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных групп.

При этом предлагаются соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

- нормируется ширина дорожек и тротуаров по СП 59.13330.2020;

Взам. инв. №	6. Мероприятия по организации пологих путей для маломобильных групп населения На всем протяжении объекта проектирования предусматривается обеспечение беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, соблюдена непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных групп. При этом предлагаются соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры: - нормируется ширина дорожек и тротуаров по СП 59.13330.2020;						Лист
Подп. и дата	01-25-ДВ-ЦАО-10001061-АПОТ-ПЗ						3
Инв. № подл.							
	Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

- нормируются продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров по СП 59.13330.2020;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и проездов нормируется высота бортового камня и уклон съездов с тротуаров.

В местах пешеходных переходов пандус бордюрный выполняется в виде трех наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Центральная наклонная поверхность пандусов бордюрных устраивается по ширине пересечения пешеходного пути с транспортными. Уклон наклонных боковых поверхностей пандусов бордюрных составляет 20%. Сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполняется в одном уровне. В местах невозможности устройства пандусов бордюрных, в связи с шириной тротуара, проектом выполняется понижение бортового камня.

Подробнее см. раздел 7 «Перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения объектов и элементов объекта».

7. Расчет существующей и ожидаемой рекреационной нагрузки, сравнительный баланс территории

Рекреационная нагрузка территории объекта не поменяется.

8. Техничко-экономические показатели

№ п.п.	Показатели	Единицы измерения	Количество
I	Общая площадь благоустройства	м²	165 979
1	Протяженность магистральной улицы районного значения	п.м.	2481
2	Протяженность тротуара	п.м.	5458
3	Ремонт покрытия проезжей части	м ²	69060
4	Ремонт покрытия тротуара	м ²	25152
5	Устройство конструкции дорожной одежды проезжей части	м ²	352
6	Устройство конструкции дорожной одежды тротуара	м ²	29387
7	Устройство покрытия детских/спортивных площадок	м ²	0
8	Укрепление обочины щебнем	м ²	0
9	Площадь озеленения	м ²	42028
10	Установка бетонного бортового камня (проезжая часть)	п.м.	7999
11	Установка бетонного бортового камня (тротуар/газон)	п.м.	3739

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

01-25-ДВ-ЦАО-10001061-АПОТ-ПЗ

9. Описание проектных решений в части обеспечения безопасности дорожного движения, анализ пропускной способности улично-дорожной сети и перечень мероприятий по ее обеспечению

Схема организации дорожного движения не меняется. Пропускная способность улицы остается прежней.

Подробнее см. раздел 8 «Организация дорожного движения».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	01-25-ДВ-ЦАО-10001061-АПОТ-ПЗ				5