Практическое занятие № 5

Tema: составление программ с функциями в IDE PyCharm Community.

Цель: закрепить усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ, приобрести навыки составление программ с функциями в IDE PyCharm Community.

Постановка задачи.

1. Найти сумму чисел ряда 1,2,3,...,60 с использованием функции нахождения суммы. Использовать локальные переменные.

Тип алгоритма:

Циклический, ветвящийся.

Текст программы:

"Найти сумму чисел ряда 1,2,3,...,60 с использованием функции нахождения суммы.

Использовать локальные переменные."

```
def generate():
```

```
result = sum(range(1, 61))
```

return result

```
result = generate()
```

print(f'Сумма чисел ряда 1,2,3,...,60 равняется - {result}')

Протокол работы программы:

```
Сумма чисел ряда
1,2,3,...,60 равняется -
1830
```

Process finished with exit code 0

2. Описать функцию RectPS(x1,y1,x2,y2,P,S), вычисляющую периметр P и площадь S прямоугольника со сторонами, параллельными осям координат, по координатам (x1, y1), (x2, y2) его противоположных вершин (x1, y1, x2, y2 — входные, P и S — выходные параметры вещественного типа). С помощью этой функции найти периметры и площади трех прямоугольников с данными противоположными вершинами.

Тип алгоритма:

Циклический, ветвящийся.

Текст программы:

"'Описать функцию RectPS(x1,y1,x2,y2,P,S), вычисляющую периметр Р и площадь S

прямоугольника со сторонами, параллельными осям координат, по координатам (x1,

y1), (x2, y2) его противоположных вершин (x1, y1, x2, y2 — входные, P и S —

выходные параметры вещественного типа). С помощью этой функции найти

периметры и площади трех прямоугольников с данными противоположными

вершинами."

```
def RectPS(x1, x2, y1, y2):
  length = abs(x2 - x1) # Находим длину
  width = abs(y2 - y1) # Находим ширину
  P = 2 * (length + width)
  S = length * width
  return P, S
# Обработка исключений
for i in range(1, 4):
  while True:
    try:
       # Ввод значений для 1 прямоугольника
       x1, x2, y1, y2 = [int(input(f'Bведите значение для
\{i\}: ')) for i in ['x1', 'x2', 'y1', 'y2']]
```

$$P, S = RectPS(x1, x2, y1, y2)$$

```
print(fПериметр прямоугольника равен - {P},
площадь - {S}')
      break
    except ValueError:
      print('Ошибка: Введите корректные числа
заново!')
Протокол работы программы:
Введите значение для х1: фгв=фоыв
Ошибка: Введите корректные числа заново!
Введите значение для х1: 3
Введите значение для х2: 6
Введите значение для у1: 2
Введите значение для у2: 7
Периметр 1 прямоугольника равен - 16, площадь - 15
Введите значение для х1: 2
Введите значение для х2: 4
Введите значение для у1: 1
Введите значение для у2: 5
Периметр 2 прямоугольника равен - 12, площадь - 8
Введите значение для х1: 2
Введите значение для х2: 5
Введите значение для у1: 1
```

Введите значение для у2: 5

Периметр 3 прямоугольника равен - 14, площадь - 12

Process finished with exit code 0

Вывод: в процессе выполнения практического занятия выработал навыки составления программ циклической, ветвящейся структуры в IDE PyCharm Community. Были использованы языковые конструкции while, if, try/except, for, range, sum(), def _ (), abs(). Выполнены разработка кода, отладка, тестирование, оптимизация программного кода. Готовые программные коды выложены на GitHub.