

Test Cases. API Testing.									
All tests must be performed in the Postman program. The transfer of requests to postman must be done from the CM website. The collection of tests is attached to Jira in Task AM-7 (Все тесты нужно провести в программе Постман. Перенос запросов в Постман нужно выполнять с вебсайта CM. Коллекция тестов приложена в Jira в Задача AM-7)									
Link to task: https://amarkov.atlassian.net/browse/AM-7									
Test Cases ID (ID тестовых случаев)	Test priority (Low/Medium/High) Приоритет теста (низкий / средний / высокий)	Test Requirements ID (ID Тест-требования)	Test Requirement description (Описание требований к тестированию)	Step description (Описание шага)	Test Data (Данные испытаний)	Expected Result (Ожидаемый результат)	Actual Result (Фактический результат)	Status (Pass/Fail) Статус	
TC-API1	High	BR-API1	Create new postal address	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new postal address" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес» 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "Sam", "lastName": "Smith", "company": "Smith Co", "addressLine1": "908 Jefferson Street", "addressLine2": "Apr 222", "city": "LA", "country": "USA", "subdivision": "CA", "zipCode": "90006", "phoneNumber": "1234567890", "setAsDefault": false	The address will be registered (Адрес будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Pass	
TC-API2	High	BR-API2	Create new address where all keys=null	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new address where all keys = null" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес где все ключи = ноль» 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": null, "lastName": null, "company": null, "addressLine1": null, "addressLine2": null, "city": null, "country": null, "subdivision": null, "zipCode": null, "phoneNumber": null, "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address not registered (Адрес не зарегистрирован)	Pass	
TC-API3	High	BR-API3	Create new address where "lastName"="", other keys=null	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new address where "lastName"="", other keys=null" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес где "фамилия"="", остальные ключи =ноль» 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": null, "lastName": "", "company": null, "addressLine1": null, "addressLine2": null, "city": null, "country": null, "subdivision": null, "zipCode": null, "phoneNumber": null, "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Fail	
TC-API4	High	BR-API4	Create new address where "firstName"="", other keys=null	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new address where "firstName"="", other keys=null" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес где "имя"="", остальные ключи =ноль» 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "", "lastName": null, "company": null, "addressLine1": null, "addressLine2": null, "city": null, "country": null, "subdivision": null, "zipCode": null, "phoneNumber": null, "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Fail	
TC-API5	High	BR-API5	Create new address where "firstName"="", "lastName"="", other keys=null	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new address where "firstName"="", "lastName"="", other keys=null" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес, где "имя"="", "фамилия"="", остальные ключи=ноль» 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "", "lastName": "", "company": null, "addressLine1": null, "addressLine2": null, "city": null, "country": null, "subdivision": null, "zipCode": null, "phoneNumber": null, "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Fail	
TC-API6	High	BR-API6	Create new postal address where "phoneNumber"=a	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new postal address where "phoneNumber"=a" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес, где "номер телефона"=a» 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "Sam", "lastName": "Smith", "company": "Smith Co", "addressLine1": "908 Jefferson Street", "addressLine2": "Apr 222", "city": "LA", "country": "USA", "subdivision": "CA", "zipCode": "90006", "phoneNumber": "a", "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Fail	
TC-API7	High	BR-API7	Create new postal address where "phoneNumber"=""	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new postal address where "phoneNumber"="" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес, где "номер телефона"="" 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "Sam", "lastName": "Smith", "company": "Smith Co", "addressLine1": "908 Jefferson Street", "addressLine2": "Apr 222", "city": "LA", "country": "USA", "subdivision": "CA", "zipCode": "90006", "phoneNumber": "", "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Fail	
TC-API8	High	BR-API8	Create new postal address where "phoneNumber"=" "	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new postal address where "phoneNumber"=" " 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес, где "номер телефона"=" " 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "Sam", "lastName": "Smith", "company": "Smith Co", "addressLine1": "908 Jefferson Street", "addressLine2": "Apr 222", "city": "LA", "country": "USA", "subdivision": "CA", "zipCode": "90006", "phoneNumber": " ", "setAsDefault": false	The address will be registered (Адрес будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Pass	
TC-API9	High	BR-API9	Create new postal address where "zipCode"="a"	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new postal address where "zipCode"="a" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес, где "zip код"="a" 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "Sam", "lastName": "Smith", "company": "Smith Co", "addressLine1": "908 Jefferson Street", "addressLine2": "Apr 222", "city": "LA", "country": "USA", "subdivision": "CA", "zipCode": "a", "phoneNumber": "1234567890", "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Fail	
TC-API10	High	BR-API10	Create new postal address where "zipCode"=""	1. Open the CM collection in the Postman program 2. Send all requests in the test "Create new postal address where "zipCode"="" 3. View the result and record it in the Test Report (1. Откройте коллекцию CM в программе Postman 2. Отправьте все запросы в тесте «Создать новый почтовый адрес, где "zip код"="" 3. Просмотрите результат и запишите его в отчете о тестировании.)	"firstName": "Sam", "lastName": "Smith", "company": "Smith Co", "addressLine1": "908 Jefferson Street", "addressLine2": "Apr 222", "city": "LA", "country": "USA", "subdivision": "CA", "zipCode": "", "phoneNumber": "1234567890", "setAsDefault": false	The address will not be registered (Адрес не будет зарегистрирован)	Address registered (Адрес зарегистрирован)	Fail	