

# Изучение гелий-неонового лазера

Маслов Артём

Казаков Данила

Б01-104


04.03.2022

## Аннотация

В работе исследуется излучение гелий-неонового лазера ЛГ-75. Измеряется усиление лазерной трубки, исследуется поляризация и модовая структура лазерного излучения.

## Теория

Лазером называется источник квазимонохроматического и узконаправленного высококогерентного потока излучения. Лазер работает, за счёт квантово-механического эффекта вынужденного излучения. Основные элементы лазера – оптический резонатор, который создаёт излучение, и активная среда, которая усиливает проходящее через неё излучение.



Простейшим оптическим резонатором является резонатор Фабри-Перо. Он представляет собой два параллельных друг другу зеркала с высокими коэффициентами отражения  $r \sim 0,99$ . Между зеркалами расположена активная среда, которая усиливает проходящее через неё излучение, при этом за один проход через активную среду фаза электромагнитной волны изменяется на  $2\pi$ , то есть активная среда является положительной обратной связью. Одно из зеркал обладает несколько меньшим коэффициентом отражения, что позволяет пропускать через него часть излучения и формировать узконаправленный квазимонохроматический пучок.

## Элементарные энергетические переходы

По законам квантовой механики энергия электронов может принимать только дискретные значения  $E_k$ , энергетический уровень  $E_0$  называется основным состоянием, уровни  $E_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$  называются возбуждёнными состояниями. Изменение энергетического уровня в атоме может сопровождаться испусканием или поглощением фотона с энергией  $\hbar\omega$ .




Рис. 1: Элементарные энергетические между уровнями  $E_0$  и  $E_1$  в атоме

Рассмотрим три элементарных процесса, происходящий при переходе атома с одного энергетического уровня на другой.

1. Невозбуждённый атом поглощает фотон:  $\hbar\omega + A \rightarrow A^*$ . Атом при взаимодействии с внешним электромагнитным полем поглощает квант энергии  $\hbar\omega$  и переходит из состояния  $E_0$  в состояние  $E_1 = E_0 + \hbar\omega$ .
2. Вынужденное излучение при взаимодействии атома с фотоном:  $\hbar\omega + A^* \rightarrow A + 2\hbar\omega$ . Атом испускает фотон с той же фазой, поляризацией и направлением распространения, что и у фотона, вызвавшего взаимодействие, и переходит в основное состояние. То есть фотоны полностью когерентны.
3. Спонтанное излучение атомом фотона:  $A^* \rightarrow \hbar\omega + A$ . Атом может находиться в возбужденном состоянии лишь конечное время, по прошествии которого атом испустит фотон и перейдёт в основное состояние. При этом испущенный фотон имеет случайную фазу и направление. Спонтанное излучение препятствует формированию когерентного излучения, но с другой стороны является механизмом, который запускает процесс формирования лазерного излучения.

Согласно законам квантовой механики вероятность вынужденного испускания  $W_{1 \rightarrow 0}$  и поглощения фотонов  $W_{0 \rightarrow 1}$  равны между собой, отличны от нуля только для резонансной частоты  $\omega = \frac{E_1 - E_0}{\hbar}$  и пропорциональны спектральной плотности внешнего поля  $\rho_\omega$ :

$$W_{1 \rightarrow 0} = W_{0 \rightarrow 1} = B\rho_\omega$$

где  $B$  – коэффициент вынужденных переходов Эйнштейна характеризует переходы между рассматриваемыми уровнями энергии и не зависит от величины внешнего поля.

## Модель активной среды лазера

Так как вероятности переходов  $0 \rightarrow 1$  и  $1 \rightarrow 0$  равны, то для того, чтобы активная среда усиливала излучение необходимо, чтобы концентрация  $N_1$  атомов, находящихся в возбужденном состоянии, была больше концентрации  $N_0$  атомов, находящихся в основном состоянии. Убыль фотонов в единице объёма, в единицу времени, равна:

$$dN_{\Phi}^- = -N_0 W_{0 \rightarrow 1} dt = -B\rho_\omega N_0 dt$$

Количество фотонов, испущенных индуцированным излучением в единице объёма, в единицу времени, равно:

$$dN_{\Phi}^{+} = N_1 W_{1 \rightarrow 0} dt = B \rho_{\omega} N_1 dt$$

При прохождении волны через среду относительное изменение интенсивности на единице длины  $dx$  пропорционально суммарному количеству фотонов, проходящих через данную среду:

$$\frac{dI}{I} = \frac{(dN_{\Phi}^{+} + dN_{\Phi}^{-}) \cdot \hbar \omega}{\rho_{\omega}} = B \frac{\hbar \omega}{v} (N_1 - N_0) dx$$

где  $v = \frac{c}{n}$  – скорость распространения волны.

Из полученного дифференциального соотношения следует интегральный закон Бургера-Ламберта-Бера для изменения интенсивности электромагнитной волны, проходящей через активную среду:

$$I(x) = I_0 e^{\gamma x}$$

где  $\gamma = B \frac{\hbar \omega}{v} \Delta N$  – коэффициент усиления волны с частотой  $\omega$  в активной среде.

## Спектр генерации лазерного излучения. Допплеровское уширение

Полученное соотношение для интенсивности справедливо для монохроматической волны и бесконечно узкой спектральной линии излучения. В реальности спектральная линия имеет конечную ширину  $\Delta \omega_{\gamma}$  в силу соотношения неопределённостей. То есть функция усиления  $\gamma(\omega)$  обладает острым максимумом вблизи резонансной частоты. Ширина спектра усиления активной среды лазера определяется естественной шириной резонансной линии и различными механизмами уширения.

Естественная ширина резонансной линии  $\Delta \omega_e$  является внутренней характеристикой атома и определяется строением его энергетических уровней. Её можно оценить, зная время жизни возбуждённого состояния  $\tau_e$ , из соотношения неопределённостей:  $\Delta \omega_e \sim \frac{2\pi}{\tau_e}$ . Для электромагнитной волны излучения происходит не непрерывно, а конечными импульсами – цугами, поэтому время жизни возбуждённого состояния может быть оценено как длительность цуга.

Одним из механизмов уширения спектра является эффект Доплера. Атомы в среде в следствие теплового движения хаотически движутся в разных направлениях со средней скоростью  $\langle v \rangle$ . В силу эффекта Доплера частота испускаемых атомом электромагнитных волн зависит от его скорости  $v$  и направления движения:

$$\frac{\Delta \omega_{\text{Д}}}{\omega} \sim \frac{v}{c} \cos \alpha$$

где  $\alpha$  – угол между направлением движения атома и наблюдателем.

Усредняя полученное для одного атома соотношение для всех с учётом распределения Максвелла по скоростям получим уширения спектра:

$$\Delta \omega_{\text{Д}} \sim \frac{\omega \langle v \rangle}{c} = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{kT}{m}}$$


где  $\langle v \rangle$  – средняя тепловая скорость движения атомов.

## Условие достижения порога генерации

Определим условие, при котором возможно формирование лазерного излучения. Пусть некоторая точка среды испустило электромагнитную волна, которая отразилось от зеркал в резонаторе Фабри-Перо и вернулось в исходную точку. Тогда за один такой проход энергия излучения увеличилась в  $G$  раз:

$$G = e^{\gamma L}$$

где  $L$  – продольный размер активной среды.



Пусть зеркала имеют коэффициенты отражения  $r_1$  и  $r_2$ . Дополнительные потери энергии в одном проходе равны  $T$ , тогда условие достижения порога генерации определяется выражением:


$$Gr_1r_2T \geq 1 \Leftrightarrow 2\gamma L \geq -\ln T - \ln r_1r_2 \quad (1)$$

Генерация может происходить только в том диапазоне частот  $\omega \pm \Delta\omega_\gamma$ , в котором справедливо полученное соотношение.

В лазерах с непрерывной генерацией в установившемся режиме  $G = \frac{1}{Tr_1r_2}$ , но чтобы лазер имел ненулевую выходную мощность коэффициент  $G$  активного материала в отсутствии обратной связи должен быть больше порогового значения (1).

## Накачка энергии

Покажем, что состояние активного вещества, при котором  $N_1 > N_0$  термодинамически неравновесно. Согласно распределению Больцмана  $\frac{N_1}{N_0} = \exp\left(-\frac{E_1 - E_0}{kT}\right)$ , если  $N_1 > N_0$ , то  $T < 0$ . Поэтому, чтобы активное вещество имело инверсную заселённость необходимо, чтобы система была не замкнута и имелась постоянная подкачка энергии из внешних источников.



Рассмотрим метод оптической накачки энергии. Активное вещество облучается электромагнитной волной такой частоты, что атомы среды переходят в возбуждённое состояние. Так как вероятность поглощения и вынужденного излучения фотона равны, то для двухуровневой энергетической системы оптическая накачка не возможна. Поэтому используются трёх- или четырёхуровневые системы.

С помощью накачки атомы переводятся из основного состояния 0 в возбуждённое 2. Из состояние 2 атомы могут перейти либо в состояние 0, либо в состояние 1. В состоянии 1 атомы будут накапливаться, если время нахождения атома в этом состоянии было достаточно велико. Это время можно оценить из соотношения неопределённостей  $\Delta E \tau \sim \hbar$ , поэтому 1 уровень обладает узкой энергетической полосой  $\Delta E$ . Уровень 2 стараются выбрать широким, чтобы накачка энергии происходила наиболее эффективно – была задействована большая часть спектра электромагнитной волны накачки.

## Продольные моды лазерного излучения

Рассмотрим продольные моды в резонаторе Фабри-Перо с активным веществом заполняющим всё пространство резонатора и имеющим показатель преломления  $n = 1$ , расстояние между зеркалами  $L$ .

Волна должна распространяться строго перпендикулярно зеркалам, иначе она через какое-то время покинет резонатор и не будет достаточно усилена. Тогда в резонаторе будут наблюдаться стоячие волны  $E \propto \sin(\omega t) \sin(kx)$ , если зеркала проводящие, то на длине резонатора должно укладываться целое число полуволн:

$$k_q L = \pi q$$

где  $q \in \mathbb{N}$  –

## Описание экспериментальной установки

### Оборудование

1. Активный элемент гелий-неонового лазера ЛГ-75 с блоком питания.
2. Гелий-неоновый лазер для юстировки и измерений.
3. Модулятор излучения (обтюратор).
4. Фотодиоды.
5. Поляроид.
6. Зеркала.
7. Компьютер.

## Результаты измерений

## Обсуждение результатов и выводы