

Отчёт по лабораторной работе № 4 ✓

Название работы: Коррекция истории: amend, reset, revert, stash

Студент: Пашовкин Артём Алексеевич

Группа: AT-13

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать репозиторий и сделать три коммита (A, B, C)	☒	<pre>mkdir lab4_history && cd lab4_history git init echo "A" > a.txt; git add .; git commit -m "A" echo "B" > b.txt; git add .; git commit -m "B" echo "C" > c.txt; git add .; git commit -m "C"</pre>
2	Использовать git commit --amend, чтобы добавить забытый файл D в последний коммит	☒	<pre>echo "D" > d.txt git add d.txt git commit --amend -m "C и D (забыл D)" [master c13581e] C и D (забыл D) 2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 c.txt create mode 100644 d.txt</pre>
3	Выполнить git reset --soft HEAD~1, затем снова сделать коммит	☒	<pre>git reset --soft HEAD~1 git status</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			On branch master Changes to be committed: new file: c.txt new file: d.txt git commit -m "C и D правильно"
4	Сделать коммит E, затем git reset HEAD~1 (mixed)	☒	echo "E" > e.txt; git add e.txt; git commit -m "E" git reset HEAD~1 git status On branch master Untracked files: e.txt
5	Выполнить git reset --hard HEAD~1, чтобы потерять коммит E	☒	git add e.txt; git commit -m "E" git reset --hard HEAD~1 ls a.txt b.txt c.txt d.txt (файл e.txt исчез)
6	Сделать ошибочный коммит и отменить его через git revert	☒	echo "Ошибочный коммит" > mistake.txt git add mistake.txt git commit -m "Добавить mistake.txt" git revert HEAD --no-edit git log --oneline b7be86d (HEAD -> master) Revert "Добавить mistake.txt" b9de8a7 Добавить mistake.txt d32cf6f C и D правильно ...
7	Спрятать незакоммиченные изменения через git stash, сделать другой коммит,	☒	echo "Недоделанная работа" > wip.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
	затем применить stash (git stash pop)		<pre>git add wip.txt git stash save "WIP перед переключением" git status On branch master nothing to commit, working tree clean echo "Другое изменение" > other.txt; git add .; git commit -m "Other" git stash pop On branch master Changes to be committed: new file: wip.txt Dropped refs/stash@{0}</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

Сделайте 3 коммита, измените сообщение второго через `git rebase -i`, спрячьте файл, сделайте `git reset --hard` на два коммита назад, затем найдите потерянный коммит через `git reflog` и вернитесь к нему.

Выполнение (ход действий и результат):

1. Создано 3 коммита:

```
git commit -m "First commit"
git commit -m "Second commit"
git commit -m "Third commit"
```

2. Изменено сообщение второго коммита:

```
git rebase -i HEAD~3
```

Заменял pick на reword для второго коммита
Изменил сообщение на "SECOND COMMIT (исправлено)"

3. Созданы дополнительные коммиты:

```
git commit -m "Important file"
git commit -m "Fourth commit"
```

4. Спрятан файл в stash:

```
echo "Secret data" > secret.txt  
git stash
```

5. Откат на 2 коммита назад:

```
git reset --hard HEAD~2
```

Коммиты "Important file" и "Fourth commit" исчезли

6. Восстановление через reflog:

```
git reflog
```

Нашёл хэш a71b462 (Fourth commit)

```
git reset --hard a71b462
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

Да, необходимо:

1. git reflog
2. git reset --hard <хэш>

2. Вопрос 2:

git revert— когда коммиты уже отправлены на GitHub

git reset— только для локальных коммитов, которые ещё не были отправлен на сервер

3. Вопрос 3:

stash pop-применяет stash и удаляет его из списка stash

stash apply-применяет stash, но оставляет его в списке

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.