

Логика работы новых методов в MC tbcv-vip-prime-sofk

Оглавление

- [Логика работы новых методов в MC tbcv-vip-prime-sofk](#)
- [Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-sofk](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customer/get - Сделано - изменено - сделано](#)
 - [GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} - Сделано - изменено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/inner_circle - Сделано - изменено - сделано](#)
 - [GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id} - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/inner_circle/check - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customer/add - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customers/by_id - выполнено - изменено - сделано](#)
 - [POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add - выполнено - изменено - сделано](#)
 - [DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/affiliate/check - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customers/by_customer_id - выполнено](#)
 - [GET /vtbo/sofk/prospect/check/{mdm_id} - сделано](#)
 - [POST /vtbo/sofk/affiliate_invitation/create - сделано - изменено - сделано](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id - это для шеринга - сделано](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customers/servicepack - это для шеринга - сделано](#)
 - [POST /vtbo/sofk/inner_circle/members](#)

Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-sofk

Наименование АПИ интерфейса: **1447.tbcv-sofkAffShareApi-s-rest-v1**

Номер версии	YAML файл с контрактами	Комментарий
1	file-20260402-162509681.json	Добавлены методы: - GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{customer_id} - POST /vtbo/sofk/inner_circle/check - POST /vtbo/sofk/customer/add - POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add
2	file-20260402-162509682.json	Добавлены методы: - GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} - GET /vtbo/sofk/customer/{customer_id} - POST /vtbo/sofk/affiliate/check Изменено наименование метода GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{customer_id} на GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{master_id}

3	file-20260402-162509682.json	1. Переименован DTO: CustomerAddResponseParams на CustomerIdResponseParams (используется в методах POST /vtbo/sofk/customer/add, POST/vtbo/sofk/customers/by_mdm_id) Добавлены методы: 1. POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id 2. DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate
4	file-20260402-162509682.json	Изменения: 1. Из DTO CustomerInfo удалено поле relation 2. Удален метод POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id Добавлены методы: 1. POST /vtbo/sofk/inner_circle 2. POST /vtbo/sofk/customers/by_id
5	file-20260402-162509682.json	1. Изменены методы a. GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{master_id} на GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id}, изменена логика b. POST /vtbo/sofk/affiliate/check - изменена логика c. POST /vtbo/sofk/inner_circle - изменена логика d. ` /vtbo/sofk/prime/affiliate - изменена логика</li> </ol> </li> <li>2. Добавлены методы: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id}</li> <li>b. ` /vtbo/sofk/prime/affiliate
6	sofkAffv6.json	Изменены методы: 1. POST/vtbo/sofk/affiliate/check -изменено DTO в запросе метода на AffiliateCheckRequestParams 2. GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} - изменена логика 3. POST /vtbo/sofk/affiliate/check - добавлен http code 404 Добавлен метод: 1. GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id}
7	sofkAffv7.json	Добавлен метод: 1. POST/vtbo/sofk/customers/by_customer_id

8	sofkAff v8.json	Удалены методы: 1. GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} 2. GET vtbo/sofk/customer/{customer_id} Добавлен метод: 1. POST /vtbo/sofk/customer/get
9	sofkAff v9.json	Добавлены методы: 1. POST /vtbo/sofk/customer/prospect/check 2. POST /vtbo/sofk/affiliate_invitation/create
10	sofkAff v10.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/sofk/customer/prospect/check на GET /vtbo/sofk/prospect/check/{mdm_id}
11	sofkAff v11.json	Добавлены методы: 1. POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id 2. POST /vtbo/sofk/customers/servicepack
12	sofkAff v12.json	Изменены методы: 1. POST/vtbo/sofk/affiliate_invitation/create - в запросе добавлен параметр relativeld, убрана обязательность параметра approved 2. POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add - в запросе параметр 2relativeName заменен на relativeld, добавлена обязательность поля relativeld
13	sofkAff v13.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add - убрана обязательность поля relativeld в запросе метода
		Изменены методы - добавлена логика проверки обязательности заполнения параметров запроса, контракт не менялся 1. POST /vtbo/sofk/inner_circle 2. POST /vtbo/sofk/customers/by_id 3. POST /vtbo/sofk/customer/get
14	sofkAffShare v14.json	1. Переименован АПИ на 1447.tbcv-sofkAffShareApi-s-rest-v1 2. Во всех методах: добавлена обязательность поля name: X-Initiator-Service

1. [POST /vtbo/sofk/customer/get](#) - получить данные клиента из таблицы customer по mdmId или customerId
2. [GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id}](#) - определить роль клиента в Близком круге
3. [POST /vtbo/sofk/inner_circle](#) - получить владельца/аффилированных лиц в зависимости от переданного в запросе affiliateMdmId/masterMdmId

4. **GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id}** - получить количество аффилированных клиентов по mdmId ключевой персоны
5. **POST /vtbo/sofk/inner_circle/check** - проверка аффилированного лица и ключевой персоны перед созданием приглашения в Близкий круг
6. **POST /vtbo/sofk/customer/add** - для поиска и добавления клиента в таблицу customer
7. **POST /vtbo/sofk/customers/by_id** - получить id клиентов из таблицы customer по перечню mdmId или customerId
8. **POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add** - для добавления аффилированного лица в Близкий круг
9. **DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate** - для удаления аффилированного лица из Близкого круга
10. **POST /vtbo/sofk/affiliate/check** - проверить действительно ли АЛ имеет связь с КП
11. **POST /vtbo/sofk/customers/by_customer_id** - получить ФИО клиентов из таблицы customer по массиву customerId
12. **GET /vtbo/sofk/prospect/check/{mdm_id}** - получить по mdmId клиента наличие метки Проспект
13. **POST /vtbo/sofk/affiliate_invitation/create** - создать запись в таблице affiliate_invitation в MC tbcv-vip-prime-sofk
14. **POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id** - получить ФИО клиентов по списку mdmId
15. **POST /vtbo/sofk/customers/servicepack** - получить Пакет услуг по массиву mdmId клиентов

POST /vtbo/sofk/customer/get - Сделано - изменено - сделано

Метод предоставляет возможность получить данные клиента из таблицы customer по mdmId.
Логика работы метода:

1. Проверяем обязательность полей в запросе метода: должен быть заполнен только один из параметров customerId или mdmId:
 - a. Если заполнены оба параметра customerId и mdmId, то в приоритете берем mdmId, переходим к шагу 2.b
 - b. Если оба параметра пустые - возвращаем http code 400. Конец алгоритма
2. Проверяем какой параметр получили в запросе метода:
 - a. Если заполнен customerId, то ищем клиента в таблице customer по customerId:
 - i. Если запись найдена, то в ответе метода отдаем http code 200 + ФИО + customerId. Конец алгоритма
 - ii. Если запись не найдена, то в ответе метода возвращаем http code 404. Конец алгоритма
 - b. Если заполнен mdmId, то ищем клиента в таблице customer по mdmId:
 - i. Если запись найдена, то в ответе метода отдаем http code 200 + ФИО + customerId. Конец алгоритма
 - ii. Если запись не найдена, то
 - A. Вызываем метод GetPerson ИС 1442
 - I. Пришел ответ с http code 200 - возвращаем http code 200 в ответе метода + ФИО клиента. Конец алгоритма
 - II. Получили http code = 200 и messageResponse.faultMessage.status != null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - III. Получили http code = 200 и messageResponse.person = null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - IV. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.

GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} - Сделано - изменено

Метод предоставляет возможность определить роль клиента в Близком круге.
Логика работы метода:

1. Находим в таблице customer id клиента которого нам передали в поле mdm_id в запросе метода:
 - a. Если клиент не найден в таблице customer - отправляем в ответе http code 422
 - b. Если клиент найден в таблице customer - переходим к шагу 2
2. По найденному id ищем в поле affiliate_id или master_id в таблице affiliates:
 - a. Если клиент является master_id - отправляем в ответе метода http code 200 и параметр isMaster = true

- b. Если клиент является affiliate_id - отправляем в ответе метода http code 200 и параметр isMaster = false
- c. Если клиент не найден в таблице affiliates - отправляем в ответе http code 422

POST /vtbo/sofk/inner_circle - Сделано - изменено - сделано

Метод предоставляет возможность получить владельца/аффилированных лиц в зависимости от переданного в запросе affiliateMdmId/masterMdmId.

Логика работы метода:

1. Проверяем обязательность полей в запросе метода: должен быть заполнен только один из параметров masterMdmId или affiliateMdmId - если есть значения в обоих параметрах или оба параметра пустые, то возвращаем http code 400. Конец алгоритма
2. Проверяем что получили в запросе метода:
 - a. Если в запросе заполнен параметр masterMdmId, то находим id клиента в таблице customer
 - i. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - ii. Запись найдена - находим всех аффилированных лиц в таблице affiliates по customer.Id соответствующему affiliates.master_id
 - A. Найдена хотя бы одна запись - возвращаем в ответе http code 200 + id и mdmId аффилированных лиц. Конец алгоритма
 - B. Ни одна запись не найдена - отдаем http code = 422. Конец алгоритма
 - b. Если в запросе заполнен параметр affiliateMdmId, то находим id клиента в таблице customer
 - i. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - ii. Запись найдена - переходим к шагу 4 - находим ключевую персону в таблице affiliates по customer.Id соответствующему affiliates.affiliate_id
 - A. Запись найдена - возвращаем в ответе http code 200 + id и mdmId ключевой персоны. Конец алгоритма
 - B. Запись не найдена - отдаем http code = 422. Конец алгоритма

GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id} - выполнено

Метод предоставляет возможность получить количество аффилированных клиентов по mdmId ключевой персоны.

Логика работы метода:

1. Находим id клиента в таблице customer по mdm_id из запроса метода:
 - a. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - b. Запись найдена - ищем записи в таблице affiliates по master_Id соответствующему id клиента:
 - i. Если записи найдены - рассчитываем общее количество записей и отправляем в ответе http code = 200. Конец алгоритма.
 - ii. Если записи не найдены - отправляем в ответе http code = 422. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/inner_circle/check - выполнено

Метод предназначен для проверки аффилированного лица и ключевой персоны перед созданием приглашения в Близкий круг

Логика работы метода:

1. Проверяем, нет ли клиента переданного в параметре masterId в таблице affiliates как affiliate_id:
 - a. Клиент есть - отдаем http code = 400 и message = 'Ключевая персона уже является аффилированным лицом в Близком круге' . Конец алгоритма
 - b. Клиента нет - переходим к шагу 2
2. Проверяем, нет ли клиента переданного в параметре affiliateId в таблице affiliates как master_id или affiliate_id:
 - a. Запись есть - отдаем http code = 400 и message = 'Аффилированное лицо уже состоит в Близком круге'. Конец алгоритма
 - b. Записи нет - отдаем http code = 204

POST /vtbo/sofk/customer/add - выполнено

Метод предназначен для поиска и добавления клиента в таблицу customer

Логика работы метода:

1. Ищем клиента в таблице customer по mdm_id из запроса метода:
 - a. Если клиент не найден, то вызываем метод GetPerson ИС 1442
 - i. Если пришел http code = 200, то
 - A. Вызываем ИС 1503 для получения ПУ клиента
 - B. Добавляем клиента в таблицу customer
 - C. Отправляем в ответе метода http code = 200 и данные по клиенту. Конец алгоритма
 - ii. Получили http code = 404 - возвращаем ошибку 404. Конец алгоритма.
 - iii. Получили http code != 200/404 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
 - b. Если клиент найден - отправляем в ответе метода http code = 200 и данные по клиенту. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/customers/by_id - выполнено - изменено - сделано

Метод предоставляет возможность получить id клиентов из таблицы customer по перечню mdmId или customerId.

Логика работы метода:

1. Проверяем обязательность полей в запросе метода: должен быть заполнен только один из массивов mdmId или customerIds - если есть значения в обоих массивах или оба массива пустые, то возвращаем http code 400. Конец алгоритма
2. Клиента которого нам передали в массиве mdmId или в массиве customerIds из запроса ищем в таблице customer:
 - a. Если все записи найдены, то в ответе метода отдаем http code 200 + идентификаторы клиентов
 - b. Если хотя бы одна запись не найдена, то отправляем в ответе метода http code 404

POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add - выполнено - изменено - сделано

Метод предназначен для добавления аффилированного лица в Близкий круг

Логика работы метода:

1. Проверяем, есть ли клиент переданный в параметре affiliateId в таблице affiliates как master_id или affiliate_id
 - a. Клиент есть - отдаем http code = 400 и message = 'Аффилированное лицо уже состоит в Близком круге'
 - b. Клиента нет - переходим к шагу 2
2. Проверяем, нет ли клиента переданного в параметре masterId в таблице affiliates как affiliate_id
 - a. Клиент есть - отдаем http code = 400 и message = 'Ключевая персона уже состоит в Близком круге'
 - b. Клиента нет - переходим к шагу 3
3. Добавляем связку аффилированного лица и ключевой персоны в таблицу affiliates
 - a. approved=true
 - b. end_dt = null
 - c. added_vtbo = true
 - d. relative_id - из запроса метода
4. Добавляем клиента, которого нам передали в поле affiliateId в таблицу customer_prime с меткой vip = true (если метка vip еще не стояла у данного клиента) и проверяем пакет услуг клиента
 - a. ПУ Прайм-овый:
 - i. Проверяем, указана ли у клиента группа (customer_prime.group_id)
 - A. Группа указана - переходим к шагу 4.a.ii
 - B. Группа не указана - проставляем группе customer_prime.group_id = 1
 - ii. Проверяем, закреплен ли клиент за прайм-овой КО (т.е. есть записи в customer_to_employee с role_in_team in ('SUPERVISOR_PRIME', 'PFM', 'PFM2', 'BILL_ACCOUNTANT'))
 - A. Клиент закреплен - переходим к шагу 5

В. Клиент не закреплен - назначаем клиенту такую же команду обслуживания как и у ключевой персоны (клиент, которого нам передали в поле customerId в запросе). Переходим к шагу 5

b. ПУ не праймовый:

- i. Проставляем customer_prime.group_id = 3
- ii. Удаляем текущую команду обслуживания клиента
- iii. Проставляем customer_privilege.privilege = false (если включен флаг)
- iv. Добавляем событие в отток клиента с типом VIP_LABEL_SET (если включен флаг)
- v. Назначаем такую же команду обслуживания как и у ключевой персоны (клиент, которого нам передали в поле masterId в запросе). Переходим к шагу 5

5. Конец алгоритма, отдаем в ответе http code = 204

DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate - выполнено

Метод предназначен для удаления аффилированного лица из Близкого круга.

Логика работы метода:

1. Находим id клиента в таблице customer по masterMdmId полученному в запросе метода:
 - a. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - b. Запись найдена - переходим к шагу 2
2. Проверяем что пришло в запросе метода:
 - a. Если affiliateMdmId - находим id клиента в таблице customer по affiliateMdmId полученному в запросе метода:
 - i. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - ii. Запись найдена - переходим к шагу 2
 - b. Если affiliateId - переходим к шагу 3
3. Проверяем что в таблице affiliates существует запись с masterId и affiliateId по соответствующим customer.id найденным по masterMdmId и affiliateMdmId/affiliateId из запроса метода
 - a. Запись найдена - переходим к шагу 4
 - b. Запись не найдена - отдаем http code = 400 и message = 'Клиент больше не относится к вашему Близкому кругу'. Конец алгоритма
4. Проверяем ПУ клиента из запроса
 - a. ПУ Праймовый:
 - i. Удаляем связку с ключевой персоной из таблицы affiliates.
 - ii. Проставляем в team_history событие KEY_PERSON_REMOVED + affiliate_id и AFFILIATE_REMOVED + master_id
 - iii. Отдаем http code = 204. Конец алгоритма
 - b. ПУ Привилегированный - вызываем метод DELETE /int/sv_prime/vip: в запросе метода в параметре customerId указываем affiliateId из запроса метода, в параметре branchId подставляем значение "8977"
 - i. Дожидаемся ответа и отдаем его в нашем методе.
 - ii. Если пришел успешный ответ об удалении метки VIP, то проставляем в team_history событие KEY_PERSON_PRIVILEGE_REMOVED + affiliate_id и AFFILIATE_REMOVED + master_id. Отдаем http code = 204. Конец алгоритма
 - iii. Если пришел неуспешный ответ об удалении метки VIP, то возвращаем ошибку 400 и message = 'Ошибка удаления метки VIP'. Конец алгоритма
 - c. ПУ Розничный или отсутствует:
 - i. Вызываем метод DELETE /int/sv_prime/vip, проксируя входные параметры, ожидаем ответа и отдаем его в нашем методе.
 - ii. Если пришел успешный ответ об удалении метки VIP, то проставляем в team_history событие KEY_PERSON_REMOVED. Отдаем http code = 204. Конец алгоритма.
 - iii. Если пришел неуспешный ответ об удалении метки VIP, то возвращаем ошибку 400 и message = 'Ошибка удаления метки VIP'. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/affiliate/check - выполнено

Метод предоставляет возможность проверить действительно ли АЛ имеет связь с КП.

Логика работы метода:

1. Находим id клиентов в таблице customer по masterMdmId и affiliateMdmId полученным в запросе метода:
 - a. Хотя бы одна запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - b. Записи найдены - проверяем что в таблице affiliates существует запись с masterId и affiliateId по masterId и affiliateId полученным на шаге 1:
 - i. Запись найдена - возвращаем в ответе http code 204. Конец алгоритма
 - ii. Запись не найдена - отдаем http code = 400 и message = 'Клиент больше не относится к вашему Ближнему кругу'. Конец алгоритма

POST/vtbo/sofk/customers/by_customer_id - выполнено

Метод предоставляет возможность получить ФИО клиентов из таблицы customer по массиву customerId. Логика работы метода:

1. Ищем запись в таблице customer по параметру id:
 - a. Если все записи найдены, то в ответе метода отдаем http code 200 + id и ФИО клиента
 - b. Если хотя бы одна запись не найдена, то отправляем в ответе метода http code 404.

GET /vtbo/sofk/prospect/check/{mdm_id} - сделано

Метод предоставляет возможность получить по mdmId клиента наличие метки Проспект. Логика работы метода:

1. Ищем клиента в таблице customer по mdmId из запроса метода:
 - a. Запись найдена - проверяем есть ли у клиента метка VIP - ищем клиента в таблице customer_prime по customer.id=customer_prime.customer_id
 - i. Запись найдена - проверяем customer_prime.vip=true?
 - A. Да - ищем клиента в таблице prospect по customer.id=prospect.customer_id:
 - I. Запись найдена - возвращаем ответ с http code 200 + isProspect=true. Конец алгоритма
 - II. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 200 + isProspect=false. Конец алгоритма
 - B. Нет - переходим к шагу 2
 - b. Запись не найдена - переходим к шагу 2
2. Вызываем метод GetPerson ИС 1442:
 - a. Пришел ответ с http code 200:
 - i. Проверяем person.type = 3?
 - A. Да - возвращаем ответ с http code 200 + isProspect=true. Конец алгоритма
 - B. Нет - возвращаем ответ с http code 200 + isProspect=false. Конец алгоритма
 - b. Получили http code = 200 и messageResponse.faultMessage.status != null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - c. Получили http code = 200 и messageResponse.person = null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - d. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.

POST /vtbo/sofk/affiliate_invitation/create - сделано - изменено - сделано

Метод предоставляет возможность создать запись в таблице affiliate_invitation в MC tbcv-vip-prime-sofk Логика работы метода:

1. Ищем запись в таблице affiliate_invitation по aff_inv_id соответствующему affInvId из запроса метода:
 - a. Запись найдена - обновляем запись новыми значениями из запроса метода, обновляем параметр create_dt текущими датой и временем - возвращаем ответ с http code 204. Конец алгоритма
 - b. Запись не найдена - создаем новую запись в таблице:
 - i. Если запись создалась успешно - возвращаем ответ с http code 204. Конец алгоритма
 - ii. Если не получилось создать запись в связи с тем что не нашли
2. Возвращаем ответ с http code 204. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id - это для шеринга - сделано

Метод предоставляет возможность получить ФИО клиентов по списку mdmId

Логика работы метода:

1. Ищем клиента в таблице customer по mdmId:
 - a. Если запись найдена - запоминаем ФИО клиента. Ищем следующего клиента.
 - b. Если запись не найдена - вызываем метод GetPerson ИС 1442
 - i. Пришел ответ с http code 200 - запоминаем ФИО клиента. Ищем следующего клиента.
 - ii. Получили http code = 200 и `messageResponse.faultMessage.status != null` - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - iii. Получили http code = 200 и `messageResponse.person = null` - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - iv. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
2. Возвращаем http code 200 в ответе метода + ФИО клиентов + orderId. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/customers/servicepack - это для шеринга - сделано

Метод предоставляет возможность получить Пакет услуг по массиву mdmId клиентов.

Логика работы метода:

1. По mdmId из запроса метода ищем клиента в таблице customer:
 - a. Клиент найден:
 - i. Проверяем по найденной записи `service_pack = null`?
 - A. Да - вызываем метод ИС 1503 для получения ПУ клиента
 - I. Если метод вернул http code = 200 - запоминаем ПУ клиента, проверяем следующего клиента - переходим к шагу 1
 - II. Если метод вернул http code != 200 - запоминаем ПУ = null, проверяем следующего клиента - переходим к шагу 1
 - B. Нет - запоминаем ПУ клиента, проверяем следующего клиента - переходим к шагу 1
 - ii. Возвращаем http code = 200 + массив mdmId + ПУ. Конец алгоритма
 - b. Клиент не найден - возвращаем ошибку 404. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/inner_circle/members

Метод предоставляет возможность определить роль клиентов в Близком круге и относятся ли они к одному Близкому кругу

Логика работы метода:

1. Проверяем userMdmId:
 - a. Находим в таблице customer id клиента которого нам передали в поле userMdmId в запросе метода:
 - i. Если клиент не найден в таблице customer - запоминаем для ответа `user.isAffiliates = false`, переходим к шагу 2
 - ii. Если клиент найден в таблице customer - переходим к шагу 1.b
 - b. По найденному id ищем в поле `affiliate_id` или `master_id` в таблице affiliates:
 - i. Если клиент является `master_id` - запоминаем для ответа `user.isAffiliates = true` и `user.isMaster = true`, переходим к шагу 2
 - ii. Если клиент является `affiliate_id` - запоминаем для ответа `user.isAffiliates = true` и `user.isMaster = false`, переходим к шагу 2
 - iii. Если клиент не найден в таблице affiliates - запоминаем для ответа `user.isAffiliates = false` и `user.isMaster = null`, переходим к шагу 2
2. Проверяем familiarMdmId
 - a. Находим в таблице customer id клиента которого нам передали в поле familiarMdmId в запросе метода:
 - i. Если клиент не найден в таблице customer - запоминаем для ответа `familiar.isAffiliates = false`, **возвращаем http code 200 в ответе метода + все что запоминали для ответа. Конец алгоритма**
 - ii. Если клиент найден в таблице customer - переходим к шагу 2.b

- b. По найденному id ищем в поле affiliate_id или master_id в таблице affiliates:
 - i. Если клиент является master_id - запоминаем для ответа familiar.isAffiliates = true и familiar.isMaster = true, **возвращаем http code 200 в ответе метода + все что запоминили для ответа. Конец алгоритма**
 - ii. Если клиент является affiliate_id - запоминаем для ответа familiar.isAffiliates = true и familiar.isMaster = false:
 - A. Проверяем для этой записи master_id = customer.id текущего пользователя из шага 1.a ?
 - I. Да - запоминаем для ответа familiar.isInnerCircle = true, **возвращаем http code 200 в ответе метода + все что запоминили для ответа. Конец алгоритма**
 - II. Нет - запоминаем для ответа familiar.isInnerCircle = false, **возвращаем http code 200 в ответе метода + все что запоминили для ответа. Конец алгоритма**
 - iii. Если клиент не найден в таблице affiliates - запоминаем для ответа familiar.isAffiliates = false, **возвращаем http code 200 в ответе метода + все что запоминили для ответа. Конец алгоритма**