

Логика работы новых методов в MC tbcv-vip-prime-spo-aff

Оглавление

- [Логика работы новых методов в MC tbcv-vip-prime-spo-aff](#)
- [Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-spo-aff](#)
 - [POST /vtbo/customers/by_customer_id - СДЕЛАНО](#)
 - [POST /vtbo/customer/by_mdm_id - СДЕЛАНО](#)
 - [GET /vtbo/inner_circle/member- Сделано](#)
 - [GET /vtbo/affiliate/family/check- Сделано - изменено](#)
 - [GET /vtbo/master/family/check - Сделано - изменено - сделано - изменено](#)
 - [POST /vtbo/inner_circle/check/by_customer - Сделано - изменено - Сделано - изменено - сделано](#)
 - [POST /vtbo/customer/servicepack - Сделано](#)
 - [GET /vtbo/inner_circle/check/{affiliate_id} - Сделано](#)
 - [GET /vtbo/count_invitation/check - СДЕЛАНО - изменено](#)
 - [GET /vtbo/aff_counter/list- СДЕЛАНО](#)
 - [POST /vtbo/affiliate_invitation/add -Сделано - изменено - сделано](#)
 - [POST /vtbo/affiliate_invitation- Сделано](#)
 - [POST /vtbo/prime_invitation/approve сделано](#)
 - [DELETE /vtbo/prime/affiliate - Сделано](#)
 - [POST /vtbo/customer/prospect/check - Сделано - изменено - сделано](#)
 - [POST /vtbo/affiliate_invitation/update - сделано](#)
 - [POST /vtbo/count_invitation/approve/check - сделано](#)
 - [POST /vtbo/mdm_id/decoding](#)
 - [POST /vtbo/card/check/widgets \(все проверки в AFF по старым методам SOFK\)](#)
 - [POST /vtbo/card/check/widgets \(все проверки в AFF\)](#)
 - [POST /vtbo/familiar/card/widgets \(виджет премсервисы в AFF\) - на будущее](#)
 - [POST /vtbo/familiar/card/widgets \(виджет предпочтений в SHARE\) - на будущее](#)

Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-spo-aff

Наименование АПИ интерфейса: 1447.tbcv-AffUiApi-s-rest-v1

Номер версии	YAML файл с контрактами	Комментарий
1	file-20260402-162603366.json	Добавлены методы: 1. GET /vtbo/customer/preferences 2. POST /vtbo/customer/by_mdm_id 3. POST /vtbo/customer/servicepack 4. GET /vtbo/aff_counter/list 5. DELETE /vtbo/prime/affiliate

2	file-20260402-162603367.json	Удален метод: POST /vtbo/customer/by_mdm_id Добавлены методы: 1. GET /vtbo/customers/by_mdm_id 2. GET /vtbo/inner_circle/member 3. GET /vtbo/master/family/check 4. GET /vtbo/affiliate/family/check 5. GET /vtbo/count_approved_invitation/check 6. GET /vtbo/inner_circle/check/{affiliate_id} 7. POST /vtbo/count_invitation/check 8. POST /vtbo/affiliate_invitation
3	file-20260402-162603367.json	1. Переименованы методы: a. GET /vtbo/master/family/check на GET /vtbo/affiliate/family/check b. GET /vtbo/affiliate/family/check на GET /vtbo/master/family/check 2. Удален метод GET /vtbo/customer/preferences - из ответа удален параметр preferenceTotalShare, метод перенесен в MC sahare 3. Изменены методы: a. DELETE /vtbo/prime/affiliate - изменена логика b. POST /vtbo/count_invitation/check - изменена логика c. GET /vtbo/inner_circle/member изменена логика d. GET /vtbo/master/family/check - изменена логика e. GET /vtbo/affiliate/family/check - изменена логика f. POST /vtbo/customer/servicepack - изменена логика 4. Добавлен метод: a. POST /vtbo/inner_circle/check/by_customer 5. Во всех методах кроме GET /vtbo/aff_counter/list добавлен параметр X-MDM-ID 6. Изменения в DTO: a. ClientRequestParams - убрана обязательность поля mdmId

4	affUi v4.json	Изменены методы: 1. GET/vtbo/affiliate/family/check - в ответ добавлен customerId 2. GET/vtbo/master/family/check - в ответ добавлен customerId 3. POST vtbo/customers/by_mdm_id - изменен operationId Добавлены методы: 1. POST vtbo/customer/by_mdm_id
5	affUi v5.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/affiliate_invitation - в ответе метода изменено DTO на InvitationInfoResponseParams 2. DELETE /vtbo/prime/affiliate - изменились параметры запроса метода и логика
6	affUi v6.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/count_invitation/check на GET /vtbo/count_invitation/check 2. GET /vtbo/inner_circle/check/{affiliate_id} - на шаге 3 удалена проверка на status Добавлен метод: 1. POST affiliate_invitation/add
7	affUi v7.json	Изменен метод: 1. POST /vtbo/customers/by_mdm_id на POST /vtbo/customers/by_customer_id

8	affUi v8.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/affiliate_invitation - изменена логика - вызывается POST /vtbo/sofk/customer/get вместо GET vtbo/sofk/customer/{customer_id} и GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} 2. POST /vtbo/customer/by_mdm_id - изменена логика - вызывается POST /vtbo/sofk/customer/get вместо GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} 3. GET /vtbo/inner_circle/check/{affiliate_id} - изменена логика - вызывается POST /vtbo/sofk/customer/get вместо GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} 4. POST /vtbo/affiliate_invitation/add - изменена логика - вызывается POST /vtbo/sofk/customer/get вместо GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} 5. GET /vtbo/count_invitation/check - обновлен контракт
9	affUi v9.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/inner_circle/check/by_customer - изменено ДТО в запросе на CustomerInInnerCircleRequestParams Добавлен метод: 1. POST /vtbo/customer/prospect/check
10	affUi v10.json	Изменен метод: 1. POST /vtbo/affiliate_invitation - из запроса убран masterMdmId, externalId стал обязательным 2. POST /vtbo/inner_circle/check/by_customer - добавлена проверка является ли близкий КП для пользователя
11	affUi v11.json	Изменен метод: 1. GET /vtbo/master/family/check - изменена логика, из ответа убран параметр optionToAdd

12	affUi v12.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/inner_circle/check/by_customer - изменена логика, в запрос добавлен параметр isAffiliateCheck 2. POST /vtbo/affiliate_invitation/add - из логики убрано заполнение параметра affiliate_invitation.reason, в логику добавлен вызов метода POST /vtbo/sofk/affiliate_invitation/create Добавлены методы: 1. POST /vtbo/prime_invitation/approve 2. POST /vtbo/family_invitation/approve 3. POST /vtbo/affiliate_invitation/update
13	affUi v13.json	Удален метод: 1. POST /vtbo/family_invitation/approve Добавлены методы: 1. POST /vtbo/count_invitation/approve/check Изменены методы: 1. POST /vtbo/affiliate_invitation/update - изменен контроллер на invitation-change-sofk-controller 2. GET /vtbo/count_invitation/check - из логики удален шаг 3.b
14	affUi v14.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/affiliate_invitation/add - из запроса и ответа http code 200 удален параметр relativeName 2. POST /vtbo/prime_invitation/approve - изменена логика вызова POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода изменен параметр relativeName на relativeld

15	affUi v15.json	Изменены методы: 1. GET /vtbo/count_invitation/check - удален из ответа allowedAffiliatesCount 2. POST /vtbo/count_invitation /approve/check - удален из ответа allowedAffiliatesCount 3. POST /vtbo/affiliate_invitation /update - добавлена обязательность поля name: X-Initiator-Service 4. POST /vtbo/count_invitation /approve/check - добавлена обязательность поля name: X-Initiator-Service
16		Изменены методы: 1. GET /vtbo/affiliate/family/check - добавлена логика проверки что текущий пользователь = дочка для АЛ, контракт не менялся 2. GET /vtbo/master/family/check - добавлена логика проверки что текущий пользователь = владелец группы для АЛ, контракт не менялся
17	https://sfera.inno.local/sourcecode/projects/TBCV/repos/tbcv-vip-prime-spo-contracts/code/commits/branch/develop/186053e7ec76a6c9a5680195e177bdb2f6ae5a6e/diff	Добавлен новый метод POST /vtbo /mdm_id/decoding

1. POST /vtbo/customers/by_customer_id - получить список ФИО и id клиентов по списку customerId
2. POST /vtbo/customer/by_mdm_id - получить ФИО и id клиента по mdmId
3. GET /vtbo/inner_circle/member - определить роль клиента в Близком круге
4. GET /vtbo/affiliate/family/check - проверить наличие аффилированного лица в Группе Близкие ключевой персоны
5. GET /vtbo/master/family/check - проверить наличие ключевой персоны в Группе Близкие аффилированного лица
6. POST /vtbo/inner_circle/check/by_customer - проверка является ли близкий АЛ/КП и если он АЛ, то является ли он АЛ для пользователя
7. POST /vtbo/customer/servicepack - получить Пакет услуг клиента по mdmId
8. GET /vtbo/inner_circle/check/{affiliate_id} - проверка аффилированного лица и ключевой персоны перед созданием приглашения в Близкий круг
9. GET /vtbo/count_invitation/check - проверить количество доступных приглашений в Премияльный Близкий круг и Группу Близкие
10. ~~GET /vtbo/aff_counter/list - получить матрицу возможных для добавления аффилированных лиц~~
11. POST /vtbo/affiliate_invitation/add - создать приглашение в Премияльный Близкий круг
12. POST /vtbo/affiliate_invitation - для получения приглашаемым данных по приглашению в Близкий круг
13. POST /vtbo/prime_invitation/approve - предназначен для принятия/отклонения приглашения в Близкий круг при улучшении условий из базовых (стандартных) в премиальные
14. DELETE /vtbo/prime/affiliate - предоставляет возможность клиенту КП удалить АЛ из Близкого круга
15. POST /vtbo/customer/prospect/check - получить по mdmId клиента наличие метки Проспект

16. **POST /vtbo/affiliate_invitation/update** - обновить приглашение в таблице affiliate_invitation в MC tbcv-vip-prime-spo-aff по данным из топика PersonPub
17. **POST /vtbo/count_invitation/approve/check** - проверка возможности добавления клиента в Близкий круг в зависимости от текущих остатков КП при получении подтверждения принятия приглашения из PersonPub
18. **POST /vtbo/mdm_id/decoding** - дешифрование зашифрованного mdmId клиента

POST /vtbo/customers/by_customer_id - СДЕЛАНО

Метод предоставляет возможность получить список ФИО и id клиентов по списку customerId

Логика работы метода:

1. Вызываем метод POST/vtbo/sofk/customers/by_customer_id MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в массиве customerIds добавляем массив customerId из запроса метода:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - возвращаем http code 200 в ответе метода
 - b. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода

POST /vtbo/customer/by_mdm_id - СДЕЛАНО

Метод предоставляет возможность получить ФИО и id клиента по mdmId

Логика работы метода:

1. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода указываем mdmId из запроса метода:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - возвращаем http code 200 в ответе метода
 - b. Пришел ответ с http code != 200 - возвращаем http code который вернулся в ответе метода POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk

GET /vtbo/inner_circle/member - Сделано

Метод предоставляет возможность определить роль клиента в Близком круге.

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод POST /vtbo/inner_circle/member/{mdm_id} MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода отправляем mdm_id полученный на шаге 1:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - возвращаем http code 200 в ответе метода и набор параметров
 - b. Пришел ответ с http code 422 - возвращаем http code 422 в ответе метода

GET /vtbo/affiliate/family/check - Сделано - изменено

Метод предоставляет возможность проверить наличие аффилированного лица в Группе Близкие ключевой персоны

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Получаем mdmId всех АЛ - вызываем метод GET /vtbo/sofk/inner_circle MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в параметре masterMdmId отправляем mdmId полученный на шаге 1:
 - a. Получили http code = 200 - переходим к шагу 3
 - b. Получили http code = 404 - возвращаем ошибку 404. Конец алгоритма.
 - c. Получили http code = 422 - возвращаем http code = 422 в ответе метода. Конец алгоритма.
3. Проверяем роль клиента в Группе Близкие - вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId клиента **из хедера**:
 - a. Получили http code = 200:
 - i. Проверяем есть ли в массиве contactParentRelationship записи, удовлетворяющие условиям: relatedPartyUid = mdmId из запроса метода И contactParentRelationship.role = "50" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - A. Запись найдена - значит клиент = **дочка в Группе Близкие**:

- I. Сравниваем contactParentRelationship.partyUid (владельца) с mdmId полученными на шаге 2:
 1. если пересечение есть - значит один из АЛов текущего пользователя является владельцем Группы близкие - запоминаем что для этого mdmId в ответе метода указываем isFamily = true и переходим к шагу 3.a.i.1.b
 2. если пересечений нет - запоминаем PartyUid (владельца) из этой записи и переходим к шагу 3.a.i.1.b
- II. Получаем всех дочек Группы Близкие по владельцу - вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId=PartyUid клиента из шага 3.a.i.1.a.ii
 1. Получили http code = 200: забираем из массива contactRelationship все relatedPartyUid (дочки), удовлетворяющие условиям: partyUid = mdmId из запроса метода И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты), переходим к шагу 4
 2. Получили http code = 200 и messageResponse.faultMessage.status != null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 3. Получили http code = 200 и messageResponse.person = null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 4. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
- B. Запись не найдена - проверяем есть ли в массиве contactRelationship записи, удовлетворяющие условиям: partyUid = mdmId из запроса метода И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - I. Записи найдены - значит клиент = **Владелец в Группе Близкие**, запоминаем все relatedPartyUid (mdmId дочек) и переходим к шагу 4
 - II. Записи не найдены - значит клиент = **не участник Группы Близкие**, переходим к шагу 5
- b. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
4. Сравниваем mdmId полученные на шаге 2 с mdmId соответствующие relatedPartyUid полученными на шаге 3
 - a. Отправляем в ответе метода http code 200 и массив mdmId аффилированных лиц полученный на шаге 2 с параметрами:
 - i. mdmId по которым есть пересечения указываем isFamily = true
 - ii. mdmId по которым нет пересечений указываем isFamily = false (с учетом шага 3.a.i.1.a.i)
5. Отправляем в ответе метода http code 200 и массив mdmId аффилированных лиц полученный на шаге 2 с меткой isFamily = false

GET /vtbo/master/family/check - Сделано - изменено - сделано - изменено

Метод предоставляет возможность получить ключевую персону и проверить является ли ключевая персона участником Группы Близкие.

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Получаем mdmId ключевой персоны - вызываем метод GET /vtbo/sofk/inner_circle MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в параметре affiliateMdmId указываем mdmId полученный на шаге 1:
 - a. Получили http code = 200 - переходим к шагу 3
 - b. Получили http code = 404 - возвращаем ошибку 404. Конец алгоритма.
 - c. Пришел ответ с http code 422 - возвращаем http code 422 в ответе метода
3. Проверяем роль в Группе Близкие - вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId клиента из хедера:
 - a. Получили http code = 200:
 - i. Проверяем есть ли в массиве contactParentRelationship записи, удовлетворяющие условиям: relatedPartyUid = mdmId из запроса метода И contactParentRelationship.role = "50" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - A. Запись найдена - значит клиент = **дочка в Группе Близкие**

- I. сравниваем contactParentRelationship.partyUid (владельца) с mdmId полученным на шаге 2:
 1. если mdm совпадают - значит владелец Группы близкие является КП для текущего пользователя - указываем isFamily = true
 2. если mdm не совпадают - запоминаем PartyUid (владельца) из этой записи и переходим к шагу 3.a.i.1.b
- II. Получаем всех дочек Группы Близкие по владельцу - вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId=PartyUid клиента из шага 3.a.i.1.a.ii
 1. Получили http code = 200: забираем из массива contactRelationship все relatedPartyUid (дочки), удовлетворяющие условиям: partyUid = mdmId из запроса метода И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты), переходим к шагу 4
 2. Получили http code = 200 и messageResponse.faultMessage.status != null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 3. Получили http code = 200 и messageResponse.person = null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 4. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
- B. Запись не найдена - проверяем есть ли в массиве contactRelationship записи, удовлетворяющие условиям: partyUid = mdmId из запроса метода И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - I. Записи найдены - значит клиент = **Владелец в Группе Близкие**, запоминаем все relatedPartyUid (mdmId дочек) и переходим к шагу 4
 - II. Записи не найдены - значит клиент = **не участник Группы Близкие**, переходим к шагу 5
- ii. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
4. Сравниваем mdmId полученный на шаге 2 с mdmId соответствующим relatedPartyUid полученными на шаге 3
5. Отправляем в ответе метода http code 200 + mdmId + customerId ключевой персоны полученные на шаге 2 с параметром isFamily:
 - a. если есть пересечение на шаге 4 - указываем isFamily = true
 - b. если пересечений нет на шаге 4 - указываем isFamily = false

POST /vtbo/inner_circle/check/by_customer - Сделано - изменено - Сделано - изменено - сделано

Метод предоставляет возможность проверить является ли близкий АЛ/КП и если он АЛ, то является ли он АЛ для пользователя, если КП то является ли он КП для пользователя
Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} для опеределения роли близкого в Близком круге - в запросе метода подставляем mdmId полученный в запросе метода:
 - a. Получили http code = 200:
 - i. isMaster = true, то значит близкий = КП
 - A. Проверяем какое значение параметра isMasterCheck получили в запросе метода:
 - I. isMasterCheck = false - передаем в ответе метода http code 200 + isMaster = true. Конец алгоритма
 - II. isMasterCheck = true - вызываем метод POST /vtbo/sofk/affiliate/check для проверки входит ли текущий пользователь в Близкий круг КП - в запросе метода в параметре masterMdmId указываем mdmId из запроса метода, в параметре affiliateMdmId указываем mdmId полученный из хедера:
 1. Пришел ответ с http code 204 - возвращаем http code 200 в ответе метода + isMaster = true + isInnerCircle = true. Конец алгоритма
 2. Пришел ответ с http code 400 - возвращаем http code 200 в ответе метода + isMaster = true + isInnerCircle = false. Конец алгоритма
 3. Пришел ответ с http code 500 - возвращаем http code 500 в ответе метода. Конец алгоритма
 - ii. isMaster = false, то значит близкий = АЛ

- A. Проверяем какое значение параметра isAffiliateCheck получили в запросе метода:
 - I. isAffiliateCheck = false - передаем в ответе метода http code 200 + isMaster = false. Конец алгоритма
 - II. isAffiliateCheck = true - вызываем метод POST /vtbo/sofk/affiliate/check для проверки входит ли АЛ в Близкий круг текущего пользователя - в запросе метода в параметре masterMdmId указываем mdmId полученный из хедера, в параметре affiliateMdmId указываем mdmId из запроса метода:
- B. Пришел ответ с http code 204 - возвращаем http code 200 в ответе метода + isMaster = false + isInnerCircle = true. Конец алгоритма
- C. Пришел ответ с http code 400 - возвращаем http code 200 в ответе метода + isMaster = false + isInnerCircle = false. Конец алгоритма
- D. Пришел ответ с http code 500 - возвращаем http code 500 в ответе метода. Конец алгоритма
- b. Получили http code = 422 - возвращаем в ответе метода http code 422. Конец алгоритма
- c. Пришел ответ с http code != 200/422 - возвращаем http code 500 в ответе метода. Конец алгоритма

POST /vtbo/customer/servicepack - Сделано

Метод предоставляет возможность получить Пакет услуг клиента по mdmId.

Логика работы метода:

1. Проверяем заполнен ли параметр mdmId в запросе метода:
 - a. mdmId заполнен - переходим к шагу 2
 - b. mdmId не заполнен - забираем mdmId из параметра x-mdm-id в заголовка метода, переходим к шагу 2
2. Вызываем метод ИС 1503 для получения ПУ клиента
 - a. Если метод вернул http code = 200 - то в ответе метода направляем http code 200. Конец алгоритма.
 - b. Если метод вернул http code != 200 - отправляем в ответе метода http code = 500. Конец алгоритма

GET /vtbo/inner_circle/check/{affiliate_id} - Сделано

Метод предназначен для проверки аффилированного лица и ключевой персоны перед созданием приглашения в Близкий круг

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId ключевой персоны из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода заполняем mdmId значением из шага 1:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - переходим к шагу 3
 - b. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода. Конец алгоритма
3. ~~Проверяем, не отправляется ли повторно приглашение в Близкий круг клиент переданный в запросе метода в параметре affiliate_id как affiliate_invitation.affiliate_id и customerId ключевой персоны полученный на шаге 2.а как affiliate_invitation.master_id и для этой записи approved = null:~~
 - ~~a. Запись есть - отдаем в ответе http code 200 и isAllowed = "false" и declineReason = "Клиенту уже направлено приглашение в Близкий круг". Конец алгоритма~~
 - ~~b. Записи нет - отдаем в ответе http code 200 и isAllowed = "true". Переходим к шагу 4~~
4. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/inner_circle/check MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода отправляем affiliateId из запроса метода и master_id = customerId ключевой персоны полученный на шаге 2.а:
 - a. Пришел ответ с http code 400 - отдаем в ответе http code 200 и isAllowed = "false" и declineReason = message из ответа метода. Конец алгоритма
 - b. Пришел ответ с http code 204 - отдаем в ответе http code 200 и isAllowed = "true". Конец алгоритма

GET /vtbo/count_invitation/check - СДЕЛАНО - изменено

Метод предоставляет возможность проверить количество доступных приглашений в Премияльный Близкий круг и Группу Близкие
Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. По mdmId из шага 1 проверяем количество аффилированных лиц (добавленных через ВТБО и ВТБ Про) - вызываем метод GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id} MC tbcv-vip-prime-sofk:
 - a. Получили http code = 200:
 - i. Если totalAff из ответа метода > или равно 5 (*заложить в config*) - отдаем в ответе http code = 200 + isAllowed = "false" и declineReason = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма.
 - ii. Если totalAff из ответа метода < 5 - переходим к шагу 3.
 - b. Получили http code 422 - считаем totalAff равно 0 и переходим к шагу 3.
 - c. Получили http code != 200/422 - отправляем в ответе метода http code 500. Конец алгоритма.
3. Вызываем внешний метод 1447_16 для получения текущих остатков ключевой персоны - /api/v1/counters/{mdmId}?counter=currentBalance,dvsCurrentBalance,investsProducts,partnersProducts - в запросе метода указываем mdmId полученное на шаге 1 - описание здесь [Фин.показатели клиента - REST](#)
 - a. Получили http code 200:
 - i. Суммируем полученные значения в параметре amount из ответа метода.
 - ii. Находим в таблице affiliates_counter_vtbo значение affiliates_count соответствующее для рассчитанного выше остатка (шаг 3.a.i):
 - A. Если affiliates_count = 0 - отдаем в ответе метода http code = 200 + isAllowed = "false" и declineReason = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма
 - B. Если affiliates_count > 0 - сравниваем значение affiliates_count с totalAff полученным на шаге 2:
 - I. Если affiliates_count > totalAff, то:
 1. ~~Рассчитываем разницу между affiliates_count и totalAff — записываем полученное значение в параметр allowedAffiliatesCount в ответе метода.~~
 2. Отдаем в ответе isAllowed = "true" + totalAff полученный на шаге 2. Конец алгоритма
 - II. Если affiliates_count < или равно totalAff, то отдаем в ответе http code = 200 + isAllowed = "false" и declineReason = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма
 - b. Получили http code != 200 - отдаем в ответе http code = 200 + isAllowed = "false" и declineReason = 'Не получили текущие остатки для расчета лимитов участников для добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма

~~GET /vtbo/aff_counter/list~~ - СДЕЛАНО

~~Метод предоставляет возможность получить матрицу возможных для добавления аффилированных лиц из таблицы affiliates_counter_vtbo MC tbcv-vip-prime-sof-aff~~

POST /vtbo/affiliate_invitation/add - Сделано - изменено - сделано

Метод предоставляет возможность создать приглашение в Премияльный Близкий круг
Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе указываем полученный mdmId из шага 1:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - запоминаем полученные customer_id и ФИО клиента и переходим к шагу 3
 - b. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода. Конец алгоритма
3. Проверяем какие входные параметры получили в запросе метода:
 - a. Если в запросе метода заполнен параметр affiliateId, то переходим к шагу 4
 - b. Если в запросе метода параметр affiliateId = null, то вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/add MC tbcv-vip-prime-sofk для добавления клиента в таблицу customer - в запросе метода указываем affiliateMdmId из запроса метода:

- i. Если пришел http code = 200 - переходим к шагу 5
 - ii. Если пришел http code != 200 - отправляем в ответе метода http code 500. Конец алгоритма
4. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/inner_circle/check MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода добавляем: в параметре affiliateId - полученный в запросе метода affiliate_id, в параметре masterId - полученный в ответе метода POST /vtbo/sofk/customer/get customer_id ключевой персоны (см. шаг 2.а):
 - a. Пришел ответ с http code 204 - переходим к шагу 5
 - b. Пришел ответ с http code 400 - возвращаем http code 400 и message из ответа метода
 - c. Пришел ответ с http code = 500 - возвращаем http code 500 в ответе метода
5. Проверяем значение параметра familyInvitation полученного в запросе метода:
 - a. Если familyInvitation = true:
 - i. Добавляем связку аффилированного лица и ключевой персоны в таблицу affiliate_invitation (если связка уже существует с approved=null, то обновляем параметры link, create_date, last_change_dt, status, external_id и relative_id), заполняем параметры:
 - A. external_id = null
 - B. master_id - полученный в ответе метода POST /vtbo/sofk/customer/get customer_id ключевой персоны (см. шаг 2.а)
 - C. affiliate_id - полученный в запросе метода affiliateId, если не получили affiliateId в запросе метода - то берем customerId из ответа метода POST /vtbo/sofk/customer/add (см. шаг 3.b.i)
 - D. approved = null
 - E. link = 'family_premium'
 - F. create_dt = now()
 - G. last_change_dt = create_dt
 - H. status = new
 - I. relative_id - по умолчанию всегда проставляем relative_id = 8
 - ii. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/affiliate_invitation/create MC tbcv-vip-prime-sofk:
 - A. Если пришел http code = 204 - переходим к шагу 5.a.i
 - B. Если пришел http code != 204:
 - I. Повторно отправляем запрос - (максимальное кол-во повторов метода - 3 раза).
 - II. Если после третьего повторного запроса получили http code != 204, то проставляем для записи approved = false.
 - III. Возвращаем http code 500. Конец алгоритма
 - iii. Отдаем в ответе метода http code = 200 и набор параметров: masterMdmlId - полученный на шаге 1, affiliateMdmlId из запроса метода, relativeId из запроса метода, isPremium = true. Конец алгоритма
 - b. Если familyInvitation = false:
 - i. В рамках одной транзакции:
 - A. Добавляем связку аффилированного лица и ключевой персоны в таблицу affiliate_invitation (если связка уже существует с approved=null, то только обновляем параметры link, create_date и relative_id), заполняем параметры:
 - I. external_id - формируется уникальный идентификатор на Бэке
 - II. master_id - полученный в ответе метода POST /vtbo/sofk/customer/get customer_id ключевой персоны (см. шаг 2.а)
 - III. affiliate_id - полученный в запросе метода affiliateId, если не получили affiliateId в запросе метода - то берем customerId из ответа метода POST /vtbo/sofk/customer/add (см. шаг 3.b.i)
 - IV. approved = null
 - V. link = 'premium'
 - VI. create_dt = now()
 - VII. relative_id - по умолчанию всегда проставляем relative_id = 8
 - B. Формируем messages с event = 'TBCV_SOFSK_push_affiliate_premium' для отправки в кафку 1378 ОС Нотификация - описание здесь [Интеграция с 1378 ОС Нотификация](https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=1766429)<https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=1766429>, маппинг полей для добавления в message:
 - I. client_id = affiliateMdmlId из запроса метода
 - II. parameters.clientName = Имя и первая буква фамилии ключевой персоны полученные на шаге 2.а

- III. parameters.deepLink: 'https://online.vtb.ru/i/affin?id=external_id', где external_id = affiliate_invitation.external_id
- C. Добавляем запись в таблицу send_to_notification_queue, маппинг полей - описание здесь [Изменения в БД + Cron-job](#):
 - I. send_to_notification_queue.external_id = affiliate_invitation.external_id
 - II. send_to_notification_queue.external_notification_uuid = get_random_uuid()
 - III. send_to_notification_queue.mdm_id = mdmId аффилированного лица - affiliateMdmId из запроса метода
 - IV. send_to_notification_queue.status = всегда проставляем SENT
 - V. send_to_notification_queue.messages = кладем сообщение сформированное на шаге 5.b.i.2
- ii. Отправляем сообщение в кафку 1378 ОС Нотификация:
 - A. В случае успешной отправки сообщения:
 - I. Коммитим изменения на шагах 5.b.i
 - II. Отдаем в ответе метода http code = 200 + диплинк из send_to_notification_queue.messages.parameters.deepLink. Конец алгоритма
 - B. В случае неуспешной отправки сообщения - отдаем в ответе метода http code = 500. Конец алгоритма.

POST /vtbo/affiliate_invitation- Сделано

Метод предназначен для получения приглашаемым данных по приглашению в Близкий круг. Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода заполняем mdmId значением из шага 1:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - переходим к шагу 3
 - b. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода
3. Находим запись в таблице affiliate_invitation по external_id и проверяем что для этой записи approved = null:
 - a. Запись найдена - переходим к шагу 5
 - b. Запись не найдена - отдаем в ответе http code = 400 и message = 'Приглашение недействительно'
4. Проверяем соответствует ли полученный на шаге 2.a customerId параметру affiliate_id найденной на шаге 4 записи в таблице affiliate_invitation
 - a. Нет - отдаем в ответе http code = 400 и message = 'Приглашение недействительно'
 - b. Да - вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в параметр customerId добавляем master_id ключевой персоны из таблицы affiliate_invitation:
 - i. Пришел ответ с http code 200 - отдаем в ответе метода http code = 200 + данные ключевой персоны + externalId приглашения.
 - ii. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода

POST /vtbo/prime_invitation/approve сделано

Метод предназначен для принятия/отклонения приглашения в Близкий круг при улучшении условий из базовых (стандартных) в премиальные. Логика работы метода:

1. Ищем запись в таблице affiliate_invitation по externalId из запроса метода:
 - a. Запись найдена - проверяем affiliate_invitation.approved = null?
 - i. Нет - отдаем в ответе http code = 400 и message = 'Приглашение недействительно'
 - ii. Да - переходим к шагу 2
 - b. Запись не найдена - отдаем в ответе http code = 400 и message = 'Приглашение недействительно'
2. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
3. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе указываем полученный mdmId из шага 2:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - переходим к шагу 4

- b. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода
4. Проверяем соответствует ли полученный на шаге 3.a customer_id параметру affiliate_id записи по приглашению в таблице affiliate_invitation найденному на шаге 1.a
 - a. Нет - отдаем в ответе http code = 400 и message = 'Приглашение недействительно'
 - b. Да - переходим к шагу 5
5. Получаем mdmId ключевой персоны - вызываем метод POST /vtbo/customers/by_id MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе в массиве customerIds указываем master_id из записи полученной на шаге 1.a :
 - a. Пришел ответ с http code 200 - переходим к шагу 6
 - b. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода
6. Проверяем какое значение пришло в запросе метода в параметре decision:
 - a. true - переходим к шагу 7
 - b. false:
 - i. В рамках одной транзакции:
 - A. Проставляем для найденной записи approved = false
 - B. Ключевой персоне отправляем push-уведомление об отклонении приглашения в Близкий круг:
 - I. Формируем messages для отправки события с event = TBCV_SOFSK_affiliate_declined в кафку 1378 ОС Нотификация - описание здесь [Интеграция с 1378 ОС Нотификацияhttps://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=1766429](https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=1766429):
 1. parameters.clientName = Имя и первая буква фамилии аффилированного лица полученные на шаге 3
 2. client_id - получаем mdmId ключевой персоны полученный на шаге 5
 3. event = ' TBCV_SOFSK_affiliate_declined'
 - II. Добавляем запись в таблицу send_to_notification_queue, маппинг полей:
 1. send_to_notification_queue.external_id = affiliate_invitation.external_id
 2. send_to_notification_queue.external_notification_uuid = get_random_uuid()
 3. send_to_notification_queue.mdm_id = mdmId ключевой персоны полученный на шаге 5
 4. send_to_notification_queue.status = всегда проставляем NEW
 5. send_to_notification_queue.messages = кладем сообщение сформированное на шаге 6.b.i.2.a
 - ii. Коммитим изменения 6.b.i. Отдаем в ответе метода http code = 204. Конец алгоритма
 7. Вызываем метод GetPerson ИС 1442 - для проверки что в момент принятия приглашения АЛом не удалили КП из Группы Близкие - в запросе метода направляем mdmId КП полученный на шаге 5:
 - a. Проверяем есть ли в массиве contactParentRelationship записи, удовлетворяющие условиям: relatedPartyUid = mdmId полученный на шаге 5 И contactParentRelationship.role = "50" И contactParentRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - i. Запись найдена - значит клиент КП = **дочка в Группе Близкие**, запоминаем PartyUid (владельца) из этой записи:
 - A. Получаем всех дочек Группы Близкие по владельцу - вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId=PartyUid клиента из шага 7.a.i
 - I. Получили http code = 200 - отбираем из массива contactRelationship все relatedPartyUid (дочки), удовлетворяющие условиям: contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты), далее проверяем есть ли среди этих записей relatedPartyUid = mdmId АЛ полученному на шаге 2:
 1. Запись найдена - значит АЛ и КП состоят в одной Группе Близкие, переходим к шагу 8
 2. Запись не найдена - значит АЛ не относится к Группе Близкие КП - возвращаем http code 400 и message = "АЛ и КП не относятся к одной Группе Близкие". Конец алгоритма
 - II. Получили http code = 200 и messageResponse.faultMessage.status != null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - III. Получили http code = 200 и messageResponse.person = null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - IV. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.

- ii. Запись не найдена - проверяем есть ли в массиве contactRelationship записи, удовлетворяющие условиям: partyUid = mdmId КП полученный на шаге 5 И relatedPartyUid = mdmId АЛ из шага 2 И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - A. Запись найдена - значит АЛ и КП состоят в одной Группе Близкие, переходим у шагу 8
 - B. Запись не найдена - значит АЛ не относится к Группе Близкие КП - возвращаем http code 400 и message = "АЛ и КП не относятся к одной Группе Близкие". Конец алгоритма
- 8. Проверяем количество доступных приглашений в Близкий круг:
 - a. По mdmId ключевой персоны полученному на шаге 5 проверяем количество аффилированных лиц (добавленных через ВТБО и ВТБ Про) - вызываем метод GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id} MC tbcv-vip-prime-sofk:
 - i. Получили http code = 200:
 - A. Если totalAff из ответа метода **> или равно 5 (заложить в config)** - отдаем в ответе метода http code 400 и message = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма.
 - B. Если totalAff из ответа метода **< 5** - переходим к шагу 8.b.
 - ii. Получили http code 422 - считаем totalAff равно 0 и переходим к шагу 8.b.
 - iii. Получили http code != 200/422 - отправляем в ответе метода http code 500. Конец алгоритма.
 - b. Вызываем внешний метод 1447_16 для получения текущих остатков ключевой персоны - /api/v1/counters/{mdmId}?counter=currentBalance,dvsCurrentBalance,investsProducts,partnersProducts - в запросе метода подставляем mdmId полученный на шаге 5 - описание здесь [Фин.показатели клиента - REST](#)
 - i. Получили http code 200:
 - A. Суммируем полученные значения в параметре amount из ответа метода.
 - B. Находим в таблице affiliates_counter_vtbo значение affiliates_count соответствующее для рассчитанного выше остатка (шаг 8.b.i.1):
 - I. Если affiliates_count = 0 - отдаем в ответе метода http code 400 и message = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма
 - II. Если affiliates_count > 0 - сравниваем значение affiliates_count с totalAff полученным на шаге 8.a:
 - 1. Если affiliates_count > totalAff, то переходим к шагу 9
 - 2. Если affiliates_count < или равно totalAff, то отдаем в ответе метода http code 400 и message = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма
 - ii. Получили http code = 204 - отдаем в ответе метода http code 400 и message = "Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг. Конец алгоритма
 - iii. Получили http code != 200 - отдаем в ответе метода http code 400 и message = 'Не получили текущие остатки для расчета лимитов участников для добавлени в Близкий круг'. Конец алгоритма
- 9. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе указываем affiliateId, masterId, [relative_id](#) из записи по приглашению найденной на шаге 1:
 - a. Пришел ответ с http code 204 - переходим к шагу 10
 - b. Пришел ответ с http code != 204 - возвращаем http code 400 и message = "Не удалось добавить клиента в Премиальный Близкий круг"
- 10. В рамках одной транзакции:
 - a. Для записи в таблице affiliate_invitation заполняем параметр: approved = true
 - b. Ключевой персоне отправляем push-уведомление о принятии приглашения в Близкий круг:
 - i. Формируем messages для отправки события с event = TBCV_SOFSK_affiliate_accepted в кафку 1378 ОС Нотификация - описание здесь [Интеграция с 1378 ОС Нотификация](#)<https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=1766429>:
 - A. client_id = masterMdmId ключевой персоны полученный на шаге 5
 - B. event = 'TBCV_SOFSK_affiliate_accepted'
 - C. parameters.clientName = Имя и первая буква фамилии клиента полученные на шаге 2
 - D. parameters.deepLink: 'https://online.vtb.ru/c/family'
 - ii. Добавляем запись в таблицу send_to_notification_queue, маппинг полей:

- A. `send_to_notification_queue.external_notification_uuid = get_random_uuid()`
- B. `send_to_notification_queue.external_id = affiliate_invitation.external_id`
- C. `send_to_notification_queue.mdm_id = mdmId` ключевой персоны полученный на шаге 5
- D. `send_to_notification_queue.status =` всегда проставляем NEW
- E. `send_to_notification_queue.messages =` кладем сообщение сформированное на шаге 10.b.i

11. Коммитим все изменения на шаге 10 - отдаем в ответе метода `http code = 204`. Конец алгоритма

DELETE /vtbo/prime/affiliate - Сделано

Метод предоставляет возможность клиенту КП удалить АЛ из Близкого круга или АЛ удалиться из Близкого круга.

Логика работы метода:

1. Получаем `mdmId` из параметра `x-mdm-id` в заголовке метода, переходим к шагу 2
2. Вызываем DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate MC `tbcv-vip-prime-sofk`, параметры запроса метода формируются на основании параметров запроса текущего метода:
 - a. Если в запросе метода пришел `affiliateMdmId`, то в запросе метода DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate MC `tbcv-vip-prime-sofk` указываем как `masterMdmId` полученный `mdmId` на шаге 1, как `affiliateMdmId` полученный `affiliateMdmId` из запроса метода DELETE /vtbo/prime/affiliate
 - b. Если в запросе метода пришел `masterMdmId`, то в запросе метода DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate MC `tbcv-vip-prime-sofk` указываем как `masterMdmId` полученный `masterMdmId` из запроса метода DELETE /vtbo/prime/affiliate, как `affiliateMdmId` полученный полученный `mdmId` на шаге 1
3. Проверяем что пришло в ответе метода DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate MC `tbcv-vip-prime-sofk`:
 - a. Пришел ответ с `http code 204` - возвращаем в ответе `http code 204`. Конец алгоритма
 - b. Пришел ответ с `http code = 400` - возвращаем в ответе `http code 400` и `message` из ответа метода. Конец алгоритма
 - c. Пришел ответ с `http code = 500` - возвращаем в ответе `http code 500`. Конец алгоритма

POST /vtbo/customer/prospect/check - Сделано - изменено - сделано

Метод предоставляет возможность получить по `mdmId` клиента наличие метки Проспект.

Логика работы метода:

1. Вызываем метод GET /vtbo/sofk/prospect/check/{mdm_id} MC `tbcv-vip-prime-sofk` - в запросе метода указываем `mdmId` из запроса метода:
 - a. Пришел ответ с `http code 200` - возвращаем `http code 200` в ответе метода
 - b. Пришел ответ с `http code != 200` - возвращаем `http code 500` в ответе метода

POST /vtbo/affiliate_invitation/update - сделано

Метод предоставляет возможность обновить приглашение в таблице `affiliate_invitation` в MC `tbcv-vip-prime-spo-aff` по данным из топика `PersonPub`

Логика работы метода:

1. Ищем запись в таблице `affiliate_invitation` по `id` соответствующему `affInvId` из запроса метода:
 - a. Запись найдена - обновляем запись значениями из запроса метода, заполняем значение параметра `last_change_dt = now`. Возвращаем ответ с `http code 204`. Конец алгоритма
 - b. Запись не найдена - возвращаем `http code 404` в ответе метода. Конец алгоритма.

POST /vtbo/count_invitation/approve/check - сделано

Метод предназначен для проверки возможности добавления клиента в Близкий круг в зависимости от текущих остатков КП при получении подтверждения принятия приглашения из `PersonPub`

Логика работы метода:

1. Ищем запись в таблице `affiliate_invitation` по `id` соответствующему `affInvId` из запроса метода:
 - a. Запись найдена - переходим к шагу 2

- b. Запись не найдена - отдаем в ответе http code = 400 и message = 'Приглашение недействительно'
- 2. Проверяем affiliate_invitation.approved = null?
 - a. Нет - отдаем в ответе http code = 400 и message = 'Приглашение недействительно'
 - b. Да - переходим к шагу 3
- 3. Вызываем внешний метод 1447_16 для получения текущих остатков ключевой персоны - /api/v1/counters/{mdmId}?counter=currentBalance,dvsCurrentBalance,investsProducts,partnersProducts - в запросе метода подставляем masterMdmId полученный в зпросе метода - описание здесь [Фин. показатели клиента - REST](#)
 - a. Получили http code 200:
 - i. Суммируем полученные значения в параметре amount из ответа метода.
 - ii. Находим в таблице affiliates_counter_vtbo значение affiliates_count соответствующее для рассчитанного выше остатка (шаг 3.a.i):
 - A. Если affiliates_count = 0 - отдаем в ответе метода http code = 200 + isAllowed = "false" и declineReason = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма
 - B. Если affiliates_count > 0 - сравниваем значение affiliates_count с totalAff полученным в запросе метода:
 - I. Если affiliates_count > totalAff, то отдаем в ответе http code = 200 + isAllowed = "true". Конец алгоритма
 - II. Если affiliates_count < или равно totalAff, то отдаем в ответе метода http code = 200 + isAllowed = "false" и declineReason = 'Превышен лимит клиентов на добавление в Близкий круг'. Конец алгоритма
 - b. Получили http code != 200 - отдаем в ответе метода http code = 200 + isAllowed = "false" и declineReason = 'Не получили текущие остатки для расчета лимитов участников для добавления в Близкий круг'. Конец алгоритма

POST /vtbo/mdm_id/decoding

Метод предоставляет возможность дешифровать зашифрованный mdmId клиента
Логика работы метода:

- 1. Бэк MC tbcv-vip-prime-spo-aff осуществляет дешифрование mdmId:
 - a. Дешифрование завершилось успешно - возвращаем http code 200 в ответе метода + дешифрованный mdmId
 - b. Не удалось дешифровать - возвращаем http code 404 в ответе метода

POST /vtbo/card/check/widgets (все проверки в AFF по старым методам SOFK)

Метод предоставляет возможность определить какие премиальные виджеты выводить в карточке близкого
Логика работы метода:

- 1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
- 2. Вызываем метод GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} MC tbcv-vip-prime-sofk - для определения роли текущего пользователя в Близком круге - в запросе метода отправляем mdm_id полученный на шаге 1:
 - a. Получили http code = 200
 - i. Если isMaster = true - значит тек.пользователь = КП - Вызываем метод GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} MC tbcv-vip-prime-sofk - метод предоставляет возможность определить роль АЛ в Близком круге - в запросе метода отправляем mdm_id из запроса метода:
 - A. Получили http code = 200
 - i. isMaster = false - значит близкий = АЛ: вызываем метод POST /vtbo/sofk/affiliate/check MC tbcv-vip-prime-sofk для проверки входит ли АЛ в Близкий круг текущего пользователя - в запросе метода в параметре masterMdmId указываем mdmId полученный на шаге 1, в параметре affiliateMdmId указываем mdmId из запроса метода:

1. Получили http code = 204 - значит близкий является АЛ для пользователя - Вызываем метод POST /vtbo/customer/servicepack для получения ПУ близкого - поле mdmId в запросе метода заполняем mdmId полученный в запросе метода: 1) если servicepack.type = PRIME /PRIVILEGE - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = true + isRelativePreferences = true. Конец алгоритма** 2) если servicepack.type = unknown/RETAIL/NULL - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = true + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
2. Получили http code = 400 - значит близкий является чужим АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
3. Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**
- II. isMaster = true - значит близкий является КП и имеет свой Близкий круг не относящийся к пользователю - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- B. Получили http code = 422 - значит Близкий не имеет Близкий круг - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- C. Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**
- ii. Если isMaster = false - значит тек.пользователь = АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- b. Получили http code = 422 - значит тек.пользователь не имеет Близкий круг - вызываем метод GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} MC tbcv-vip-prime-sofk - метод предоставляет возможность определить роль АЛ в Близком круге:
 - i. Получили http code = 200 - значит близкий в чужом близком круге - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
 - ii. Получили http code = 422 - значит Близкий не имеет Близкий круг - вызываем метод POST /vtbo/customer/servicepack для получения ПУ тек.пользователя - поле mdmId в запросе метода не заполняем:
 - A. если servicepack.type = PRIME - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
 - B. если servicepack.type = PRIVILEGE/unknown/RETAIL/NULL - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
 - C. Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**
 - iii. Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**

POST /vtbo/card/check/widgets (все проверки в AFF)

Метод предоставляет возможность определить какие премиальные виджеты выводить в карточке близкого

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId текущего пользователя из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Получаем роли в Близком круге текущего пользователя и близкого - вызываем метод POST /vtbo/sofk/inner_circle/members MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в параметре userMdmId указываем mdmId полученный на шаге 1, в параметре familiarMdmId указываем mdmId из запроса метода:
 - a. Получили http code = 200 - переходим к шагу 3
 - a. Получили http code 400 - **возвращаем http code 400 и message из ответа метода. Конец алгоритма**
 - b. Получили http code 500 - **возвращаем http code 500 в ответе метода. Конец алгоритма**

3. Проверяем что получили в теле ответа:

a. если user.isAffiliates = true

i. если user.isMaster = true - значит тек.пользователь = КП:

A. familiar.isAffiliates = true - значит близкий состоит в Близком круге:

I. familiar.isMaster = false - значит близкий = АЛ:

1. familiar.isInnerCircle = true - значит близкий является АЛ для пользователя - Вызываем метод POST /vtbo/customer/servicepack для получения ПУ близкого - поле mdmId в запросе метода заполняем mdmId полученный в запросе метода: 1) если servicepack.type = PRIME /PRIVILEGE - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = true + isRelativePreferences = true. Конец алгоритма** 2) если servicepack.type = unknown/RETAIL/NULL - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = true + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**

2. familiar.isInnerCircle = false - значит близкий является чужим АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**

3. Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**

II. familiar.isMaster = true - значит близкий является КП и имеет свой Близкий круг не относящийся к пользователю - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**

III. Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**

B. familiar.isAffiliates = false - значит Близкий не имеет Близкий круг - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**

ii. если user.isMaster = false - значит тек.пользователь = АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**

iii. Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**

b. если user.isAffiliates = false - значит тек.пользователь не имеет Близкий круг:

i. familiar.isAffiliates = true - значит Близкий в чужом Близком круге или имеет свой Близкий круг - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**

ii. familiar.isAffiliates = false - значит Близкий не имеет Близкий круг - Вызываем метод POST /vtbo/customer/servicepack для получения ПУ тек.пользователя - поле mdmId в запросе метода не заполняем: 1) если servicepack.type = PRIME - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма** 2) если servicepack.type = PRIVILEGE/unknown/RETAIL/NULL - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма** 3) Иначе - **в ответе метода отправляем http code = 500. Конец алгоритма**

POST /vtbo/familiar/card/widgets (виджет премсервисы в AFF) - на будущее

Метод предоставляет возможность определить какие премиальные виджеты выводить в карточке близкого

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId текущего пользователя из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Получаем роли в Близком круге текущего пользователя и близкого - вызываем метод POST /vtbo/sofk/inner_circle/members MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в параметре userMdmId указываем mdmId полученный на шаге 1, в параметре familiarMdmId указываем mdmId из запроса метода:
 - a. Получили http code = 200 - переходим к шагу 3
 - a. Получили http code 400 - **возвращаем http code 400 и message из ответа метода. Конец алгоритма**

b. Получили http code 500 - **возвращаем http code 500 в ответе метода. Конец алгоритма**

3. Проверяем что получили в теле ответа:

a. если user.isAffiliates = true

i. если user.isMaster = true - значит тек.пользователь = КП:

A. familiar.isAffiliates = true - значит близкий состоит в Близком круге:

I. familiar.isMaster = false - значит близкий = АЛ:

1. familiar.isInnerCircle = true - значит близкий является АЛ для пользователя - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = true. Конец алгоритма**

2. familiar.isInnerCircle = false - значит близкий является чужим АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false. Конец алгоритма**

II. familiar.isMaster = true - значит близкий является КП и имеет свой Близкий круг не относящийся к пользователю - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false. Конец алгоритма**

B. familiar.isAffiliates = false - значит Близкий не имеет Близкий круг - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**

ii. если user.isMaster = false - значит тек.пользователь = АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false. Конец алгоритма**

b. если user.isAffiliates = false - значит тек.пользователь не имеет Близкий круг:

i. familiar.isAffiliates = true - значит Близкий в чужом Близком круге или имеет свой Близкий круг - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false. Конец алгоритма**

ii. familiar.isAffiliates = false - значит Близкий не имеет Близкий круг - Вызываем метод POST /vtbo/customer/servicepack для получения ПУ тек.пользователя - поле mdmId в запросе метода не заполняем: 1) если servicepack.type = PRIME - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = false. Конец алгоритма** 2) если servicepack.type = PRIVILEGE/unknown/RETAIL /NULL - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false. Конец алгоритма**

POST /vtbo/familiar/card/widgets (виджет предпочтений в SHARE) - на будущее

Метод предоставляет возможность определить какие премиальные виджеты выводить в карточке близкого

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId текущего пользователя из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Получаем роли в Близком круге текущего пользователя и близкого - вызываем метод POST /vtbo/sofk/inner_circle/members MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в параметре userMdmId указываем mdmId полученный на шаге 1, в параметре familiarMdmId указываем mdmId из запроса метода:

a. Получили http code = 200 - переходим к шагу 3

a. Получили http code 400 - **возвращаем http code 400 и message из ответа метода. Конец алгоритма**

b. Получили http code 500 - **возвращаем http code 500 в ответе метода. Конец алгоритма**

3. Проверяем что получили в теле ответа:

a. если user.isAffiliates = true

i. если user.isMaster = true - значит тек.пользователь = КП:

A. familiar.isAffiliates = true - значит близкий состоит в Близком круге:

I. familiar.isMaster = false - значит близкий = АЛ:

1. familiar.isInnerCircle = true - значит близкий является АЛ для пользователя - Вызываем метод POST /vtbo/customer/servicepack для получения ПУ близкого - поле mdmId в запросе метода заполняем mdmId полученный в запросе метода: 1) если servicepack.type = PRIME /PRIVILEGE - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + isRelativePreferences = true. Конец алгоритма** 2) если servicepack.type =

- unknown/RETAIL/NULL - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
2. familiar.isInnerCircle = false - значит близкий является чужим АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- II. familiar.isMaster = true - значит близкий является КП и имеет свой Близкий круг не относящийся к пользователю - **в ответе метода отправляем http code = 200 + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- B. familiar.isAffiliates = false - значит Близкий не имеет Близкий круг - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- ii. если user.isMaster = false - значит тек.пользователь = АЛ - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- b. если user.isAffiliates = false - значит тек.пользователь не имеет Близкий круг:
- i. familiar.isAffiliates = true - значит Близкий в чужом Близком круге или имеет свой Близкий круг - **в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**
- ii. familiar.isAffiliates = false - значит Близкий не имеет Близкий круг - Вызываем метод POST /vtbo/customer/servicpack для получения ПУ тек.пользователя - поле mdmId в запросе метода не заполняем: 1) если servicpack.type = PRIME - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = true и RelativeServices.isAccess = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма** 2) если servicpack.type = PRIVILEGE/unknown/RETAIL/NULL - **то в ответе метода отправляем http code = 200 + RelativeServices.isRelativeServices = false + isRelativePreferences = false. Конец алгоритма**