

Логика работы новых методов в MC tbcv-vip-prime-spo-share

Оглавление

- [Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-spo-share](#)
 - [GET /share/customer/preferences - сделано](#)
 - [GET /share/preferences/members - сделано](#)
 - [POST /share/customers/by_mdm_id - сделано](#)
 - [POST /share/customers/servicepack - сделано](#)
 - [POST /share/preferences - сделано](#)

Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-spo-share

Наименование АПИ интерфейса: 1447.tbcv-ShareUiApi-s-rest-v1

Номер версии	YAML файл с контрактами	Комментарий
1	shareUi v1.json	Добавлены методы: 1. GET /share/customer/preferences 2. POST /share/preferences/members 3. POST /share/customer/by_mdm_id 4. POST /share/customer/servicepack 5. GET /share/customer/preferences_for_share 6. POST /vtbo/preferences/share
2	shareUi v2.json	Изменен метод: POST /share/customer/by_mdm_id - из ответа http code 200 удален customerId
3	shareUi v3.json	Изменен метод: 1. GET /share/customer/preferences - в ответ добавлен параметр preferenceForShare Удален метод: 1. GET /share/customer/preferences_for_share
4	shareUi v4.json	Изменен метод: 1. GET /share/customer/preferences - убрана обязательность полей в ответе http cpde 200, убран http code 400 2. GET /share/preferences/members - убран http code 400 Добавлен метод: 1. POST /share/customers/by_mdm_id Удален метод: 1. POST /share/customer/by_mdm_id

5	shareUi v5. json	Изменен метод: 1. POST /share/customers/by_mdm_id - добавлен http code 401 Добавлен метод: 1. POST /share/customers/servicepack
---	---------------------	---

1. GET /share/customer/preferences - получить общее кол-во предпочтений и кол-во прференций для дарения по mdmId клиента
2. GET /share/preferences/members - получить список клиентов - участников группы Близкие и Близкого круга для шеринга предпочтений
3. POST /share/customers/by_mdm_id - получить ФИО клиентов по списку mdmId
4. POST /share/customers/servicepack - получить по массиву mdmId клиентов актуальный Пакет услуг из ИС 1503 или сохраненный Пакет услуг в БД MC tbcv-vip-prime-sofk
5. GET /share/customer/preferences_for_share - получить предпочтения клиента для дарения по mdmId
6. POST /share/preferences - подарить предпочтения клиенту - аффилированному лицу с ПУ Прайм /Привилегия

GET /share/customer/preferences - сделано

Метод предоставляет возможность получить общее кол-во предпочтений и кол-во прференций для дарения по mdmId клиента

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод 1447_16 *api/v2/options/history/mdmid?service=ALL&status=ACTIVE* - описание здесь [Опции клиента \(предпочтения\) REST](#)
 - a. Если метод вернул http code = 200, то в ответе метода направляем http code 200 и параметры:
 - i. preferenceTotal - рассчитывается как сумма значений параметра counter.actualValue из ответа метода
 - ii. preferenceForShare - рассчитывается как количество полученных в ответе в массиве service значений параметра **optionName** = "SHARE"
 - b. Если метод вернул http code = 204 - то в ответе метода направляем http code 400 и message='Не найдены показатели по известному клиенту'. Конец алгоритма
 - c. Если метод вернул http code != 200/204 - отправляем в ответе метода http code = 500. Конец алгоритма

GET /share/preferences/members - сделано

Метод предоставляет возможность получить список клиентов - участников группы Близкие и Близкого круга для шеринга предпочтений

Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId клиента:
 - a. **Получили http code = 200:**
 - i. Проверяем есть ли в массиве contactParentRelationship записи, удовлетворяющие условиям: relatedPartyUid = mdmId из запроса метода И contactParentRelationship.role = "50" И contactParentRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - A. Запись найдена - значит клиент = **дочка в Группе Близкие**, запоминаем PartyUid (владельца) из этой записи:
 - I. Получаем всех дочек Группы Близкие по владельцу - вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId=PartyUid клиента из шага 2.a.i.1

1. Получили http code = 200: забираем из массива contactRelationship все relatedPartyUId (дочки), удовлетворяющие условиям: partyUId = mdmId из запроса метода И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты), переходим к шагу 3
 2. Получили http code = 200 и messageResponse.faultMessage.status != null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 3. Получили http code = 200 и messageResponse.person = null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 4. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
- В. Запись не найдена - проверяем есть ли в массиве contactRelationship записи, удовлетворяющие условиям: partyUId = mdmId из запроса метода И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
- I. Записи найдены - значит клиент = **Владелец в Группе Близкие**, запоминаем все relatedPartyUId (mdmId дочек) и переходим к шагу 3
 - II. Записи не найдены - значит клиент = **не участник Группы Близкие**. В ответе метода возвращаем http code 422. Конец алгоритма.
- b. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
3. Вызываем метод GET /vtbo/sofk/inner_circle MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода в параметре masterMdmId указываем mdmId полученный на шаге 1:
 - a. Получили http code = 200 - переходим к шагу 4
 - b. Получили http code = 422 - возвращаем http code 200 и все mdmId соответствующие relatedPartyUId и partyUId (если справедливо условие шага 2.a.i.1) полученные на шаге 2 и для каждой записи isPremium = false
 - c. Получили http code != 200/422/404 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.
 4. Сравниваем mdmId полученные на шаге 2 (relatedPartyUId и partyUId (если справедливо условие шага 2.a.i.1)) и на шаге 3.a - отправляем в ответе метода http code 200 + все mdmId = relatedPartyUId + mdmId = partyUId (только если текущий пользователь = дочка в группе близкие - выполнилось условие шага 2.a.i.1), полученные на шаге 2 и для каждой записи рассчитываем isPremium:
 - a. isPremium = true - для клиентов по которым есть пересечения по mdmId.
 - b. isPremium = false - для клиентов по которым нет пересечений по mdmId.

POST /share/customers/by_mdm_id - сделано

Метод предоставляет возможность получить ФИО клиентов по списку mdmId
 Логика работы метода:

1. Получаем mdmId клиента из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId клиента полученный на шаге 1 из хедера:
 - a. Проверяем есть ли в массиве contactParentRelationship записи, удовлетворяющие условиям: relatedPartyUId = mdmId из хедера И contactParentRelationship.role = "50" И contactParentRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - i. Запись найдена - значит клиент = **дочка в Группе Близкие**, запоминаем PartyUId (владельца) из этой записи:
 - A. Получаем всех дочек Группы Близкие по владельцу - вызываем метод GetPerson ИС 1442 - в запросе метода направляем mdmId=PartyUId клиента из шага 2.a.i.1
 - I. Получили http code = 200: забираем из массива contactRelationship все relatedPartyUId (дочки), удовлетворяющие условиям: partyUId = mdmId из шага 2.a.i.1 И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты), переходим к шагу 3
 - II. Получили http code = 200 и messageResponse.faultMessage.status != null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - III. Получили http code = 200 и messageResponse.person = null - возвращаем http code = 404. Конец алгоритма.
 - IV. Получили http code != 200 - возвращаем ошибку 500. Конец алгоритма.

- ii. Запись не найдена - проверяем есть ли в массиве contactRelationship записи, удовлетворяющие условиям: partyUid = mdmId mdmId из хедера И contactRelationship.role = "50" И contactRelationship.relatedAttrib2 = "Подтвержденная" И (EndDate = null или EndDate > текущей даты):
 - A. Записи найдены - значит клиент = **Владелец в Группе Близкие**, запоминаем все relatedPartyUid (mdmId дочек) и переходим к шагу 3
 - B. Записи не найдены - значит клиент = **не участник Группы Близкие**. В ответе метода возвращаем http code 422. Конец алгоритма.
3. Маппим массив mdmId полученный в запросе метода со списком contactRelationship.relatedPartyUid и contactParentRelationship.partyUid (если справедливо условие шага 2.a.i) полученным на шаге 2
 - a. Если все mdmId из запроса метода найдены в списке участников Группы Близкие, то переходим к шагу 4
 - b. Если хотя бы одна mdmId отсутствует в списке участников Группы Близкие, то возвращаем http code 400 в ответе метода и message = 'Найдены клиенты которые уже не состоят в Группе Близкие'. Конец алгоритма
4. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода указываем массив mdmId + orderId из запроса метода:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - возвращаем http code 200 в ответе метода + ФИО клиентов + orderId. . Конец алгоритма
 - b. Пришел ответ с http code != 200 - возвращаем http code 500 в ответе метода. Конец алгоритма

POST /share/customers/servicepack - сделано

Метод предоставляет возможность получить по массиву mdmId клиентов актуальный Пакет услуг из ИС 1503 или сохраненный Пакет услуг в БД MC tbcv-vip-prime-sofk
 Логика работы метода:

1. Проверяем что пришло в запросе метода в параметре isActual:
 - a. isActual = true - значит необходимо получить актуальный ПУ - вызываем метод ИС 1503 по каждому mdmId из массива mdmIds из запроса метода:
 - i. Если по одному из клиентов метод вернул http code != 200 - то в ответе метода направляем http code 200 + массив mdmId + ПУ (ПУ = null для ответа с http code != 200 **или если получили в ответе http code = 200 и ПУ = null**). Конец алгоритма). Конец алгоритма.
 - ii. Если в массиве был один клиент и метод вернул по нему http code != 200 ИЛИ в массиве было > 1 клиента и по всем клиентам метод вернул http code != 200 - отправляем в ответе метода http code = 500. Конец алгоритма
 - b. isActual = false - значит необходимо получить ПУ из БД MC tbcv-vip-prime-sofk - вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/servicepack по массиву mdmId из запроса метода:
 - i. Если метод вернул http code = 200 - в ответе метода направляем http code 200 + массив mdmId + ПУ. Конец алгоритма
 - ii. Если метод вернул http code = 404 - в ответе метода направляем http code 404. Конец алгоритма
 - iii. Если метод вернул http code != 200/404 - отправляем в ответе метода http code = 500. Конец алгоритма

POST /share/preferences - сделано

Метод предоставляет возможность подарить преференции клиенту - аффилированному лицу с ПУ Прайм/Привилегия.
 Логика работы метода:

1. Получаем mdmId ключевой персоны из хедера authorization в параметре x-mdm-id
2. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/customer/get MC tbcv-vip-prime-sofk - в запросе метода заполняем mdmId значением из шага 1:
 - a. Пришел ответ с http code 200 - запоминаем ФИО клиента и переходим к шагу 3
 - b. Пришел ответ с http code 404 - возвращаем http code 404 в ответе метода. Конец алгоритма

3. Вызываем метод POST /vtbo/sofk/affiliate/check для проверки наличия записи в таблице affiliates - в запросе метода передаем masterMdmId = mdmId полученный на шаге 1 и affiliateMdmId из запроса метода
 - a. Получили http code = 204 - переходим к шагу 4
 - b. Получили http code = 400 - возвращаем http code 400 и message полученный в ответе метода . Конец алгоритма
 - c. Получили http code = 404 - возвращаем http code 404. Конец алгоритма
4. Вызываем метод ИС 1503 для получения ПУ клиента - в запросе метода указываем mdmId из запроса метода:
 - a. Если метод вернул http code = 200:
 - i. ПУ = Прайм/Привилегия - переходим к шагу 5
 - ii. ПУ = Мультикарта - возвращаем http code 400 и message "Нельзя подарить преференции клиенту с ПУ Мультикарта". Конец алгоритма
 - b. Если метод вернул http code != 200 - отправляем в ответе метода http code = 500. Конец алгоритма
5. Вызываем метод 1447_16 [api/v2/options/history/mdmid?service=ALL&status=ACTIVE](#) - описание здесь [Опции клиента \(преференции\) REST](#) - в запросе метода указываем mdmId из хедера:
 - a. Если метод вернул http code = 200, то проверяем что выполняется условие: 'сумма значений параметра counter.actualValue' > или = 'количество полученных в ответе в массиве service значений параметра **optionName** = SHARE' > или = <preferenceCountShare из ответа метода> в ответе метода направляем http code 200 и параметры:
 - i. Условие выполнилось - переходим к шагу 6
 - ii. Условие не выполнилось - в ответе метода возвращаем http code 400 и message='Недостаточно преференций для дарения'. Конец алгоритма
 - b. Если метод вернул http code = 204 - то в ответе метода направляем http code 204 и message='Не найдены показатели по известному клиенту'. Конец алгоритма
 - c. Если метод вернул http code != 200/204 - отправляем в ответе метода http code = 500. Конец алгоритма
6. Вызываем метод 1447_14. В запросе отправляем recipientMdmId = mdmId полученный из хедера, senderMdmId = affiliateMdmId из запроса метода и количество преференций value = preferenceCountShare из запроса метода - описание здесь [Интеграция с 1447_14](#)
 - a. Если метод вернул http code = 200:
 - i. Формируем messages с event = 'TBCV_SOFSK_share_preference' для отправки в кафку 1378 ОС Нотификация - описание здесь [Интеграция с 1378 ОС Нотификацияhttps://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=1766429](https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=1766429). раздел Шеринг преференций:
 - A. Маппинг полей для добавления в message:
 - I. parameters.senderName = Имя и первая буква фамилии клиента=donor полученные на шаге 2.а
 - II. preferenceCountShare = preferenceCountShare из запроса метода
 - III. parameters.deepLink = https://online.vtb.ru/c/family
 - ii. Добавляем запись в таблицу send_to_notification_queue БД spo-share-application, маппинг полей - описание здесь [Изменения в БД + Cron-job](#):
 - A. send_to_notification_queue.notification_uuid = get_random_uuid()
 - B. send_to_notification_queue.mdm_id = affiliateMdmId из запроса метода
 - C. send_to_notification_queue.status = всегда проставляем SENT
 - D. send_to_notification_queue.messages = кладем сообщение сформированное на шаге 5.а.i
 - iii. Отправляем сообщение в кафку 1378 ОС Нотификация. Отправляем в ответе метода http code = 204. Конец алгоритма.
 - b. Если метод вернул http code = 400 - отправляем в ответе метода http code 400 и message = meta.message из ответа метода. Конец алгоритма
 - c. Если метод вернул http code = 422 - отправляем в ответе метода http code 404. Конец алгоритма
 - d. Если метод вернул http code = 500 - отправляем в ответе метода http code 500. Конец алгоритма