

Бизнес требования: [Секьюритизация данных](#)

Реализация(требуется изменения только на backend, для фронт разработчиков никаких изменения нет):

1. Необходимо изменить логику работы метода [POST ext/check/personalManager](#), логика метода полностью новая и описана на прилинкованной странице.
2. После завершения работы метода PUT /int/client/card/access и возвращения успешного ответа на фронт(http code 200) необходимо отправить сообщение в 1447_1 Стакан задач для информирования ПМ/ПФМ о предоставлении/удалении безверификационного доступа к клиенту. Основная логика работы метода никак не меняется, требуется только добавить отправку сообщения в кафку после возвращения успешного ответа на фронт.

Описание интеграции MC tbcv_vip_prime_spo_kro с 1447_1 стакан задач (отправка сообщения в kafka после возврата успешного ответа на фронт по методу PUT /int/client/card/access)

Брокеры для подключения к kafka: брокеры точно такие же, как и для интеграции с менеджером онбординга

Название топика: **service.szpm.task.priority**

Формат сообщения для отправки:

Название поля	Т и п д а н н ы х	Описание поля	Откуда брать данные для заполнения поля	Пример заполнения
externalCreateDate	st ri n g , d a t e - t i m e	Дата/время создания КРО, формат для отправки ISO 8601	Текущая дата и время	2026-02-18T12:10:50.023186Z
externalId	st ri n g	Уникальный идентификатор сообщения	Генерируем и отправляем случайный uuid	1fb4b914-d13d-4ec9-954b-f22b4caff99b
mdmId	st ri n g	mdm_id клиента	Берем из метода PUT /int/client/card/access параметр customerId и находим по нему mdm_id в таблице customer	5000123456
typeCode	st ri n g	Тип задачи у стакана задач	Всегда хардкодим "type_task_notice"	type_task_notice
subtypeCode	st ri n g	Подтип задачи у стакана задач	Всегда хардкодим "without_verification"	without_verification

title	string	Текст, который будет отображаться менеджеру после назначения задачи. Максимальное кол-во символов для передачи - 2000. Шаблон текста с переменными для подстановки если в методе PUT /int/client /card/access значение входящего параметра isAllowed = true: <i>"По клиенту (МДМ {mdmId}), сотрудник {shortName} (Логин {login}) предоставил без верификационный доступ для {n alichieSlovaVseh} ТП {branches} с {Сюда подставляем всегда текущую дату} - {endDate}"</i> Шаблон текста с переменными для подстановки если в методе PUT /int/client /card/access значение входящего параметра isAllowed = false: <i>По клиенту (МДМ {mdmId}), сотрудник Иванов В (Логин {login}), {Сюда подставляем всегда текущую дату} закрыл без верификационный доступ</i>	<pre>--Получение данных по сотруднику select e.login as login, last_name ' ' LEFT (first_name, 1) '.' LEFT (middle_name, 1) '.' as shortName from employee e where e.id = {Сюда подставляем id сотрудника отправивший запрос в метод PUT /int /client/card /access }; --Получение данных по клиенту select c.mdm_id as mdmId from customer c where c.id = {Сюда подставляем customerId переданный во входящем парамetre метода PUT /int /client/card /access };</pre>	Пример заполнения когда предоставлен безвир доступ для всех ТП: - По клиенту (МДМ 123456789), сотрудник Иванов В.В. (Логин VTB1234567) предоставил безверификационный доступ для всех ТП с 18.03.2026 - 25.03.2026 Пример заполнения когда предоставлен безвир доступ для ограниченного числа ТП: - По клиенту (МДМ 123456789), сотрудник Иванов В.В. (Логин VTB1234567) предоставил безверификационный доступ для ТП 1213, 1516, 1820 с 18.03.2026 - бессрочно Пример заполнения когда убрали безвир доступ:
-------	--------	--	---	--

				--Получение данных по ТП и дату окончания безвир доступа select case when cca. all_branches = true then 'Bcex' else '' end nalichieSlo vaVseh, case when cca. all_branches is not true then COALESCE (STRING_AGG (DISTINCT b. ext_code, ', '), '') else '' end branches, case when cca. permanent is not true then date_end::date else 'бессрочно' end dateEnd from customer_ card_access cca left join custom er_card_access_ branch ccab on cca. customer_id = ccab. customer_id left join branch b on b.id = ccab. branch_id where cca. customer_id = { Сюда подставляем customerId	По клиенту (МДМ 123456789), сотрудник Иванов В (Логин VTB1234567) , 20.03.2026 закрыл безв ерификацио нный доступ
--	--	--	--	---	--

			переданный во входящем парамetre метода <pre> PUT /int /client/card /access } group by cca. all_branches limit 1; </pre>	
systemCode	string	Код нашей системы для стакана задач	Всегда хардкодим "1447_8"	1447_8
action	string	Тип действия для стакана задач - в верхнем регистре	Всегда хардкодим "CREATE"	CREATE
orgUnitSapCode	string	Код ТП для которой стакан задач будет назначать задачу	Берез из метода PUT /int/client/card/access параметр customerId, находим по нему ТП в таблице customer_to_employee(берем первую попавшуюся запись кроме записи с ролью PFM2), затем находим эту ТП в таблице branch и берем оттуда поле ext_code	8977
priority	int	priority	Всегда хардкодим "1"	1

```
{  
  "externalCreateId": "2024-12-18T12:10:50.023186Z",  
  "externalId": "1fb4b914-d13d-4ec9-954b-f22b4caff99b",  
  "mdmId": "5000123456",  
  "typeCode": "type_task_notice",  
  "subtypeCode": "without_verification",  
  "title": "По клиенту (МДМ 123456789), сотрудник Иванов В.В. (Логин VTB1234567), 20.03.2026  
закрыл безверификационный доступ",  
  "systemCode": "1447_8",  
  "action": "CREATE",  
  "orgUnitSapCode": "8977",  
  "priority": 1  
}
```