

Макеты	https://www.figma.com/design/3JoyCJidPCH8af5Q0qeYx1/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83?node-id=126145-22321&p=f&t=op9N2r7DmluzkUEZ-0
--------	---

Отображение меток для фронта:

- 1. Для отображения меток используется компонент StickerBadge [ссылка на компонент в ui-kit](#)
- 2. Если значение colorScheme для тэга не задано (параметр отсутствует или = null), то по умолчанию используется схема **primary** (черно-белая)

Функция	Метод	Виджеты
Отображение тегов для потенциальных клиентов - Вкладка Потенциальные клиенты	POST/int/tag/potential-customer	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО Пр ивилегия КО Прайм КО УД Привилегия КО УД Прайм КО УД ДРС КО КЦ Мои клиенты КО КЦ Привилегия
Редактирование тегов у потенциального клиента	POST/int/tag/potential-customer/update GET/int/tag/potential-customer/list - справочник тегов	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО КЦ Мои клиенты

Отображение тегов для клиентов - Вкладка Клиенты	POST/int/tag/customer - получение списка меток по списку клиентов	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО Пр ивилегия КО Прайм КО УД Привилегия КО УД Прайм КО УД ДРСК КО КЦ Мои клиенты КО КЦ Привилегия
Редактирование списка списка тегов у клиента	GET/int/tag/list - справочник тегов GET/int/tag/customer/{customerId} - список тегов по клиенту и получение параметра возможности или нет редактирования списка меток у клиента PUT/int/tag/customer/assign - редактирование списка у клиента набора тегов	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО КЦ Мои клиенты
Отображение заметки для потенциального клиента - Вкладка Потенциальные клиенты - инфоркарточка	GET/int/note/potential-customer/{potentialCustomerId}	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО КЦ Мои клиенты
Редактирование заметки у потенциального клиента	PUT /int/note/potential-customer	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО КЦ Мои клиенты

Отображение заметки для клиента - Вкладка Клиенты - инфокарточка клиента	GET/int/note/customer/{customerId}	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО КЦ Мои клиенты
Редактирование заметки у клиента	PUT /int/note/customer	Мои клиенты Привилегия Мои Клиенты Прайм КО КЦ Мои клиенты

1.Теги

1.1 Теги, которые отображаются в разделе Потенциальные клиенты.

1.1.1 Новый метод **POST/int/tag/potential-customer** - Получение списка тегов привязанных к потенциальному клиенту . Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм /Супервизор ДКО/Супервизор Привилегии/Супервизор Прайм/УД РСК, **УД ГО Привилегия УД, ГО Прайм**
Логика работы метода:

1. При вызове метода идем в БД sofik в таблицу **customer_to_tag**. Проверяем наличие связки по заданным customerId.
 - a. При наличии записей отдаем массив и ответ http code 200.
 - b. При отсутствии записей в таблице отдаем ответ http code 200 и пустой список

1.1.2 Новый метод **POST/int/tag/potential-customer/update** - Добавление/удаление связки потенциальный клиент и метки. Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм/.

Логика работы метода:

При вызове метода получаем идентификатор клиента и идентификатор тега, данную связку записываем или удаляем в таблице **customer_to_tag**.

- a. При успешном завершении операции отдаем 200 и массив с данными по метки
- b. При неуспешном завершении отдаем ошибку

1.1.3 Новый метод **GET/int/tag/potential-customer/list** - метод для получения справочника тегов потенциальных клиентов. Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО /ПФМ/МС Прайм/.

- a. При вызове метода идем в БД sofik в таблицу **tag**. Забираем все данные из таблицы . По получившемуся списку клиентов собираем все данные для ответа в массиве list

1.2 Изменение в БД sofik

Необходимо создать таблицу - справочник тегов **tag** (потенциальных клиентов)

Наименование атрибута	Описание атрибута	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Пример заполнения
-----------------------	-------------------	------------	----------------	-----------------------	-------------------

id	Идентификатор записи	bigint	Да	-	111
code	Код тэга	varchar (25)	Да	-	top_manager
name	Наименование тэга	varchar (25)	Да	-	Топ-менеджер
color_scheme	Код цветовой схемы	varchar (25)	Да	-	brand

Значения для таблицы **tag**

№	name	code	color_scheme
1	Топ-менеджер	top_manager	brand
2	Шаг в привилегию	shag_v_privilegiyu	primary
3	Не фондированный	ne_fondirovanny	primary
4	Фондированный	fondirovanny	primary
5	ТОП-фондированный	top_fondirovanny	primary
6	Транзактор	transactor	primary
7	Пенсионер	pensioner	primary
8	Зарплатный	zarplatnyy	primary
9	ИП	ip	primary
10	Наличие ИСП	nalichie_ISP	primary
11	Квота ДРПК	kvota_DRPK	primary
12	Акция СМБ	aktsiya_SMB	primary
13	Контактный	kontaktnyy	warning
14	Неконтактный	nekontaktnyy	critical
15	Негативный	negativnyy	critical
16	Автоответчик	avtootvetchik	brand
17	Отказ от коммуникаций	otkaz_ot_kommunikatsiy	warning
18	Квал. инвестор	kval_investor	success
19	Высокий АУМ	vysokiy_AUM	primary
20	Скидка	skidka	brand
21	Познакомились	poznakomilis	warning
22	Другой регион	drugoy_region	brand
23	Не посещает офис	ne_poseshchaet_ofis	brand
24	Любимка	lyubimka	warning

25	Топ-100	top_100	brand
26	ИСЖ	isz	primary
27	ПДС	pds	primary
28	НСЖ	nsz	primary
29	СОВ	sov	primary
30	ИОВ	iov	primary
31	ПИФ	pif	primary
32	БО	bo	primary

Необходимо создать таблицу для связи клиент-тег **customer_to_tag**

При удалении потенциального клиента из данной таблицы связку удаляем

Наименование атрибута	Описание атрибута	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию
id	Идентификатор записи	bigint	Да	-
potential_customer_id	Идентификатор клиента из таблицы potential_customers	bigint	Да	-
tag_id	Идентификатор записи из таблицы tag	bigint	Да	-
date_added	Дата и время добавления заметки на клиенте	timestamp	Да	-

1.2 Теги, которые отображаются в разделе Клиенты.

1.2.1 Новый метод **POST/int/tag/customer** - получение меток списка клиентов от ИС 3666_2. Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм/Супервизор ДКО/Супервизор Привилегии/Супервизор Прайм/УД РСК
Логика работы метода:

- При вызове метода получаем список customerId клиентов, далее по customerId вызываем метод GET/int/customer/{customer_id}/mdm_id и получаем mdmId клиентов.
- Логин сотрудника и табельный номер сотрудника получаем из токена
- С полученным списком mdmId клиентов и табельным номером сотрудника вызываем метод ИС 3666_2 POST /client/custom-tags. [POST /client/custom-tags Списковое получение тегов клиента 3666_2.](#)
- При получении от метода POST /client/custom-tags ответа code 200 возвращаем такой же ответ в наш метод **POST/int/tag/customer/{customerId}**.
- При получении от метода POST /client/custom-tags ответа code 204 возвращаем в наш метод ответ 200 и пустой список

1.2.2 Новый метод **PUT/int/tag/customer/assign** - предоставляет возможность изменить список тегов у клиентов. Метод доступен для ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм/.
Логика работы метода:

- При вызове метода получаем идентификатор клиента и список идентификатор тегов для закрепления за клиентом.
- С полученным customerId клиента вызываем метод GET/int/customer/{customer_id}/mdm_id и получаем mdmId клиента.
- Логин сотрудника и табельный номер сотрудника получаем из токена
- С полученным табельным номером сотрудника, mdmId клиента и списком идентификаторов тегов вызываем метод ИС 3662 PUT/client/{mdmId}/custom-tags [метод PUT 3666_2](#). В X-Initiator-Project-Code передаем 1447_8.

- e. При получении от метода PUT/client/{mdmId}/custom-tags code 200 и списка тегов, передаем в нашем методе аналогичный ответ
- f. При получении от метода PUT/client/{mdmId}/custom-tags другие коды ответов, отдаем так же их в наш метод.

1.2.3 Новый метод GET/int/tag/list - метод для получения справочника тегов клиентов. Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм.

При вызове метода GET/int/tag/list вызываем метод ИС 3666_2 GET/custom-tags [GET/custom-tags ИС 3666_2](#). По получившемуся списку клиентов собираем все данные для ответа в массиве list

1.2.4 Новый метод - GET/int/tag/customer/{customerId}- метод для получения списка тегов по одному клиенту и признака возможности редактирования списка клиентов менеджеру-

Логика работы метода:

- a. При вызове метода GET/int/tag/customer получаем на вход customerId клиента и логин сотрудника.
- b. С полученным customerId клиента вызываем метод GET/int/customer/{customer_id}/mdm_id и получаем mdmId клиента.
- c. С полученным логином сотрудника идем в таблицу employee и получаем табельный номер сотрудника
- d. Вызываем метод [GET/client/{mdmId}/custom-tags ИС 3666_2 GET /clients/{mdmId}/custom-tags ИС 3666_2](#) с полученными параметрами из пункта b и c, в X-Initiator-Project-Code передаем 1447_8.
- e. Если получили ответ 200 и список тегов и параметра, разрешающего редактирование, то аналогичный ответ отдаем в метод GET/int/tag/client
- f. Если получили ответ 204, то отдаем в метод GET/int/tag/customer ответ 404 "Клиент не найден или связка с тегами не найдена"

2. Добавление потенциальных клиентов в Стакане Задач 3666_2.

POST/ext/potential-customer/add - Метод предоставляет возможность добавления клиентов в список потенциальных.

Описание метода [POST ext/potential-customer/add](#)

Логика работы метода:

При вызове метода ext/potential-customer/add получаем логин сотрудника за кем крепить потенциального клиента и mdmId клиента.

- a. Берем полученный логин сотрудника employeeLogin, проверяем его роль.
 - i. Если роль ПМ/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм, то вызываем внутренний метод МС sofк для добавления потенциального клиента POST /int/potential-customer/add
 - ii. Если роль !=ПМ/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм, то сразу отдаем http code = 400 с сообщением " Нет необходимой роли для добавления потенциального клиента"
- b. После выполнения логики метода POST /int/potential-customer/add получаем результат и формируем ответ для метода ext/potential-customer/add
 - i. При успешном добавлении потенциального клиента формируем ответ http code = 200 с сообщением "Клиент успешно добавлен"
 - ii. Если клиент уже ранее был добавлен, то http code = 400 с сообщением "У данного клиента уже есть назначенная команда обслуживания"

2. Заметки

2.1 Заметки, которые отображаются в разделе Потенциальные клиенты.

2.1.1 Новый метод GET/int/note/potential-customer/{potentialCustomerId} - метод для получения заметки по идентификатору потенциального клиента

Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм.

Логика работы метода:

- a. При вызове метода **GET /int/note/potential-customer/{potentialCustomerId}** получаем идентификатор потенциального клиента.
- b. Из токена получаем login сотрудника.
- c. Далее идем в таблицу **customer_note**, получаем связку потенциальный клиент - заметка. Отдаем ответ code 200
- d. Если связки нет, то отдаем ответ 200 и пустой массив

2.1.2 Новый метод PUT /int/note/potential-customer/assign - метод для создания/редактирования заметки по идентификатору потенциального клиента

Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм.
Логика работы метода:

- a. При вызове метода получаем идентификатор потенциального клиента и новое описание Заметки
- b. Из токена получаем login сотрудника.
- c. Далее идем в таблицу **customer_note**, записываем новое описание Заметки, проставляем UpdateDate и логин сотрудника, создавшего или изменившего заметку. При успешном Отдаем ответ code 200.
- d. Если передается значение description пустое, то из таблицы связку потенциальный клиент-заметка необходимо удалить, отдаем ответ 204 и пустое тело
- e. Если Заметку решили обновить, а содержание Заметки осталось прежним, то логин сотрудника и UpdateDate все равно обновляем

2.2 Изменение в БД sofik

Необходимо создать новую таблицу **customer_note**

При удалении потенциального клиента из данной таблицы связку удаляем

Наименование атрибута	Описание атрибута	Тип данных	Обязательность
id	Идентификатор заметки	bigint	Да
content	Содержание заметки	varchar (2000)	Да
potential_customer_id	Идентификатор клиента	bigint	Да
update_date	Дата создания/изменения заметки	timestamp	Да
login	Логин сотрудника, который создал или отредактировал заметку	varchar (50)	Да

2.2 Заметки, которые отображаются в разделе Клиенты.

2.1.1 Новый метод GET/int/note/customer/{customerId} - метод для получения заметки по идентификатору клиента

Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм.
Логика работы метода:

- a. При вызове метода **GET /int/note/customer/{customerId}** получаем идентификатор потенциального клиента. По customerId вызываем метод GET/int/customer/{customer_id}/mdm_id и получаем mdmId клиента
- b. Из токена получаем login и табельный номер сотрудника.
- c. Далее идем в метод ИС 3666_2 [Заметки: метод GET /client/{mdmId}/note ИС 3666_2](#) получаем связку клиент - заметка. Отдаем ответ code 200
- d. Если связки нет, то отдаем ответ 404 "Клиент не найден или связка с заметкой не найдена"

2.1.2 Новый метод PUT /int/note/customer/assign - метод для создания/редактирования заметки по идентификатору клиента

Метод доступен для вызова следующим ролям - ПМ/МС Привилегия/ПМ ДКО/ПФМ/МС Прайм.

Логика работы метода:

- a. При вызове метода получаем идентификатор потенциального клиента и новое значение параметра description
- b. По customerId вызываем метод GET/int/customer/{customer_id}/mdm_id и получаем mdmId клиента
- c. Из токена получаем login и табельный номер сотрудника.
- d. Далее идем в метод **PUT/client/{mdmId}/note** ИС 3666_2. [Заметки: метод PUT/client/{mdmId}/note ИС 3666_2](#) Передаем данные
- e. При успешном ответе от **PUT/client/{mdmId}/note**, отдаем в метод **PUT/int/note/customer** ответ code 200.
- f. Если от **PUT/client/{mdmId}/note** получаем ответ 204, то отдаем ответ 404 "Клиент не найден или связка с заметкой не найдена"