

Логика работы новых методов в MC tbcv-vip-prime-sofk

Оглавление

- [Логика работы новых методов в MC tbcv-vip-prime-sofk](#)
- [Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-sofk](#)
 - [GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} - Сделано](#)
 - [GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} - Сделано](#)
 - [POST /vtbo/sofk/inner_circle - Сделано](#)
 - [GET vtbo/sofk/customer/{customer_id} - выполнено](#)
 - [GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id} - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/inner_circle/check - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customer/add - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/customers/by_id - выполнено](#)
 - [POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add - выполнено](#)
 - [DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate - в работе](#)
 - [POST /vtbo/sofk/affiliate/check](#)

Новые АПИ для MC tbcv-vip-prime-sofk

Номер версии	YAML файл с контрактами	Комментарий
1	file-20260402-162509681.json	Добавлены методы: 1. GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{customer_id} 2. POST /vtbo/sofk/inner_circle/check 3. POST /vtbo/sofk/customer/add 4. POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add
2	file-20260402-162509682.json	Добавлены методы: 1. GET/vtbo/sofk/customer/{mdm_id} 2. GET/vtbo/sofk/customer/{customer_id} 3. POST /vtbo/sofk/affiliate/check Изменено наименование метода GET /vtbo/sofk /count_affiliates/{customer_id} на GET /vtbo/sofk /count_affiliates/{master_id}

3	file-20260402-162509682.json	1. Переименован DTO: CustomerAddResponseParams на CustomerIdResponseParams (используется в методах POST /vtbo/sofk/customer/add, POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id) Добавлены методы: 1. POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id 2. DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate
4	file-20260402-162509682.json	Изменения: 1. Из DTO CustomerInfo удалено поле relation 2. Удален метод POST /vtbo/sofk/customers/by_mdm_id Добавлены методы: 1. POST /vtbo/sofk/inner_circle 2. POST /vtbo/sofk/customers/by_id
5	file-20260402-162509682.json	1. Изменены методы a. GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{master_id} на GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id}, изменена логика b. POST /vtbo/sofk/affiliate/check - изменена логика c. POST /vtbo/sofk/inner_circle - изменена логика d. ` /vtbo/sofk/prime/affiliate - изменена логика</li> </ol> </li> <li>2. Добавлены методы: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id}</li> <li>b. ` /vtbo/sofk/prime/affiliate
6	sofkAff v6.json	Изменены методы: 1. POST /vtbo/sofk/affiliate/check - изменено DTO в запросе метода на AffiliateCheckRequestParams 2. GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} - изменена логика 3. POST /vtbo/sofk/affiliate/check - добавлен http code 404 Добавлен метод: 1. GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id}

1. GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} - получить данные клиента из таблицы customer по mdmId
2. GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} - определить роль клиента в Близком круге
3. POST /vtbo/sofk/inner_circle - получить владельца/аффилированных лиц в зависимости от переданного в запросе affiliateMdmId/masterMdmId
4. GET vtbo/sofk/customer/{customer_id} - получить ФИО клиента из таблицы customer

5. **GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id}** - получить количество аффилированных клиентов по mdmId ключевой персоны
6. **POST /vtbo/sofk/inner_circle/check** - проверка аффилированного лица и ключевой персоны перед созданием приглашения в Близкий круг
7. **POST /vtbo/sofk/customer/add** - для поиска и добавления клиента в таблицу customer
8. **POST /vtbo/sofk/customers/by_id** - получить id клиентов из таблицы customer по перечню mdmId или customerId
9. **POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add** - для добавления аффилированного лица в Близкий круг
10. **DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate** - для удаления аффилированного лица из Близкого круга
11. **POST /vtbo/sofk/affiliate/check** - проверить действительно ли АЛ имеет связь с КП

GET /vtbo/sofk/customer/{mdm_id} - Сделано

Метод предоставляет возможность получить данные клиента из таблицы customer по mdmId.

Логика работы метода:

1. Клиента которого нам передали в поле mdmId из запроса ищем в таблице customer:
 - a. Если запись найдена, то в ответе метода отдаем http code 200 + ФИО + customerId
 - b. Если запись не найдена, то
 - i. Вызываем метод GetPerson ИС 1442
 1. Пришел ответ с http code 200 - возвращаем http code 200 в ответе метода + ФИО клиента
 2. Пришел ответ с http code != 200 - возвращаем http code 500 в ответе метода

GET /vtbo/sofk/inner_circle/member/{mdm_id} - Сделано

Метод предоставляет возможность определить роль клиента в Близком круге.

Логика работы метода:

1. Находим в таблице customer id клиента которого нам передали в поле mdm_id в запросе метода, далее по этому id ищем в поле affiliate_id или master_id в таблице affiliates:
 - a. Если клиент является master_id - отправляем в ответе метода http code 200 и параметр isMaster = true
 - b. Если клиент является affiliate_id - отправляем в ответе метода http code 200 и параметр isMaster = false
 - c. Если клиент не найден в таблице affiliates - отправляем в ответе http code 422

POST /vtbo/sofk/inner_circle - Сделано

Метод предоставляет возможность получить владельца/аффилированных лиц в зависимости от переданного в запросе affiliateMdmId/masterMdmId.

Логика работы метода:

1. Проверяем что получили в запросе метода:
 - a. Если в запросе заполнен параметр masterMdmId, то находим id клиента в таблице customer
 - i. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - ii. Запись найдена - находим всех аффилированных лиц в таблице affiliates по customer.Id соответствующему affiliates.master_id
 1. Найдена хотя бы одна запись - возвращаем в ответе http code 200 + id и mdmId аффилированных лиц. Конец алгоритма
 2. Ни одна запись не найдена - отдаем http code = 422. Конец алгоритма

- b. Если в запросе заполнен параметр affiliateMdmId, то находим id клиента в таблице customer
 - i. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - ii. Запись найдена - переходим к шагу 4 - находим ключевую персону в таблице affiliates по customer.Id соответствующему affiliates.affiliate_id
 1. Запись найдена - возвращаем в ответе http code 200 + id и mdmId ключевой персоны. Конец алгоритма
 2. Запись не найдена - отдаем http code = 422. Конец алгоритма

GET vtbo/sofk/customer/{customer_id} - выполнено

Метод предоставляет возможность получить ФИО клиента из таблицы customer.

Логика работы метода:

1. Ищем запись в таблице customer по параметру id:
 - a. Если найдена хотя бы одна запись, то в ответе метода отдаем http code 200 + данные клиента
 - b. Если ни одна запись не найдена, то отправляем в ответе метода http code 404

GET /vtbo/sofk/count_affiliates/{mdm_id} - выполнено

Метод предоставляет возможность получить количество аффилированных клиентов по mdmId ключевой персоны.

Логика работы метода:

1. Находим id клиента в таблице customer по mdm_id из запроса метода:
 - a. Запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - b. Запись найдена - ищем записи в таблице affiliates по master_Id соответствующему id клиента:
 - i. Если записи найдены - рассчитываем общее количество записей и отправляем в ответе http code = 200. Конец алгоритма.
 - ii. Если записи не найдены - отправляем в ответе http code = 422. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/inner_circle/check - выполнено

Метод предназначен для проверки аффилированного лица и ключевой персоны перед созданием приглашения в Близкий круг

Логика работы метода:

1. Проверяем, нет ли клиента переданного в параметре masterId в таблице affiliates как affiliate_id:
 - a. Клиент есть - отдаем http code = 400 и message = 'Ключевая персона уже является аффилированным лицом в Близком круге' . Конец алгоритма
 - b. Клиента нет - переходим к шагу 2
2. Проверяем, нет ли клиента переданного в параметре affiliateId в таблице affiliates как master_id или affiliate_id:
 - a. Запись есть - отдаем http code = 400 и message = 'Аффилированное лицо уже состоит в Близком круге'. Конец алгоритма
 - b. Записи нет - отдаем http code = 204

POST /vtbo/sofk/customer/add - выполнено

Метод предназначен для поиска и добавления клиента в таблицу customer

Логика работы метода:

1. Ищем клиента в таблице customer по mdm_id из запроса метода:
 - a. Если клиент не найден, то вызываем метод GetPerson ИС 1442
 - i. Если пришел http code = 200, то

1. Вызываем ИС 1503 для получения ПУ клиента
 2. Добавлем клиента в таблицу customer
 3. Отправляем в ответе метода http code = 200 и данные по клиенту. Конец алгоритма
- ii. Если пришел http code != 200 - отдаем http code 500 в ответе метода
- b. Если клиент найден - отправляем в ответе метода http code = 200 и данные по клиенту. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/customers/by_id - выполнено

Метод предоставляет возможность получить id клиентов из таблицы customer по перечню mdmId или customerId.

Логика работы метода:

1. Клиента которого нам передали в массиве mdmIds или в массиве customerIds из запроса ищем в таблице customer:
 - a. Если все записи найдены, то в ответе метода отдаем http code 200 + идентификаторы клиентов
 - b. Если хотя бы одна запись не найдена, то отправляем в ответе метода http code 404

POST /vtbo/sofk/prime/affiliate/add - выполнено

Метод предназначен для добавления аффилированного лица в Близкий круг

Логика работы метода:

1. Проверяем, есть ли клиент переданный в параметре affiliateId в таблице affiliates как master_id или affiliate_id
 - a. Клиент есть - отдаем http code = 400 и message = 'Аффилированное лицо уже состоит в Близком круге'
 - b. Клиента нет - переходим к шагу 2
2. Проверяем, нет ли клиента переданного в параметре masterId в таблице affiliates как affiliate_id
 - a. Клиент есть - отдаем http code = 400 и message = 'Ключевая персона уже состоит в Близком круге'
 - b. Клиента нет - переходим к шагу 3
3. Добавляем связку аффилированного лица и ключевой персоны в таблицу affiliates
 - a. approved=true
 - b. end_dt = null
 - c. added_vtbo = true
 - d. relative_id - в таблице relative ищем запись где для параметра name соответствует значение параметра relativeName из запроса метода:
 - i. Запись найдена - берем id из таблицы relative и добавляем его в поле relative_id для новой записи
 - ii. Запись не найдена - для новой записи в таблице affiliates записываем значение параметра relative_name в поле specific_relation, записываем значение '9' в поле relative_id
4. Добавляем клиента, которого нам передали в поле affiliateId в таблицу customer_prime с меткой vip = true (если метка vip еще не стояла у данного клиента) и проверяем пакет услуг клиента
 - a. ПУ Прайм-овый:
 - i. Проверяем, указана ли у клиента группа (customer_prime.group_id)
 1. Группа указана - переходим к шагу 4.a.ii
 2. Группа не указана - проставляем группу customer_prime.group_id = 1
 - ii. Проверяем, закреплен ли клиент за прайм-овой КО (т.е. есть записи в customer_to_employee с role_in_team in ('SUPERVISOR_PRIME', 'PFM', 'PFM2', 'BILL_ACCOUNTANT'))

1. Клиент закреплен - переходим к шагу 4.b
 2. Клиент не закреплен - назначаем клиенту такую же команду обслуживания как и у ключевой персоны (клиент, которого нам передали в поле customerId в запросе). Переходим к шагу 5
- b. ПУ не праймовый:
- i. Проставляем customer_prime.group_id = 3
 - ii. Удаляем текущую команду обслуживания клиента
 - iii. Проставляем customer_privilege.privilege = false (если включен флаг)
 - iv. Добавляем событие в отток клиента с типом VIP_LABEL_SET (если включен флаг)
 - v. Назначаем такую же команду обслуживания как и у ключевой персоны (клиент, которого нам передали в поле masterId в запросе). Переходим к шагу 5
5. Конец алгоритма, отдаем в ответе http code = 204

DELETE /vtbo/sofk/prime/affiliate - в работе

Метод предназначен для удаления аффилированного лица из Близкого круга.

Логика работы метода:

1. Находим id клиентов в таблице customer по masterMdmId и affiliateMdmId полученным в запросе метода:
 - a. Хотя бы одна запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - b. Записи найдены - переходим к шагу 2
2. Проверяем что в таблице affiliates существует запись с masterId и affiliateId по customer.id полученным на шаге 1
 - a. Запись найдена - переходим к шагу 3
 - b. Запись не найдена - отдаем http code = 400 и message = 'Клиент больше не относится к вашему Близкому кругу'. Конец алгоритма
3. Проверяем ПУ клиента из запроса
 - a. ПУ Праймовый:
 - i. Удаляем связку с ключевой персоной из таблицы affiliates.
 - ii. Проставляем в team_history событие KEY_PERSON_REMOVED
 - iii. Отдаем http code = 204. Конец алгоритма
 - b. ПУ Привилегированный - вызываем метод DELETE /int/sv_prime/vip: в запросе метода в параметре customerId указываем affiliateId из запроса метода, в параметре branchId подставляем значение "8977"
 - i. Дожидаемся ответа и отдаем его в нашем методе.
 - ii. Если пришел успешный ответ об удаление метки VIP, то проставляем в team_history событие KEY_PERSON_REMOVED. Отдаем http code = 204. Конец алгоритма
 - c. ПУ Розничный или отсутствует:
 - i. Вызываем метод DELETE /int/sv_prime/vip, проксируя входные параметры, ожидаем ответа и отдаем его в нашем методе.
 - ii. Если пришел успешный ответ об удаление метки VIP, то проставляем в team_history событие KEY_PERSON_REMOVED. Отдаем http code = 204. Конец алгоритма

POST /vtbo/sofk/affiliate/check

Метод предоставляет возможность проверить действительно ли АЛ имеет связь с КП.

Логика работы метода:

1. Находим id клиентов в таблице customer по masterMdmId и affiliateMdmId полученным в запросе метода:
 - a. Хотя бы одна запись не найдена - возвращаем ответ с http code 404. Конец алгоритма
 - b. Записи найдены - проверяем что в таблице affiliates существует запись с masterId и affiliateId по masterId и affiliateId полученным на шаге 1:

- i. Запись найдена - возвращаем в ответе http code 204. Конец алгоритма
- ii. Запись не найдена - отдаем http code = 400 и message = 'Клиент больше не относится к вашему Ближнему кругу'. Конец алгоритма