

Метод POST ext/check/personalManager

Наименование API интерфейса : 1447.tbcv-checkEmployeeAndCustomerBranch-s-rest-v3

| Контур  | Пример ссылки                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИФТ     | <a href="https://iftyk-gw-lan-main-lb.test.vtb.ru/inside/public/app/publicapi/rb/tbcv/checkEmployeeAndCustomerBranch/v3/ext/check/personalManager">https://iftyk-gw-lan-main-lb.test.vtb.ru/inside/public/app/publicapi/rb/tbcv/checkEmployeeAndCustomerBranch/v3/ext/check/personalManager</a>     |
| PREPROD | <a href="https://rrtykc-gw-papi-main-lb.test.vtb.ru/inside/public/app/publicapi/rb/tbcv/checkEmployeeAndCustomerBranch/v3/ext/check/personalManager">https://rrtykc-gw-papi-main-lb.test.vtb.ru/inside/public/app/publicapi/rb/tbcv/checkEmployeeAndCustomerBranch/v3/ext/check/personalManager</a> |
| PROD    | <a href="https://tyk-gw-lb.region.vtb.ru/inside/public/app/publicapi/rb/tbcv/checkEmployeeAndCustomerBranch/v3/ext/check/personalManager">https://tyk-gw-lb.region.vtb.ru/inside/public/app/publicapi/rb/tbcv/checkEmployeeAndCustomerBranch/v3/ext/check/personalManager</a>                       |

| Номер версии | Дата изменения | YAML файл контракта           | Описание изменения                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 25.03.2022     | ext-check-personalManager.txt | Добавлен новый входной параметр with_visit влияющий на логику возможности входа сотрудника в карточку клиента. Из-за этого полностью обновилась сама логика метода. |

Метод предоставляет возможность проверить возможность получения данных в карточке клиента без дополнительной верификации

Описание метода POST ext/check/personalManager

| Действие                 | Проверить возможность получения данных в карточке сотрудника без верификации |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол передачи данных | REST                                                                         |
| Протокол взаимодействия  | HTTPS                                                                        |
| Метод                    | POST                                                                         |
| Путь                     | ext/check/personalManager                                                    |
| Тип вызова               | Синхронный                                                                   |
| Тип содержимого запроса  | application/json                                                             |
| Тип содержимого ответа   | application/json                                                             |

Описание запроса

| Способ передачи | Название параметра | Тип данных    | Обязательность | Описание                                             | Валидация входных параметров                                        |
|-----------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| header          | Initiator-Service  | string (1-20) | Нет            | Имя сервиса запрашивающий данные                     | Проверяем на то, что количество символов находится в диапазоне 1-20 |
| body            | login              | string (1-50) | Да             | Логин сотрудника пытающийся открыть карточку клиента | Проверяем на то, что количество символов находится в диапазоне 1-50 |
| body            | mdm_id             | string (1-40) | Да             | MDM ID клиента                                       | Проверяем на то, что количество символов находится в диапазоне 1-40 |
| body            | with_visit         | boolean       | Нет            | Признак "С визитом"                                  | Проверяем, что пришло boolean значение если параметр передан        |

```
{
  "login": "vtb4051111",
  "mdm_id": "123456",
  "with_visit": true
}
```

### Логика обработки запроса(ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ ЛОГИКА РАБОТЫ МЕТОДА) :

- Проверяем клиента на наличие доступа без верификации в таблице customer\_card\_access\_employee
  - В БД в таблице customer\_card\_access\_employee есть запись о предоставлении сотруднику безверификационного доступа к клиенту. Проверяем значение в поле customer\_card\_access\_employee.end\_dt
    - customer\_card\_access\_employee.end\_dt > текущей даты и времени - отдаем в ответе "isAllowed": true
    - customer\_card\_access\_employee.end\_dt < текущей даты и времени - переходим к шагу 2
  - В БД в таблице customer\_card\_access\_employee нет записи о предоставлении сотруднику безверификационного доступа к клиенту - переходим к шагу 2
- Берем mdm\_id из запроса и смотрим по данному клиенту есть ли хотя бы 1 закрепление (есть хотя бы 1 запись в таблице customer\_to\_employee)
  - Закреплений нет - отдаем в ответе "isAllowed": false
  - Закрепления есть - переходим к шагу 3
- Проверяем клиента на наличие доступа без верификации в таблице customer\_card\_access.

- a. Клиент есть в БД в таблице `customer_card_access`. Проверяем значение у этого клиента в поле `customer_card_access.end_dt`
    - i. `customer_card_access.end_dt`  $\geq$  текущей даты и времени - проверяем значение у этого клиента в поле `customer_card_access.all_branches`
      - A. `customer_card_access.all_branches` = true ИЛИ null(поле не заполнено) - отдаем в ответе "isAllowed": true
      - B. `customer_card_access.all_branches` = false - проверяем, есть ли сотрудник чей логин нам передали в запросе в таблице `employee_to_branch`
        - I. Сотрудника нет в таблице `employee_to_branch`:
          1. Отправляем запрос в карточку сотрудника GET `/api/cross/bscs/v2/by-login/{login}` на получение информации по логину
          2. Добавляем сотрудника в таблицу `employee` и `employee_to_branch`, `employee_to_branch.role_bits` проставляем 0
          3. Переходим к шагу 3.a.i.3
        - II. Сотрудник есть в таблице `employee_to_branch` - переходим к шагу 3.a.i.3
      - C. Проверяем, совпадает ли ТП сотрудника(`employee_to_branch.branch_id`) из запроса с перечнем тех тп, которым был выдан доступ без верификации по клиенту в таблице `customer_card_access_branch`:
        - I. ТП сотрудника в `employee_to_branch` совпадает с точкой продаж, которым предоставлен доступ в `customer_card_access_branch` - отдаем в ответе "isAllowed": true
        - II. ТП сотрудника в `employee_to_branch` НЕ совпадает с точкой продаж, к которой(-ым) предоставлен доступ в `customer_card_access_branch` - проверяем, есть ли данный сотрудник в таблице `managing_director_rsk` с закреплением за той точкой продаж (`managing_director_rsk.branch_id`) к которой(-ым) был предоставлен доступ без верификации(на флаги `is_privilege` и `is_prime` не смотрим, они тут не нужны)
          1. Сотрудник есть в `managing_director_rsk` И тп совпадает - отдаем в ответе "isAllowed": true
          2. Сотрудника нет ИЛИ тп не совпадает - переходим к шагу 4
    - ii. `customer_card_access.end_dt`  $<$  текущей даты и времени - переходим к шагу 4
  - b. Клиента нет в таблице `customer_card_access` - переходим к шагу 4
4. Проверяем тип КО за которой он закреплен в `customer_to_employee`
    - a. Клиент закреплен за праймовой КО(в команде обслуживания есть сотрудники с ролью ПФМ /ПФМ2/Супервизор Прайм/Менеджер счета):
      - i. Проверяем, является ли сотрудник, чей `login` нам передали в запросе управляющим директором головного офиса прайм в таблице `managing_director_central_office`:
        - A. Сотрудник является управляющим директором ГО Прайм (`managing_director_central_office.is_prime` = true) - отдаем в ответе "isAllowed": true
        - B. Сотрудник не является управляющим директором ГО Прайм (`managing_director_central_office.is_prime` != true или сотрудника нет в этой таблице) - переходим к шагу 4.a.ii
      - ii. Проверяем, есть ли у сотрудника, чей логин нам передали в запросе доступ к ТП в таблице `managing_director_rsk` с признаком `is_prime` = true, в которой клиент закреплен клиент(смотрим на все закрепленные `customer_to_employee.branch_id`)

```
--Если данный запрос вернул запись, то у сотрудника есть доступ, иначе у
сотрудника доступа нет
select
    mdr.branch_id
from customer_to_employee cte
join customer c on c.id = cte.customer_id
join managing_director_rsk mdr on mdr.branch_id = cte.branch_id
where c.mdm_id = :mdm_id
and mdr.employee_id = {Сюда подставляем employeeId сотрудника, чей login
передали в запросе}
and is_prime = true

limit 1
```

- A. Доступ есть - отдаем в ответе "isAllowed": true
- B. Доступа нет - переходим к шагу 4.a.iii
- iii. Проверяем, есть ли у сотрудника, чей login нам передали в запросе роль ПФМ /Супервизор Прайм/менеджер счета и закрепление за той же ТП, что и клиент (смотрим на все закрепленные customer\_to\_employee.branch\_id)

```
--Если данный запрос вернул запись, то у сотрудника есть нужная роль и ТП,
иначе у сотрудника нет либо роли либо нужной ТП
select
    etb.branch_id
from customer c
join customer_to_employee cte on cte.customer_id = c.id
join employee_to_branch etb on etb.branch_id = cte.branch_id
join employee e on e.id = etb.employee_id
where c.mdm_id = :mdm_id
and e.login = :login
and etb.default_branch is not false
and (
    (etb.role_bits &4 != 0)
    or (etb.role_bits &8 != 0)
    or (etb.role_bits &16 != 0)
)
limit 1
```

- A. У сотрудника есть нужная роль и закрепление в ТП - отдаем в ответе "isAllowed": true
- B. У сотрудника нет нужной роли и закрепления в ТП - отдаем в ответе "isAllowed": false
- b. Клиент закреплен за привилежной КО(Супервизор/ПМ/МС Привилегии)
  - i. Проверяем, является ли сотрудник, чей login нам передали в запросе управляющим директором головного офиса привилегии в таблице managing\_director\_central\_office:
    - A. Сотрудник является управляющим директором ГО Привилегии (managing\_director\_central\_office.is\_privilege = true) - отдаем в ответе "isAllowed": true

- В. Сотрудник не является управляющим директором ГО Прайм (managing\_director\_central\_office.is\_privilege != true или сотрудника нет в этой таблице) - переходим к шагу 4.b.ii
  - ii. Проверяем, передан ли нам в запросе признак with\_visit = true
    - А. Признак передан - отдаем в ответе "isAllowed": false
    - В. Признак не передан - переходим к шагу 4.b.iii
  - iii. Проверяем, есть ли у сотрудника, чей логин нам передали в запросе доступ к ТП в таблице managing\_director\_rsk с признаком is\_privilege = true, в которой клиент закреплен клиент

```
--Если данный запрос вернул запись, то у сотрудника есть доступ, иначе у
сотрудника доступа нет
select
  mdr.branch_id
from customer_to_employee cte
join customer c on c.id = cte.customer_id
join managing_director_rsk mdr on mdr.branch_id = cte.branch_id
where c.mdm_id = :mdm_id
and mdr.employee_id = {Сюда подставляем employeeId сотрудника, чей login
передали в запросе}
and is_privilege = true
limit 1
```

- А. Доступ есть - отдаем в ответе "isAllowed": true
    - В. Доступа нет - переходим к шагу 4.b.iv
  - iv. Проверяем, есть ли у сотрудника, чей login нам передали в запросе роль ПМ /Супервизор Привилегии и закрепление за той же ТП, что и клиент

```
--Если данный запрос вернул запись, то у сотрудника есть нужная роль и ТП,
иначе у сотрудника нет либо роли либо нужной ТП
select
  etb.branch_id
from customer c
join customer_to_employee cte on cte.customer_id = c.id
join employee_to_branch etb on etb.branch_id = cte.branch_id
join employee e on e.id = etb.employee_id
where c.mdm_id = :mdm_id
and e.login = :login
and etb.default_branch is not false
and (
  (etb.role_bits &1 != 0)
  or (etb.role_bits &2 != 0)
)
limit 1
```

- А. У сотрудника есть нужная роль и закрепление в ТП - отдаем в ответе "isAllowed": true
    - В. У сотрудника нет нужной роли и закрепления в ТП - отдаем в ответе "isAllowed": false

- Обработка ошибок:
- 1) В случае, если мы не нашли клиента - вернуть 404 http code
  - 2) В случае, если сотрудник не найден в Карточке сотрудника или в ответ на запрос нам вернулась ошибка(http code != 200) - вернуть 404 http code
  - 3) В случае, если нарушена валидация входных параметров - вернуть 400 http code

Описание ответа

| Название поля | Описание                                                                                     | Обязательность | Тип данных |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| isAllowed     | Поле информирующее о том, действительно ли сотрудник и клиент находятся в одной точке продаж | Да             | boolean    |

```
{
  "isAllowed": true
}
```

Таблица 10.1.5 - описание кодов ответа

| Код ответа | Описание                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200        | Успешный ответ/клиент не найден/сотрудник не найден                                             |
| 400        | Ошибка валидации (ошибка отдается в случае, если входные параметры запроса не прошли валидацию) |
| 500        | Внутренняя ошибка сервера                                                                       |