

AA Routines

18 июля 2023 г. 10:01

Routine Name	Название Java-метода	Что может. Краткие заметки	Вопросы. Что непонятно, любые комментарии
RECORD.ROUTINE	defaultFieldValues	Вызывается при первом коммите записи приложения AA.ARRANGEMENT.ACTIVITY, можно изменить значения полей. Нельзя вызвать оверрайд/ошибку	
PRE.ROUTINE	нет		
PRE.VALIDATION.ROUTINE	defaultFieldValues	Срабатывает перед валидацией, можно изменить значения полей. Нельзя вызвать оверрайд/ошибку	
VALIDATION.ROUTINE	validateRecord	Срабатывает при валидации, нельзя изменить значения полей. Можно вывести ошибку.	
POST.ROUTINE	postCoreTableUpdate	<p>Можно сгенерировать OFS. Нельзя поменять значения полей.</p> <p>Интерфейс позволяет отправить запрос на обновление записей любой таблицы в асинхронном режиме. Он записывает запросы в файл OFS.MESSAGE.QUEUE. Чтобы выполнить запрос в T24, необходимо запустить службу OFS.MESSAGE.SERVICE.</p> <p>Версия versionId не должна быть версией с запятой в transactionData.</p> <p>Идентификатор OFS.SOURCE должен быть указан через transactionData. Если OFS.SOURCE не указан или запись отсутствует в OFS.SOURCE, запросы перестают обрабатываться.</p> <p>Если необходимо создать новую запись любого приложения, кроме Activity, следует использовать данный метод.</p>	
	generateSecondaryActivity	Данный интерфейс позволяет создать Activity с помощью OFS. Нельзя поменять значения полей. Если необходимо создать новую запись Activity, следует использовать данный метод.	
	updateLookupTable	Используется для записи в concat-таблицу. Для этого необходимо поставить PGM.TYPE>L. Если обновление concat-таблицы требуется, возвращает значение true, иначе false	