

Java usefull methods

четверг, мая 18, 2023 10:30

Функция	Описания
transactionContext.getCurrentFunction()	Возвращает V\$FUNCTION
currentInputValue.getFieldName()	Возвращает имя поля как в SS

`com.temenos.tafj.common.constants.ConstantsBasic`; содержит символы для FM, VM, SM
Пример : `ConstantsBasic.FM`

EB.TABLE.PROCEDURES

Для того что бы рутины из EB.TABLE.PROCEDURES работали с приложением из EB.TABLE.DEFINITION. Необходимо в приложении EB.TABLE.DEFINITION заполнить поле Link To Wfl для приложения.
ID в таблицу EB.TABLE.PROCEDURES должно быть с префиксом

В случае если поле Link To Wfl для приложения не заполнено то на него будут действовать рутины прописанные в приложении EB.TABLE.PROCEDURES где ID будет выступать продуктом.

МЕТОДЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АА

1. Получение баланса по типу остатка

Класс **com.temenos.t24.api.contract.Balance** у которого три метода get (три вариантами параметров)

1. Returns the balance for the given contract and balance type.
2. Returns the balance for the given contract, balance type and sub type for the given date.
3. Returns the balance for the given contract and balance type for the given date.

2. Получение property-записи для контракта по имени property

Класс **com.temenos.t24.api.arrangement.accounting.Contract**, метод `getConditionForProperty` (String propertyId)

Пример кода (propertyId = "BALANCE.MAINTENANCE"):

```
Contract contr = new Contract(this);
contr.setContractId(arrId); // arrId – ID записи AA.ARRANGEMENT
AaArrBalanceMaintenanceRecord balMainRec = new
AaArrBalanceMaintenanceRecord(contr.getConditionForProperty("BALANCE.MAINTENANCE"));
```