

T-Sharp (T#) — Ağ İşlemleri Sınavı

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 — (5 puan)

Cevap: b)

`json_al` yanıtı otomatik olarak sözlük ya da listeye dönüştürür. `http_get` ise ham metin olarak `_metin` değişkenine atar.

Soru 2 — (5 puan)

Cevap: c) `-1`

Soru 3 — (5 puan)

Cevap: `yanit_kod`

Soru 4 — (5 puan)

Cevap: `kullan_ag` — Varsayılan zaman aşımı **30 saniye**dir.

Soru 5 — (10 puan)

Hata: Dosyanın başında `kullan_ag` yazılmamış.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

kullan_ag

http_get yanit "https://httpbin.org/get"
yazdir yanit_metin
```

Soru 6 — (10 puan)

Sorun: Sunucuya ulaşılamadığında `sure` değeri `-1` olur. Kod bu durumu kontrol etmeden `sure "ms"` yazdırır → `-1 ms` çıktısı hatalıdır.

Düzeltilmiş hali:

tsharp

kullan ag

```
liste sunucular ["https://google.com", "https://github.com"]
```

her sunucu icinde sunucular:

ping sure sunucu

eger sure esittir -1:

yazdır sunucu "→ ERIŞİLEMİYOR"

degilse:

yazdır sunucu "→" yuvarla(sure, 1) "ms"

son

son

Soru 7 — (10 puan)

tsharp

kullan ag

```
json_al veri "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1"
```

```
yazdır veri["title"]
```

Soru 8 — (10 puan)

tsharp

kullan ag

girdi token "API Token'inızı girin: "

baslik_ekle "Authorization" "Bearer " + token

```
http_get yanit "https://httpbin.org/bearer"
```

eger yanit_kod esittir 200:

yazdır "Kimlik doğrulama başarılı!"

degilse:

eger yanit_kod esittir 401:

yazdır "Hata: Geçersiz token."

degilse:

yazdır "Beklenmeyen hata, kod:" yanit_kod

son

son

Soru 9 — (20 puan)

```
tsharp

kullan ag

json_al kullanicilar "https://jsonplaceholder.typicode.com/users"

dosya_yaz("kullanicilar.txt", "")

her kullanıcı icinde kullanicilar:
    degisken satir = kullanıcı["name"] + " - " + kullanıcı["email"] + "\n"
    dosya_ekle("kullanicilar.txt", satir)
    yazdır satir
son

yazdır "Kullanıcılar dosyaya yazıldı."
```

Puanlama: API çağırısı 5p, döngü 5p, format 5p, dosyaya yazma 5p

Soru 10 — (20 puan)

tsharp

kullan ag

```
liste sunucular ["https://www.google.com", "https://www.github.com", "https://httpbi
```

```
dosya_yaz("saglik_raporu.txt", "")
```

```
her sunucu icinde sunucular:
```

```
    ping sure sunucu
```

```
    eger sure esittir -1:
```

```
        degisken durum = "ERİŞİLEMİYOR"
```

```
    degilse:
```

```
        eger sure kucuktur 300:
```

```
            degisken durum = "HIZLI"
```

```
        degilse:
```

```
            eger sure kucuktur 1000:
```

```
                degisken durum = "NORMAL"
```

```
            degilse:
```

```
                degisken durum = "YAVAŞ"
```

```
        son
```

```
    son
```

```
son
```

```
degisken satir = sunucu + " → " + durum + "\n"
```

```
yazdır satir
```

```
dosya_ekle("saglik_raporu.txt", satir)
```

```
son
```

Puanlama: ping kontrolü 5p, hız sınıflandırması 5p, ekrana yazma 5p, dosyaya yazma 5p