

T-Sharp (T#) — Tkinter GUI Sınavı

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 — (5 puan)

Cevap: c) `kullan_gui`

Soru 2 — (5 puan)

Cevap: b) Widget'ın mevcut değerini bir değişkene okur.

Soru 3 — (5 puan)

Komut: `pencere_goster`

Otomatik değişkenler: `<ad>` (BooleanVar nesnesi) ve `<ad>_widget` (widget nesnesinin kendisi)

Soru 4 — (5 puan)

- `etiket` üzerinde: etiketin metnini değiştirir
 - `ilerleme_cubugu` üzerinde: doluluk yüzdesini (0-100) ayarlar
-

Soru 5 — (10 puan)

Hata: `kullan_gui` satırı eksik.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

kullan_gui

pencere ana "Uygulama" 400 300
etiket lbl "Merhaba!" ana
buton btn "Tıkla" ana
pencere_goster ana
```

Soru 6 — (10 puan)

Sorun: `fonksiyon_goster()` içinde `giris_degeri` değişkeni tanımlanmamış. Giriş kutusunun değeri `widget_deger_giris_giris_degeri` ile okunmalı. Ayrıca değer `yazdır` ile terminale değil `widget_ayarla` ile etikete yazılmalı.

Düzeltilmiş hali:

```
tsharp

kullan gui

fonksiyon goster():
    widget_deger_giris_giris_degeri
    widget_ayarla lbl_giris_degeri
son

pencere ana "Test" 300 200
giriskutusu_giris ana
etiket lbl "Sonuç:" ana
buton btn "Göster" ana_goster
pencere_goster ana
```

Soru 7 — (10 puan)

```
tsharp

kullan gui

fonksiyon topla():
    widget_deger_sayi1_giris s1
    widget_deger_sayi2_giris s2
    degisken sonuc = sayiya(s1) + sayiya(s2)
    widget_ayarla sonuc_lbl "Toplam: " + yaziya(sonuc)
son

pencere ana "Hesap Makinesi" 300 200
etiket lbl1 "Birinci sayı:" ana
giriskutusu_sayi1_giris ana
etiket lbl2 "İkinci sayı:" ana
giriskutusu_sayi2_giris ana
buton btn "Topla" ana_topla
etiket sonuc_lbl "Toplam: " ana
pencere_goster ana
```

Soru 8 — (10 puan)

```
tsharp
```

```
kullan gui
```

```
fonksiyon durumu_goster():
```

```
    widget_deger bildirim_cb durum
```

```
    eger durum:
```

```
        mesaj_kutusu "Durum", "Bildirimler etkin."
```

```
    degilse:
```

```
        mesaj_kutusu "Durum", "Bildirimler kapalı."
```

```
    son
```

```
son
```

```
pencere ana "Ayarlar" 300 200
```

```
onay_kutusu bildirim_cb "Bildirimleri etkinleştir" ana
```

```
buton btn "Durumu Göster" ana durumu_goster
```

```
pencere_goster ana
```

Soru 9 — (20 puan)

```
tsharp
```

```
kullan gui
```

```
fonksiyon kaydet():
```

```
    widget_deger metin_alani icerik
```

```
    dosya_ekle("notlar.txt", icerik + "\n")
```

```
    mesaj_kutusu "Başarılı", "Not kaydedildi."
```

```
son
```

```
fonksiyon temizle():
```

```
    widget_ayarla metin_alani ""
```

```
    mesaj_kutusu "Temizlendi", "Metin alanı temizlendi."
```

```
son
```

```
pencere ana "Not Defteri" 500 400
```

```
metin_alani metin_alani ana 15 60
```

```
buton btn_kaydet "Kaydet" ana kaydet
```

```
buton btn_temizle "Temizle" ana temizle
```

```
pencere_goster ana
```

Puanlama: Metin alanı 5p, kaydet fonksiyonu 5p, temizle fonksiyonu 5p, mesaj kutuları 5p

Soru 10 — (20 puan)

tsharp

kullan gui

liste tum_notlar []

fonksiyon ekle():

 widget_deger ad_giris ogrenci_adi

 widget_deger not_kaydirici not_degeri

 liste satir [ogrenci_adi, yaziya(sayi(not_degeri))]

 tablo_satir not_tablosu satir

 ekle(tum_notlar, sayi(not_degeri))

son

fonksiyon ortalama_goster():

 eger uzunluk(tum_notlar) esittir 0:

 mesaj_kutusu "Uyarı", "Henüz not girilmedi."

 degilse:

 degisken ort = yuvarla(ortalama(tum_notlar), 2)

 mesaj_kutusu "Ortalama", "Not ortalaması: " + yaziya(ort)

 son

son

pencere ana "Not Takip" 500 450

etiket lbl1 "Öğrenci Adı:" ana

giriskutusu ad_giris ana

etiket lbl2 "Not (0-100):" ana

kaydirici not_kaydirici ana 0 100

buton btn_ekle "Ekle" ana ekle

tablo not_tablosu ana

tablo_sutun not_tablosu "Ad" 200

tablo_sutun not_tablosu "Not" 100

buton btn_ort "Ortalamayı Göster" ana ortalama_goster

pencere_goster ana

Puanlama: Tablo ve sütunlar 5p, ekle fonksiyonu 5p, kaydırıcı 5p, ortalama 5p