

Point Visibility

Arturo González Peñaloza

Dulce Julieta Mora Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México

17 de mayo de 2024

1. Introducción

- 1.1 Definiciones Fundamentales
- 1.2 Algoritmo para cierre convexo en $O(n)$
- 1.3 Cierre Convexo en $O(n)$
- 1.4 Punto en polígono

2. Calculando la visibilidad de un punto

3. Algoritmo para calcular $V(q)$

- 3.1 Algoritmo
- 3.2 Complejidad
- 3.3 Ejemplo

Introducción

Polígono de visibilidad

El *polígono de visibilidad* $V(q)$ de un punto q en un polígono simple P es el conjunto de todos los puntos de P que son visibles desde q .

$$V(q) = \{p \in P \mid q \text{ ve a } p\}$$




Figura: Polígono simple




Figura: Polígono con hoyos





Figura: Conjunto de líneas

Arista construida

Sea ab una arista en el perímetro de $V(q)$ de manera que

- Ningún punto de ab , excepto a y b , pertenecen al perímetro de P
- q , a y b son colineales
- a o b es un vértice de P

La arista ab se llama *arista construida* de $V(q)$




Revoluciones


Para un polígono simple P y un punto $z \in P$, el *número de revoluciones* de P con respecto a z es el número de revoluciones que el perímetro de P hace alrededor de z .

Si el número de revoluciones de P respecto a z es uno, P es llamado *non-winding polygon*.

El número de revoluciones de P respecto a q es dos



El número de revoluciones de P respecto a q es una



Algoritmo de Melkman

Los polígonos simples simplifican el proceso de calcular su cierre convexo. El algoritmo de Melkman es una herramienta que aprovecha esta propiedad.




Figura: Polígono simple.




Figura: Polígono simple y cierre convexo asociado.

Algoritmo de Melkman


1. $D \leftarrow (p_2, p_1, p_2)$ // Se agregan a una deque dos puntos consecutivos del polígono.
2. Para $i \leftarrow 3$ a n hacer:
 - 2.1 Si p_i está fuera del ángulo $v_{t-1}v_tv_{b+1}$, entonces
 - 2.1.1 Mientras p_i esté a la izquierda de $\overrightarrow{v_bv_{b+1}}$, entonces se saca desde abajo de D .
 - 2.1.2 Mientras p_i esté a la derecha de $\overrightarrow{v_tv_{t-1}}$, entonces se saca desde arriba de D .
 - 2.2 Se agrega a p_i . al inicio y al final de D .

Observación

Si tomamos los primeros tres vértices de la deque (leídos de izquierda a derecha), obtenemos una vuelta a la derecha. Si tomamos los últimos tres vértices de la deque (leídos de derecha a izquierda), obtenemos una vuelta a la izquierda.

Ejemplo


Se agrega a la deque dos puntos consecutivos del polígono.



a	b	a
-----	-----	-----

Ejemplo


c está a la derecha de \overrightarrow{ab} , entonces se saca desde abajo de la deque.



a	b
-----	-----

Ejemplo


Se agrega a c al inicio y al final de la deque.



c	a	b	c
-----	-----	-----	-----

Ejemplo


d está a la izquierda de \overrightarrow{ca} , entonces se saca desde abajo de la deque.



a	b	c
-----	-----	-----

Ejemplo


Se agrega a d al inicio y al final de la deque.



d	a	b	c	d
-----	-----	-----	-----	-----

Ejemplo


e se encuentra a la derecha de \overrightarrow{dc} , entonces se saca desde arriba de la deque.



d	a	b	c
-----	-----	-----	-----

Ejemplo


e se encuentra a la derecha de \overrightarrow{cb} , entonces se saca desde arriba de la deque.



d	a	b
-----	-----	-----

Ejemplo


Se agrega a e al inicio y al final de la deque.



e	d	a	b	e
-----	-----	-----	-----	-----

Ejemplo


f está a la derecha de \overrightarrow{eb} , así que se saca desde arriba de la deque.



e	d	a	b
-----	-----	-----	-----

Ejemplo


f está a la derecha de \overrightarrow{ba} , así que se saca desde arriba de la deque.



e	d	a
-----	-----	-----

Ejemplo

Se agrega a f al inicio y al final de la deque y terminamos.



f	e	d	a	f
-----	-----	-----	-----	-----

Complejidad

Si el polígono tiene n vértices, entonces se realizan a lo más $2n$ inserciones y $2n - 3$ eliminaciones. Así, el algoritmo es $O(n)$.

Punto en polígono

Un problema geométrico es determinar si un punto específico está dentro o fuera de un polígono dado.




Figura: Punto q fuera de polígono.





Figura: Punto q dentro de polígono.


Método del rayo

1. Se traza una línea horizontal desde el punto hacia la derecha a lo largo del eje x.



Método del rayo

1. Se traza una línea horizontal desde el punto hacia la derecha a lo largo del eje x.
2. Se cuenta el número de intersecciones con las aristas del polígono:
 - 2.1 Si el número de intersecciones es par, entonces el punto está afuera del polígono.
 - 2.2 En otro caso, el punto está dentro del polígono.



Complejidad

1. Se traza una línea horizontal desde el punto hacia la derecha a lo largo del eje x. **$O(1)$**
2. Se cuenta el número de intersecciones con las aristas del polígono: **$O(n)$**
 - 2.1 Si el número de intersecciones es par, entonces el punto está afuera del polígono. **$O(1)$**
 - 2.2 En otro caso, el punto está dentro del polígono. **$O(1)$**

Complejidad: $O(n)$

Calculando la visibilidad de un punto

El problema

Non-winding polygon: $O(n)$ algorithm

Presentamos el algoritmo de Lee, el cual permite determinar el polígono de visibilidad $V(q)$ de un polígono simple P con n vértices desde un punto q en tiempo $O(n)$.

El primer paso del algoritmo es determinar si q se encuentra dentro o fuera de P .




Figura: q se encuentra dentro de P






Figura: q se encuentra fuera de P

Existen dos situaciones:

- q se encuentra fuera del cierre convexo de P
- q se encuentra fuera de P pero dentro del cierre convexo de P




Si q se encuentra fuera del cierre convexo de P

1. Trazamos dos tangentes (digamos, qv_i y qv_j) a partir de q hacia el cierre convexo de P .
2. Ahora q es un punto interno de P' .


Observación

Sea $bd(P)$ el perímetro de P . Notemos que todos los puntos visibles del $bd(P)$ a partir de q se encuentran entre v_i y v_j viendo hacia q .




Si q se encuentra fuera de P pero dentro del cierre convexo de P

1. Trazamos una línea a partir de q que pase por cualquier vértice v_k de P (denotado como $\overrightarrow{qv_k}$).
2. Sea q' el punto más cercano a q entre todos los puntos de las intersecciones de $\overrightarrow{qv_k}$ con $bd(P)$.
3. A partir de q' recorremos $bd(P)$ en el sentido de las manecillas del reloj (y en sentido contrario) hasta que un vértice v_i del cierre convexo (respectivamente, v_j) se alcanza.
4. Ahora, q es un punto dentro de P'






A partir de ahora, se considera que el punto q es un punto interno de P . Por lo que, de ahora en adelante, se asume que $bd(P)$ no tiene *winding* alrededor de q .

El problema es calcular $V(q)$ de P de q .



Contamos con los siguientes casos


1. El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$
2. El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$
 - 2.1 El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$
 - 2.2 El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$



Caso 1


El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$

Como v_i y los vértices y puntos en el stack se encuentran ordenados por el ordenamiento angular respecto a q , v_i es ingresado al stack.



El vértice v_j se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{j-1}}$

Puede observarse que v_{i-1} y v_i no pueden ser visibles por q ya que qv_i es intersectado por $bd(v_0, v_{i-1})$ o qv_{i-1} es intersectado por $bd(v_{i+1}, v_n)$




Caso 2a

El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$

El vértice v_i y algunos de los vértices subsecuentes de v_i (que serán revisados) no son visibles desde q .

Sea $v_{k-1}v_k$ la primer arista desde v_{i+1} en $bd(v_{i+1}, v_n)$


Sea z el punto de intersección.



Caso 2a

El vértice v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$

Veamos que v_k se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ ya que $bd(P)$ no hace *winding* alrededor de q .



Caso 2b


El vértice v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$

El vértice v_{i-1} y algunos de los vértices anteriores de v_i (quien está actualmente en el stack) no son visibles desde q .

Sacamos a v_i del stack.



Sea u el vértice que se encuentra en la parte superior del stack. La arista $v_{i-1}v_i$ es conocida como *arista frontal*.

Mientras $v_{i-1}v_i$ intersecta uq y u es un vértice de P , realizamos pop al stack.



Después de ejecutar el backtracking, pueden suceder dos situaciones


- i. $v_{i-1}v_i$ no interseca uq
- ii. $v_{i-1}v_i$ interseca uq




Caso 2b.i

$v_{i-1}v_i$ **no interseca** uq

Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_i}$, el backtracking continua con v_iv_{i+1} como la *arista frontal* actual.



De otra forma, v_{i+1} se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_i}$.




Caso 2b.i

$v_{i-1}v_i$ **no interseca** uq

Sea m el punto de intersección de $\overrightarrow{qv_i}$ con la arista del polígono que contiene u .

Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-1}v_i}$, entonces termina el backtracking.




Caso 2b.i

$v_{i-1}v_i$ **no** interseca uq

Ingresamos m y v_{i+1} al stack y v_{i+1} se convierte en el nuevo v_i .


Si v_{i+1} se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-1}v_i}$, revisamos $bd(v_{i+1}, v_n)$ desde v_{i+1} hasta que un vértice v_k es encontrado de manera que la arista $v_{k-1}v_k$ interseca mv_i . El backtracking continua con $v_{k-1}v_k$ como la *arista frontal* actual.



Caso 2b.ii

$v_{i-1}v_i$ **intersecta** uq

En este caso, u no es un vértice de P y w es el vértice que se encuentra justo debajo de u en el stack. Por lo que, uw es una *arista construida*




Caso 2b.ii

$v_{i-1}v_i$ **intersecta** uq

Sea p el punto de intersección de uq y $v_{i-1}v_i$. Si $p \in qw$, la visibilidad de ambos, u y w desde q esta bloqueada por $v_{i-1}v_i$. Realizamos *pop* al stack.

El backtracking continua y $v_{i-1}v_i$ permanece como la *arista frontal*.



$V_{j-1} V_j$ intersecta uq

Checamos $bd(v_{i+1}, v_n)$ desde v_{i+1} hasta encontrar un vértice v_k tal que la arista $v_{k-1}v_k$ ha sido intersectada por wp en algún punto (digamos, z). Ingresamos a z

[illegible]

Algoritmo para calcular $V(q)$

Algoritmo para calcular $V(q)$

1. Ingresamos a v_1 al stack y $i := i + 1$. Si $i = n + 1$ *Ir al Paso 8*.
2. Si v_i se encuentra a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ entonces *Ir al Paso 1*
3. Si v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ y $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$ entonces
 - 3.1 Checar desde v_{i+1} en sentido antihorario hasta encontrar un vértice v_k tal que $v_{k-1}v_k$ intersecta $\overrightarrow{qv_{i-1}}$. Sea z el punto de intersección.
 - 3.2 Ingresamos z al stack. $i := k$ e *Ir al Paso 1*.
4. Si v_i se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_{i-1}}$ y a la izquierda de $\overrightarrow{v_{i-2}v_{i-1}}$ entonces
 - 4.1 Sea u el elemento que se encuentra en la parte superior del stack. Realizamos *pop* al stack.
 - 4.2 Mientras u sea un vértice y $v_{i-1}v_i$ intersecte uq , realizamos *pop* al stack.

5. Si $v_{i-1}v_i$ no intersecta uq entonces
 - 5.1 Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{qv_i}$ entonces $i := i + 1$ e *Ir al Paso 4b.*
 - 5.2 Sea m el punto de intersección de $\overrightarrow{qv_i}$ y la arista que contiene a u . Si v_{i+1} se encuentra a la derecha de $\overrightarrow{v_{i-1}v_i}$ entonces ingresamos m al stack y *vamos al Paso 1.*
 - 5.3 Checamos desde v_{i+1} en orden antihorario hasta encontrar un vértice v_k tal que $v_{k-1}v_k$ interseque mv_i . Asignamos k a i y *vamos al Paso 4b.*
6. Sea w el vértice que se encuentra justo debajo de u en el stack. Sea p el punto de intersección entre $v_{i-1}v_i$ y uq . Si $p \in qw$ o q, w y u no son colineales entonces realizamos *pop* al stack y *vamos al paso 4b.*
7. Checamos desde v_{i+1} en sentido antihorario hasta encontrar un vértice v_k tal que $v_{k-1}v_k$ interseque wp . Insertamos el punto de intersección al stack, asignamos k a i y *vamos al Paso 1.*
8. Generamos $V(q)$ sacando todos los vértices y puntos del stack y nos detenemos.

Ejemplo





Figura: Polígono con punto q


Ejemplo

Calculamos el cierre convexo.




Ejemplo

Trazamos una línea a partir de q que pase por un vértice de P .




Ejemplo

Encontramos al punto más cercano a q de las intersecciones de $\overrightarrow{qv_k}$ con $bd(P)$.




Ejemplo

Encontramos a v_i y v_j .




Ejemplo

Ahora q es un punto interno del polígono conseguido.




Ejemplo

Se traza una línea horizontal desde el punto hacia la derecha a lo largo del eje x .




Ejemplo

Asignamos identificadores a los vértices en sentido antihorario.



Ejemplo


Insertamos a v_0 a la pila.

 v_0


Ejemplo

v_1 está a la izquierda de $\overrightarrow{qv_0}$, así que lo insertamos a la pila.

v_1
v_0



v_2 está a la izquierda de $\overrightarrow{qv_1}$, así que lo insertamos a la pila.




v_2
v_1
v_0

Ejemplo

v_3 está a la izquierda de $\overrightarrow{qv_2}$, así que lo insertamos a la pila.


v_3
v_2
v_1
v_0



Ejemplo

v_4 está a la derecha de $\overrightarrow{qv_3}$ y está a la izquierda de $\overrightarrow{v_2v_3}$. Así que sacamos el primer elemento del stack. Sea v_3v_4 la arista frontal y sea u el primer vértice de la pila.


v_2
v_1
v_0



Ejemplo


La arista frontal intersecta a uq y u es vértice de P , así que sacamos el primer elemento del stack. Ahora u es v_1 .

v_1
v_0



Ejemplo


La arista frontal
intersecta a uq y u es
vértice de P , así que
sacamos el primer
elemento del stack.
Ahora u es v_0 . Sea m el
punto de intersección de
 $\overrightarrow{qv_4}$ con la arista que
contiene a u .

 v_0

Ejemplo

Insertamos a m y v_4 a la pila.


v_4
m
v_0



Ejemplo

v_5 está a la izquierda de $\overrightarrow{qv_4}$, así que lo agregamos a la pila.


v_5
v_4
m
v_0



Ejemplo

v_6 está a la izquierda de $\overrightarrow{qv_5}$, así que lo agregamos a la pila.


v_6
v_5
v_4
m
v_0



Ejemplo

v_7 está a la derecha de $\overrightarrow{qv_6}$ y a la derecha de $\overrightarrow{v_5v_6}$. Así, conseguimos la primer arista en orden antihorario que intersece a $\overrightarrow{qv_6}$ y sea z el punto de intersección.


v_6
v_5
v_4
m
v_0



Ejemplo

Insertamos a z y v_9 a la pila.


v_9
z
v_6
v_5
v_4
m
v_0



Ejemplo

v_{10} está a la derecha de $\overrightarrow{qv_9}$ y a la izquierda de $\overrightarrow{v_8v_9}$, así que sacamos el primer elemento del stack. Sea v_9v_{10} la arista frontal y sea z el primer vértice de la pila.


z
v_6
v_5
v_4
m
v_0



Ejemplo

Sea m' el punto de intersección de $\overrightarrow{qv_{10}}$ con la arista que contiene a u' .


z
v_6
v_5
v_4
m
v_0



Ejemplo

Insertamos a m' y a v_{10} a la pila.


v_{10}
m'
z
v_6
v_5
v_4
m
v_0



Ejemplo

v_{11} está a la izquierda de $\overrightarrow{qv_{10}}$ así que lo agregamos a la pila y terminamos.

v_{11}
v_{10}
m'
z
v_6
v_5
v_4
m
v_0



Complejidad del algoritmo

Notemos que cada vértice de P es considerado una vez por el algoritmo mientras se *escanea* de v_0 hasta v_n .

Si algún vértice v_i es ingresado al stack, v_i permanece en el stack a menos que sea removido durante el backtracking.

Una vez que v_i es removido del stack, v_i no es considerado de nuevo por el algoritmo. Como esto sucede para cualquier vértice, tenemos que la complejidad del algoritmo es $O(n)$.

Complejidad Total: $O(n)$

Gracias por su atención

Arturo González Peñaloza

Dulce Julieta Mora Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México

17 de mayo de 2024