Fichamento: Faithfulness Estimate

ALVAREZ-MELIS, D.; JAAKKOLA, T. S. *Towards Robust Interpretability with Self-Explaining Neural Networks.* NeurIPS, 2018, p. 7786–7795

Métrica no Quantus: `quantus.FaithfulnessEstimate`

Aluno: Arthur Santos de Oliveira (RA: 156297)

Atualizado em: 20/10/2026

Repositório: https://github.com/Arthur-so/shap-ecg-arrhythmia

---

Como ler. `[p. N]` indica a página do PDF do artigo (16 páginas, incluindo o material suplementar). As citações estão no original em inglês, cada uma seguida de uma tradução livre. A **Parte I** explica a métrica sem pressupor a leitura do artigo; a **Parte II** é o fichamento, em ordem de páginas; a **Parte III** compara o artigo com a implementação do Quantus e com a configuração usada no TCC.

PARTE I · ENTENDENDO A MÉTRICA

1. O problema que a métrica resolve

A pergunta é a mesma da Faithfulness Correlation: **as importâncias que a explicação atribui correspondem ao efeito real dos atributos sobre o modelo?** Muda a forma de testar. Em vez de retirar grupos de atributos sorteados, a Faithfulness Estimate retira **cada atributo isoladamente**, um de cada vez, e verifica se os atributos considerados mais importantes são os que mais mudam a saída do modelo.

2. A ideia em uma frase e um exemplo

> **Definição em uma frase**
> Para cada atributo, mede-se a **queda na saída do modelo** quando só ele é retirado (substituído por um valor de referência). A Faithfulness Estimate é a **correlação de Pearson** entre a importância que a explicação dá a cada atributo e essa queda.

Exemplo com 4 atributos. Duas explicações dizem o quanto cada atributo importa:

	Atributo 1	**Atributo 2**	**Atributo 3**	**Atributo 4**
Importância segundo a **explicação A**	0,5	0,3	0,1	0,1
Importância segundo a **explicação B**	0,1	0,1	0,3	0,5
Queda real ao retirar só esse atributo	0,40	0,25	0,08	0,06

A queda real é medida no modelo: retira-se o atributo 1 (os outros três ficam como estão) e mede-se quanto a saída caiu; depois o atributo 2, e assim por diante. Com a explicação A, os atributos que ela considera mais importantes são os que mais derrubam a saída: a correlação entre a linha da explicação A e a linha da queda real é **0,998**, e a explicação é **fiel**. Com a explicação B, que inverte a ordem, a correlação é **−0,856**, e a explicação é **infiel**.

3. Passo a passo

Para um exemplo x, com a explicação φ:

1. Para cada atributo i: substituir só o atributo i pela baseline e medir a queda da saída, $f(x) - f(x_{[x_i=\bar{x}_i]})$.
2. Calcular a correlação de Pearson entre as importâncias φ_i e as quedas. Esse é o valor do exemplo x.

O valor de um conjunto de exemplos (no TCC, de uma classe) é a média dos valores dos exemplos. Vai de -1 a 1, e maior é melhor.

3.1. Diferença em relação à Faithfulness Correlation

	Faithfulness Correlation	**Faithfulness Estimate**
O que se retira de cada vez	Um grupo de atributos sorteado	Um único atributo
Quantas retiradas por exemplo	Um número escolhido de sorteios	Uma por atributo (todos)
Importância comparada	Soma das importâncias do grupo	Importância do atributo
Pergunta	Grupos mais importantes derrubam mais a saída?	Atributos mais importantes derrubam mais a saída?

4. Traduzindo para o ECG

No ECG, retirar **um ponto** (uma derivação em um instante) de cada vez não faz sentido: são 180 000 pontos, pontos vizinhos são quase iguais, e retirar um só praticamente não muda o sinal. O próprio artigo diz que, para entradas de alta dimensão, atributos brutos (como pixels) levam a explicações ruidosas, e propõe trabalhar com **atributos de nível mais alto** (Parte II, citação da p. 4). No TCC, esse papel pode ser cumprido pelas **36 regiões do batimento** (12 derivações × pré-QRS, QRS e ST-T), já usadas na Consistency e na Faithfulness Correlation.

Glossário rápido

Atributo (feature) Cada unidade que recebe uma importância e pode ser retirada.

Conceito (basis concept) No artigo, um atributo de nível mais alto que um pixel, como um traço ou uma textura.

Baseline (valor de referência) Valor usado para "retirar" um atributo, substituindo o original.

Queda Diferença entre a saída do modelo com a entrada original e com o atributo retirado.

PARTE II · FICHAMENTO DO ARTIGO

5. Mapa de leitura

O artigo propõe um modelo autoexplicativo (SENN). Só uma parte é sobre a métrica:

Páginas	**Seção**	**Prioridade**	**Por quê**
p. 1	Resumo, §1	`ler`	Os três requisitos: explicitude, fidelidade e estabilidade
p. 2	§2.2	`ler`	Atributos brutos × conceitos de nível mais alto
p. 2–4	§2.3–§3	`pular`	Arquitetura do SENN
p. 4	§4	`ler`	Por que atributos brutos são ruins em alta dimensão
p. 5	§5, §5.1	`ler`	Critérios de avaliação e métodos comparados (inclui SHAP)
p. 6	§5.3, Fig. 3	`ler`	**A métrica**
p. 7	§5.4	`consulta`	Estabilidade (base da Local Lipschitz Estimate, a revisar depois)

6. Citações comentadas

`p. 1` Resumo

"We propose three desiderata for explanations in general – explicitness, faithfulness, and stability – and show that existing methods do not satisfy them."
Tradução: "Propomos três requisitos para explicações em geral — explicitude, fidelidade e estabilidade — e mostramos que os métodos existentes não os satisfazem."

EXPLICAÇÃO
A Faithfulness Estimate do Quantus vem do requisito de **fidelidade**. O requisito de **estabilidade**

dá origem à Local Lipschitz Estimate, que também está no pipeline do TCC.

p. 2 §2.2 Além dos atributos brutos

"Typical interpretable models tend to consider each variable (one feature or one pixel) as the fundamental unit which explanations consist of. However, pixels are rarely the basic units used in human image understanding; instead, we would rely on strokes and other higher order features. We refer to these more general features as interpretable basis concepts and use them in place of raw inputs."
TRADUÇÃO: "Modelos interpretáveis típicos tendem a considerar cada variável (um atributo ou um pixel) como a unidade fundamental de que as explicações são feitas. No entanto, pixels raramente são as unidades básicas usadas na compreensão humana de imagens; em vez disso, nos apoiaríamos em traços e outros atributos de ordem superior. Chamamos esses atributos mais gerais de conceitos básicos interpretáveis e os usamos no lugar das entradas brutas."

EXPLICAÇÃO
Os autores defendem explicar em termos de **unidades com significado**, e não de pixels. No ECG, o equivalente natural de um "traço" são as ondas e segmentos do batimento (P, QRS, ST-T) em cada derivação.

p. 4 §4 Conceitos básicos interpretáveis

"Raw input features are the natural basis for interpretability when the input is low-dimensional and individual features are meaningful. For high-dimensional inputs, raw features (such as individual pixels in images) often lead to noisy explanations that are sensitive to imperceptible artifacts in the data [...]. To avoid some of these shortcomings, we can instead operate on higher level features. [...] For example, in medical image processing higher-level visual aspects [...] are among the first aspects that doctors look for when diagnosing, so they are natural "units" of explanation."
TRADUÇÃO: "Os atributos brutos da entrada são a base natural para a interpretabilidade quando a entrada tem baixa dimensão e os atributos individuais têm significado. Para entradas de alta dimensão, atributos brutos (como pixels individuais em imagens) frequentemente levam a explicações ruidosas, sensíveis a artefatos imperceptíveis nos dados [...]. Para evitar algumas dessas deficiências, podemos trabalhar com atributos de nível mais alto. [...] Por exemplo, no processamento de imagens médicas, aspectos visuais de nível mais alto [...] estão entre os primeiros que os médicos procuram ao diagnosticar, e por isso são 'unidades' naturais de explicação."

EXPLICAÇÃO: TRECHO-CHAVE PARA O TCC
Este é o principal argumento do próprio artigo para **não usar pontos isolados do ECG** como atributos. O ECG tem 180 000 valores por exame (alta dimensão), e um ponto isolado não tem significado. As regiões do batimento são, como no exemplo médico do artigo, as unidades que o cardiologista examina.

p. 5 §5 Critérios de avaliação

"(ii) Faithfulness: Are relevance scores indicative of "true" importance? [...] proposing qualitative assessment of (i) and quantitative metrics for evaluating (ii) and (iii)."
TRADUÇÃO: "(ii) Fidelidade: os escores de relevância indicam a importância 'verdadeira'? [...] propondo uma avaliação qualitativa de (i) e métricas quantitativas para avaliar (ii) e (iii)."

EXPLICAÇÃO
A fidelidade é um dos dois critérios para os quais os autores propõem uma **medida quantitativa**. A outra é a estabilidade.

p. 5 §5.1 Dados e métodos

"We carry out quantitative evaluation on three classification settings: (i) MNIST digit recognition, (ii) benchmark UCI datasets and (iii) Propublica's COMPAS Recidivism Risk Score datasets. [...] We compare our approach against [...] LIME, kernel Shapley values (SHAP) and perturbation-based occlusion sensitivity [...]."
TRADUÇÃO: "Realizamos a avaliação quantitativa em três cenários de classificação: (i) reconhecimento de dígitos do MNIST, (ii) conjuntos de referência da UCI e (iii) os dados de risco de reincidência COMPAS, da Propublica. [...] Comparamos nossa abordagem com [...] LIME, valores de Shapley via kernel (SHAP)

e sensibilidade por oclusão [...].”

EXPLICAÇÃO

Os experimentos de fidelidade (Figura 3) usam dados **tabulares da UCI** (ionosphere, heart, diabetes, abalone), com poucas dezenas de atributos ou menos, e o SHAP avaliado é o **KernelSHAP**. No MNIST, a métrica é aplicada a poucos **conceitos aprendidos**, e não a pixels.

p. 6 §5.3 Fidelidade: a métrica

“Since this is rarely available, a common approach to measuring the faithfulness of relevance scores with respect to the model they are explaining relies on a proxy notion of importance: observing the effect of removing features on the model’s prediction. For example, for a probabilistic classification model, we can obscure or remove features, measure the drop in probability of the predicted class, and compare against the interpreter’s own prediction of relevance [17, 3]. Here, we further compute the correlations of these probability drops and the relevance scores on various points, and show the aggregate statistics in Figure 3 (left) for LIME, SHAP and SENN [...] on various UCI datasets.”

Tradução: “Como [a importância verdadeira] raramente está disponível, uma abordagem comum para medir a fidelidade dos escores de relevância em relação ao modelo explicado recorre a uma noção indireta de importância: observar o efeito de remover atributos sobre a predição do modelo. Por exemplo, para um modelo de classificação probabilístico, podemos ocultar ou remover atributos, medir a queda na probabilidade da classe predita e comparar com a predição de relevância do próprio explicador [17, 3]. Aqui, calculamos ainda as correlações entre essas quedas de probabilidade e os escores de relevância em vários pontos, e mostramos as estatísticas agregadas na Figura 3 (esquerda) para LIME, SHAP e SENN [...] em vários conjuntos da UCI.”

EXPLICAÇÃO

É a definição da métrica, descrita em texto (sem fórmula). Três pontos: (i) a saída usada é a **probabilidade da classe predita**; (ii) cada atributo é removido e sua queda é comparada com a sua relevância, e a **correlação** é calculada **por exemplo**; (iii) o resultado é agregado sobre vários exemplos. O procedimento de remoção vem de trabalhos anteriores ([17] Samek et al., 2017; [3] Arras et al., 2017).

p. 6 §5.3 Remoção de atributos em redes convolucionais

“[...] while feature removal is not always meaningful for other predictions models (i.e., one must replace pixels with black or averaged values to simulate removal in a CNN), the definition of our model allows for targeted removal of features, rendering an evaluation based on it more reliable.”

Tradução: “[...] embora a remoção de atributos nem sempre tenha significado para outros modelos de predição (isto é, é preciso substituir pixels por preto ou por valores médios para simular a remoção em uma CNN), a definição do nosso modelo permite a remoção direcionada de atributos, tornando uma avaliação baseada nela mais confiável.”

EXPLICAÇÃO

Os autores admitem que, em redes convolucionais como a do TCC, “remover” um atributo só pode ser **simulado**, trocando-o por preto ou por valores médios, e que isso torna a avaliação menos confiável. É a origem da baseline “black” do Quantus. Num ECG em z-score, o equivalente de “valores médios” é o zero (média de cada derivação).

p. 6 Figura 3

“Figure 3: Left: Aggregated correlation between feature relevance scores and true importance, as described in Section 5.3. Right: Faithfulness evaluation SENN on MNIST with learnt concepts.”

Tradução: “Figura 3: Esquerda: correlação agregada entre os escores de relevância dos atributos e a importância verdadeira, conforme descrito na Seção 5.3. Direita: avaliação de fidelidade do SENN no MNIST com conceitos aprendidos.”

EXPLICAÇÃO

A figura mostra a distribuição da métrica (eixo “Faithfulness Estimate”, de −0,5 a 1,0) para LIME, SHAP e SENN em quatro conjuntos da UCI. O artigo não traz os valores em tabela, só o gráfico, então serve como referência visual: a métrica varia bastante entre exemplos e métodos.

PARTE III · APLICAÇÃO AO TCC

7. Do artigo ao código do Quantus

Arquivo: `quantus/metrics/faithfulness/faithfulness_estimate.py` (Quantus 0.6.0).

Etapa	Artigo	Quantus
Atributo retirado	Cada atributo (ou conceito) isoladamente	Grupos de `features_in_step` valores do mapa, em ordem decrescente de atribuição (padrão: 1)
Ordem	Não importa (todos são retirados)	Do mais ao menos importante; cada grupo é retirado separadamente
Retirada	Preto ou valores médios, em CNNs	`perturb_baseline` (padrão `"black"` = mínimo do próprio exemplo)
Saída	Probabilidade da classe predita	Logit da classe `y` (`softmax=False`)
Importância comparada	Relevância do atributo	Soma das atribuições do grupo
Correlação	Por exemplo	Pearson por exemplo (a documentação diz Spearman, mas o código usa Pearson)

Com `features_in_step=1`, o Quantus faz o que o artigo descreve: retira cada atributo isoladamente. Com valores maiores, retira grupos de pontos com atribuições parecidas (vizinhos na ordenação, e não no tempo).

8. Configuração usada no TCC

No `src/evaluate.py`, a métrica foi chamada com `features_in_step=500` e os demais valores padrão, por classe e só sobre as predições corretas. O comentário no código diz que isso dá "30 passos", mas o mapa achatado tem 180 000 valores, o que dá **360 grupos** (360 retiradas por exemplo).

Aspecto	Artigo	TCC (Quantus)	Aderente?
Retirar e correlacionar por exemplo	§5.3	Igual	Sim
Unidade de atributo	Atributo tabular ou conceito com significado	500 pontos isolados, escolhidos pela ordem de atribuição	**Não**
Baseline	Preto ou valores médios (admitindo que é uma simulação)	Mínimo do próprio ECG	**Parcial**
Saída	Probabilidade da classe predita	Logit	**Diferente**
Trecho de preenchimento	Não se aplica	Pode ser retirado	**Não**
Exemplos avaliados	Vários pontos do teste	Só predições corretas, por classe	Recorte do TCC

9. Resultados da versão antiga

A métrica foi calculada no pipeline anterior (modelo de 30/09, ainda sem a classe CVP), com a configuração da seção 8:

Classe	SNR	AF	IAVB	BRE	BRD	CAP	STD	STE
Faithfulness Estimate	0,395	0,133	0,344	0,416	0,479	0,334	0,337	0,513

Ao contrário da Faithfulness Correlation antiga, que ficou perto de zero, estes valores são **positivos e moderados** (0,13 a 0,51). O diagnóstico da seção 10 mostra que, mesmo assim, eles não medem a fidelidade das explicações.

10. Diagnóstico

As duas formas de retirar atributos foram comparadas com o modelo atual (modelo B) em **18 ECGs**, 2 sorteados de cada uma das 9 classes:

- **(A) Versão antiga:** os 180 000 pontos do mapa são ordenados da maior para a menor atribuição e divididos em grupos de 500; cada grupo é trocado, separadamente, pelo mínimo do ECG. São 360 retiradas por ECG.
- **(B) Regiões:** cada uma das 36 regiões do batimento (12 derivações × pré-QRS, QRS e ST-T) é trocada, separadamente, por zero. São 36 retiradas por ECG.

Em cada retirada foram registradas: a soma das atribuições do que foi retirado, a queda do *logit* e da probabilidade da classe e o tamanho da mudança imposta ao sinal (soma das diferenças entre o valor original e o valor colocado no lugar). Ao todo, 7 128 retiradas.

10.1. Teste do sinal da atribuição

Se a explicação é fiel, retirar algo que o SHAP diz que **empurra contra** a classe (atribuição negativa) deve **aumentar** a saída do modelo, ou seja, dar uma queda negativa.

	Queda média (atribuição positiva)	Queda média (atribuição negativa)
(A) Versão antiga	+3,30	**+3,06**
(B) Regiões	+0,29	**−0,37**

Na versão antiga, **qualquer** grupo trocado pelo mínimo derruba o *logit* em cerca de 3 (o *logit* original fica em torno de 7), seja qual for o sinal da atribuição. A queda mede o dano causado ao sinal, e não a retirada de informação. Com as regiões, o comportamento é o esperado: retirar o que ajuda a classe baixa a saída, e retirar o que atrapalha a aumenta.

10.2. Onde caem os grupos da versão antiga

Grupos (em ordem de atribuição)	Atribuição média	Queda média	No preenchimento
0 a 10 (mais positivos)	+3,49	5,3	4%
10 a 50	+0,78	4,6	15%
50 a 310 (perto de zero)	+0,01	2,7	64%
310 a 350	−0,65	4,0	18%
350 a 360 (mais negativos)	−2,94	3,7	3%

A queda tem forma de "U": é grande nas duas pontas e menor no meio, onde a maior parte dos pontos está no preenchimento. Os valores positivos da versão antiga vêm dessa mistura (dano ao sinal fora do preenchimento, pouco dano dentro dele), e não da fidelidade.

10.3. A métrica nas duas versões

	(A) Versão antiga	(B) Regiões
Faithfulness Estimate com *logit*	0,21	**0,60**
Faithfulness Estimate com probabilidade	0,23	0,53
Faithfulness Estimate descontando o tamanho da mudança	0,17	0,64
Retiradas que mudam a probabilidade menos de 0,01	52%	82%

Com as regiões, descontar o tamanho da mudança imposta não reduz a correlação (0,60 → 0,64): o valor reflete a atribuição, e não o tamanho da perturbação. Prévia por classe (regiões, *logit*, só 2 ECGs por classe): BRE 0,82; BRD 0,75; AF 0,73; CAP 0,65; SNR 0,57; STE 0,57; IAVB 0,49; STD 0,45; CVP 0,38.

Correção da hipótese da primeira versão deste fichamento
A primeira versão supunha que a correlação da versão antiga viria do **tamanho da perturbação** (pontos de maior atribuição sofreriam mudanças maiores). O diagnóstico mostrou que isso não acontece: o tamanho da mudança não acompanha a atribuição (correlação média de 0,07, calculada ECG a ECG). O problema real é o **dano** ao sinal: trocar 500 pontos pelo mínimo derruba a saída em qualquer grupo, inclusive nos de atribuição negativa.

10.4. Probabilidade ou *logit*

O artigo usa a probabilidade da classe; o Quantus usa o *logit*. O modelo é muito confiante: a mediana do *logit* original é 7,07, o que corresponde a uma probabilidade de 99,9%. Nessa faixa, a probabilidade satura: 82% das retiradas de regiões mudam a probabilidade menos de 0,01, e a correlação passa a depender de poucas retiradas. O *logit* não satura e distingue melhor os efeitos.

11. Versão atual: decisões

A métrica será implementada seguindo o §5.3 do artigo, com as seguintes escolhas:

1. **Atributos = 36 regiões do batimento**, como recomenda o próprio artigo para entradas de alta dimensão (citação da p. 4). A importância de uma região é a soma do mapa SHAP nela.
2. **Cada região é retirada isoladamente** (36 retiradas por exemplo), substituída pela baseline em todos os batimentos.
3. **Baselines zero e média do treino**, os "valores médios" citados pelo artigo.
4. **Saída principal: *logit***, pela saturação da probabilidade descrita acima. A probabilidade é reportada como verificação, por ser a saída usada no artigo.
5. **Preenchimento fora** e valores indefinidos contados.
6. **Mesmo código da Faithfulness Correlation.** Com regiões, a Faithfulness Estimate equivale à Faithfulness Correlation com grupos de uma região, retirando todas as regiões em vez de sorteá-las. A implementação reaproveita o mesmo código, o que garante que as duas métricas usem as mesmas regiões e baselines.

Aspecto	**Artigo**	**Versão antiga (Quantus)**	**Versão atual**
O que se retira	Cada atributo ou conceito, isoladamente	Grupos de 500 pontos em ordem de atribuição	**Cada região, isoladamente**
Atributo	Variável tabular ou conceito	Ponto isolado (180 000)	**Região do batimento (36)**
Retiradas por exemplo	Uma por atributo	360	**36**
Baseline	Preto ou valores médios	Mínimo do ECG	**Zero e média do treino**
Saída	Probabilidade	*Logit*	***Logit*** (probabilidade como verificação)
Correlação	Por exemplo	Pearson por exemplo	Pearson por exemplo
Preenchimento	Não se aplica	Pode ser retirado	**Fora**

12. Resultados da versão atual

A versão adaptada foi calculada no Kaggle (GPU T4, 20/10/2026) para os **622 mapas** do modelo B, isto é, as predições corretas do teste, com o código `src/faithfulness_estimate.py`. Cada mapa teve as 36 regiões retiradas uma a uma, nas duas baselines. Não houve nenhum valor indefinido. Os arquivos estão em `results/modeloB_faithest/`.

12.1. Por classe

A tabela usa a baseline zero; a média do treino deu os mesmos valores até a segunda casa decimal (a maior diferença em um mapa foi 0,11). A Faithfulness Correlation é a do modelo B com grupos de 9 regiões, para comparação. Entre parênteses, a posição da classe (1.º = maior valor).

Classe	Mapas	FE (*logit*)	Desvio	FE (prob.)	Faithfulness Corr.	F1
BRD	172	**0,78** (1.º)	0,12	0,73	0,75 (1.º)	0,927 (2.º)
BRE	20	0,72 (2.º)	0,13	0,58	0,65 (2.º)	0,870 (4.º)
CVP	59	0,66 (3.º)	0,15	0,57	0,61 (4.º)	0,837 (5.º)
STE	14	0,57 (4.º)	0,16	0,53	0,60 (5.º)	0,596 (9.º)
IAVB	61	0,57 (5.º)	0,20	0,55	0,65 (3.º)	0,884 (3.º)
CAP	45	0,55 (6.º)	0,16	0,53	0,52 (8.º)	0,750 (8.º)
AF	108	0,51 (7.º)	0,22	0,51	0,54 (6.º)	0,931 (1.º)
SNR	78	0,51 (8.º)	0,21	0,42	0,46 (9.º)	0,796 (6.º)
STD	65	0,51 (9.º)	0,26	0,49	0,52 (7.º)	0,778 (7.º)
Global	622	**0,62**	0,21	0,57	0,61	0,819

AF, SNR e STD diferem em menos de 0,01, e na prática empatam nas últimas posições.

12.2. Verificações

- **Teste do sinal (todas as 22 392 retiradas):** retirar uma região de atribuição positiva baixa o *logit* em 0,32, em média; retirar uma de atribuição negativa o **aumenta** em 0,34. Em 68% das retiradas, o sinal da queda coincide com o sinal da atribuição. O comportamento do diagnóstico (seção 10) se confirma no conjunto completo.
- **Distribuição:** a mediana por mapa é 0,65, e só 7 dos 622 mapas têm valor negativo.
- **Saturação da probabilidade:** 84% das retiradas mudam a probabilidade menos de 0,01. Com a probabilidade, os valores são menores e a ordem das classes muda um pouco (por exemplo, SNR cai para 0,42), o que confirma a escolha do *logit* como saída principal.
- **Onde a retirada pesa:** em média, retirar uma região QRS baixa o *logit* em 0,29; uma ST-T, em 0,12; uma pré-QRS, em 0,01.

12.3. O que se conclui

1. **As explicações são fiéis de forma moderada e em todas as classes.** A correlação global é 0,62, e o sinal da atribuição indica a direção do efeito da retirada na maioria dos casos (68%).
2. **A Faithfulness Estimate concorda com a Faithfulness Correlation.** O valor global é quase o mesmo (0,62 e 0,61), e a ordem das classes é parecida: BRD e BRE no topo; SNR, STD, AF e CAP embaixo. É o esperado, já que, com regiões, a Faithfulness Estimate é o caso da Faithfulness Correlation com grupos de uma região. A concordância mostra que o resultado não depende do tamanho do grupo retirado.
3. **A fidelidade coincide com o F1 só em parte** (comparação descritiva, sem coeficiente de correlação). BRD está entre as melhores nas duas medidas. Já AF tem o maior F1 e uma das menores fidelidades, e STE tem o menor F1 e fidelidade intermediária (com só 14 mapas).
4. **Comparada à versão antiga** (seção 9, outro modelo), a ordem mudou bastante: STE e BRD continuam altas, mas AF era a mais baixa (0,13) e agora está empatada com SNR e STD. Os valores antigos refletiam o dano ao sinal, e não a fidelidade.