Materiais e Métodos; Resultados e Discussão

Avaliação das explicações SHAP em redes neurais profundas para classificação de arritmias cardíacas em ECG

Aluno: Arthur Santos de Oliveira (RA: 156297) **Orientador:** Prof. Dr. Luis Augusto Martins Pereira


Versão 2: 07/11/2026 **Repositório:**
https://github.com/Arthur-so/shap-ecg-arrhythmia

Sobre este documento. Rascunho dos capítulos de Materiais e Métodos e de Resultados e Discussão, reorganizado segundo as observações do aluno e o formato de TCC do curso (figuras e tabelas com título acima e fonte abaixo; resultados discutidos junto com a literatura). Os números vêm de `results/modeloB_v2/` e de `results/ablacao_bce/`; as figuras feitas com dados são geradas por `figs/gerar_figuras.py`. Citações marcadas com † não têm fichamento no repositório e devem ser conferidas antes da versão final.

1 Materiais e Métodos

Este trabalho investiga se a qualidade das explicações GradientSHAP de uma rede neural convolucional, medida por métricas quantitativas, acompanha o desempenho do modelo em cada classe de arritmia. Para isso, a metodologia foi organizada em cinco etapas (Figura 1): preparação da base de ECGs e treino de um classificador multirrótulo (seções 1.1 e 1.2); geração de um mapa de atribuição GradientSHAP para cada predição correta do conjunto de teste (seção 1.3); agregação de cada mapa em 36 regiões do batimento cardíaco (seção 1.4); cálculo de sete métricas de qualidade das explicações, lidas em relação à variação própria do GradientSHAP (seções 1.5 e 1.6); e comparação descritiva, classe a classe, entre as métricas e o F1 (seção 1.7).

Figura 1 – Etapas do trabalho.



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.1 Base de dados e pré-processamento

1.1.1 Base de dados

Foi utilizada a base do *China Physiological Signal Challenge* 2018 (CPSC2018), na distribuição do desafio PhysioNet/CinC 2020. A Tabela 1 resume as suas características e a Tabela 2, as nove classes diagnósticas e o número de registros em cada parte da divisão. Um mesmo registro pode ter mais de um diagnóstico (476 dos 6 877 têm dois ou mais), de modo que o problema é de classificação **multirrótulo**: para cada classe, o modelo decide se ela está presente ou não, independentemente das demais. Os rótulos foram lidos dos códigos SNOMED CT presentes no cabeçalho de cada registro; os códigos equivalentes usados no desafio de 2020 (por exemplo, *ventricular ectopics* para a contração ventricular prematura) foram mapeados para as nove classes, para que nenhum rótulo fosse perdido. A mesma base é usada por Turbé et al. (2023) para avaliar explicações numa tarefa binária de BRD, o que facilita a comparação.

Tabela 1 – Características da base CPSC2018.

Característica	**Valor**
Registros	6 877 ECGs de 12 derivações
Frequência de amostragem	500 Hz
Duração	6 a 60 s (mediana de 12 s; após o pré-processamento, no máximo 30 s)
Derivações	I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6, registradas simultaneamente
Classes	9 (Tabela 2), multirrótulo
Registros com mais de um rótulo	476 (6,9%)

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados do desafio PhysioNet/CinC 2020.

Tabela 2 – Classes diagnósticas e número de registros em cada parte da divisão. Como um registro pode ter mais de um rótulo, as colunas somam mais que o número de registros.

Sigla	**Diagnóstico**	**Treino**	**Validação**	**Teste**	**Total**
SNR	Ritmo sinusal normal	642	184	92	918
AF	Fibrilação atrial	858	242	121	1 221
IAVB	Bloqueio atrioventricular de 1.º grau	503	144	75	722
BRE	Bloqueio de ramo esquerdo	165	47	24	236
BRD	Bloqueio de ramo direito	1 304	371	182	1 857
CAP	Contração atrial prematura	431	122	63	616
CVP	Contração ventricular prematura	491	140	69	700
STD	Depressão do segmento ST	609	172	88	869
STE	Elevação do segmento ST	154	44	22	220
Registros		4 812	1 378	687	6 877


Fonte: Elaborado pelo autor.

1.1.2 Pré-processamento

O pré-processamento segue o protocolo de Zhang et al. (2021), cujo modelo é a referência de arquitetura deste trabalho, e está resumido na Figura 2. Como a rede exige entradas de tamanho fixo, cada registro é truncado ou completado com zeros até 15 000 amostras (30 s a 500 Hz). Em seguida, cada derivação é normalizada por *z-score* (subtrai-se a média e divide-se pelo desvio padrão da derivação), o que coloca todas as derivações na mesma escala; por isso, as amplitudes no restante do texto estão em unidades de desvio padrão, e não em milivolts. A normalização é calculada sobre o sinal já com 30 s, de modo que o trecho preenchido se torna uma constante em cada derivação. Por fim, os registros são divididos em treino, validação e teste (70%, 20% e 10%) de forma estratificada por classe e com semente fixa, para que cada classe tenha proporção semelhante nas três partes (Tabela 2).

Como a duração mediana dos registros é de 12 s, a maior parte dos ECGs tem preenchimento: num registro de 12 s, 18 dos 30 s não são sinal. Por isso, o comprimento real de cada registro é guardado junto com o sinal e usado para excluir o preenchimento de todas as análises por região (seção 1.4).

Figura 2 – Pré-processamento dos registros.



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.2 Modelo de classificação


1.2.1 Arquitetura

O classificador é uma ResNet34 unidimensional, a mesma arquitetura de Zhang et al. (2021) para o CPSC2018, adaptada das redes residuais de He et al. (2016)[†] para sinais. A Figura 3 mostra o caminho de um ECG pela rede.

- **Entrada.** Um ECG pré-processado, de dimensão $12 \times 15\,000$: as 12 derivações entram como 12 canais, da mesma forma que as cores de uma imagem.
- **Extração de características.** Uma convolução inicial (64 filtros de tamanho 15, passo 2) e uma camada de *max pooling* reduzem o sinal a 64 canais $\times$ 3 750 instantes. Seguem-se 16 blocos residuais, organizados em quatro estágios (3, 4, 6 e 3 blocos, com 64, 128, 256 e 512 canais). Cada bloco tem duas convoluções de tamanho 7, normalização em lote, ativação ReLU e *dropout* de 0,2, e soma a sua entrada à sua saída (conexão de atalho), o que facilita o treino de redes profundas. No início dos estágios 2, 3 e 4, o comprimento é reduzido à metade. Ao final, o ECG é representado por 512 canais $\times$ 469 instantes: cada canal indica, ao longo do tempo, a presença de um padrão aprendido.
- **Resumo no tempo.** Para cada canal, toma-se a média e o máximo ao longo dos 469 instantes (*pooling* adaptativo de média e de máximo, concatenados), o que dá um vetor de 1 024 valores. Esse resumo não depende de onde o padrão aparece no registro nem da duração do ECG.
- **Saída.** Uma camada linear transforma o vetor em 9 valores reais, os **logits** z_c, um por classe. A probabilidade de cada classe é obtida pela função sigmoide, $p_c = 1/(1 + e^{-z_c})$, aplicada a cada logit separadamente. Diferentemente da *softmax*, usada quando há uma única classe por exemplo, as nove probabilidades não precisam somar 1: um ECG pode ter, ao mesmo tempo, probabilidade alta de BRD e de AF. A classe c é predita quando p_c é maior ou igual ao limiar t_c dessa classe (seção 1.2.2).

A rede tem cerca de 16,6 milhões de parâmetros. As explicações (seção 1.3) são calculadas sobre o logit z_c, e não sobre a probabilidade, porque a sigmoide satura perto de 0 e de 1 e esconderia diferenças entre ECGs classificados com alta confiança.

Figura 3 – Arquitetura da ResNet34-1D. Abaixo de cada etapa, a dimensão da saída (canais × instantes). Em destaque, um bloco residual.



Fonte: Elaborado pelo autor, com base na arquitetura de Zhang et al. (2021).

1.2.2 Treino

A Tabela 3 reúne a configuração do treino. Os hiperparâmetros (perda, otimizador, taxa de aprendizado, tamanho do lote, número máximo de épocas, aumento de dados e escolha do limiar por classe) seguem Zhang et al. (2021) e o código publicado pelos autores; a parada antecipada foi acrescentada neste trabalho.


Tabela 3 – Configuração do treino do classificador.

Item	**Valor**
Função de perda	Entropia cruzada binária (BCE) simples, aplicada a cada uma das 9 saídas
Otimizador	Adam, taxa de aprendizado 10^{-4}
Tamanho do lote	32 ECGs
Épocas	até 60; parada antecipada com paciência de 10 épocas, monitorando o F1-macro da validação
Aumento de dados (só no treino)	escala de cada derivação por um fator $\sim \mathcal{N}(1; 0{,}1)$ e deslocamento da linha de base $\sim \mathcal{U}(-0{,}1; 0{,}1)$, cada um aplicado com probabilidade de cerca de 0,3, só no trecho real do sinal
Regularização	*dropout* de 0,2 nos blocos residuais
Limiar de decisão	um por classe, escolhido na validação para maximizar o F1
Semente	42 (divisão, inicialização e sorteios)
Ambiente	Kaggle, GPU NVIDIA T4, cerca de 105 s por época
Resultado	melhor época: 36; treino interrompido na época 46; F1-macro de 0,849 na validação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Épocas e parada antecipada. Ao fim de cada época, o modelo é avaliado na validação pelo F1-macro (a média do F1 das nove classes), e o melhor modelo até então é guardado. Se o F1-macro não melhora por 10 épocas seguidas, o treino é interrompido. O melhor F1-macro foi obtido na época 36 e o treino parou na época 46; o modelo usado em todo o restante do trabalho é o da época 36. A Figura 4 mostra a evolução do treino. A perda no treino continua caindo até o fim, enquanto o F1 da validação se estabiliza a partir da época 20, por volta de 0,83 a 0,85: o ganho que ainda havia no treino já não se traduzia em melhora na validação, o que justifica a parada. A perda na validação não foi registrada; a validação foi acompanhada pelo F1, que é a medida usada para escolher o modelo.

Figura 4 – Evolução do treino do modelo: (a) perda no treino (escala logarítmica); (b) F1-macro na validação, com os limiares por classe e com o limiar fixo de 0,5. As linhas pontilhadas marcam a melhor época (36) e a parada (46).




Fonte: Elaborado pelo autor.

Limiar de decisão por classe. A rede devolve uma probabilidade por classe, e é preciso escolher a partir de que valor a classe é considerada presente. O valor 0,5 é a escolha padrão, mas não é necessariamente o melhor para cada classe: em classes raras ou difíceis, as probabilidades dos casos positivos tendem a ser menores, e um limiar mais baixo recupera mais casos; em outras, um limiar mais alto evita falsos positivos. O procedimento adotado, o mesmo do código de Zhang et al. (2021), é o seguinte:

1. ao fim de cada época, calculam-se as probabilidades do modelo para os 1 378 ECGs da validação;
2. para cada classe, testam-se os limiares de 0,00 a 1,00, em passos de 0,01, e calcula-se o F1 dessa classe na validação com cada um;
3. escolhe-se, para cada classe, o limiar de maior F1 (Figura 5);
4. o F1-macro da validação com esses limiares é o critério da parada antecipada; os nove limiares da melhor época (36) são guardados com o modelo e aplicados, sem mudança, ao conjunto de teste.

Como o teste não participa da escolha, o F1 do teste não é inflado pelo ajuste. Escolher o limiar que maximiza o F1 é um procedimento conhecido para classificadores que devolvem probabilidades (Lipton, Elkan e Naryanaswamy, 2014)[†]. Os limiares obtidos foram: SNR 0,89; AF 0,58; IAVB 0,99; BRE 0,85; BRD 0,36; CAP 0,55; CVP 0,84; STD 0,34; STE 0,41. A Figura 5 mostra que, para várias classes, o F1 varia pouco numa faixa ampla de limiares (por exemplo, AF entre 0,1 e 0,9), de modo que o valor exato do limiar pesa pouco; o limiar de IAVB, no extremo da grade, é o caso em que a curva sobe até o fim.

Figura 5 – F1 na validação em função do limiar de decisão, para três classes. O ponto marca o limiar escolhido; a linha tracejada, o limiar padrão de 0,5.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Escolha da função de perda. Como as classes têm frequências muito diferentes (BRD tem 1 304 registros no treino e STE, 154), foi testada também uma BCE ponderada, que dá aos casos positivos de cada classe um peso igual à razão entre negativos e positivos dessa classe, o que compensa as classes raras. Os dois modelos foram treinados com a mesma configuração, mudando só a perda. Com os limiares por classe, o F1-macro no teste foi de 0,819 com a BCE simples e de 0,816 com a ponderada. A diferença (0,003) é menor do que a variação observada entre dois treinos com a mesma configuração e sementes diferentes (cerca de 0,01), de modo que as duas perdas são equivalentes nesse critério. Adotou-se a BCE simples por dois motivos. O primeiro é a fidelidade à referência: é a perda usada no código de Zhang et al. (2021). O segundo é que ela depende menos do ajuste de limiar: com o limiar fixo de 0,5 para todas as classes, o F1-macro no teste foi de 0,806 com a BCE simples e de 0,785 com a ponderada. Ou seja, o ajuste por classe acrescentou 0,013 ao modelo com BCE simples e 0,031 ao modelo com BCE ponderada; a ponderação desloca as probabilidades das classes raras para cima, e o limiar 0,5 deixa de ser um ponto de corte natural.

1.3 Explicações GradientSHAP

1.3.1 O que é explicado

Para cada ECG x e cada classe c, o GradientSHAP produz um **mapa de atribuição** ϕ com a mesma dimensão do ECG ($12 \times 15\,000$): um valor para cada derivação e cada instante, que indica quanto aquele ponto contribuiu para o logit z_c. Um valor positivo indica que o ponto aumenta a evidência da classe; um negativo, que a diminui. Foram explicadas só as **predições corretas** do teste: para cada registro, um mapa para cada classe que está presente no registro e foi predita pelo modelo. São **622 mapas**, distribuídos entre as classes como na Tabela 8. Explicar só os acertos é prática comum na avaliação de explicações em ECG (Suh et al., 2024, usam só predições com probabilidade acima de 0,9; Gumpfer et al., 2026, só verdadeiros positivos), para que a explicação descreva uma decisão correta do modelo. Foi usada a implementação da biblioteca Captum.

1.3.2 Como o mapa é calculado

A fundamentação do GradientSHAP está no capítulo de Fundamentação Teórica; aqui se descreve como ele foi configurado. O mapa é a média de $M = 200$ sorteios. Em cada sorteio m (Figura 6):


1. **sorteia-se uma referência** r_m entre 36 ECGs reais do treino (o "ponto de partida" com o qual o ECG é comparado);
2. **soma-se um ruído gaussiano** pequeno ao ECG explicado, $\tilde{x}_m = x + \varepsilon_m$, com $\varepsilon_m \sim \mathcal{N}(0;\, 0{,}09^2)$ em cada ponto;

3. **sorteia-se um ponto no caminho** entre a referência e o ECG, $x'_m = r_m + \alpha_m(\tilde{x}_m - r_m)$, com α_m sorteado entre 0 e 1;
4. calcula-se o **gradiente** do logit z_c nesse ponto e multiplica-se, ponto a ponto, pela **diferença entre o ECG e a referência**.

$$\phi(x) \;=\; \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} \nabla z_c(x'_m) \odot (\tilde{x}_m - r_m). \tag{1}$$

O produto tem uma leitura intuitiva: um ponto recebe atribuição alta quando a saída é sensível a ele (gradiente grande) **e** quando ele é diferente da referência (diferença grande). Em média, a soma das atribuições aproxima a diferença entre o logit do ECG explicado e o logit médio das referências (Lundberg e Lee, 2017): o mapa distribui, entre os pontos, quanto o ECG "se afasta" das referências na saída da classe c.

Figura 6 – Um sorteio do GradientSHAP com sinais reais (derivação II, primeiros 2,5 s de um ECG de BRD): (a) ECG explicado; (b) uma das 36 referências; (c) ECG com o ruído gaussiano; (d) ponto do caminho em que o gradiente é calculado; (e) mapa final dessa derivação, média de 200 sorteios (vermelho: atribuição positiva; azul: negativa).



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.3.3 Configuração

Referência. As referências são 36 ECGs do treino com um único rótulo, 4 de cada classe, sorteados com semente fixa e usados em todos os mapas. Usar uma **distribuição** de ECGs reais, em vez de

um sinal nulo, segue Turbé et al. (2023), que usam 50 ECGs do teste na mesma base: uma linha reta em zero não é um ECG plausível, e o mapa passaria a explicar "a diferença entre o ECG e uma linha reta". O balanceamento (4 por classe) evita que a referência represente sobretudo as classes mais comuns, como BRD; com uma referência dominada por uma classe, os ECGs dessa classe ficariam parecidos com a referência e receberiam atribuições artificialmente menores.

Ruído gaussiano. O ruído do passo 2 suaviza o mapa: como o gradiente de uma rede ReLU muda de forma abrupta entre pontos vizinhos, a média sobre pequenas variações do ECG reduz oscilações que não refletem o sinal, a mesma ideia do SmoothGrad (Smilkov et al., 2017)[†]. O desvio de 0,09 está em unidades de *z-score*, ou seja, 9% do desvio padrão de cada derivação, pequeno frente às ondas do ECG (Figura 6c). O valor foi mantido fixo em todo o trabalho.

Número de sorteios. Como referência, ruído e α são sorteados, dois mapas do mesmo ECG com sementes diferentes não são iguais. Essa variação é medida pelo **piso** (seção 1.5). Com 50 sorteios, o piso médio era de 0,36; com 200, caiu para 0,18 (metade, como esperado para uma média: o erro cai com a raiz do número de sorteios). Optou-se por 200 sorteios, calculados como a média de 4 blocos de 50 (o que cabe na memória da GPU), com uma semente própria para cada mapa. Arends et al. (2026) adotam o mesmo cuidado, fixando o número de sorteios para que dois mapas do mesmo ECG tenham correlação de pelo menos 0,98.

1.4 Regiões do batimento

O mapa da seção anterior tem 180 000 valores (12 × 15 000). Esta seção descreve como cada mapa é resumido em **36 valores**, um para cada combinação de derivação (12) e segmento do batimento (pré-QRS, QRS e ST-T), e por que esse resumo é a unidade de todas as métricas.

1.4.1 Por que agregar os pontos em regiões

São quatro os motivos.

1. Os pontos isolados não são uma unidade adequada para as métricas. As versões das métricas na biblioteca Quantus tratam cada um dos 180 000 valores como um atributo independente, incluindo o preenchimento, que é a maior parte do mapa na maioria dos ECGs (seção 1.1). Nos testes iniciais deste trabalho, isso gerou resultados sem sentido: a *Faithfulness Correlation*, por exemplo, retirava 224 pontos isolados entre 180 000 e obtinha correlação próxima de zero, porque retirar pontos esparsos quase não muda a saída do modelo; a *Complexity* passava a medir, na prática, a duração do exame.

2. As regiões têm significado clínico. O diagnóstico de cada classe é descrito pelos cardiologistas em termos de ondas e derivações (por exemplo, "QRS alargado com padrão rSR' em V1" no BRD), e não em termos de instantes isolados. Uma região como "QRS de V1" é uma unidade que pode ser comparada com esse conhecimento.

3. Somar pontos reduz o ruído do mapa. Cada sorteio do GradientSHAP usa uma referência, um ruído e um α diferentes (seção 1.3). Por isso, o valor do mapa num ponto isolado muda bastante quando o método é repetido com outra semente. Essas flutuações variam de ponto para ponto e, ao somar todos os pontos de uma região, tendem a se cancelar, enquanto a parte comum (a importância real do trecho) se acumula, como na média de várias medidas de uma mesma grandeza. Uma região de QRS, por exemplo, soma 90 amostras em cada batimento e cerca de 1 400 num ECG de 16 batimentos. Os dados do trabalho mostram o efeito: entre dois mapas do mesmo ECG com sementes diferentes, a distância normalizada (seção 1.5) é de **0,53** quando se comparam os 180 000 pontos e de **0,18** quando se comparam as 36 regiões. Wagner et al. (2024) observam o mesmo efeito

ao agregar as atribuições de vários batimentos: a agregação reduz o ruído típico dos métodos de gradiente.

4. Retirar regiões contíguas é uma perturbação mais adequada. Várias métricas (seção 1.6) "retiram" partes do ECG e medem a queda da saída. A literatura de séries temporais aponta a falta de agrupamento como um problema dessas métricas (Mercier et al., 2022) e mostra que agrupar pontos consecutivos melhora os seus resultados (Serramazza et al., 2024; Šimić et al., 2025). A diferença fica clara num exemplo: trocar por zero 9 pontos sorteados entre 180 000 cria 9 "degraus" de uma amostra que o modelo nunca viu e que quase não alteram a saída, enquanto trocar por zero o QRS de V1 em todos os batimentos (Figura 10, seção 1.6) remove um componente fisiológico inteiro. Cui et al. (2023), em EEG, adotam a mesma solução: perturbam janelas contíguas em vez de pontos sorteados, para introduzir menos ruído de alta frequência no sinal.

1.4.2 Detecção dos picos R

As regiões são ancoradas nos picos R, o ponto mais alto do complexo QRS e o ponto mais fácil de detectar com precisão no ECG. Os picos R são detectados na derivação II com a biblioteca NeuroKit2 (filtragem do sinal seguida da detecção de picos, com os parâmetros padrão da biblioteca), como em Gumpfer et al. (2026), que usam a mesma biblioteca na derivação I. Como as 12 derivações são registradas ao mesmo tempo, os instantes dos picos R valem para todas elas. Nos 583 ECGs explicados, a mediana é de 16 batimentos completos por ECG (5% dos ECGs têm 9 ou menos; 5%, 37 ou mais).

Uma alternativa seria delinear o início e o fim de cada onda (P, QRS e T) batimento a batimento, também com o NeuroKit2. Essa alternativa foi testada e descartada, porque falhou justamente nas classes de interesse: a delineação indicava "ondas P" em ECGs de fibrilação atrial, em que não há onda P, e não reconhecia o QRS alargado dos bloqueios de ramo. Janelas definidas a partir do pico R, que é detectado de forma confiável também nesses ECGs, são a solução adotada por trabalhos de avaliação de explicações em ECG: Wagner et al. (2024) recortam cada batimento de 300 ms antes a 500 ms depois do pico R para agregar as atribuições, e Turbé et al. (2023), na mesma base deste trabalho, de 0,35 s antes a 0,55 s depois para formar o batimento médio.

1.4.3 Segmentos do batimento


Cada batimento completo, isto é, o trecho entre dois picos R consecutivos, é dividido em três segmentos (Tabela 4 e Figura 7). Os trechos antes do primeiro e depois do último pico R, que não formam um batimento completo, ficam de fora, assim como o preenchimento.

Tabela 4 – Segmentos do batimento. R é o instante do pico R e RR, o intervalo até o pico R seguinte. As durações da última coluna são para a frequência mediana dos ECGs explicados (77 bpm, $RR \approx 780$ ms).

Segmento	**Intervalo**	**O que contém**	**Duração**
QRS	de $R - 80$ ms a $R + 100$ ms	complexo QRS (despolarização dos ventrículos)	180 ms
ST-T	de $R + 100$ ms a $R + 0{,}45 \cdot RR$	segmento ST e onda T (repolarização dos ventrículos)	250 ms
pré-QRS	de $R + 0{,}45 \cdot RR$ a 80 ms antes do R seguinte	onda P e intervalo PR (ativação dos átrios e condução até os ventrículos); na AF, as ondas f	350 ms

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 7 – Segmentos do batimento num ECG de BRD (derivação II): (a) picos R detectados e os três segmentos de cada batimento completo; (b) um batimento ampliado, com os limites usados (linhas contínuas) e os limites alternativos do teste de robustez (tracejadas, seção 1.4.5).



Fonte: Elaborado pelo autor.

Limites do QRS. A janela do QRS tem 180 ms. O QRS normal dura até cerca de 110 a 120 ms, e o dos bloqueios de ramo completos, duas das classes estudadas, tem 120 ms ou mais (Surawicz et al., 2009)†. A janela é assimétrica (80 ms antes e 100 ms depois do pico R) porque, nos bloqueios de ramo, o atraso da condução alonga sobretudo a parte final do QRS, depois do pico R (por exemplo, a onda S larga nas derivações laterais e o R' em V1 no BRD). O limite de 80 ms antes do pico R também é usado como fim do pré-QRS do batimento anterior, de modo que os segmentos não se sobrepõem.

Fim do ST-T. O fim da onda T não é fixo: o intervalo QT encurta quando a frequência cardíaca aumenta. Por isso, o fim do ST-T é definido como uma fração do intervalo RR de cada batimento, e não em milissegundos. A fração 0,45 vem da fórmula de Bazett (1920)†, $QT_c = QT/\sqrt{RR}$, que dá $QT/RR = QT_c/\sqrt{RR}$. A Tabela 5 mostra essa fração para dois valores típicos de QT_c (0,40 e 0,44 s). Com 60 bpm, o QT ocupa de 0,40 a 0,44 do RR; na frequência mediana dos ECGs explicados (77 bpm), de 0,45 a 0,50. A fração 0,45 fica dentro da faixa entre 60 e 77 bpm, que inclui a maioria dos ECGs. Nas frequências altas, a fração cresce, e o final da onda T pode cair no início do pré-QRS: nos ECGs explicados, 17% têm frequência acima de 100 bpm e 7%, acima de 120 bpm. Esse efeito é avaliado pelo teste de robustez (seção 1.4.5), que inclui as frações 0,40 e 0,50, e é discutido nas limitações. Uma vantagem de usar a fração do RR é que ela se adapta a cada batimento: numa contração prematura (CAP ou CVP), o RR curto encurta também os segmentos daquele batimento.

Tabela 5 – Fração do intervalo RR ocupada pelo QT, pela fórmula de Bazett, para dois valores de QT corrigido.

Frequência (bpm)	50	60	77 (mediana)	100	120
RR (ms)	1 200	1 000	780	600	500
QT/RR com $QT_c = 0{,}40$ s	0,37	0,40	0,45	0,52	0,57
QT/RR com $QT_c = 0{,}44$ s	0,40	0,44	0,50	0,57	0,62
ECGs explicados nessa faixa	8% abaixo de 60		metade abaixo de 77	17% acima de 100	

Fonte: Elaborado pelo autor.


1.4.4 Importância de uma região

A importância de uma região é a **soma** do mapa em todos os pontos daquele segmento, em todos os batimentos completos, naquela derivação. Para a derivação d e o segmento s:

$$A_{d,s} = \sum_{b \in \text{batimentos completos}} \sum_{t \in s(b)} \phi_{d,t}, \tag{2}$$

em que $s(b)$ são os instantes do segmento s no batimento b. Cada mapa vira, assim, um vetor de 36 valores (12 derivações × 3 segmentos). A Figura 8 mostra o resultado para o ECG de BRD das figuras anteriores: o mapa de V1, que oscila de ponto a ponto, concentra-se nos QRS, e no vetor das 36 regiões o maior valor é o QRS de V1 (2,8), seguido dos QRS de V2 (1,6) e de V4 (1,2). V1 e V2 são as derivações em que o padrão do BRD (rSR') é reconhecido clinicamente.

Figura 8 – Agregação de um mapa em 36 regiões (ECG de BRD): (a) sinal e mapa da derivação V1 nos primeiros 3,2 s, com os segmentos; (b) vetor das 36 regiões do ECG inteiro (10 s), em que cada valor é a soma do mapa naquela derivação e segmento em todos os batimentos completos.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Wagner et al. (2024), o precedente mais próximo desse resumo, também organizam as atribuições por derivação e segmento, mas usam a **média** da atribuição em cada segmento. A soma foi preferida aqui porque é coerente com as métricas de retirada: ao retirar uma região, retiram-se todos os seus pontos, e a soma das atribuições é a quantidade que essas métricas comparam com a

queda da saída (seção 1.6). Com a soma, uma região mais longa pode acumular mais importância só pela duração; o pré-QRS, que é o segmento mais longo (Tabela 4), seria o favorecido. Não é o que se observa: no modelo treinado, as duas regiões mais importantes são de QRS, o segmento mais curto, em 42% dos mapas, e essa fração varia muito entre as classes (seção 2.8).

O que é próprio deste trabalho é usar essas regiões como **unidade das métricas**, e não só para visualizar as explicações, calculando-as no registro inteiro (todos os batimentos completos, sem batimento médio) e com as 12 derivações separadas. Gumpfer et al. (2026) usam máscaras fixas de PR, QRS e ST, definidas por cardiologistas, para medir se as explicações coincidem com as regiões clínicas; Hicks et al. (2021) retiram ondas inteiras (P, QRS ou T) do batimento mediano e medem a piora da predição, uma perturbação por região fisiológica semelhante à usada aqui.

1.4.5 Robustez dos limites

Os limites dos segmentos são aproximações: outros valores igualmente razoáveis poderiam ter sido escolhidos. Se as conclusões dependessem do valor exato desses limites, seriam frágeis. Para verificar isso, as regiões foram recalculadas com limites alternativos, e as métricas foram recalculadas com as novas regiões, a partir dos mesmos mapas:

- **janela do QRS** de 140, 180 (base) ou 220 ms, deslocando cada um dos dois limites em 20 ms (de $R-60$ a $R+80$ ms; de $R-80$ a $R+100$ ms; de $R-100$ a $R+120$ ms);
- **fim do ST-T** em 0,40, 0,45 (base) ou 0,50 do RR, o que cobre, pela Tabela 5, as frequências de 50 a 77 bpm com QT_c de 0,44 s.

As 9 combinações (3×3) movem os limites em cerca de 2,6% do batimento na frequência mediana, da mesma ordem do teste de Gumpfer et al. (2026), que deslocam as máscaras de PR, QRS e ST em até 10 pontos num batimento de 500 (2%) e verificam se a ordem dos métodos se mantém. Aqui, o critério é se a **ordem das classes** se mantém. O teste foi feito nas duas métricas que dependem só do mapa e das regiões, a *Consistency* e a *Complexity* (seção 1.6), e que podem ser recalculadas sem o modelo. As demais exigem passar pelo modelo, para cada combinação, os ECGs com regiões retiradas ou perturbados, o que multiplicaria por nove o custo de GPU dessas métricas, e não foram recalculadas. Os resultados estão na seção 2.9.

1.5 O piso: a variação própria do GradientSHAP


Como o GradientSHAP é estocástico, repetir o cálculo com outra semente dá um mapa um pouco diferente. Isso cria um problema para as métricas que comparam dois mapas: se o mapa de um ECG perturbado é diferente do mapa original, a diferença pode vir da perturbação ou simplesmente do sorteio. O **piso** é a régua que separa as duas coisas (Figura 9).

Cálculo. Para cada mapa, gera-se um segundo mapa do mesmo ECG e da mesma classe, com outra semente. Os dois são resumidos nas 36 regiões e normalizados para norma 1 (o vetor é dividido pelo seu comprimento), para que a comparação dependa só do formato do mapa, e não da sua escala. O piso é a distância euclidiana (ℓ_2) entre os dois vetores. Ele vai de 0 (mapas iguais) a 2 (mapas opostos, com todos os sinais trocados).

Uso. Três comparações do trabalho são feitas com a **mesma semente** do mapa original, de modo que os sorteios são idênticos e só muda o que se quer testar: o ECG (*Max-Sensitivity* e *Avg-Sensitivity*), a classe explicada (*Random Logit*) ou o modelo (eMPRT). A distância obtida é lida em relação ao piso do próprio mapa: só uma distância acima do piso indica uma mudança maior do que a do próprio método. A necessidade dessa régua aparece na literatura: o GradientSHAP teve a maior sensibilidade entre os métodos de gradiente nos seis conjuntos de séries temporais de Mercier et al. (2022), e Fouladgar et al. (2022) mostram que distâncias calculadas sem normalização confundem a escala dos mapas com a sua robustez.

Valores. O piso médio é de **0,18**, de 0,13 (BRD e BRE) a 0,25 (CAP).

Figura 9 – O piso e o seu uso. Em cima, dois mapas do mesmo ECG e da mesma classe, com sementes diferentes; a distância entre eles é o piso. Embaixo, as três comparações feitas com a mesma semente, em que só muda o ECG, a classe ou o modelo.



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.6 Métricas de qualidade das explicações

Não há uma única definição de "boa explicação". As métricas da literatura medem propriedades diferentes, agrupadas em categorias como fidelidade, robustez, complexidade e randomização, que é a organização da biblioteca Quantus. Foram escolhidas sete métricas, de quatro categorias, para que a pergunta do trabalho fosse respondida para várias propriedades, e não para uma só (Tabela 6). Os nomes das métricas são mantidos em inglês, como nos artigos de origem e no Quantus, por serem nomes próprios; as categorias são escritas em português.

Tabela 6 – Métricas usadas, pergunta que respondem e sentido melhor.

Categoria	**Métrica (artigo)**	**Pergunta**	**Melhor**
Fidelidade	*Faithfulness Correlation* (Bhatt et al., 2020)	A soma das atribuições de um conjunto de regiões prevê a queda da saída ao retirá-las?	maior
	Faithfulness Estimate (Alvarez-Melis e Jaakkola, 2018)	A atribuição de cada região prevê a queda ao retirá-la sozinha?	maior
Robustez	*Max-Sensitivity*, *Avg-Sensitivity* (Yeh et al., 2019; Bhatt et al., 2020)	A explicação muda pouco quando o ECG muda pouco?	menor
	Consistency (Dasgupta et al., 2022)	ECGs com a mesma explicação recebem a mesma predição?	maior
Complexidade	*Complexity* (Bhatt et al., 2020)	A importância está concentrada em poucas regiões?	menor
Randomização	*Random Logit* (Sixt et al., 2020)	O mapa é específico da classe explicada?	maior
	eMPRT (Hedström et al., 2023)	O mapa depende do que o modelo aprendeu?	maior

Fonte: Elaborado pelo autor.


Todas as métricas foram **reimplementadas sobre as 36 regiões**; as versões ponto a ponto do Quantus foram usadas só na fase inicial e descartadas, pelos problemas descritos a seguir em cada métrica. Em cada caso, a implementação segue a definição do artigo original, e as diferenças

são só as necessárias para usar regiões no lugar de pontos. A Tabela 7 resume essas diferenças.

1.6.1 Retirar uma região: o valor de substituição

As duas métricas de fidelidade "retiram" regiões do ECG e medem quanto o logit da classe explicada cai. Retirar uma região é trocar todos os seus pontos, em todos os batimentos, por um valor de referência (Figura 10). Como o valor escolhido pode carregar informação numa série temporal (Höllig et al., 2023) e mudar os resultados entre classes (Baer et al., 2025a), foram usadas as duas referências propostas por Bhatt et al. (2020): **zero**, que em *z-score* corresponde à média da derivação, e a **média do treino** em cada derivação e instante. Os resultados com as duas foram iguais até a terceira casa decimal (seção 2.3), e o texto usa a referência zero.

Figura 10 – Retirada de uma região: o QRS de V1, em todos os batimentos completos, substituído por zero (a média da derivação).



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.6.2 Fidelidade: *Faithfulness Correlation* e *Faithfulness Estimate*

Definição original. A *Faithfulness Correlation* (Bhatt et al., 2020, Definição 3) sorteia subconjuntos S de atributos de um exemplo, retira cada subconjunto e calcula a correlação de Pearson, entre os subconjuntos, da soma das atribuições de S com a queda da saída $f(x) - f(x_{[S=\text{ref}]})$. A *Faithfulness Estimate* (Alvarez-Melis e Jaakkola, 2018, seção 5.3) retira cada atributo isoladamente e correlaciona a sua atribuição com a queda. Se as atribuições são fiéis, as regiões mais importantes são as que mais derrubam a saída quando retiradas.

Implementação. Os atributos são as 36 regiões. Na *Faithfulness Correlation*, para cada mapa, são sorteados 50 subconjuntos de 9 regiões (um quarto das 36), e a análise foi repetida com 4 e 18 regiões. Na *Faithfulness Estimate*, cada uma das 36 regiões é retirada uma vez. Em ambas, a saída é o logit da classe explicada, e a correlação é calculada para cada mapa e depois resumida pela média de cada classe. Na *Faithfulness Estimate*, a probabilidade, que é a saída do artigo original, foi calculada como verificação; o logit foi preferido porque a probabilidade satura perto de 1 nos ECGs classificados com alta confiança, e a queda deixa de ser visível.

Por que não a versão do Quantus. Na configuração padrão, a *Faithfulness Correlation* do Quantus retira 224 pontos isolados, trocados pelo mínimo do próprio sinal, e a *Faithfulness Estimate* retira grupos de 500 pontos em ordem de atribuição; nos dois casos, a queda medida refletia o dano causado ao sinal por valores extremos, e não a retirada de informação, e a *Faithfulness Correlation* resultou próxima de zero. O cálculo por regiões mantém a definição dos artigos e muda só o que é um atributo.

1.6.3 Robustez: *Max-Sensitivity*, *Avg-Sensitivity* e *Consistency*

Definição original. A *Max-Sensitivity* (Yeh et al., 2019, Definição 3.1) é a maior mudança da explicação quando o exemplo é perturbado dentro de uma vizinhança de raio r; a *Avg-Sensitivity* (Bhatt et al., 2020, Definição 2) é a mudança média. A *Consistency* (Dasgupta et al., 2022, Definição 1) parte de outra ideia: exemplos que recebem a mesma explicação devem receber a mesma predição. Como explicações contínuas quase nunca são idênticas, elas são primeiro discretizadas; o artigo usa o sinal dos 5 atributos mais importantes (Apêndice D.5) e estima a métrica, para cada exemplo, como a fração dos outros exemplos com a mesma explicação discretizada que têm a mesma predição (seção 4.1).

Implementação das sensibilidades. Para cada mapa, são feitas 10 perturbações: a cada ponto do trecho real do ECG soma-se um ruído uniforme entre $-0{,}1$ e $0{,}1$ (10% do desvio padrão da derivação), sem tocar no preenchimento. Cada ECG perturbado é explicado com a mesma semente do mapa original, para que a diferença reflita só a perturbação (seção 1.5). Perturbações que tiram a classe da predição são descartadas, como em Bhatt et al. (2020), porque nesse caso é esperado que a explicação mude. A mudança é a distância ℓ_2 entre os vetores das 36 regiões normalizados; a *Max-Sensitivity* é a maior das 10 distâncias e a *Avg-Sensitivity*, a média. As duas são comparadas com o piso. A versão do Quantus comparava o mapa salvo com mapas refeitos com outro número de sorteios e outra semente, perturbava também o preenchimento e não descartava as perturbações que mudam a predição; com isso, a variação do próprio método se confundia com a sensibilidade.

Implementação da *Consistency*. Cada mapa é discretizado como as 2 regiões de maior $|A_{d,s}|$, com o sinal de cada uma (por exemplo, "QRS de V1 positivo e QRS de V2 positivo"). Com 36 regiões, a discretização do artigo, com 5 atributos, tornaria quase todas as explicações únicas, e a métrica perderia o sentido. A análise foi repetida com 1 e 3 regiões (seção 2.6). A predição de cada mapa é a classe que ele explica, e os 622 mapas formam uma única população. Como a métrica depende de quantos mapas cada classe tem (classes com muitos mapas têm mais chance de coincidir), calcula-se também o valor esperado ao acaso, mantendo as explicações e embaralhando as classes entre os mapas. A discretização padrão do Quantus (sinal dos 5 primeiros valores do mapa) atribuía a mesma explicação a todos os mapas, porque os primeiros pontos de um ECG não dizem nada sobre o diagnóstico.

1.6.4 Complexidade: *Complexity*

Definição original e implementação. A *Complexity* (Bhatt et al., 2020, Definição 4) é a entropia das frações de importância, $H = -\sum_i P_i \ln P_i$, com $P_i = |A_i| / \sum_j |A_j|$. Uma explicação concentrada em poucos atributos é mais fácil de interpretar e tem entropia baixa. Aqui, os atributos são as 36 regiões. Para facilitar a leitura, a entropia é convertida no **número efetivo de regiões**, e^H: o número de regiões que, com a mesma importância cada uma, dariam a mesma entropia. Ele vai de 1 (tudo numa região) a 36 (importância igual em todas). O índice de Gini das importâncias (a *Sparseness* do Quantus) foi calculado como verificação. No Quantus, a métrica usa os 180 000 pontos, inclusive o preenchimento, e passa a depender da duração do exame.

1.6.5 Randomização: *Random Logit* e eMPRT

Definição original. O *Random Logit* (Sixt et al., 2020, seção 3) compara o mapa da classe explicada com o mapa de outra classe no mesmo exemplo: se forem quase iguais, a explicação não é específica da classe. O eMPRT (Hedström et al., 2023, Definição 3) compara o mapa do modelo treinado (e) com o mapa de um modelo com todos os pesos sorteados de novo ($\hat{e}$), pelo aumento relativo da complexidade, $q = (\xi(\hat{e}) - \xi(e))/\xi(e)$, em que ξ é a entropia do mapa: se o mapa descreve o que o modelo aprendeu, o modelo aleatório deve dar um mapa mais espalhado, e $q > 0$.

Implementação do *Random Logit*. No mesmo ECG, geram-se os mapas das 8 outras classes, com a mesma semente, e calcula-se a distância ℓ_2 normalizada nas 36 regiões entre cada um e o mapa da classe explicada. O resultado principal usa as classes **ausentes** do ECG; as presentes, em ECGs com mais de um diagnóstico, são registradas à parte, porque podem usar legitimamente a mesma evidência. A distância é comparada com o piso. O Quantus sorteia a outra classe sem distinguir presentes de ausentes, gera o novo mapa com outros sorteios (misturando a variação do método com a da classe) e mede a semelhança pelo SSIM, uma medida feita para imagens, sobre os 180 000 pontos.

Implementação do eMPRT. Os pesos de todas as camadas da ResNet são sorteados de novo, com 3 sementes, e o mapa de cada ECG é refeito com a mesma semente e a mesma referência do mapa original, de modo que só o modelo muda. A entropia ξ é a das 36 regiões, a mesma da *Complexity*. O artigo calcula ξ por um histograma dos valores do mapa; essa versão foi calculada como verificação em 174 mapas. Como complemento, são registradas a distância entre os dois mapas, com e sem o sinal das atribuições, comparada com o piso, e a fração de mapas com as 2 regiões principais no QRS.

Tabela 7 – Aderência das implementações aos artigos originais.

Métrica	**Mantido do artigo**	**Adaptado no TCC (e por quê)**
Faithfulness Correlation	subconjuntos sorteados; Pearson entre soma das atribuições e queda; referências zero e média	atributo = região; logit como saída; $\|S\| = 9$ (também 4 e 18)
Faithfulness Estimate	cada atributo retirado sozinho; Pearson	atributo = região; logit como saída (probabilidade satura), probabilidade como verificação
Max-Sensitivity, *Avg-Sensitivity*	máximo e média da mudança numa vizinhança ℓ_∞; distância entre mapas normalizados; descarte das perturbações que mudam a predição	distância nas 36 regiões; mesma semente; leitura em relação ao piso (método estocástico)
Consistency	estimador da seção 4.1; discretização pelo sinal dos atributos principais	2 regiões em vez de 5 atributos (também 1 e 3); valor ao acaso como referência
Complexity	entropia das frações de importância	atributo = região; leitura como número efetivo e^H; Gini como verificação
Random Logit	mapa da classe explicada × mapa de outra classe	distância ℓ_2 em vez de SSIM; classes ausentes × presentes; mesma semente; piso
eMPRT	todas as camadas randomizadas; q como aumento relativo da entropia	entropia nas regiões (histograma como verificação); 3 sementes; distâncias e fração no QRS como complemento

Fonte: Elaborado pelo autor.

Não se encontrou, na revisão da literatura, aplicação em ECG das sete métricas em conjunto, nem o cálculo por regiões fisiológicas lido em relação à variação do método. Partes do conjunto têm precedentes: a *Faithfulness Correlation* foi aplicada a ECG por Suh et al. (2024), ponto a ponto e com substituição por zero, e *Faithfulness Correlation*, *Max-Sensitivity*, *Avg-Sensitivity* e *Complexity* foram usadas juntas em séries temporais pelo XTSC-Bench (Höllig et al., 2023).

1.7 Forma de análise

Para cada métrica, calcula-se a média dos mapas de cada classe, e as nove classes são ordenadas da melhor para a pior. Essa ordem é comparada com a ordem das classes pelo F1 no teste, com atenção especial às pontas: as três classes de maior F1 (AF, BRD e IAVB) e as duas de menor (CAP e STE). A comparação é **descritiva**. Não se calculam correlações entre as métricas e o F1 porque há só nove classes, que não são uma amostra independente de uma população: com $n = 9$, uma correlação de postos precisaria de $|\rho| \geq 0{,}70$ para ser distinguível do acaso, e uma classe a mais ou a menos mudaria a conclusão. Arends et al. (2026) também tratam a relação com o desempenho por classe de forma descritiva. Os fatores, além do desempenho, que podem ordenar as classes em cada métrica são discutidos junto com os resultados (seção 2.10).

1.8 Ambiente computacional

O treino do modelo, a geração dos mapas e as métricas que precisam do modelo (fidelidade, sensibilidade, *Random Logit* e eMPRT) foram executados no Kaggle, com GPU NVIDIA T4. A *Consistency*, a *Complexity*, o teste de robustez dos limites e as figuras foram calculados localmente, na CPU. O código foi escrito em Python, com PyTorch para o modelo, Captum 0.9 para o GradientSHAP, NeuroKit2 0.2 para a detecção dos picos R e NumPy, SciPy e Matplotlib para a análise; todo o código e os resultados estão no repositório do trabalho.

2 Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta, primeiro, o desempenho do classificador, que é a referência das comparações (seção 2.1). Em seguida, apresenta os resultados de cada métrica e os discute à luz da literatura (seções 2.2 a 2.8), verifica a robustez dos resultados à definição das regiões (seção 2.9) e, por fim, reúne o que as métricas dizem sobre a relação com o F1 (seção 2.10) e as limitações do trabalho (seção 2.11).

2.1 Desempenho do classificador

O modelo obteve F1-macro de **0,819** no teste, próximo do relatado por Zhang et al. (2021) na mesma base e com a mesma arquitetura (0,813, média de 10 dobras). A Tabela 8 traz o F1 por classe, ordenado do maior para o menor, e o número de mapas explicados de cada classe. A ordem admite uma leitura clínica: as classes de maior F1 têm sinais claros e extensos no traçado, como a irregularidade do ritmo na AF, o QRS alargado no BRD e o PR longo no IAVB; as de menor F1 dependem de alterações pequenas ou de um único batimento, como a onda P precoce na CAP e o desvio do segmento ST na STE, que é também a classe com menos exemplos (154 no treino e 22 no teste). Essa ordem é a referência das comparações deste capítulo.

Tabela 8 – F1 por classe no teste, com os limiares por classe e com o limiar fixo de 0,5, e número de mapas explicados (predições corretas). Classes ordenadas pelo F1.

	AF	BRD	IAVB	BRE	CVP	SNR	STD	CAP	STE	Macro
F1 (limiares por classe)	0,931	0,927	0,884	0,870	0,837	0,796	0,778	0,750	0,596	0,819
F1 (limiar 0,5)	0,931	0,921	0,811	0,857	0,814	0,772	0,778	0,750	0,622	0,806
Mapas explicados	108	172	61	20	59	78	65	45	14	622

Fonte: Dados do presente estudo.

2.2 Visão geral das métricas por classe

A Tabela 9 traz o valor de cada métrica por classe e a Tabela 10, a ordem das classes em cada uma. Nenhuma métrica reproduz exatamente a ordem do F1, mas algumas se aproximam dela nas pontas e outras seguem um padrão diferente, que é o assunto das seções seguintes.

Tabela 9 – Métricas por classe. Classes na ordem do F1. FC: *Faithfulness Correlation* ($|S| = 9$, referência zero). FE: *Faithfulness Estimate* (logit, referência zero). Max-S: *Max-Sensitivity*. N.º efet.: número efetivo de regiões (*Complexity*). Cons.: *Consistency* (entre parênteses, o valor ao acaso). RL: distância do *Random Logit* às classes ausentes. Setas: sentido melhor.

Classe	**F1**	**FC ↑**	**FE ↑**	**Max-S ↓**	**Piso**	**N.º efet. ↓**	**Cons. ↑**	**RL ↑**
AF	0,931	0,544	0,515	0,056	0,19	22,9	0,457 (0,145)	1,687
BRD	0,927	0,746	0,784	0,029	0,13	22,2	0,723 (0,231)	1,632
IAVB	0,884	0,647	0,553	0,041	0,18	23,0	0,424 (0,081)	1,607
BRE	0,870	0,651	0,698	0,033	0,13	26,2	0,335 (0,026)	1,622
CVP	0,837	0,618	0,659	0,047	0,17	25,0	0,382 (0,078)	1,626
SNR	0,796	0,448	0,493	0,049	0,23	26,2	0,260 (0,104)	1,479
STD	0,778	0,471	0,491	0,056	0,23	26,9	0,389 (0,086)	1,483
CAP	0,750	0,503	0,544	0,066	0,25	25,4	0,163 (0,059)	1,578
STE	0,596	0,633	0,592	0,045	0,18	25,5	0,084 (0,018)	1,426
Global	0,819	0,600	0,611	0,045	0,18	24,1	0,455	1,595

Fonte: Dados do presente estudo.

Tabela 10 – Ordem das classes em cada métrica, da melhor para a pior.

Critério	**1.º**	**2.º**	**3.º**	**4.º**	**5.º**	**6.º**	**7.º**	**8.º**	**9.º**
F1	AF	BRD	IAVB	BRE	CVP	SNR	STD	CAP	STE
Consistency	BRD	AF	IAVB	STD	CVP	BRE	SNR	CAP	STE
Random Logit	AF	BRD	CVP	BRE	IAVB	CAP	STD	SNR	STE
Faithfulness Correlation	BRD	BRE	IAVB	STE	CVP	AF	CAP	STD	SNR
Faithfulness Estimate	BRD	BRE	CVP	STE	IAVB	CAP	AF	SNR	STD
Max-Sensitivity	BRD	BRE	IAVB	STE	CVP	SNR	AF	STD	CAP
Complexity (concentração)	BRD	AF	IAVB	CVP	CAP	STE	SNR	BRE	STD

Fonte: Dados do presente estudo.

2.3 Fidelidade

A *Faithfulness Correlation* global é de 0,60 e a *Faithfulness Estimate*, de 0,61: a soma das atribuições prevê de forma moderada a queda da saída quando as regiões são retiradas. Os valores são próximos dos da literatura. Suh et al. (2024), em cinco bases de ECG, obtiveram para o DeepSHAP, da mesma família do GradientSHAP, *Faithfulness Correlation* de 0,41 a 0,63, a maior entre os 11 métodos avaliados, calculada ponto a ponto. Correlações moderadas, e não próximas de 1, também são esperadas por Turbé et al. (2023), que, na mesma base, concluem que a relevância atribuída pelos métodos funciona mais como uma **ordem** de importância do que como uma contribuição proporcional. O resultado não dependeu do valor de substituição (zero e média do treino deram a mesma *Faithfulness Correlation*, 0,600) e foi parecido com 4 e 18 regiões por subconjunto (0,606 e 0,547).

Frente ao F1. A fidelidade **não** acompanha o F1 nas pontas. BRD está no topo das duas métricas (0,75 e 0,78) e também no topo do F1, mas AF, a classe de maior F1, é só a 6.ª na *Faithfulness Correlation* e a 7.ª na *Faithfulness Estimate*; STE, a de menor F1, é a 4.ª nas duas. A ordem segue outro padrão: as classes reconhecidas pela **forma do QRS** (BRD, BRE e CVP) ficam no alto; as de **ritmo e onda P** (SNR, AF e CAP) e a de **depressão de ST** (STD), embaixo. O padrão se repete com 4, 9 e 18 regiões por subconjunto: BRD é a primeira e STD e SNR, as duas últimas, nos três casos.

Relação com a literatura. Esse padrão concorda com Gumpfer et al. (2026), que compararam as explicações com regiões definidas por diretrizes clínicas no PTB-XL: o GradientSHAP cobre bem o QRS nos bloqueios de ramo e fica abaixo do acaso no segmento ST da isquemia, porque métodos que multiplicam o gradiente pela entrada, ou subtraem uma referência, concentram a atribuição nos componentes de grande amplitude. O QRS é o componente de maior amplitude do ECG; o segmento ST, a onda P e a irregularidade do ritmo são desvios pequenos ou distribuídos no tempo. Baer et al. (2025b) mostram, com dados sintéticos de evidência conhecida, que diferenças simples de amplitude ou de duração do padrão entre as classes bastam para mudar as métricas de perturbação, a ponto de ordenar as classes ao contrário da verdade. Por isso, a diferença de fidelidade entre as classes não deve ser lida, por si, como diferença de qualidade das explicações, como recomendam Baer et al. (2025a). A AF ilustra o caso: a evidência da classe está na irregularidade dos intervalos RR, que é uma propriedade da sequência de batimentos, e não de uma região isolada; retirar uma região não retira essa evidência, e a queda da saída deixa de acompanhar a atribuição. A posição de STE, com só 14 mapas, deve ser lida com cautela.

2.4 Robustez

A *Max-Sensitivity* global é de 0,045 e a *Avg-Sensitivity*, de 0,036, ambas cerca de quatro vezes **menores que o piso** (0,18). Ou seja, uma perturbação pequena do ECG muda a explicação menos do que repetir o próprio GradientSHAP com outra semente. Ao passar de 50 para 200 sorteios, a *Max-Sensitivity* caiu cerca de 40% (de 0,072 para 0,045): parte da sensibilidade medida com 50 sorteios era erro de estimativa do próprio método. Isso concorda com Mercier et al. (2022), em que o GradientSHAP teve a maior sensibilidade entre os métodos de gradiente, e mostra por que a leitura em relação ao piso é necessária: sem ela, a variação do método seria interpretada como falta de robustez da explicação.

Frente ao F1. A ordem das classes repete a da fidelidade, e não a do F1: BRD e BRE são as mais robustas; CAP, STD e AF, as menos. As classes menos robustas são também as de piso mais alto (CAP 0,25; STD e SNR 0,23), ou seja, aquelas em que o próprio GradientSHAP é menos estável. Uma explicação plausível, coerente com a seção anterior, é que nas classes de QRS a atribuição se concentra num componente de grande amplitude, que domina o mapa em qualquer sorteio, enquanto nas de evidência pequena ou distribuída o mapa depende mais da referência e do ruído sorteados.

2.5 Complexidade

Os mapas usam, em média, o equivalente a **24 das 36 regiões**: a importância é espalhada, e não concentrada em poucas regiões. BRD, AF e IAVB têm os mapas mais concentrados (22 a 23 regiões); STD, SNR e BRE, os mais espalhados (26 a 27). Reduzir o erro de estimativa, de 50 para 200 sorteios, quase não mudou a complexidade (de 24,2 para 24,1): o espalhamento vem do modelo, e não do ruído do método. Também não é uma escolha de unidade: a Figura 8 mostra um mapa de BRD com uma região claramente dominante (QRS de V1) e, ainda assim, valores não nulos em quase todas as outras.

Frente ao F1. As três classes mais concentradas coincidem com as três de maior F1, mas BRE, 4.ª no F1, está entre as mais espalhadas, e CAP e STE, as duas piores no F1, estão no meio. A relação é, portanto, parcial. A complexidade é também a categoria de métricas menos confiável na meta-avaliação de Hedström et al. (2023)† (MetaQuantus), o que recomenda não apoiar conclusões só nela.

2.6 *Consistency*

A *Consistency* global é de 0,455, acima do valor esperado ao acaso em todas as classes (Tabela 9). É a métrica cuja ordenação das classes **mais se aproxima da ordenação pelo F1**: as três classes de maior F1 (AF, BRD e IAVB) são as três de maior *Consistency*, e as duas de menor F1 (CAP

e STE) são as duas de menor *Consistency*. Com 1 e 3 regiões na discretização, a ordem muda no meio, mas as pontas se mantêm: BRD em 1.º e CAP e STE nas duas últimas posições.

Ressalvas. Duas propriedades da métrica a aproximam do desempenho por construção. A primeira é que ela depende da frequência da classe entre os mapas: BRD tem 172 mapas e o maior valor ao acaso (0,23), enquanto STE tem 14 e valor ao acaso de 0,02; por isso, o valor de cada classe deve ser lido junto com o seu valor ao acaso. A segunda é que ela usa as predições do próprio modelo: uma classe que o modelo reconhece por um padrão estável tende a produzir explicações repetidas, e o mesmo padrão estável favorece o F1. A *Consistency* responde, assim, a uma pergunta diferente das métricas de fidelidade: não se a explicação reflete o efeito das regiões sobre a saída, mas se explicações iguais correspondem a decisões iguais.

2.7 Especificidade da classe (*Random Logit*)

No mesmo ECG, o mapa da classe explicada fica, em média, a **1,60** do mapa de uma classe ausente (a distância máxima possível é 2), em média **10 vezes o piso** do próprio mapa, e todos os 4 886 pares ficam acima do piso do próprio mapa: as explicações são específicas da classe. As pontas acompanham o F1: AF (maior F1) tem as explicações mais específicas e STE (menor F1), as menos; as cinco classes de maior F1 ocupam as cinco primeiras posições, embora em outra ordem entre si.

Relação com a literatura. Sixt et al. (2020) propõem o teste por mostrarem que alguns métodos de explicação produzem quase o mesmo mapa para qualquer classe; não é o caso aqui. O resultado também concorda com Sujatha Ravindran e Contreras-Vidal (2023), em que métodos da família gradiente × entrada foram sensíveis à classe e ao modelo em EEG simulado. O fato de as classes de menor F1 terem as explicações menos específicas é coerente com um modelo que separa pior essas classes das demais: se a evidência que o modelo usa para STE é parecida com a que usa para outras classes, os mapas também ficam parecidos.

2.8 Dependência do modelo (eMPRT)

Com os pesos sorteados de novo, o mapa **não** fica mais espalhado: o número efetivo de regiões passa de 24,1 para 22,9, e o aumento relativo da entropia é $q = -0{,}015$, com só 37% dos mapas com $q > 0$. Com a entropia de histograma do artigo, na verificação com 174 mapas, $q = -0{,}31$. Pelo critério de Hedström et al. (2023), o GradientSHAP não passa no teste.

Os complementos mostram, porém, que o mapa depende do modelo. A distância entre o mapa do modelo treinado e o do modelo aleatório é **8,7 vezes o piso** com o sinal das atribuições e 5,8 vezes só com as magnitudes, em todos os 622 mapas, e a região principal coincide em só 5% dos casos. O critério falha por outro motivo: sem o que o modelo aprendeu, o fator (ECG − referência) da Equação 1 concentra o mapa nos picos do QRS, e um mapa concentrado tem entropia baixa. No modelo aleatório, 88% dos mapas têm as 2 regiões principais no QRS; no treinado, 42%. No modelo treinado, essa fração depende da classe (95% em BRE e 71% em BRD, contra 2% em IAVB e 6% em STD); no aleatório, não.

Relação com a literatura. Esse comportamento é o previsto por Adebayo et al. (2018) para métodos do tipo entrada × gradiente, cujo mapa tende a reproduzir a própria entrada quando o modelo não carrega informação, e concorda com o viés de amplitude descrito por Gumpfer et al. (2026) e por Wagner et al. (2024), em cujo teste de sanidade os métodos de gradiente × entrada puseram a relevância no pico R mesmo em tarefas sobre as ondas P e T. Arends et al. (2026), com ResNet-1D em ECG de 12 derivações, observam correlação próxima de zero entre os mapas antes e depois de randomizar os pesos, o que concorda com as distâncias muito acima do piso obtidas aqui. O eMPRT é usado, por isso, como teste de sanidade do método, e não como métrica de comparação

entre classes: a entropia não é um bom critério para métodos cujo mapa no modelo aleatório é concentrado pela própria entrada.

2.9 Robustez à definição das regiões

A Tabela 11 mostra a *Consistency* e a *Complexity* recalculadas nas 9 combinações de limites descritas na seção 1.4.5. Cada linha é uma definição diferente das regiões, aplicada aos mesmos 622 mapas.

Tabela 11 – *Consistency* ($k = 2$) e *Complexity* (número efetivo de regiões) com limites alternativos das regiões. Em destaque, a definição usada no trabalho. As colunas de ordem trazem as classes da melhor para a pior.

QRS	ST-T até	*Consistency*	Ordem na *Consistency*	N.º ef.	Ordem na *Complexity* (concentração)
140 ms	0,40 RR	0,458	BRD AF STD IAVB CVP SNR BRE CAP STE	24,1	IAVB AF BRD CAP STE CVP SNR BRE STD
140 ms	0,45 RR	0,469	BRD STD AF IAVB CVP BRE SNR CAP STE	24,3	IAVB BRD AF CVP CAP STE SNR BRE STD
140 ms	0,50 RR	0,467	BRD STD IAVB AF CVP BRE SNR STE CAP	24,5	BRD IAVB AF CVP CAP STE SNR BRE STD
180 ms	0,40 RR	0,441	BRD AF IAVB STD CVP BRE SNR CAP STE	23,8	BRD AF IAVB CVP CAP STE BRE SNR STD
180 ms	**0,45 RR**	**0,455**	**BRD AF IAVB STD CVP BRE SNR CAP STE**	**24,1**	**BRD AF IAVB CVP CAP STE SNR BRE STD**
180 ms	0,50 RR	0,453	BRD IAVB STD AF CVP BRE SNR CAP STE	24,3	BRD AF IAVB CVP CAP STE BRE SNR STD
220 ms	0,40 RR	0,414	BRD AF IAVB CVP SNR STD BRE CAP STE	23,7	BRD AF IAVB CVP CAP STE BRE SNR STD
220 ms	0,45 RR	0,427	BRD AF IAVB CVP STD BRE SNR CAP STE	24,0	BRD AF IAVB CVP CAP STE BRE SNR STD
220 ms	0,50 RR	0,441	BRD AF IAVB CVP STD SNR BRE CAP STE	24,2	BRD AF IAVB CVP CAP STE BRE SNR STD

Fonte: Dados do presente estudo.

Os valores globais variam pouco: a *Consistency*, de 0,414 a 0,469 (base 0,455), e o número efetivo de regiões, de 23,7 a 24,5 (base 24,1). O que importa para as conclusões, porém, são as pontas da ordem das classes, e elas se mantêm em todas as combinações. Na *Consistency*, BRD é a primeira e CAP e STE ocupam as duas últimas posições nas 9 combinações; as classes do meio (AF, IAVB, STD) trocam de lugar entre a 2.ª e a 6.ª posição, o que é esperado, porque os seus valores são próximos (de 0,39 a 0,46 na base). Na *Complexity*, BRD, AF e IAVB são as três mais concentradas e STD é a mais espalhada nas 9 combinações. A janela do QRS pesa mais que o fim do ST-T: a *Consistency* global diminui à medida que a janela cresce (de 0,458 a 0,469 com 140 ms para 0,414 a 0,441 com 220 ms). Uma explicação possível, não testada, é que um QRS mais largo absorve parte do ST-T e do pré-QRS e torna as regiões principais mais parecidas entre ECGs de classes diferentes. As conclusões sobre a *Consistency* e a *Complexity* não dependem, portanto, do valor exato dos limites. A mesma verificação não foi feita nas métricas de fidelidade, de sensibilidade e de randomização (seção 1.4.5).

2.10 Discussão geral: a qualidade das explicações acompanha o F1?

A Tabela 12 reúne a relação de cada grupo de métricas com o F1 por classe.

Tabela 12 – Síntese da relação entre as métricas e o F1 por classe.

Métricas	**Relação com o F1 por classe**
Consistency, *Random Logit*	Acompanham o F1 nas pontas: as classes de maior F1 têm explicações mais consistentes e mais específicas; STE (e CAP, na *Consistency*) ficam embaixo.
Faithfulness Correlation, *Faithfulness Estimate*, *Max-Sensitivity*, *Avg-Sensitivity*	Não acompanham o F1; seguem o tipo de evidência da classe: QRS (BRD, BRE, CVP) no alto, ritmo e ST (SNR, AF, CAP, STD) embaixo.
Complexity	Parcial: as três classes mais concentradas são as três de maior F1, mas BRE e STE fogem do padrão.
eMPRT, *Random Logit*, piso (sanidade)	O GradientSHAP depende do modelo e é específico da classe; a variação própria do método é maior que a sensibilidade a perturbações pequenas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A resposta à pergunta do trabalho é, portanto, que **depende da propriedade medida**. As métricas que envolvem a decisão do modelo entre classes (*Consistency* e *Random Logit*) acompanham o F1, enquanto as de fidelidade e de robustez acompanham o tipo de evidência e a amplitude da região diagnóstica de cada classe. A literatura ajuda a entender por que essas duas famílias se separam:

- **Amplitude e duração do padrão.** Baer et al. (2025b) mostram que essas duas propriedades bastam para mudar as métricas de perturbação entre classes, e Gumpfer et al. (2026) mostram que, no GradientSHAP, a atribuição segue a amplitude. As classes do CPSC2018 diferem justamente nisso: QRS largo e de grande amplitude (BRD, BRE, CVP), desvios pequenos (STD, STE, onda P na CAP) e evidência no ritmo (AF). Esses fatores não dependem do desempenho do modelo e explicam a ordem da fidelidade e da robustez.
- **Valor de substituição.** Baer et al. (2025a) mostram que o comportamento do classificador frente ao valor usado para retirar um trecho muda as métricas de fidelidade por classe. Aqui, as duas referências testadas deram o mesmo resultado, o que reduz, mas não elimina, esse efeito (seção 2.11).
- **Construção das métricas.** A *Consistency* e o *Random Logit* usam a decisão do modelo: a primeira, as predições; o segundo, a separação entre os mapas das classes. É esperado que se aproximem do F1, que também mede a separação entre classes. A *Consistency* depende, além disso, do número de mapas de cada classe.

Não se encontrou, na revisão, trabalho que relacione diretamente a qualidade das explicações com o F1 por classe. Os mais próximos são coerentes com o que foi observado: Arends et al. (2026) não observam diferença clara entre classes de desempenho alto e baixo nas suas métricas, que são de concordância e de randomização, e Gumpfer et al. (2026) e Baer et al. (2025a, 2025b) mostram que as métricas variam com a morfologia de cada classe. O XTSC-Bench (Höllig et al., 2023) avalia só classificadores com acurácia acima de 90%, de modo que o caso de classes de desempenho mais baixo, estudado aqui, fica fora do seu escopo.

2.11 Limitações

- **Deslocamento de distribuição.** Retirar regiões cria ECGs diferentes dos vistos no treino, e a queda da saída pode refletir, em parte, essa estranheza do modelo, e não só a perda de informação (Ismail et al., 2020; Turbé et al., 2023; Suh et al., 2024; esses trabalhos perturbam pontos ou trechos curtos, e não regiões fisiológicas). Retirar regiões contíguas tende a criar menos descontinuidades do que retirar pontos espalhados (Cui et al., 2023), e as duas referências deram resultados iguais, mas o problema não é eliminado. O modelo não foi treinado

com trechos retirados, como em Turbé et al. (2023).

- **Um único modelo treinado.** Arends et al. (2026) mostram concordância apenas moderada entre os mapas de modelos treinados com sementes diferentes. O piso deste trabalho mede a variação do método, e não a do treino.
- **Poucos mapas em algumas classes.** BRE (20 mapas) e STE (14) têm posições menos estáveis em todas as métricas.
- **Sem verdade de referência.** O CPSC2018 não anota as regiões diagnósticas de cada ECG, de modo que a plausibilidade clínica das explicações não foi avaliada. Storås et al. (2025) e Suh et al. (2024) mostram que ela pode discordar da fidelidade.
- **Regiões fixas.** Os limites dos segmentos são aproximados (janelas em milissegundos e frações do intervalo RR) e dependem da detecção dos picos R na derivação II. Nas frequências altas (17% dos ECGs explicados acima de 100 bpm), o final da onda T pode cair no pré-QRS. A delineação das ondas batimento a batimento foi testada e descartada, porque falhou justamente na AF e nos bloqueios de ramo (seção 1.4); a ancoragem no pico R foi preferida por ser confiável em todas as classes. A variação dos limites não mudou as pontas da ordem das classes na *Consistency* e na *Complexity*, mas não foi testada nas métricas que exigem o modelo. Uma delineação treinada para ECGs patológicos, como a segmentação de Wagner et al. (2024), poderia ser avaliada em trabalhos futuros.
- **Agregação entre batimentos.** Somar as atribuições de todos os batimentos apaga o que muda de um batimento para outro, como a irregularidade do RR na AF ou um batimento prematuro isolado na CAP e na CVP. Essa perda pode contribuir para a posição dessas classes nas métricas de fidelidade, mas não foi testada.