Análise: a complexidade de Bhatt et al. (2020) no caso do ECG

BHATT, U.; WELLER, A.; MOURA, J. M. F. *Evaluating and Aggregating Feature-based Model Explanations.* IJCAI, 2020, p. 3016–3022

Métrica no Quantus: `quantus.Complexity`

Complementa: Fichamento da Faithfulness Correlation (`fichamentos/bhatt-2020-faithfulness-correlation`) e Seleção de métricas (`fichamentos/selecao-de-metricas`)

Aluno: Arthur Santos de Oliveira (RA: 156297)

Atualizado em: 23/10/2026 (primeira versão: 20/10/2026)

Repositório: https://github.com/Arthur-so/shap-ecg-arrhythmia

---

Por que este documento. O fichamento da Faithfulness Correlation diz que o artigo propõe três critérios (baixa sensibilidade, alta fidelidade e baixa complexidade) e que "a complexidade não é usada". Aqui se analisa se valeria a pena usá-la no TCC.

O que mudou nesta versão (23/10). Depois da primeira versão, a seleção de métricas (documento *Seleção de métricas*, 22/10) escolheu as próximas métricas pela dimensão nova que trazem: Random Logit, eMPRT e esta complexidade. A localização clínica foi avaliada e deixada de fora. Esta versão registra a decisão, compara a métrica com as outras duas de complexidade do Quantus (seção 7), relaciona o resultado com o piso do GradientSHAP medido na sensibilidade (seção 6.2) e com o eMPRT, que usa a mesma entropia (seção 6.3), e traz a implementação (`src/complexity.py`) com os resultados oficiais e a verificação pelo índice de Gini (seção 9).

Como ler. `[p. N]` indica a página do PDF do artigo (1 a 7). As citações estão no original em inglês, cada uma seguida de uma tradução livre. A **Parte I** explica a métrica; a **Parte II** traz o que o artigo diz sobre ela; a **Parte III** mostra um diagnóstico com os mapas do modelo B, a escolha entre as métricas de complexidade e a decisão.

Resposta curta
Incluída no TCC, como métrica complementar e na versão por regiões. Ela mede algo que as métricas de fidelidade não medem (se a explicação é concentrada em poucas regiões, e portanto fácil de ler), custa quase nada (não chama o modelo) e completa os três critérios do mesmo artigo. A versão do Quantus, ponto a ponto, **não** serve: ela mede o comprimento do sinal, e não a explicação (seção 5.1). Entre as três métricas de complexidade do Quantus, a entropia de Bhatt et al. é a escolhida; o índice de Gini (Sparseness) entra só como verificação, e a Effective Complexity fica de fora (seção 7). A inclusão amplia o escopo do TCC para além de fidelidade e robustez e foi decidida junto com Random Logit e eMPRT; a mudança de rumo vai ao orientador.

PARTE I · ENTENDENDO A MÉTRICA

1. O que a complexidade mede

Um mapa SHAP dá uma importância a cada atributo da entrada. Se a importância está **espalhada** por quase todos os atributos, a explicação é difícil de ler: não há como apontar "o modelo olhou aqui". Se está **concentrada** em poucos atributos, a explicação é simples. A complexidade mede esse grau de espalhamento.

Definição em uma frase
Transformam-se as importâncias (em valor absoluto) em frações que somam 1, e calcula-se a **entropia** dessas frações. Entropia alta = importância espalhada = explicação complexa; entropia baixa = importância concentrada = explicação simples.

A **entropia** de uma lista de frações $p_1, \ldots, p_d$ é $H = -\sum_i p_i \ln p_i$. Ela vale 0 quando toda a importância está em um único atributo e atinge o máximo, $\ln d$, quando todos os atributos têm a mesma importância.

2. Um exemplo com 4 atributos

	At. 1	At. 2	At. 3	At. 4	Entropia	Nº efetivo
Explicação concentrada	0,97	0,01	0,01	0,01	0,17	1,2
Explicação A (do fichamento)	0,5	0,3	0,1	0,1	1,17	3,2
Explicação uniforme	0,25	0,25	0,25	0,25	1,39 (= $\ln 4$)	4,0

O valor da entropia é pouco intuitivo. Por isso, neste documento ele também é mostrado como **número efetivo de atributos**, e^H: quantos atributos, todos com a mesma importância, dariam a mesma entropia. A explicação concentrada "usa" cerca de 1 atributo; a uniforme usa os 4. Essa conversão é uma ajuda de leitura deste documento e não está no artigo.

3. O que a métrica não mede

- **Não diz se a explicação está certa.** Uma explicação pode ser bem concentrada no atributo errado. A complexidade fala da **legibilidade**; a fidelidade (Faithfulness Correlation e Estimate) fala da **correção**. As duas se complementam.
- **Ignora o sinal.** Importância positiva e negativa contam igual, pelo valor absoluto.
- **Depende do que se chama de atributo.** Com 4 atributos, o máximo é $\ln 4 = 1{,}39$; com 180 000 pontos, é $\ln 180\,000 = 12{,}1$. Valores só são comparáveis com o mesmo conjunto de atributos.

PARTE II · O QUE O ARTIGO DIZ

p. 1 §1 Introdução

"Since humans cannot process a lot of information at once, some have argued for minimal model explanations that contain only relevant and representative features [...]; therefore, an explanation should not be complex (i.e., use few features)."
TRADUÇÃO: "Como os humanos não conseguem processar muita informação de uma vez, alguns defendem explicações mínimas, que contenham apenas atributos relevantes e representativos [...]; portanto, uma explicação não deve ser complexa (isto é, deve usar poucos atributos)."

EXPLICAÇÃO
A motivação é a **compreensão humana**, e não a correção. É um critério sobre quem lê a explicação.

p. 2 §3.3 Desideratum: Low Complexity

"A complex explanation is one that uses all d features in its explanation of which features of x are important to f. Though this explanation may be faithful to the model (as defined above), it may be too difficult for the user to understand (especially if d is large)."
TRADUÇÃO: "Uma explicação complexa é aquela que usa todos os d atributos para explicar quais atributos de x são importantes para f. Embora essa explicação possa ser fiel ao modelo (como definido acima), ela pode ser difícil demais de entender para o usuário (especialmente se d for grande)."

EXPLICAÇÃO
O próprio artigo separa as duas coisas: uma explicação pode ser fiel e ainda assim complexa. No ECG, $d = 180\,000$ pontos é exatamente o caso "d grande".

p. 2 §3.3 e Definição 4

"If every feature had equal attribution, the explanation would be complex (even if it is faithful). The simplest explanation would be concentrated on one feature. We define complexity as the entropy of P_g."
TRADUÇÃO: "Se todos os atributos tivessem a mesma atribuição, a explicação seria complexa (mesmo que fiel). A explicação mais simples estaria concentrada em um único atributo. Definimos a complexidade como a entropia de P_g."

FÓRMULA

$$P_g(i) = \frac{|g(f,x)_i|}{\sum_j |g(f,x)_j|}, \qquad \mu_C(f,g;x) = -\sum_{i=1}^{d} P_g(i) \ln P_g(i).$$

$P_g(i)$ é a fração da importância total (em valor absoluto) que cabe ao atributo i; μ_C é a entropia dessas frações, calculada para cada exemplo x.

p. 5 §7 Experimentos

"Before doing aggregation, we unit norm all explanations. For the complexity criterion, we take the positive $\ell 1$ norm."
TRADUÇÃO: "Antes da agregação, normalizamos todas as explicações. Para o critério de complexidade, usamos a norma $\ell 1$ positiva."

EXPLICAÇÃO

É a divisão pela soma dos valores absolutos que aparece em P_g. O artigo não detalha mais nada; em particular, não discute o que seria um atributo em entradas como séries temporais.

p. 6 Tabela 1, Tabela 4 e §7.3

"Note that achieving lowest complexity on an image would imply that all attribution is placed on a single pixel." [Tabela 1] "We show an example with images since it illustrates the notion of lower complexity well; however, other data types (tabular) might be better suited for complexity optimization." [§7.3]
TRADUÇÃO: "Note que atingir a menor complexidade em uma imagem significaria colocar toda a atribuição em um único pixel." [Tabela 1] "Mostramos um exemplo com imagens porque ele ilustra bem a noção de complexidade menor; no entanto, outros tipos de dados (tabulares) podem ser mais adequados para otimizar a complexidade." [§7.3]

EXPLICAÇÃO

Nas imagens do MNIST (784 pixels), a complexidade fica entre 3,2 e 3,7. Na Tabela 4, as explicações SHAP têm complexidade 1,94 (Adult), 1,36 (Iris) e 2,33 (MIMIC), em dados tabulares com poucos atributos. Os próprios autores reconhecem que, com pontos isolados (pixels), a complexidade mínima não faz sentido: concentrar tudo em um pixel não é uma boa explicação. É o mesmo problema dos pontos isolados do ECG.

p. 6 §8 Conclusão

"Though we consider one criterion at a time, future work could further axiomatize our criteria, explore the interaction between different evaluation criteria [...]."
TRADUÇÃO: "Embora consideremos um critério por vez, trabalhos futuros poderiam axiomatizar melhor os critérios e explorar a interação entre diferentes critérios de avaliação [...]."

EXPLICAÇÃO

No artigo, a complexidade serve principalmente para **comparar e combinar funções de explicação** (§5, p. 3), e não para comparar classes de um mesmo modelo, como no TCC. Olhar a complexidade junto com a fidelidade, como se propõe aqui, é justamente a "interação entre critérios" deixada como trabalho futuro.

PARTE III · APLICAÇÃO AO TCC

4. Do artigo ao código do Quantus

Arquivo: `quantus/metrics/complexity/complexity.py` (Quantus 0.6.0). A métrica não está no pipeline atual do TCC (`src/evaluate.py`).

Etapa	Artigo	Quantus
Atributo	Cada atributo x_i	Cada valor do mapa achatado (180 000 no ECG)
Frações	$\lvert g_i\rvert / \sum_j \lvert g_j\rvert$	Igual (`abs=True`)
Entropia	$-\sum P \ln P$	Igual, com 10^{-12} dentro do log
Normalização prévia	Não altera o resultado	`normalise=True` (também não altera: a entropia das frações não depende da escala)

O Quantus é fiel à Definição 4. O problema está na escolha do atributo: com 180 000 pontos isolados, a métrica herda os mesmos defeitos que levaram a reimplementar a Consistency e a Faithfulness Correlation.

5. Diagnóstico com os 622 mapas do modelo B

A complexidade foi calculada nos 622 mapas SHAP do modelo B (predições corretas do teste) de três formas, que diferem só no que se chama de atributo:

- **(P) Pontos, como no Quantus:** cada um dos 180 000 valores do mapa, incluindo o trecho de preenchimento.
- **(R) Regiões:** as 36 regiões do batimento (12 derivações × pré-QRS, QRS e ST-T), com a importância de cada uma igual à **soma do mapa** na região, exatamente como na Consistency, na Faithfulness Correlation e na Faithfulness Estimate.
- **(R-abs) Regiões com valores absolutos:** as mesmas 36 regiões, mas somando o valor absoluto de cada ponto.

O cálculo usa só os mapas (não chama o modelo) e levou 9 segundos na CPU.

	Máximo possível	Média	Nº efetivo médio	Faixa do nº efetivo
(P) Pontos (Quantus)	12,10	11,03	62 500 de 180 000	33 000 a 96 000
(R) Regiões, soma do mapa	3,58	3,18	**24,2 de 36**	**15,3 a 30,7**
(R-abs) Regiões, soma de $\lvert\cdot\rvert$	3,58	3,53	34,1 de 36	27,9 a 36

5.1. A versão do Quantus mede o comprimento do sinal

Os ECGs têm durações diferentes: o trecho real ocupa em média 7 500 dos 15 000 instantes, e o resto é preenchimento. Na versão (P), quanto mais longo o ECG, maior a complexidade, porque há mais pontos com alguma importância. A correlação de postos entre complexidade e comprimento é 0,45 com o preenchimento e chega a **0,88** quando se exclui o preenchimento. Ou seja, a métrica ordena os mapas quase só pela duração do exame. Além disso, em média **15% da importância total** do mapa (em valor absoluto) fica no trecho de preenchimento, que não tem informação clínica. A versão (P), por isso, não serve para o TCC.

5.2. Com regiões, a métrica distingue os mapas

Na versão (R), o número de regiões é sempre 36 (todos os ECGs têm os três tipos de região nas 12 derivações), o preenchimento fica de fora e a complexidade praticamente não depende da duração (correlação de postos de 0,07). Os mapas usam, em média, o equivalente a 24 das 36 regiões, com variação real entre mapas (de 15 a 31).

Na versão (R-abs), quase todos os mapas parecem uniformes (34 de 36). Somar valores absolutos acumula o ruído ponto a ponto do GradientSHAP em todas as regiões e esconde as diferenças. A

versão (R) é a coerente com as demais métricas do TCC, que também usam a soma do mapa como importância da região. Há um efeito a registrar: dentro de uma região, partes positivas e negativas se cancelam, e uma região com importância "mista" pesa pouco.

6. Resultados por classe (versão por regiões)

Classes ordenadas da explicação mais concentrada para a mais espalhada. "Top 3" é a fração da importância total que está nas 3 regiões mais importantes do mapa. A Faithfulness Correlation é a do modelo B (baseline zero, $|S| = 9$).

Classe	Mapas	Nº efetivo	Desvio	Top 3	FaithCorr	F1	Posição no F1
BRD	172	22,4	2,7	33%	0,75	0,927	2.º
AF	108	22,8	2,1	30%	0,54	0,931	1.º
IAVB	61	23,3	2,3	29%	0,65	0,884	3.º
CVP	59	24,7	2,4	27%	0,61	0,837	5.º
STE	14	25,5	1,7	26%	0,60	0,596	9.º
CAP	45	25,7	1,8	24%	0,52	0,750	8.º
BRE	20	25,8	1,7	26%	0,65	0,870	4.º
STD	65	26,9	1,5	23%	0,52	0,778	7.º
SNR	78	26,9	1,6	23%	0,46	0,796	6.º

Leitura descritiva. As três classes de maior F1 (AF, BRD e IAVB) são as de explicações mais concentradas (22 a 23 regiões efetivas). SNR e STD têm as mais espalhadas (27). As exceções são STE, de menor F1 mas complexidade intermediária, e BRE, de F1 alto mas explicações espalhadas. Dois cuidados: a diferença entre as classes extremas (cerca de 4,5 regiões) é da mesma ordem do desvio dentro de cada classe (1,5 a 2,7); e STE e BRE têm poucos mapas (14 e 20).

Uma ressalva de interpretação. Ser concentrada não é necessariamente melhor no ECG. Algumas classes são, por natureza, visíveis em várias derivações (por exemplo, o ritmo sinusal aparece em todas). Uma explicação espalhada para SNR pode refletir a própria classe, e não uma explicação ruim. Por isso a complexidade deve ser lida junto com a fidelidade, e não sozinha.

6.1. Relação com a fidelidade

Mapa a mapa, explicações mais concentradas tendem a ser mais fiéis: a correlação de postos entre a complexidade (R) e a Faithfulness Correlation nos 622 mapas é $-0{,}41$. Isso é usado aqui apenas como diagnóstico, e não como resultado do TCC. Parte dessa relação pode ser mecânica: quando a importância está concentrada, as somas dos subconjuntos sorteados variam mais, e a correlação fica menos sujeita a ruído. Ainda assim, mostra que as duas métricas não medem exatamente a mesma coisa (a relação é moderada), o que é um argumento para usar ambas.

6.2. Relação com o piso do GradientSHAP

Esta seção responde a uma pergunta: parte da complexidade medida pode vir do próprio método de explicação, e não do modelo? Para isso, é preciso entender três ideias: os sorteios do GradientSHAP, o piso e o efeito do erro sobre a entropia.

(1) O GradientSHAP estima o mapa com 50 sorteios. O GradientSHAP não calcula o mapa de forma exata; ele **estima uma média**. Em cada sorteio, ele:

1. escolhe ao acaso uma **baseline**, isto é, um ECG de referência, entre as 32 do conjunto de baselines (ver o quadro abaixo);
2. soma ao ECG um pequeno ruído gaussiano (desvio 0,09);
3. escolhe ao acaso um ponto no caminho entre a baseline e o ECG;
4. calcula, nesse ponto, o gradiente da saída da classe e o multiplica por (ECG − baseline).

O mapa salvo é a **média de 50 desses termos** (`n_samples` = 50 em `explain.py`). Cada termo isolado varia bastante, porque depende da baseline e do ponto sorteados. A média de 50 termos é uma

boa aproximação, mas não é exata: com outros 50 sorteios (outra **semente** do gerador aleatório), sai um mapa um pouco diferente. Exemplo com uma única região cujo valor "verdadeiro" (a média com infinitos sorteios) é 0:

Sorteios	**Valor da região no mapa**	**Leitura**
50 sorteios, semente s	+0,03	parece levemente a favor da classe
50 sorteios, semente $s+1$	−0,02	parece levemente contra
Infinitos sorteios	0	a região não importa

Essa diferença não vem do modelo nem do ECG: é o **erro de estimativa** da média.

As 32 baselines e as sementes
O GradientSHAP explica o ECG em comparação com ECGs de referência: a pergunta é o que, neste ECG, faz a saída diferir da saída para um ECG "típico". As **32 baselines** são 32 ECGs do conjunto de treino (de 4 812), escolhidos ao acaso e que, juntos, representam esse ECG típico. O número 32 é o padrão de `src/explain.py` (`--n-baselines 32`); é uma escolha de configuração do método, entre representatividade e custo, sem justificativa formal registrada. Há dois níveis de sorteio:

O que é sorteado	**Quando**	**Semente**
Quais 32 ECGs do treino formam o conjunto de baselines	Uma única vez	Sempre a mesma (42, a semente do projeto)
Em cada um dos 50 sorteios de um mapa: qual das 32 usar, o ruído e o ponto no caminho	A cada mapa	Uma semente própria de cada mapa

As 32 baselines são, portanto, as mesmas para os 622 mapas e para todas as métricas que refazem o GradientSHAP (sensibilidade, Random Logit). O que muda de um mapa para outro, e entre as duas execuções do piso, são os 50 sorteios feitos dentro desse conjunto fixo.

(2) O piso mede o tamanho desse erro. A análise da sensibilidade (Max/Avg-Sensitivity) gerou, para cada um dos 622 mapas, dois mapas do **mesmo ECG** e da **mesma classe**, que diferem só nos sorteios (sementes s e $s+1$). A distância entre eles, nas 36 regiões e com os mapas normalizados para norma 1, é o **piso**. Como nada mudou além dos sorteios, o piso é a variação que o método produz sozinho. A média é 0,355 (a distância vai de 0, mapas iguais, a 2, mapas opostos).

Piso de uma classe. Cada mapa tem o seu piso; o piso de uma classe é a **média dos pisos dos seus mapas**. Por exemplo, o piso de BRD (0,32) é a média dos 172 pisos dos mapas de BRD.

Por que o piso muda de uma classe para outra, se o erro é do GradientSHAP. O erro vem do método (a média de só 50 termos), mas o **tamanho** do erro depende de quanto os 50 termos discordam entre si, e isso depende de como o modelo responde para aquela classe. Cada termo é o gradiente num ponto sorteado vezes (ECG − baseline). Se, para aquela classe, o modelo responde de forma parecida qualquer que seja a baseline ou o ponto sorteado, os termos se parecem e a média de 50 já é estável: piso baixo. Se a resposta muda muito conforme o sorteio (por exemplo, o gradiente muda bruscamente ao longo do caminho), os termos discordam e a média de 50 oscila: piso alto. É como estimar uma média com 50 lançamentos: com uma moeda, a estimativa sai estável; com um dado de 20 faces, oscila bem mais. O número de lançamentos é o mesmo; muda o que está sendo sorteado. Assim, o piso é uma propriedade da combinação **método** × **modelo** × **classe**: não é um defeito clínico da classe, nem só do GradientSHAP (com mais sorteios ele cairia em todas as classes, mas as diferenças entre elas tenderiam a continuar).

Dois resultados ajudam a ler os pisos por classe (diagnóstico):

- **O tamanho da saída explicada não explica o piso.** A soma de um mapa acompanha a diferença entre a saída do modelo para o ECG e a saída média para as baselines. A correlação de postos entre essa soma e o piso, nos 622 mapas, é −0,07: praticamente nula.

- **Dentro de cada classe, o piso varia bastante.** O desvio é de cerca de 0,10 na maioria das classes, enquanto as médias vão de 0,23 (BRE) a 0,46 (CAP). A exceção clara é BRE, com piso baixo e pouca variação (desvio 0,05); nas demais, as diferenças entre classes são modestas frente à variação entre mapas.

Por que exatamente uma classe tem piso maior que outra não foi medido; a explicação acima (os termos discordam mais em umas classes do que em outras) é a leitura mais provável, mas não foi verificada.

(3) Por que o erro afeta a complexidade. O erro de estimativa põe pequenas importâncias, positivas ou negativas, em regiões que o modelo talvez nem use. Como a complexidade soma as importâncias em valor absoluto, essas sobras **espalham** o mapa e aumentam a entropia. Exemplo com 4 regiões:

	Região 1	**Região 2**	**Região 3**	**Região 4**	**Nº efetivo**
Mapa sem erro (infinitos sorteios)	0,70	0,20	0,10	0,00	2,2
Mapa com erro (50 sorteios)	0,65	0,20	0,10	0,05	2,7

O modelo é o mesmo nas duas linhas; só o erro de estimativa fez o mapa parecer usar mais regiões. Portanto, a complexidade medida mistura duas coisas: **o quanto o modelo espalha a evidência** e **o ruído do GradientSHAP**. Foi esse mesmo efeito, acumulado ponto a ponto, que deixou a versão (R-abs) quase uniforme (seção 5.2).

O que o cruzamento mostrou. Se o ruído fosse a causa principal, os mapas com piso maior seriam sempre os mais espalhados. Para verificar, cruzaram-se os 622 mapas da complexidade com o piso calculado na sensibilidade (mesmos ECGs e classes). Como diagnóstico, e não como resultado do TCC:

	BRD	**AF**	**IAVB**	**CVP**	**STE**	**CAP**	**BRE**	**STD**	**SNR**
Nº efetivo	22,4	22,8	23,3	24,7	25,5	25,7	25,8	26,9	26,9
Piso	0,32	0,35	0,36	0,32	0,35	**0,46**	**0,23**	0,40	0,41

- **Há relação, mas moderada.** Mapa a mapa, a correlação de postos entre o número efetivo de regiões e o piso é 0,38: mapas com mais erro de estimativa tendem a ser um pouco mais espalhados.
- **O ruído não explica a ordem das classes.** BRE tem o **menor** piso de todas (0,23) e mesmo assim explicações espalhadas (25,8). CAP tem o **maior** piso (0,46) e complexidade intermediária. SNR e STD combinam piso alto e explicações espalhadas, e nelas parte da complexidade pode vir do ruído.

Como entra na leitura. O ruído explica uma parte do espalhamento, mas não a ordem das classes. Por isso, a complexidade é usada como está, sem nenhuma correção, e o piso de cada classe é reportado ao lado, como contexto: quando uma classe tem explicações espalhadas *e* piso alto (SNR, STD), parte do espalhamento pode ser do método; quando tem piso baixo (BRE), o espalhamento é mais provavelmente do modelo. A Consistency mistura as mesmas duas causas.

Refazer os mapas com mais sorteios. A única forma de reduzir o erro de estimativa é aumentar o número de sorteios da média (`n_samples`). O erro de uma média cai aproximadamente com $1/\sqrt{n}$: com 200 sorteios em vez de 50 (4 vezes mais), o erro cai mais ou menos pela metade. O piso diminuiria, e a complexidade passaria a refletir mais o modelo e menos o método. O custo é regerar os 622 mapas no Kaggle (cerca de 4 vezes o tempo do SHAP atual) e refazer todas as métricas que usam os mapas. É uma decisão pendente com o orientador; **nada foi refeito**, e todos os resultados deste documento usam os mapas com 50 sorteios.

6.3. Relação com o eMPRT

O eMPRT (Hedström et al., 2023), escolhido na seleção de métricas, mede quanto a entropia da explicação **sobe** quando os pesos do modelo são todos sorteados de novo: $q = (\xi(\hat{e}) - \xi(e))/\xi(e)$, em que e é o mapa do modelo treinado e $\hat{e}$ o do modelo randomizado. A entropia ξ usada no TCC será a mesma desta métrica, nas 36 regiões. Duas consequências:

- **Uma função, duas métricas.** O módulo da complexidade fornece a entropia que o eMPRT usa, e os dois resultados ficam diretamente comparáveis.
- **A complexidade limita o eMPRT.** A entropia não passa de $\ln 36 = 3{,}58$. Como os mapas do modelo treinado já têm entropia média 3,18, o aumento q é de no máximo cerca de 13% (de 5% a 32% conforme o mapa). O teto também muda com a classe: cerca de 15% para BRD, AF e IAVB (mapas mais concentrados) e só 9% para SNR e STD (os mais espalhados). Sem levar isso em conta, um q menor em SNR poderia parecer pior explicação, quando reflete apenas menos espaço para subir. Por isso, no eMPRT, q será lido junto com o teto de cada mapa.

6.4. Achado lateral: onde está a região mais importante

O diagnóstico também registrou qual região concentra mais importância em cada mapa. Isso não é complexidade, mas ajuda a interpretar os resultados.

Classe	Região mais importante (fração dos mapas)
BRD	V1 QRS (87%)
BRE	V2 QRS (50%), V1 QRS (25%)
IAVB	aVR pré-QRS (62%), II pré-QRS (10%), V1 pré-QRS (7%)
STD	aVR ST-T (37%), II ST-T (9%), V2 ST-T (9%)
SNR	aVR pré-QRS (47%), V1 QRS (18%)
CVP	aVR QRS (29%), aVF QRS (17%), V2 QRS (10%)
STE	aVR pré-QRS (57%), V1 QRS (21%)
CAP	V2 QRS (13%), V1 pré-QRS (13%), aVR pré-QRS (11%)
AF	V5 QRS (17%), V4 QRS (16%), aVR QRS (14%)

Vários casos batem com os critérios clássicos de diagnóstico: o bloqueio de ramo direito (BRD) se vê no QRS de V1; o de ramo esquerdo (BRE), no QRS de V1 e V2; o bloqueio AV de 1.º grau (IAVB) é um intervalo PR longo, que fica na região pré-QRS; o infradesnivelamento (STD), no segmento ST. Outros chamam atenção, como STE (supradesnivelamento de ST), cuja região principal é pré-QRS e não ST-T, e a classe de menor F1. Essa leitura clínica precisa ser confirmada com a literatura e com o orientador. Uma análise formal de **plausibilidade** (localização com máscaras clínicas) foi avaliada na seleção de métricas e deixada de fora: ela mede se a explicação coincide com o critério clínico, e não se é fiel ao modelo, e só daria para definir máscaras para cerca de 5 das 9 classes. A tabela fica apenas como apoio à interpretação.

7. Qual métrica de complexidade usar

O Quantus traz três métricas de complexidade. As três medem a mesma propriedade (quão concentrada está a importância) e diferem só na conta. As definições abaixo vêm do código do Quantus 0.6.0 (`quantus/metrics/complexity/`); os artigos de Chalasani et al. (2020) e de Nguyen e Martínez (2020) não foram lidos.

	Complexity (Bhatt et al., 2020)	**Sparseness** (Chalasani et al., 2020)	**Effective Complexity** (Nguyen e Martínez, 2020)
Conta	Entropia das frações de |importância|	Índice de Gini dos valores de |importância|	Quantos valores de |importância| passam de um limiar ε
Escala	0 a $\ln 36$; vira nº efetivo de regiões (1 a 36)	0 (uniforme) a 1 (tudo em uma região)	0 a 36 regiões
Depende da escala do mapa?	Não (usa frações)	Não	**Sim**
Parâmetro a escolher	Nenhum	Nenhum	**O limiar ε**
No Quantus, para o ECG	Pontos com preenchimento (mede a duração)	Pontos com preenchimento	Pontos com preenchimento; $\varepsilon = 10^{-5}$ após dividir pelo máximo, o que conta praticamente todo ponto não nulo

Qualquer uma delas precisaria da versão por regiões. A escolha entre elas:

- **Complexity (escolhida).** Não tem parâmetro, não depende da escala e tem leitura intuitiva pelo número efetivo de regiões ("a explicação de BRD usa o equivalente a 22 regiões; a de SNR, 27"). É também a entropia do eMPRT (seção 6.3), e o diagnóstico já foi feito com ela.
- **Sparseness (verificação).** O índice de Gini também não tem parâmetro nem depende da escala. A diferença é de ênfase: o Gini é mais sensível a quanto as primeiras regiões concentram; a entropia considera a distribuição inteira. O Gini foi calculado no mesmo módulo, como verificação, e **confirma a entropia**: a ordem das classes é a mesma, exceto por uma troca entre BRD e AF no topo, com diferença desprezível; mapa a mapa, a correlação de postos entre as duas é $-0{,}99$ (seção 9). A escolha entre entropia e Gini, portanto, não muda o resultado.
- **Effective Complexity (fora).** Depende de um limiar sobre o valor da importância. A soma de um mapa do GradientSHAP acompanha a diferença de saída do modelo entre o ECG e as baselines, que varia entre ECGs e classes; com um limiar fixo, classes de saída maior teriam mais regiões acima dele mesmo com a mesma concentração. Dividir pelo máximo, como no Quantus, troca esse problema pela escolha de um limiar relativo arbitrário. E com 36 regiões o resultado é uma contagem grosseira, com poucos valores possíveis.

8. Decisão

A favor	Cuidados
Vem do mesmo artigo da Faithfulness Correlation e da Max/Avg-Sensitivity, e completa os três critérios propostos.	Não mede correção, e sim legibilidade. Menor não é automaticamente melhor no ECG: algumas classes são naturalmente espalhadas.
Custo quase nulo: 9 segundos para os 622 mapas, sem chamar o modelo.	A versão do Quantus (pontos) não serve: mede o comprimento do sinal (0,88) e inclui o preenchimento.
Sem baseline e sem perturbação: não sofre dos artefatos que afetaram as versões antigas da Faithfulness Correlation e da Estimate.	O resultado depende da divisão em 36 regiões e do uso da soma do mapa (com cancelamento entre positivos e negativos), escolhas que precisam ser justificadas.
Leitura intuitiva por regiões: "a explicação usa o equivalente a 24 das 36 regiões".	Diferenças entre classes modestas frente à variação dentro de cada classe.
Mede algo diferente da fidelidade (relação moderada, $-0{,}41$).	É de outra categoria do Quantus (complexidade); incluí-la amplia o escopo do TCC.
Fornece a entropia do eMPRT e o teto de cada mapa para lê-lo (seção 6.3).	Parte da complexidade pode vir do erro de estimativa do GradientSHAP, que faz a média de só 50 sorteios (relação de 0,38 com o piso; seção 6.2).

Decisão (22/10/2026)
A complexidade entra no TCC como métrica complementar, na versão por regiões (R), junto com Random Logit e eMPRT (documento *Seleção de métricas*). O objetivo não é verificar se a explicação é clinicamente compatível, mas comparar o quanto as explicações de cada classe são concentradas ou espalhadas, o que dá base para discutir os resultados de fidelidade, robustez e randomização. A métrica é sempre lida ao lado da fidelidade (uma boa explicação é fiel *e* concentrada) e do piso. A `quantus.Complexity` ponto a ponto não é usada. A ampliação do escopo será apresentada ao orientador junto com a mudança de rumo da seleção.

9. Implementação e resultados

Módulo `src/complexity.py`, no mesmo padrão de `src/consistency.py` e `src/sensitivity.py`:

- **Entrada:** os 622 mapas do modelo B, já salvos. Não chama o modelo, roda na CPU em cerca de 10 segundos e não precisa do Kaggle.
- **Regiões:** as mesmas 36 da Faithfulness Correlation (função `region_index`), com a importância da região igual à soma do mapa.
- **Por mapa:** entropia H, número efetivo de regiões e^H, fração nas 3 regiões mais importantes, região mais importante e, como verificação, o índice de Gini.
- **Por classe:** média e desvio do número efetivo de regiões e do Gini, com o piso da sensibilidade ao lado como contexto e a ordem comparada à do F1 de forma descritiva (sem correlação com o F1).
- **Saída:** `results/modeloB_complexity/` (tabela por mapa e por classe), seguindo o padrão das outras métricas.

A função da entropia por regiões fica exposta para ser reaproveitada pelo eMPRT.

Execução (23/10/2026). Os valores coincidem com os do diagnóstico da seção 5 (diferença máxima de 5×10^{-6} na entropia, por arredondamento, e a mesma região mais importante em todos os mapas). Classes da explicação mais concentrada para a mais espalhada:

Classe	Mapas	Entropia	Nº efetivo (de 36)	Gini	Top 3	Piso
BRD	172	3,10	22,4	0,508	32,7%	0,32
AF	108	3,12	22,8	0,514	29,9%	0,35
IAVB	61	3,14	23,3	0,503	29,3%	0,36
CVP	59	3,20	24,7	0,469	27,1%	0,32
STE	14	3,24	25,5	0,450	25,8%	0,35
CAP	45	3,25	25,7	0,445	24,4%	0,46
BRE	20	3,25	25,8	0,443	26,4%	0,23
STD	65	3,29	26,9	0,414	22,9%	0,40
SNR	78	3,29	26,9	0,414	23,0%	0,41
Global	622	3,18	24,2	0,475	28,1%	0,36

- **Gini como verificação.** Gini maior significa explicação mais concentrada, o oposto da entropia. A ordem pelo Gini é a mesma da entropia, exceto pela troca entre BRD (0,508) e AF (0,514). Mapa a mapa, a correlação de postos entre as duas medidas é −0,99. O resultado não depende de qual das duas é usada.
- **Leitura frente ao F1 (descritiva).** Valem as observações da seção 6: as três classes de maior F1 (AF, BRD e IAVB) têm as explicações mais concentradas; SNR e STD, as mais espalhadas; STE e BRE são as exceções. A diferença entre os extremos (4,5 regiões) é da ordem do desvio dentro das classes, e o piso (seção 6.2) mostra que parte do espalhamento pode vir do erro de estimativa do GradientSHAP.

Resultados (versionados): `results/modeloB_complexity/` (`complexity.csv`, `complexity_mapas.csv` e `README.md` com o comando).
Arquivos do diagnóstico (pasta não versionada):
`output/leituras/complexity_diag.py`
`output/leituras/complexity_diag.csv` (uma linha por mapa)