

zabbix_4.4安装

1. 准备yum源

上传yum源 zabbix_QH4.4.repo 到虚拟机的 /etc/yum.repos.d

2. 安装组件

```
1 $ yum -y install mariadb mariadb-server zabbix-server-mysql zabbix-agent  
zabbix-web-mysql
```

3. 配置数据库

```
1 启动mariadb  
2 $ systemctl start mariadb  
3 $ systemctl enable mariadb  
4  
5 创建数据库  
6 $ mysql  
7 MariaDB [(none)]> create database zabbix charset utf8 collate utf8_bin;  
8 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
9  
10 导入初始数据  
11 $ cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-4.4.10  
12 $ zcat create.sql.gz | mysql zabbix
```

4. 配置zabbix-server连接数据库

```
1 $ vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf  
2 修改配置如下  
3 DBUser=root # 登录mariadb的用户，修改为root，密码不用设置，默认使用空密码登录
```

5. 配置php时区

```
1 修改配置文件的第20行，去掉注释，修改如下  
2 $ vim /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf  
3 php_value date.timezone Asia/Shanghai # 时区设置为亚洲上海
```

6. 启动所有服务

```
1 $ systemctl start zabbix-server httpd zabbix-agent  
2 $ systemctl enable zabbix-server httpd zabbix-agent  
3 检查监听端口  
4 $ ss -ntl | grep 10051 # zabbix-server端口  
5 $ ss -ntl | grep 10050 # zabbix-agent端口
```

7. 访问httpd完成zabbix-web的配置

ZABBIX

欢迎
必要条件检测
配置DB连接
zabbix 服务器 详细信息
安装前汇总
安装

欢迎来到

Zabbix 4.4

取消

返回

下一步

Licensed under GPL v2

ZABBIX

欢迎
必要条件检测
配置DB连接
zabbix 服务器 详细信息
安装前汇总
安装

配置DB连接

请手动创建数据并且完成一些必要的设置。完成后按"下一步"来结束。

数据库类型

数据库主机

数据库端口 0 - 使用默认端口

数据库名称

用户

密码

取消

返回

下一步

默认登录的用户：Admin,密码：zabbix



Username

Admin

Password

••••••

☒ Remember me for 30 days

Sign in

[Help](#) • [Support](#)