zabbix邮件报警

准备环境

准备一个邮箱账号,同时开启邮箱的SMTP服务,并给邮箱创建授权码

拿QQ邮箱为例,配置如下入



授权码生成后保存好,从zabbix登录邮箱,需要使用授权密码!

访问zabbix配置邮件媒介

配置Email媒介




根据提示配置自己的邮箱,配置完毕后点击"更新即可"

报警媒介类型 报警媒介类型 Email * 名称 类型 电子邮件 🗸 QQ邮箱的SMTP服务器地址,需要通过这个地址连接 *SMTP服务器 smtp.qq.com 邮箱服务器 SMTP服务器端口 25 smtp的非加密端口,加密端口为465,支持ssl * SMTH HELO qq.com * SMTP电邮 @qq.com 邮箱账号 安全链接 STARTTLS(纯文本通信协议扩展) SSL/TLS 用户名和密码 认证 @qq.com 用户名称 邮箱账号 授权码 密码 ••••• HTML 文本 Message format 已启用 🗸 更新 克隆 删除 取消

测试邮件通知

可以点击测试,测试媒介是否可以发送邮件



添加邮件通知的动作



选择新的操作





管理用户, 配置收件地址





测试邮件通知


我这里的Apache主机监控的是httpd服务的运行状态,当httpd停止运行的时候,触发器会触发报警停止被监控的Apache主机的httpd的服务

```
# systemctl stop httpd
```

添加

取消

停止后触发器会触发邮件通知动作,给管理员发送邮件!



邮箱中查看邮件



日期: 11:54:56 on 2021.06.03

应用的名字: Apache服务运行状态触发器

主机: Apache

Severity: Disaster

事件 ID: 51

至此邮件通知配置完成