

Documentação do Schema — Bah-Food

Banco de dados: **PostgreSQL 16** Banco: `bahfood`

Tabelas

usuarios

Armazena clientes e prestadores de serviço (entregadores).

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail de contato (único)
telefone	VARCHAR(20)	—	Telefone opcional
perfil	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (CLIENTE ou PRESTADOR)	Papel do usuário no sistema
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de criação do registro

Perfis aceitos: `CLIENTE` , `PRESTADOR`

pedidos

Representa um pedido feito por um cliente, opcionalmente atribuído a um prestador.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
cliente_id	INTEGER	NOT NULL, FK → usuarios(id)	Cliente que realizou o pedido
prestador_id	INTEGER	FK → usuarios(id)	Prestador responsável (preenchido ao aceitar)
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDENTE', CHECK	Status atual do pedido
endereco_entrega	TEXT	NOT NULL	Endereço de entrega
observacao	TEXT	—	Observação opcional do cliente
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Valor total calculado pelos itens
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de criação
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Última atualização (mantido por trigger)

Status possíveis e transições:

PENDENTE → ACEITO → EM_PREPARO → COLETADO → FINALIZADO
→ CANCELADO (apenas de PENDENTE ou ACEITO)

itens_pedido

Itens individuais que compõem um pedido.

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único
pedido_id	INTEGER	NOT NULL, FK → pedidos(id) CASCADE	Pedido ao qual o item pertence
nome_item	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome do produto/item
quantidade	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK > 0	Quantidade solicitada
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	Preço unitário do item

A deleção de um pedido remove automaticamente seus itens (`ON DELETE CASCADE`).

Funções e Triggers

`atualizar_updated_at()`

Função PL/pgSQL chamada automaticamente antes de qualquer `UPDATE` na tabela `pedidos`. Atualiza o campo `updated_at` com o timestamp atual.

`trigger_pedidos_updated_at`

Trigger vinculado à tabela `pedidos`. Executa `atualizar_updated_at()` para cada linha atualizada (`FOR EACH ROW BEFORE UPDATE`).

Relacionamentos

usuarios	(1)	—<	pedidos	(N)	[cliente_id]
usuarios	(1)	—<	pedidos	(N)	[prestador_id]
pedidos	(1)	—<	itens_pedido	(N)	