

Documentação dos Eventos – Sprint 2

Bah-Food: Plataforma de Delivery Gaúcho

1. Infraestrutura MOM

Propriedade	Valor
Broker	RabbitMQ 3.13
Exchange	bahfood (tipo: topic)
Protocolo	AMQP 0-9-1
Persistência	Mensagens persistent: true

2. Filas e Bindings

Fila	Exchange	Routing Key	Consumidor
fila.prestador	bahfood	pedido.criado	PrestadorConsumer
fila.cliente	bahfood	pedido.status.atualizado	ClienteConsumer

3. Eventos

Evento 1 – pedido.criado

Produtor	pedidoService.criar
Consumidor	PrestadorConsumer (fila: fila.prestador)
Momento	Imediatamente após a gravação bem-sucedida do pedido no banco.
Descrição	Notifica os entregadores disponíveis que um novo pedido foi realizado e está aguardando aceite.

Payload de exemplo:

```
{
  "evento": "pedido.criado",
  "timestamp": "2026-05-22T14:30:00.000Z",
  "pedido_id": 42,
  "cliente_id": 7,
  "endereço": "Av. Borges de Medeiros, 100 - Porto Alegre/RS",
  "total": "89.90",
  "itens": [
    { "nome_item": "Churrasco Gaucho", "quantidade": 2, "preco_unitario": "34.90" },
    { "nome_item": "Chimarrao", "quantidade": 1, "preco_unitario": "20.10" }
  ]
}
```

Evento 2 – pedido.status.atualizado

Produtor pedidoService.atualizarStatus

Consumidor ClienteConsumer (fila: fila.cliente)

Momento A cada transição de estado: ACEITO, EM_PREPARO, COLETADO, FINALIZADO, CANCELADO.

Descrição Notifica o cliente sobre a mudança de estado do seu pedido sem necessidade de polling REST.

Payload de exemplo:

```
{
  "evento": "pedido.status.atualizado",
  "timestamp": "2026-05-22T14:35:00.000Z",
  "pedido_id": 42,
  "cliente_id": 7,
  "prestador_id": 3,
  "status_novo": "ACEITO"
}
```

4. Fluxo Assíncrono

```

Cliente (REST POST /api/pedidos)
|
v
pedidoService.criar()
|  persiste no PostgreSQL
|
+----> [Producer] publica "pedido.criado" -> exchange "bahfood"
|
|                                     |
|                                     +-----v-----+
|                                     | fila.prestador   |
|                                     | PrestadorConsumer |
|                                     | -> notificacao ao prestador |
|                                     +-----+
|
v
HTTP 201 retornado ao cliente

Prestador (REST PATCH /api/pedidos/:id/status)
|
v
pedidoService.atualizarStatus()
|  atualiza no PostgreSQL
|
+----> [Producer] publica "pedido.status.atualizado" -> exchange "bahfood"
|
|                                     |
|                                     +-----v-----+
|                                     | fila.cliente     |
|                                     | ClienteConsumer  |
|                                     | -> notificacao ao cliente |
|                                     +-----+
|
v
HTTP 200 retornado ao prestador

```