Funções para manipular caracteres (da biblioteca ctype.h)

Protótipo	Descrição da função
int isdigit(int c)	Retoma um valor verdadeiro se c for um dígito e 0 (falso) em caso contrário.
int isalpha(int c)	Retorna um valor verdadeiro se c for uma letra e 0 em caso contrário.
int isalnum(int c)	Retorna um valor verdadeiro se c for um dígito ou uma letra e 0 em caso contrário.
int isxdigit(int c)	Retorna um valor verdadeiro se c for um caractere de dígito hexadecimal e em caso contrário. (Veja o Apêndice D)
int islower(int c)	Retorna um valor verdadeiro se c for uma letra minúscula e 0 em caso contrário.
int isupper(int c)	Retorna um valor verdadeiro se c for uma letra maiúscula e 0 em caso contrário.
int tolower(int c)	Se c for uma letra maiúscula tolower retorna c como uma letra minúscula. Caso contrário tolower retorna o argumento inalterado.
int toupper(int c)	Se c for uma letra minúscula toupper retorna c como uma letra maiúscula. Caso contrário toupper retorna o argumento inalterado.
int isspace(int c)	Retorna um valor verdadeiro se c for um caractere de espaço em branco — nova linha (' \n') ,espaço (‘ ‘), avanço de folha(' \f '), carriage return (' \r ') tabulação horizontal (' \t') ou tabulação vertical (' \v') — e 0 em caso contrário.
int iscntrl(int c)	Retoma um valor verdadeiro se c for um caractere de controle e 0 em caso 1 contrário.
int ispunct(int c)	Retoma um valor verdadeiro se c for um caractere imprímivel diferente de Ponto, espaço, um dígito ou uma letra e 0 em caso contrário.
int isprint(int c)	Retoma um valor verdadeiro se c for um caractere imprimivel incluindo espaço (' ') e 0 em caso contrário.
int isgraph(int c)	Retorna um valor verdadeiro se c for um caractere imprimivel diferente de espaço (' ') e 0 em caso contrário