

FinView AI - Schema do Banco de Dados

Arquivo: /Users/arthurcosta/Library/CloudStorage/OneDrive-TRE0/faculdade/FinView_Ai/db.sqlite3

Gerado em: 26/04/2026 13:35:17

Visao geral

Este banco usa as tabelas padrao do Django para autenticacao, permissoes e sessoes, e tabelas do app gastos para armazenar perfil financeiro, renda mensal e despesas.

Fluxo principal de dados

1. O cadastro cria um registro em auth_user e um perfil em gastos_userprofile.
2. O login autentica usando auth_user.username/email e auth_user.password hashado.
3. A renda mensal e salva em gastos_monthlyincome por usuario e mes.
4. Cada gasto e salvo em gastos_expense vinculado ao usuario logado.
5. Dashboard e tela mensal leem gastos_expense e gastos_monthlyincome para montar os indicadores.

Relacionamentos principais

- auth_user 1:1 gastos_userprofile
- auth_user 1:N gastos_monthlyincome
- auth_user 1:N gastos_expense
- gastos_monthlyincome possui restricao unique(user_id, reference_month)

Utilidade das tabelas

- auth_user: Armazena as contas dos usu rios. Cont m e-mail, nome, flags administrativas e a senha com hash seguro do Django.
- gastos_userprofile: Complementa auth_user com dados espec ficos do FinView AI, como o objetivo financeiro principal do usu rio.
- gastos_monthlyincome: Registra a renda mensal de cada usu rio por m es de refer ncia. Usada para calcular saldo, percentual comprometido e resumo mensal.
- gastos_expense: Registra cada despesa lan ada pelo usu rio, incluindo valor, data, categoria, recorr ncia, prioridade e observa es.
- auth_group: Grupos de permiss es do Django. Permite agrupar usu rios por pap is administrativos.
- auth_group_permissions: Tabela de liga  o entre grupos e permiss es.
- auth_permission: Permiss es geradas pelo Django para criar, editar, visualizar e remover registros.
- auth_user_groups: Tabela de liga  o entre usu rios e grupos.
- auth_user_user_permissions: Tabela de liga  o entre usu rios e permiss es individuais.
- django_admin_log: Hist rico de a  es feitas no painel administrativo do Django.
- django_content_type: Cat logo interno dos modelos registrados no Django; usado por permiss es e admin.
- django_migrations: Controle interno do Django para saber quais migrations j  foram aplicadas ao banco.
- django_session: Guarda sess es ativas do Django, permitindo manter o usu rio logado entre requisi es.

Diagrama textual

auth_user

- |-- gastos_userprofile.user_id (UNIQUE)
- |-- gastos_monthlyincome.user_id
- |-- gastos_expense.user_id

=====

Tabela: auth_user

Utilidade: Armazena as contas dos usu rios. Cont m e-mail, nome, flags administrativas e a senha com hash seguro do Django.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL] - Identificador  nico do usu rio.
- password: varchar(128) [NOT NULL] - Senha criptografada/hasheada pelo Django.
- last_login: datetime - Data e hora do  ltimo login.
- is_superuser: bool [NOT NULL] - Indica se o usu rio tem acesso total ao sistema.
- username: varchar(150) [NOT NULL] - Identificador de login; neste projeto recebe o e-mail.
- last_name: varchar(150) [NOT NULL] - Restante do nome informado no cadastro.
- email: varchar(254) [NOT NULL] - E-mail do usu rio.
- is_staff: bool [NOT NULL] - Permite acesso ao Django Admin quando verdadeiro.
- is_active: bool [NOT NULL] - Indica se a conta est  ativa.
- date_joined: datetime [NOT NULL] - Data de cria  o da conta.
- first_name: varchar(150) [NOT NULL] - Primeiro nome informado no cadastro.

Indices e restricoes:

- UNIQUE sqlite_autoindex_auth_user_1 (username)

Tabela: gastos_userprofile

Utilidade: Complementa auth_user com dados específicos do FinView AI, como o objetivo financeiro principal do usuário.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL] - Identificador único do perfil.
- goal: varchar(80) [NOT NULL] - Objetivo financeiro escolhido no cadastro.
- user_id: INTEGER [NOT NULL] - Usuário dono deste perfil.

Foreign keys:

- user_id -> auth_user.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- UNIQUE sqlite_autoindex_gastos_userprofile_1 (user_id)

Tabela: gastos_monthlyincome

Utilidade: Registra a renda mensal de cada usuário por meses de referência. Usada para calcular saldo, percentual comprometido e resumo mensal.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL] - Identificador único do registro de renda.
- amount: decimal [NOT NULL] - Valor da renda mensal.
- income_type: varchar(20) [NOT NULL] - Tipo de renda: fixa, variável ou mista.
- reference_month: date [NOT NULL] - Meses ao qual a renda pertence.
- created_at: datetime [NOT NULL] - Data de criação do registro.
- updated_at: datetime [NOT NULL] - Data da última atualização.
- user_id: INTEGER [NOT NULL] - Usuário dono da renda.

Foreign keys:

- user_id -> auth_user.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- gastos_monthlyincome_user_id_be72677b (user_id)
- UNIQUE gastos_monthlyincome_user_id_reference_month_0f873e0e_uniq (user_id, reference_month)

Tabela: gastos_expense

Utilidade: Registra cada despesa lançada pelo usuário, incluindo valor, data, categoria, recorrência, prioridade e observações.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL] - Identificador único da despesa.
- name: varchar(120) [NOT NULL] - Nome/descrição curta da despesa.
- amount: decimal [NOT NULL] - Valor gasto.
- date: date [NOT NULL] - Data da despesa.
- category: varchar(60) [NOT NULL] - Categoria financeira, como Moradia ou Alimentação.
- recurrence: varchar(20) [NOT NULL] - Indica se a despesa é fixa ou variável.
- priority: varchar(20) [NOT NULL] - Prioridade da despesa: essencial, importante ou supérflua.
- notes: TEXT [NOT NULL] - Observações opcionais.
- created_at: datetime [NOT NULL] - Data de criação do registro.
- updated_at: datetime [NOT NULL] - Data da última atualização.
- user_id: INTEGER [NOT NULL] - Usuário dono da despesa.

Foreign keys:

- user_id -> auth_user.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- gastos_expense_user_id_5fe71d16 (user_id)

Tabela: auth_group

Utilidade: Grupos de permissões do Django. Permite agrupar usuários por papéis administrativos.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]

- name: varchar(150) [NOT NULL]

Indices e restricoes:

- UNIQUE sqlite_autoindex_auth_group_1 (name)

=====

Tabela: auth_group_permissions

Utilidade: Tabela de ligaç^{ao} entre grupos e permissies.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]
- group_id: INTEGER [NOT NULL]
- permission_id: INTEGER [NOT NULL]

Foreign keys:

- permission_id -> auth_permission.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
- group_id -> auth_group.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- auth_group_permissions_permission_id_84c5c92e (permission_id)
- auth_group_permissions_group_id_b120cbf9 (group_id)
- UNIQUE auth_group_permissions_group_id_permission_id_0cd325b0_uniq (group_id, permission_id)

=====

Tabela: auth_permission

Utilidade: Permissies geradas pelo Django para criar, editar, visualizar e remover registros.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]
- content_type_id: INTEGER [NOT NULL]
- codename: varchar(100) [NOT NULL]
- name: varchar(255) [NOT NULL]

Foreign keys:

- content_type_id -> django_content_type.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- auth_permission_content_type_id_2f476e4b (content_type_id)
- UNIQUE auth_permission_content_type_id_codename_01ab375a_uniq (content_type_id, codename)

=====

Tabela: auth_user_groups

Utilidade: Tabela de ligaç^{ao} entre usu^{arios} e grupos.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]
- user_id: INTEGER [NOT NULL]
- group_id: INTEGER [NOT NULL]

Foreign keys:

- group_id -> auth_group.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
- user_id -> auth_user.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- auth_user_groups_group_id_97559544 (group_id)
- auth_user_groups_user_id_6a12ed8b (user_id)
- UNIQUE auth_user_groups_user_id_group_id_94350c0c_uniq (user_id, group_id)

=====

Tabela: auth_user_user_permissions

Utilidade: Tabela de ligaç^{ao} entre usu^{arios} e permissies individuais.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]
- user_id: INTEGER [NOT NULL]
- permission_id: INTEGER [NOT NULL]

Foreign keys:

- permission_id -> auth_permission.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
- user_id -> auth_user.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- auth_user_user_permissions_permission_id_1fbb5f2c (permission_id)

- auth_user_user_permissions_user_id_a95ead1b (user_id)
- UNIQUE auth_user_user_permissions_user_id_permission_id_14a6b632_uniq (user_id, permission_id)

=====

Tabela: django_admin_log

Utilidade: Histórico de ações feitas no painel administrativo do Django.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]
- object_id: TEXT
- object_repr: varchar(200) [NOT NULL]
- action_flag: smallint unsigned [NOT NULL]
- change_message: TEXT [NOT NULL]
- content_type_id: INTEGER
- user_id: INTEGER [NOT NULL]
- action_time: datetime [NOT NULL]

Foreign keys:

- user_id -> auth_user.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
- content_type_id -> django_content_type.id ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

Indices e restricoes:

- django_admin_log_user_id_c564eba6 (user_id)
- django_admin_log_content_type_id_c4bce8eb (content_type_id)

=====

Tabela: django_content_type

Utilidade: Catálogo interno dos modelos registrados no Django; usado por permissões e admin.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]
- app_label: varchar(100) [NOT NULL]
- model: varchar(100) [NOT NULL]

Indices e restricoes:

- UNIQUE django_content_type_app_label_model_76bd3d3b_uniq (app_label, model)

=====

Tabela: django_migrations

Utilidade: Controle interno do Django para saber quais migrations já foram aplicadas ao banco.

Campos:

- id: INTEGER [PK | NOT NULL]
- app: varchar(255) [NOT NULL]
- name: varchar(255) [NOT NULL]
- applied: datetime [NOT NULL]

=====

Tabela: django_session

Utilidade: Guarda sessões ativas do Django, permitindo manter o usuário logado entre requisições.

Campos:

- session_key: varchar(40) [PK | NOT NULL]
- session_data: TEXT [NOT NULL]
- expire_date: datetime [NOT NULL]

Indices e restricoes:

- django_session_expire_date_a5c62663 (expire_date)
- UNIQUE sqlite_autoindex_django_session_1 (session_key)