

DEVWORKS HARNESS

# GUIA PRATICO DE USO

Instale Skills e scripts, documente o projeto, planeje a entrega, detalhe as fases e acompanhe a execução.

FLUXO

Instalar -> documentar -> planejar -> task-builder -> executar -> acompanhar no dashboard

ESCOLHA UMA ENGINE

## 1. Instale os Skills

Entre no projeto-alvo e rode o instalador central uma vez. Ele copia os Skills, Ralph e dashboard para o projeto e registra a engine escolhida como padrão.

```
cd /caminho/do/projeto
PLATFORM=codex # codex | claude | opencode | antigravity
/caminho/devworks-harness/scripts/install-platform.sh \
--platform "$PLATFORM" \
--scope project \
--root .
```

| PLATFORM    | CLI      | Skills no projeto |
|-------------|----------|-------------------|
| codex       | codex    | .agents/skills/   |
| claude      | claude   | .claude/skills/   |
| opencode    | opencode | .opencode/skills/ |
| antigravity | agy      | .agents/skills/   |

Para instalar em outra engine, troque PLATFORM e rode novamente. No Antigravity, use antigravity; agy é o executável. Depois use scripts/ralph.sh e scripts/ralph-web.sh do próprio projeto.

## 2. Documente o código existente

Abra o projeto na engine escolhida e envie este pedido:

Use o Skill ai-context. Analise o código que já existe e gere a documentação de contexto do projeto. Não implemente mudanças.

Use em projeto legado. Para um projeto novo, comece pelo Skill init.

## 3. Planeje a entrega

Use o Skill plan para planejar: descreva aqui o objetivo, as regras e os critérios de aceite. Leia AGENTS.md e docs/agents/. Não implemente código.

Revise e aprove SPEC.md e PLAN.md em .spec/features/minha-feature/ antes de seguir.

## TASK BUILDER

## 4. Detalhe as fases

Depois de aprovar o PLAN.md, peça arquivos executáveis para as fases aprovadas:

```
Use o Skill task-builder para detalhar as fases aprovadas em
.spec/features/minha-feature/PLAN.md. Gere um PHASES.md por fase, sem implementar.
```

Revise os arquivos em .spec/features/minha-feature/phases/ antes de executar.

## 5. Execute com Ralph

### ATENÇÃO

O Ralph executa as fases sem interação e pode alterar arquivos. Confira o projeto e a branch antes de iniciar; ele não cria commits.

```
cd /caminho/do/projeto
scripts/ralph.sh .spec/features/minha-feature
```

O Ralph usa a engine registrada na instalação e executa phases/\*/PHASES.md em ordem. Para trocar apenas neste run, use --engine. Se não detectar os testes, informe --test-cmd 'comando-de-testes'.

## 6. Acompanhe no dashboard

Depois de iniciar o Ralph, abra outro terminal e execute:

```
scripts/ralph-web.sh .
```

Abra http://127.0.0.1:7331 no navegador. Deixe esse terminal aberto enquanto acompanha a execução. O dashboard mostra o run e os logs; não controla nem interrompe o Ralph.

### Quando terminar

Confira o resultado com git diff, execute a validação manual da entrega e faça o commit depois da revisão.

### RESUMO

Instalador: scripts/install-platform.sh | Execução: scripts/ralph.sh | Dashboard: scripts/ralph-web.sh