```
CREATE TABLE Aluno(
AlunoID int primary key,
nome varchar(100) not null,
dataNascimento date,
CPF varchar(14) not null,
endereco varchar(100) not null,
telefone varchar(20) not null
);

CREATE TABLE Professor(
ProfessorID int primary key,
nome varchar(100) not null,
especialidade varchar(100) not null,
CPF varchar(100) not null,
endereco varchar(100) not null,
telefone varchar(100) not null
);

CREATE TABLE Disciplina(
DisciplinaID int primary key,
nomeDisciplina varchar(100) not null,
cargaHoraria time
);

CREATE TABLE Classe(
ClasseID int primary key,
DisciplinaID int not null,
ProfessorID int not null,
ano_semestre varchar(10) not null,
FOREIGN KEY (DisciplinaID) REFERENCES Disciplina(DisciplinaID),
FOREIGN KEY (ProfessorID) REFERENCES Professor(ProfessorID)
);

CREATE TABLE Matricula(
MatriculaID int primary key,
AlunoID int not null,
ClasseID int not null,
FOREIGN KEY (AlunoID) REFERENCES Aluno(AlunoID),
FOREIGN KEY (ClasseID) REFERENCES Classe(ClasseID)
);

INSERT INTO Disciplina (DisciplinaID, nomeDisciplina, cargaHoraria) VALUES (1, 'Matematica',
'12:00:00');
```

```
INSERT INTO Aluno (AlunoID, nome, dataNascimento, CPF, endereco, telefone) VALUES
(1, 'Ana Silva', '2001-05-15', '111.222.333-44', 'Rua A, 123', '(11) 98765-4321'),
(2, 'Carlos Souza', '1999-10-20', '222.333.444-55', 'Av. B, 456', '(11) 91234-5678');

INSERT INTO Classe (ClasseID, DisciplinaID, ProfessorID, ano_semestre) VALUES
(1, 1, 1, '2026.1'),
(2, 2, 2, '2026.1');

INSERT INTO Matricula (MatriculaID, AlunoID, ClasseID) VALUES
(1, 1, 1),
(2, 1, 2),
(3, 2, 1);


SELECT * FROM Aluno;


SELECT * FROM Disciplina;

SELECT * FROM Professor;
```