Sistemas de Banco de Dados

Arthur do Prado Labaki – 11821BCC017

Lista de exercício 8 – Implementação de Visões

- 8.1) Especifiques seguintes visões:
- a) Visão 'vpatrocinadora' contendo (nomeEmpresa, valorPatrocinio, dataLiberacao) das empresas patrocinadoras.

CREATE VIEW vpatrocinadora

AS SELECT nomeempresa, valorpatrocinio, dataliberacao FROM sec.patrocinadora, sec.empresa

WHERE patrocinadora.idempresa = empresa.idempresa;

b) Visão 'vinscritotarefa' contendo (nomePessoa, descricaoTarefa) das pessoasinscritas nas tarefas, em ordem de nome da pessoa;

CREATE VIEW vinscritotarefa AS SELECT nomepessoa, descricaotarefa FROM sec.pessoa, sec.tarefa WHERE pessoa.idtarefa = tarefa.idtarefa ORDER BY nomepessoa;

c) Visão 'vpatrocinioevento' contendo soma de valor dos patrocínios;

CREATE VIEW vpatrocinioevento AS SELECT COUNT (valorpatrocinio) FROM sec.patrocinadora;

d) Visão 'vservicoatrasado' contendo (descricaoServico, estadoServico, dataTerminoServico, nome do responsavel) para cada serviço cuja data de términoseja inferior ao dia corrente1 e cujo estado seja 'previsto' ou 'contratado';

CREATE VIEW vservicoatrasado

AS SELECT descricaoservico, estadoservico, dataterminoservico, nomepessoa

FROM sec.pessoa, sec.servico

WHERE dataterminoservico < CURRENT_DATE

AND (estadoservico = 'p' OR estadoservico = 'c');

8.2) Descreva três visões envolvendo tabelas do SEC, sendo a primeira um exemplo do uso de visões para melhorar disponibilidade, a segunda de confidencialidade e a terceira de integridade. Descreva como cada um dos três exemplos atende, respectivamente, aos critérios de disponibilidade, confidencialidade e integridade.

Disponibilidade: Simplifica e generaliza consultas frequentes.

CREATE VIEW servicoempresa

AS SELECT idempresa, descricaoservico, idservico
FROM sec.prestadora, sec.servico
WHERE prestadora.idresponsavel = servico.idresponsavel

Confidencialidade: Restringe acesso da tabela.

CREATE VIEW servicoprevisto

AS SELECT descricaoservico, estadoservico

FROM sec.servico

WHERE estadoservico = 'p';

Integridade: Evita alteração indevida.

CREATE VIEW tarefapessoa

AS SELECT nomepessoa, idtarefa

FROM sec.pessoa, sec.tarefa

WHERE pessoa.idtarefa = tarefa.idtarefa;