

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Departamento de Computação Laboratório de Algoritmos e Estruturas de Dados II Prof. Thiago de Souza Rodrigues 2018-04-06

Prática 04 - Implementação em JAVA do TAD Heaps

- Data de Entrega: 20/04/2018
- Deve ser entregue um relatório via moodle:
 - Nome, Data de entrega, Número da Prática e Título da Prática;
 - Gráfico do tópico D do item 5;
 - Explicação do Item 6;
- Deve ser entregue, via moodle, projeto contendo o código fonte comentado;
- 1) Utilizando o Netbeans, crie um projeto chamado *Prática04*;
- 2) Implemente a classe *Item*, como especificada abaixo para ser utilizada no T.A.D.;

```
package Item;
public class Item {
    private int chave;
    public Item(int chave) {
        this.chave = chave;
    public int compara(Item it) {
        Item item = it;
        if (this.chave < item.chave)</pre>
            return -1;
         else if (this.chave > item.chave)
            return 1;
         return 0;
    }
    public int getChave() {
       return chave;
    }
}
```

- 3) Implemente uma classe chamada *JHeap* para construir um heap a partir de um dado vetor já preenchido passado por parâmetro no construtor.
- 4) Implemente uma classe chamada *JHeapSort* para realizar a ordenação de um vetor utilizando a estrutura de *Heap* método *HeapSort*;

- 5) Realizar os seguintes experimentos:
 - a) gerar vetores de **n** elementos *ORDENADOS EM ORDEM CRESCENTE*, com **n** variando de 10.000 até 100.000, com intervalo de 10.000;
 - Ordenar esses vetores utilizando o método HeapSort implementado e computar o número de comparações realizadas;
 - b) gerar vetores de **n** elementos *ORDENADOS EM ORDEM DECRESCENTE*, com **n** variando de 10.000 até 100.000, com intervalo de 10.000;
 - Ordenar esses vetores utilizando o método HeapSort implementado e computar o número de comparações realizadas;
 - c) gerar vetores de **n** elementos *ALEATÓRIOS*, com **n** variando de 10.000 até 100.000, com intervalo de 10.000;
 - Ordenar esses vetores utilizando o método HeapSort implementado e computar o número de comparações realizadas;
 - d) Fazer um único gráfico de **n** x **número de comparações** levando em consideração as árvores geradas com vetores ordenados em ordem crescente, decrescente e aleatório. Trace um gráfico **n log(n)** para comparar os resultados.
- 6) Explique o comportamento dos gráficos gerados;